

一、判断题(对的选择√; 错误的选择×。共 70 题, 每题 0 分, 共 0 分)

NO. 答案 题目

- 1 X 锅炉工作压力越低,汽水重度差越小压力越高,汽水重度差越大。
- 2 X 外力除去后构件恢复原有的形状,既变形随外力的除去而消失,这种变形称为塑性变形。
- 3 V 《气瓶安全监察规程》规定,不容许瓶对瓶直接倒气。
- 4 X 压力容器爆破时所能释放的能量与它的工作介质的物性状态没有关系。
- 5 X 对于正常人体而言,感知阈值平均为 0.5 毫安,并与时间原因有关。
- 6 X 通风状况是划分爆炸危险区域的重要原因,它分为一般机械通风和局部机械通风两种类型。
- 7 V 对于正常人体,感知阈值与时间原因无关;而挣脱阈值与时间有关。
- 8 X 火花放电释放的能量小。
- 9 V 同一企业生产 进口同一品种危险化学品的,按照生产企业进行一次登记,但应当提交进口危险化学品的有关信息。
- 10 V 装卸腐蚀品人员不能使用沾染异物和能产生火花的机具,作业现场须远离热源和火源。
- 11 V 依法设置的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品,不需要获得危险化学品经营许可证。
- 12 V 《中华人民共和国消防法》规定,生产 储存 经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,并应当与居住场所保持安全距离。
- 13 V 分离储存是在不一样的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式。
- 14 X 新建的生产企业应当在竣工验收后办理危险化学品登记。
- 15 V 从事危险化学品经营的单位应有符合国家规定的危险化学品事故应急预案,并配置必要的应急救援器材 设备。
- 16 V 危险化学品事故应急救援是指危险化学品由于多种原因导致或也许导致众多人员伤亡及其他社会危害时,为及时控制危险源,急救受害人员,指导群众防护和组织撤离,清除危害后果而组织的救援活动。
- 17 V 应急救援队伍接到报警后,应立既根据事故状况,调集救援力量,携带专用器材,分派救援任务,下达救援指令,迅速赶赴事故现场。
- 18 V 危险化学品事故应急救援预案是为了提高对突发事件的适应能力,根据实际状况估计未来也许发生的事故,事先制定的事故应急救援对策,它是为在事故中保护人员和设施的安全而制定的行动计划。
- 19 V 企业应对应急救援设备 设施建立建全多种规章制度和岗位操作规程。
- 20 X 生产经营单位主管安全工作的领导对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
- 21 V 对本单位应急装备 应急队伍等应急能力进行评估,并结合本单位实际,加强应急能力建设,是编制应急预案的关键。
- 22 X 应急预案的目的是防止突发事件的发生,杜绝对工人 居民和环境的危害。
- 23 V 任何单位和个人发现事故隐患,均有权向安全监管监察部门和有关部门汇报。
- 24 V 应急预案的编制应当当地区 本部门 本单位的危险性分析状况。
- 25 V 腐蚀性物品要按不一样类别 性质 危险程度 灭火措施等辨别类储备,性质相抵的严禁同库储备。
- 26 X 按事故频发倾向理论,事故频发倾向者的存在是工业事故发生的次要原因。
- 27 V 无论是新型包装 反复使用的包装 还是修理过的包装均应符合危险货品运送包装性能试验的规定。
- 28 V 安全生产管理原则是指在生产管理的基础上指导安全生产活动的通用规则。
- 29 V 储存危险化学品的采暖管道和设备的保温材料,必须采用非燃烧材料。
- 30 V 生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立既汇报本单位负责人。

- 31 V 职工因工负伤痊愈后。经医院检查证明确实旧伤复发,可按因工负伤处理。
- 32 V 危险化学品经营许可证是从事危险化学品的采购 调拨 销售活动的合法凭证。
- 33 V 遇湿易燃物品专库储备。
- 34 V 安全生产检查是安全管理工作的主要内容,是消除隐患 防止事故发生 改善劳动条件的重要手段。
- 35 X 事故发生后,不管状况怎样,事故现场有关人员不得直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门汇报。
- 36 V 压缩气体和液化气体由于充装容器为压力容器。容器受热或在火场上受热辐射时易发生物理性爆炸。
- 37 V 为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾,贮存和使用易燃液体的区域要有良好的空气流通。
- 38 V 危险化学品安全技术说明书是一份有关危险化学品燃爆 毒性和环境危害以及安全使用 泄漏 应急处理 重要理化参数 法律法规等方面信息的综合性文献。
- 39 V 储存危险化学品的建筑物 区域内严禁吸烟和使用明火。
- 40 V 危险化学品经营企业的经营场所应坐落在交通便利 便于疏散处。
- 41 V 铝镁粉与水反应比镁粉或铝粉单独与水反应要强烈得多。
- 42 V 《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992)常用危险化学品安全标志中的图形分别标示了 8 类危险化学品的重要危险特性。
- 43 V 易燃固体在储存 运送 装卸过程中,应当注意轻拿轻放,防止摩擦撞击等外力作用。
- 44 V 泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速移至安全区域。
- 45 X 爆炸品不包括以爆炸物质为原料制成的成品。
- 46 V 按《危险化学品安全技术说明书编写规定》(GB16483-1996)规定危险化学品安全技术说明书,内容包括:标识 成分及理化特性 燃烧爆炸危险特性 毒性及健康危害性 急救 防护措施 包装与储运 泄漏处理与废弃等八大部分。
- 47 V 氧化剂的特点是其自身不一定可燃,但能导致可燃物的燃烧。
- 48 X 根据我国《常用危险化学品分类及标志》,压缩气体和液化气体中,不包括氧气。
- 49 X 危险品不得与禁忌物料混合储存,灭火措施不一样的危险化学品可以同库储存。
- 50 X 人可以长期吸入氧气,并且氧气越纯越好。
- 51 V 与氧化剂相比,有机过氧化物更危险。
- 52 V 有毒品必须储存在仓库,不得露天寄存。应远离明火 热源,库房通风应良好。
- 53 V 装卸易燃液体需穿防静电工作服。严禁穿带铁钉鞋。
- 54 V 可燃物燃烧后产生不能继续燃烧的新物质的燃烧称为完全燃烧。
- 55 X 易燃易爆作业场所必须尽量用扫帚和拖把打扫粉尘。
- 56 X 加油站邻近单位发生火灾时,可继续营业但应向上级汇报。
- 57 V 不是任一种点火源都能引燃每一种可燃物。
- 58 V 生产过程中职业病危害原因的物理原因中一般包括:异常的气候条件 工作环境 电离辐射线和非电离辐射线等。
- 59 V 用人单位发生分立 合并 解散 破产等情形时,应当对劳动者进行职业健康检查,并根据国家有关规定妥善安顿职业病病人;其职业健康监护档案应当根据国家有关规定实行移交保管。
- 60 X 不定期对作业环境空气中有毒物质进行监测是防毒作业环境管理的重要内容。
- 61 V 有毒作业环境管理中的组织管理包括对职工进行防毒的宣传教育,使职工既清晰有毒物质对人体的危害,又理解防止措施,从而使职工积极地遵守安全操作规程,加强个人防护。
- 62 V 未获得职业卫生技术服务机构资质的,不得从事职业卫生检测 评价等技术服务。

- 63 X 危险化学品建设项目竣工,未进行职业中毒危害控制效果评价,或者未经卫生行政部门验收,可以投入生产运行。
- 64 X 某厂油污法兰损坏需维修。维修钳工甲将带有油污底阀的污油管线放入油污池内,当时油污池液面高度为500cm,上面浮有30cm的浮油。在液面上的100cm处需对法兰进行更换,班长乙决定采用对接焊接方式。电焊工丙去办理动火票,钳工甲见焊工丙办理动火手续迟迟没回,便开始焊接,结果发生油气爆炸,钳工甲掉入油污池死亡。根据上述事实,电焊工不是特殊工种,不用获得特种作业人员资格证。
- 65 V 某化工企业未经同意私自运用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国标规定的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。5月10日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。导致7000多人疏散,103人感到不适。根据上述事实,请判断,危险化学品包装的型式规格措施和单件质量(重量),应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。
- 66 V 7月19日,某地一化工企业所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因急救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该企业招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。
- 67 X 4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该企业未向卫生行政部门申报存在职业危害原因,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设置职业健康监护档案;无工作场所职业病危害原因监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害原因岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设置警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,该企业使用的有机溶剂甲苯不属于高毒物品,不需要向安全监察部门进行职业危害申报。
- 68 V 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没通过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的B都市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是A市了,去那里准能买上。”于是王伟加紧了车速,抄近道超速行驶,很快就到了A市。王伟把车停在一种较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到B市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你懂得车上拉的是什么吗?”小村说:“这轻易,我立既就懂得。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述状况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》有关驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运送的安全知识,并经考核获得上岗资格证,方可上岗作业的规定。
- 69 V 某建材商店地下涂料仓库内,寄存大量不合格的“三无”产品聚氨酯涂料(涂料是苯系物)。地下仓库内虽有预留通风口,但通风差,无动力排风设施。某日,进入库房作业时1名工人昏倒在地,一同作业的另2名工人,在救济时也昏倒在地。经救援人员将中毒的3名工人送往医院,其中两人经急救无效死亡。事后,又有2名在地下仓库作业的工人,发既有中毒症状,被送到医院住院治疗。根据上述事实,请判断本事故的直接原因是库存涂料是“三无”产品,含苯量严重超标,排毒通风差,大量有毒有害气体积聚,对作业人员导致危害。
- 70 V 易燃气体气瓶的初次充装或定期检查后的初次充装,必须经置换或抽真空处理后进行。
- 71 V 压力容器最小厚度确实定应当考虑制造、运送、安装等原因的影响。
- 72 V 《压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器的操作人员应持证上岗。
- 73 V 静电电击是瞬间冲击性的电击。
- 74 X 触电事故是由于人直接接触带电体发生的事故。
- 75 V 室颤电流既最小致命电流,与电流持续时间关系亲密。
- 76 V 电气机械性损伤也叫电伤,是触电事故的一种。
- 77 V 危险化学品经营单位不得转让、买卖、出租、出借、伪造或者变造经营许可证。
- 78 V 对放射工作场所和放射性同位素的运送、贮存,用人单位必须配置防护设备和报警装置,保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计。
- 79 V 产生职业病危害的用人单位工作场所还应当有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施。
- 80 V 使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位不得出借、转让其购置的剧毒化学品、易制爆危险化学品。
- 81 V 职业病危害严重的建设项目的防护设施设计,应当经安全生产监督管理部门审查,符合国家职业卫生原则和卫生规定的,方可施工。
- 82 X 专职消防队的队员不能享有社会保险和福利待遇。
- 83 V 大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的下风方向和河流下游的地区。

- 84 X 生产经营单位内部一旦发生危险化学品事故,单位负责人必须立即按照上级制定的应急预案组织救援。
- 85 V 事故发生后,危险区域人员首先要做好自救互救,在医护人员抵达时,要听从医护人员的指挥,采用切实可行的救济措施,以达到减少人员伤亡的目的。
- 86 V 根据的法律 法规 规章和原则发生变化的生产经营单位应急预案应当及时修订。
- 87 V 在应急救援过程中生产经营单位安所有门协助总指挥做好事故报警 状况通报及事故处置等工作。
- 88 V 企业要加强多种救援队伍的培训,保证人员可以熟悉事故发生后所采用的对应措施和环节,做到应知应会。
- 89 X 演习实行过程中,安排行感人员采用文字 照片和音像等手段记录演习过程。
- 90 V 一种单位的不一样类型的应急救援预案要形成统一整体,救援力量要统一安排。
- 91 X 对于实行安全生产许可的生产经营单位,未应急预案立案登记的,在申请安全生产许可证时,可以不提供对应的应急预案立案登记表,仅提供应急预案。
- 92 X 应急预案的编制可以明确应急组织和人员的职责分工,并有详细的贯彻措施。
- 93 V 职业安全健康管理体系中绩效测量和监测中被动测量是对与工作有关的事故 事件 其他损失 不良的职业安全健康绩效 职业安全健康管理体系的失效状况确实认 汇报和调查。
- 94 V 易燃气体不得与助燃气体 剧毒气体同储。氧气不得与油脂混合储存。
- 95 X 危险物品的生产 经营 储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配置兼职安全生产管理人员。
- 96 V 当某种化学品有新的信息发现时,安全标签应及时修订 更改。
- 97 X 开展安全原则化是企业的自主行为,不需要政府或其他有关部门的监督与考核。
- 98 V 生产经营单位与从业人员签订的劳动协议,应当载明有关保障从业人员劳动安全,防止职业危害的事项。
- 99 V 危险化学品综合性商场(含建材市场)所经营的危险化学品应有专柜寄存。
- 100 V 班组长全面负责本班组的安全生产工作,是安全生产法律 法规和规章制度的直接执行者。
- 101 V 抓好安全教育培训工作是每一种企业的法定责任。
- 102 X 易燃液体 遇湿易燃物品 易燃固体与氧化剂可混合储存,但具有还原性的氧化剂应单独寄存。
- 103 V 经营危险化学品的单位的重要负责人对本单位的危险化学品的安全管理工作全面负责。
- 104 X 享有因工伤残保险的的职工就算违法犯罪也不能被企业开除。
- 105 V 班组是生产经营单位搞好安全生产工作的关键。
- 106 V 《生产安全事故汇报和调查处理条例》不合用于环境污染事故。
- 107 V 在也许发生人身伤害 设备或设施损坏和环境破坏的场所,事先采用措施,防止事故发生。
- 108 V 剧毒品和爆炸品管理同样也应严格按照“五双管理制度”执行。
- 109 X 乙类危险化学品分装 改装 开箱检查应在库房内进行。
- 110 V 按照《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)的规定,同一区域贮存两种或两种以上不一样级别的危险品时,应按最高等级危险物品的性能标志。
- 111 X 散装储存是将物品装于小型容器或包件中储存;整装储存是物品不带外包装的净货储存。
- 112 X 化学品安全技术阐明书(SDS)是化学品经营单位向顾客提供基本危害信息的工具。
- 113 V 按照《安全生产法》的规定,生产 经营 储存 使用危险物品的车间 商店 仓库必须与员工宿舍保持足够的安全距离。
- 114 X 遇湿易燃物品灭火时使用的灭火剂包括干粉 干黄土 干石粉和泡沫灭火。

- 115 V 危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库 中型仓库和小型仓库。
- 116 V 危险化学品包装修理过后假如符合危险货品运送包装性能试验的规定,可以反复使用。
- 117 V 危险化学品不得露天堆放。
- 118 X 一般说来,液体密度越大,闪点越高,自燃点也越高,故发生火灾的危险性越小。
- 119 X 采样器内剩余的油样及洗刷采样器的油品必须倒回罐内。
- 120 V 油脂滴落于高温暖气片上发生燃烧的现象属于受热自燃。
- 121 X 可燃气体和氧的含量越大,火源强度 初始温度越高,湿度越低,惰性粉尘及灰分越少,爆炸极限范围越大,粉尘爆炸危险性也就越大。
- 122 X 闪点较低的物质危险性较小。
- 123 V 从事使用高毒物品作业的用人单位,应当配置专职的或者兼职的职业卫生医师和护士;不具有配置专职的或者兼职的职业卫生医师和护士条件的,应当与依法获得资质认证的职业卫生技术服务机构签订协议,由其提供职业卫生服务。
- 124 V 用人单位安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业的,并处 5 万元以上 30 万元以下的罚款;情节严重的,责令停止产生职业病危害的作业,或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。
- 125 V 使用有毒物品作业的用人单位应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行离岗时的职业健康检查;对离岗时未进行职业健康检查的劳动者,不得解除或者终止与其签订的劳动合同。
- 126 V 建设项目职业病防护设施建设期间,建设单位应当对其进行经常性的检查,对发现的问题及时进行整改。
- 127 V 个体防毒的措施之一是对的使用呼吸防护器,防止有毒物质从呼吸道进入人体引起职业中毒。
- 128 V 使用有毒物品作业的用人单位应当根据职业病防治法的有关规定,采用有效的职业卫生防护管理措施,加强劳动过程中的防护与管理。
- 129 V 事发当日上午,该加油站站长陈某在未办理动火审批手续的状况下,带领 2 名临时雇来的无资格证的修理工,对装过 90 号汽油的一卧式罐扶梯进行焊补作业,在焊接过程中发生爆炸,陈某和 1 名焊工当场被炸死,另 1 人重伤。直接经济损失 16 万元。根据上述事实,请判断,在加油站动火,必须严格执行规章制度,办理必要的动火手续。
- 130 X 某危险化学品经营企业,经营范围是一般危险化学品,《危险化学品经营许可证》于 10 月 30 日到期,尚未申请换证。4 月 5 日,装卸工在仓库内搬运货品时,将一瓶甲苯二异氰酸酯(剧毒化学品)撞碎,导致多人中毒。根据上述状况,该企业应于《危险化学品经营许可证》到期 1 个月前,向发证机关提出经营许可证的延期申请,并提交有关文献 资料。
- 131 V 11 月 24 日 7 时 51 分,某企业上海销售分企业租赁经营的浦三路油气加注站,在停业检修时发生液化石油气储罐爆炸事故,导致 4 人死亡 30 人受伤,周围部分建筑物等受损,直接经济损失 960 万元。根据上述事实,请判断,该事故应上报至省 自治区 直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
- 132 V 强度就是材料或构件所具有的承受外力而不被破坏的能力。
- 133 X 压力容器,可由没有制造许可证的专业单位制造。
- 134 X 可以从液化石油气储罐或罐车直接向气瓶灌装。
- 135 V 直接接触触电与间接接触触电的最重要的区别是发生电击时所触及的带电体是正常运行的带电体还是意外带电的带电体。
- 136 X 工频交流电流的频率越高,对人体的伤害作用越大。
- 137 V 严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线 广播线或低压线。
- 138 V 电流持续时间愈长,人体电阻因出汗等原因而减少,使通过人体的电流深入增长,危险性也随之增长。
- 139 X 危险化学品的包装必须符合国家法律 法规 规章的规定和国标或企业原则的规定。
- 140 V 国家实行危险化学品登记制度。危险化学品登记实行企业申请 两级审核 统一发证 分级管理的原则。
- 141 X 《中华人民共和国消防法》规定,单位的消防安全管理人员是本单位的消防安全负责人。

- 142 V 装卸毒害品人员应具有操作毒品的一般知识。操作時轻拿轻放,不得碰撞 倒置,防止包装破损商品外溢。作业人员应佩帶手套和对应的防毒口罩或面具,穿防护服。
- 143 V 危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产 经营活动的企业采购危险化学品,不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。
- 144 X 用人单位的职业卫生管理人员对本单位的职业病防治工作全面负责。
- 145 V 针对应急演练活动也許发生的意外状况制定演习保障方案或应急预案,并进行演习,做到有关人员应知应会,纯熟掌握。
- 146 V 现场处置既根据事故情景,按照有关应急预案和现场指挥部规定对事故现场进行控制和处理。
- 147 V 对已确定的重大危险源应在建筑设计 设备设计 环境设计采用有关的消防 安全措施。
- 148 X 违反《中华人民共和国突发事件应对法》规定,构成犯罪的,依法追究民事责任。
- 149 V 应急救援抢险人员应根据事先确定的抢险方案,在做好个体防护的基础上,以最快的速度排除险情,要严格防止次生和衍生事故的发生。
- 150 V 应急预案的编制应当有明确 详细的事故防止措施和应急程序,并与其应急能力相适应。
- 151 X 生产经营单位风险种类多 也許发生多种事故类型的,可以不用编制本单位的综合应急预案。
- 152 V 职业安全健康管理体系运行模式,其关键都是為生产经营单位建立一种动态循环的管理过程,以持续改善的思想指导生产经营单位系统地实现其既定目的。
- 153 V 《化学品安全标签编写规定》规定,桶 瓶形包装的安全标签应位于桶 瓶侧身。
- 154 X 大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的上风向和河流上游的地区。
- 155 X 不一样种类毒品 危险程度和灭火措施不一样的毒害品可同库混存,性质相抵的严禁同库混存。
- 156 V 危险化学品仓库根据危险品特性和仓库条件,必须配置对应的消防设备 设施和灭火药剂。
- 157 V 危险化学品经营单位必须保证所经营的危险化学品有化学品安全技术说明书和安全标签。
- 158 X 危险化学品经营销售实行许可制度只合用于中华人民共和国境内国有企业,不合用于个人或私有企业。
- 159 X 生产经营单位必须依法参与工伤社会保险,保险费由从业人员和单位各缴纳二分之一。
- 160 V 遇湿易燃物品灭火時严禁使用酸碱 泡沫灭火剂。
- 161 X 储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,热水采暖不应超过 60℃。
- 162 X 浓硫酸 烧碱 液碱可用铁制品做容器储存,因此也可用镀锌铁桶储存。
- 163 V 假如储存容器合适的状况下,硫酸 硝酸 盐酸及烧碱都可储存于一般货棚内。
- 164 X 一般来讲,物质越易燃,其火灾危险性就越小。
- 165 V 压缩空气是危险化学品。
- 166 V 爆炸物品不准和其他物品同储,必须单独隔离限量储存。
- 167 X 有机过氧化物不是危险化学品。
- 168 V 危险化学品的标志使用原则:当一种危险化学品具有一种以上的危险性時,应当用主标表达重要危险性类别,并用副标表达重要的其他的危险类别。
- 169 V 腐蚀品类化学品其重要品类是酸类和碱类。
- 170 X 在空气充足的条件下,可燃物与火源接触既可着火。
- 171 V 有毒品通过皮肤破裂的地方侵入人体,会随血液蔓延全身,加紧中毒速度。因此,在皮肤破裂時,应停止或防止对有毒品的作业。
- 172 V 机动车在加注汽油時,油箱口会有大量油气冒出,应当注意防火。
- 173 V 氧化物与还原物 氧化剂与强酸强碱必须分开寄存。

- 174 X 只要具有燃烧三要素(可燃物 助燃物 点火源),既会引起燃烧。
- 175 V 接触职业病危害原因的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害原因有关的不适症状时,用人单位应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查。
- 176 V 安全生产监督管理部门履行监督检查职责时,有权进入被检查单位,查阅 复制被检查单位有关职业健康监护的文献 资料。
- 177 X 凡确诊患有职业病的职工,可由企业决定与否享有国家规定的工伤保险待遇或职业病待遇。

178 X 建设项目的职业病防护设施发生重大变更的,建设单位应当重新进行职业病危害预评价,办理对应的立案或者审核手续。

179 V 建设项目职业卫生“三同步”工作可以与安全设施“三同步”工作一并进行。

180 V 职业健康监护档案管理各单位应有专人管理并按规定长期保留。

181 X 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没通过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的 B 都市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是 A 市了,去那里准能买上。”于是王伟加紧了车速,抄近道超速行驶,很快就到了 A 市。王伟把车停在一种较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到 B 市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你懂得车上拉的是什么吗?”小村说:“这轻易,我立既就懂得。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述状况,请判断,王伟可否私自变化行车路线,运送危险化学品时车辆通过市区和人口密集的地方,停留在人口密集的百货商店和饭店门口中途停车。

182 V 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没通过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的 B 都市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是 A 市了,去那里准能买上。”于是王伟加紧了车速,抄近道超速行驶,很快就到了 A 市。王伟把车停在一种较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到 B 市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你懂得车上拉的是什么吗?”小村说:“这轻易,我立既就懂得。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述状况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》有关驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运送的安全知识,并经考核获得上岗资格证,方可上岗作业的规定。

183 第四套 判断题(对的选择√; 错误的选择×。共 70 题, 每题 0 分, 共 0 分)

184 V 锅炉是把燃料的化学能变成热能,再运用热能把水加热成具有一定温度和压力的蒸汽的设备。

185 V 锅炉水循环的停滞会导致受热面过热 鼓包 管子涨粗甚至爆管事故。

186 X 人身触电事故特指电击事故。

187 V 电弧烧伤也叫电伤。

188 X 静电中和器重要用来消除导体上的静电。

189 V 获得第一类易制毒化学品经营许可的企业,应当凭经营许可证到工商行政管理部门办理经营范围变更登记。未经变更登记,不得进行第一类易制毒化学品的经营。

190 X 尤其重大事故,是指导致 20 人以上死亡,或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒),或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

191 V 任何单位和成年人均有参与有组织的灭火工作的义务。

192 V 任何单位和个人不得经营危险化学品。

193 X 职业病病人变动工作单位,享有的待遇发生变化。

194 X 在应急救援过程中,有一名值班人员熟悉多种通信工具的报警措施 联络方式和信号就可以了。

195 V 生产经营单位未制定应急预案,导致事故救援不力或者导致严重后果的,由县级以上安全生产监督管理部门根据有关法律 法规和规章的规定,责令停产停业整顿,并依法予以行政处罚。

196 X 根据演习规模和观摩需要,可编制演习观摩手册。演习观摩手册一般包括应急演习时间 地点 情景描述 安全注意事项等。

197 V 应急演习是针对事故情景,根据应急预案而模拟开展的预警行动 事故汇报 指挥协调 现场处置等活动。

198 X 编制应急救援预案的目的是保证不发生事故。

199 X 化学品安全标签上的警示词位于化学品名称的上方,必须醒目 清晰。

- 200 X 职业安全健康管理体系中初始评审过程不包括法律 法规及其他规定内容。
- 201 X 化学品安全标签应由生产企业在货品出厂前粘贴 挂拴 喷印。若要改换包装,则由原生产企业重新粘贴 挂拴 喷印标签。
- 202 V 易燃固体可同库储备;但发乳剂 H 与酸或酸性物品应分别储备。
- 203 X 爆炸物品可与其他类物品同储,但必须采用隔离措施且限量储存。
- 204 V 灭火措施不一样的危险化学品不能同库储存。
- 205 V 危险化学品零售业务的店面与寄存危险化学品的库房(或罩棚)应有实墙相隔。
- 206 X 构成一般危险源的危险化学品必须在专用仓库内单独寄存。
- 207 X 在同一房间或同一区域内,不一样的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式是隔开储存。
- 208 X 在任何状况下,安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门不可以越级上报事故状况。
- 209 V 腐蚀性物品,包装必须严密,不容许泄漏,严禁与液化气体和其他物品共存。
- 210 V 事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及有关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场 消灭有关证据。
- 211 X 氢氟酸可用玻璃及陶瓷容器储存。
- 212 X 危险化学品的标志设主标志由表达危险化学品危险特性的图案 文字阐明 底色和危险类别号四个部分构成的菱形标志。副标志图形与主标志相似。
- 213 V 进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货品后,不得在库内 库房 货场停放和修理。
- 214 X 易燃液体一般电导率很小,因此不易在流动中产生和积累静电。
- 215 V 危险 有害原因指也许导致伤害 疾病 财产损失 环境破坏的本源或状态。
- 216 V 许多炸药自身就是含氧的化合物或者是可燃物与氧化剂的混合,故不需外界供应氧气也能发生燃烧和爆炸。
- 217 X 压缩气体如正丁烷 乙炔等发生着火时,应迅速灭火,然后切断气源。
- 218 V 装卸对人体有害及腐蚀性物品时,操作人员应佩带对应的防护用品。
- 219 X 闪点是表达易燃易爆液体燃爆危险性的一种重要指标,闪点越高,爆炸危险性越大。
- 220 V 防火间距就是当一幢建筑物起火时,其他建筑物在热辐射的作用下,没有任何保护措施时,也不会起火的最小距离。
- 221 V 加油站从业人员上岗时应穿防静电工作服。
- 222 X 扑救有毒气体火灾时要戴防毒面具,且要站在下风方向。
- 223 V 用人单位未建立或者贯彻职业健康监护制度,予以警告,责令限期改正,可以并处 3 万元如下的罚款。
- 224 X 危险化学品项目的职业卫生防护设施无需与主体工程同步设计,同步施工,同步投入生产和使用,可先行投产 运行。
- 225 X 职业病防护设施所需费用不能纳入建设项目工程预算。
- 226 V 某市一企业运用寄存干杂仓库改导致危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合原则。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一种库房混存。8 月 5 日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13 点 26 分爆炸引起大火,1 小时后离着火区很近的仓库内寄存的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,导致更大范围的破坏和火灾。至 8 月 6 日凌晨 5 时,扑灭了这场大火。这起事故导致 15 人死亡,200 多人受伤,其中重伤 25 人,直接经济损失 2.5 亿元。根据上述事实,请判断,该企业仓库内过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)混存,因包装破漏接触发生化学反应 起火 燃烧 爆炸,是这起事故的直接原因。
- 227 X 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没通过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的 B 都市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是 A 市了,去那里准能买上。”于是王伟加紧了车速,抄近道超速行驶,很快就到了 A 市。王伟把车停在一种较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到 B 市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你懂得车上拉的是什么吗?”小村说:“这轻易,我立既就懂得。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”

- 。根据上述状况,請判断,王伟可否私自变化行车路线,运送危险化学品時车辆通过市区和人口密集的地方,停留在人口密集的百货商店和饭店门口中途停车。
- 228 X 对储存易燃介质或毒性程度為极度 高度或中度危害介质的压力容器,应在安全阀或爆破片的排出口装设导管,可直接排入大气。
- 229 V 可靠的水循环是锅炉安全监督的一种重要内容。
- 230 V 《气瓶安全监察规程》规定,气瓶吊装時,严禁使用电磁起重机和金属链绳。
- 231 X 成年男性平均感知电流比女性大,因此男性比女性对电流更敏感。
- 232 X 属于易制毒化学品中的危险化学品可以使用現金或者实物进行交易。
- 233 V 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享有工伤医疗待遇。
- 234 X 生产 储存 使用 经营 运送危险化学品的单位的安全生产管理人员对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。
- 235 X 生产 储存危险化学品的单位,应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志,并对危险化学品管道不定期检查 检测。
- 236 V 任何单位和个人不得生产 经营 使用国家严禁生产 经营 使用的危险化学品。
- 237 V 对于某一种类的风险,生产经营单位应当根据存在的重大危险源和也許发生的事故类型,制定对应的专题应急预案。
- 238 V 生产经营单位未按照应急预案采用防止措施,导致事故救援不力或者导致严重后果的,由县级以上安全生产监督管理部门根据有关法律 法规和规章的规定,责令停产停业整顿,并依法予以行政惩罚。
- 239 V 突发事件发生地的公民应当服从人民政府 居民委员会 村民委员会或者所属单位的指挥和安排,配合人民政府采用的应急处置措施,积极参与应急救援工作,协助维护社会秩序。
- 240 X 在应急救援过程中救援人员组织群众撤离危险区域時,可以横穿危险区域。
- 241 V 应急救援过程中社会援助队伍抵达企业時,指挥部要派人员引导并告知安全注意事项。
- 242 V 在综合应急演习前,演习组织单位或筹划人员可按照演习方案或脚本组织桌面演习或合成预演,熟悉演习实行过程的各个环节。
- 243 V 《危险化学品安全管理条例》所称重大危险源,是指生产 运送 使用 储存危险化学品或者处置废弃危险化学品,且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。
- 244 X 生产经营单位对职业安全健康管理方案应每年进行一次评审,以保证管理方案的实行,可以实现职业安全健康目的。
- 245 X 从事危险化学品零售业务的店面内只許寄存民用小包装的危险化学品,其寄存总量不得超过 2 吨。
- 246 V 安全管理原理是现代企业安全科学管理的基础 战略和大纲。
- 247 V 未获得危险化学品经营許可证,任何单位和个人不得经营危险化学品。
- 248 X 危险化学品经营企业未获得危险化学品经营許可证的可以一边经营一边申請許可证。
- 249 X 在同一建筑物或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式叫隔离储存。
- 250 X 《化学品安全技术阐明书》采用"两个品种一卡"的方式编写。
- 251 V 危险化学品库房温度 湿度应严格控制 常常检查,发现变化及時调整。
- 252 V 按照《安全生产法》的规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门汇报或者举报。
- 253 法规或原则的规定,发给从业人员资金由其自行购置。
- 254 V 在不一样的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式叫分离储存。
- 255 V 受日光照射能发生化学反应引起燃烧 爆炸 分解 化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在一级建筑物中,其包装应采用避光措施。
- 256 V 有些自燃物品遇火或受潮后能分解引起自燃或爆炸。
- 257 X 盛装化学品的包装,不必到指定部门检查,但包装要满足有关试验规定。
- 258 V 危险 有害原因指也許导致伤害 疾病 财产损失 环境破坏的本源或状态。
- 259 X 爆炸品与其他非爆炸品严禁混储混运,点火器材 起爆器材与炸药 爆炸性药物以及发射药 烟火等其他

爆炸品可以共同储存和运送。

- 260 X 电石(碳化钙)可以露天寄存。
- 261 V 装卸和搬运爆炸品时,必须轻装轻卸,严禁摔 滚 翻以及拖 拉 摩擦 撞击,以防引起爆炸。
- 262 V 《工作场所安全使用化学品规定》不仅规定用人单位对化学品危险性进行鉴别和分类,建立化学品安全标签和
安全技术说明书制度,并且明确提出了职工的义务和权力。
- 263 V 着火源包括静电 明火 电火花等。
- 264 X 无关人员可以搭乘装有易燃易爆化学物品的运送车辆。
- 265 V 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,职业中毒危害防护设备 应急救援设施和通讯报警装置处在
不正常状态时,用人单位应当立即停止使用有毒物品作业;恢复正常状态后,方可重新作业。
- 266 V 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用单位应按国家有关规定清除化学废料和清洗盛装危险化学
品的废旧容器。
- 267 V 职业健康检查结束后,需要复查的,可以根据复查规定增长复查项目。
- 268 X 职业性危害原因所致职业危害的性质和强度取决于危害原因的自身理化性能。
- 269 V 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没通过任何培训就安排上岗了。他们一起运
送一批危险化学品去较远的 B 都市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是 A 市了,去那里准能买
上。”于是王伟加紧了车速,抄近道超速行驶,很快就到了 A 市。王伟把车停在一种较大的百货商店门口,小村进去买了一
包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到 B 市,他们于是停车吃饭。饭
后,两人一起出来,王伟问小村:“你懂得车上拉的是什么吗?”小村说:“这轻易,我立既就懂得。”于是他拿起一瓶化学品,
打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述状况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,
违反了《危险化学品安全管理条例》有关驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运送的安全知识,并经考核获得上岗
资格证,方可上岗作业的规定。
- 270 V 在构造上尽量使几何形状不持续处缓和而平滑的过渡,以减少不持续应力。
- 271 X 气瓶充装站只要具有相称规模,未办理注册登记的,也可以从事充装工作。
- 272 V 《气瓶安全监察规程》规定,充装超量的气瓶不准出厂。
- 273 V 室颤电流是短时间作用于人体而引起心室纤维性颤动的最小致命电流。
- 274 V 运送危险货品应当配置必要的押运人员,保证危险货品处在押运人员的监管之下,并悬挂明显的危险货品运送
标志。
- 275 V 根据《危险化学品安全管理条例》,有关单位和个人对依法进行的危险化学品安全监督检查应当予以配合,不得
拒绝 阻碍。
- 276 V 危险化学品管理档案应当包括危险化学品名称 数量 标识信息 危险性分类和化学品安全技术说明书
化学品安全标签等内容。
- 277 X 信息上报就是明确事故发生后向上级主管单位汇报事故信息的流程 内容和时限。
- 278 X 应急组织指挥体系或者职责已经调整的生产经营单位应急预案可三年后修订。
- 279 X 生产经营单位对排查出的事故隐患,应当及时进行治理,但不必登记 建档。
- 280 V 企业应对重大危险源采用便捷 有效的消防 治安报警措施和联络通信 记录措施。
- 281 X 应急救援过程中,应急救援人员应在事故地区的重要交通要道 路口设安全检查站,控制抢险救援的车辆通行。
- 282 X 安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体。
- 283 X 事故调查组有权向有关单位和个人理解与事故有关的状况,并规定其提供有关文献 资料,有关单位和个人可酌
情提供。
- 284 X 危险化学品生产单位在厂外设置销售网点销售本单位生产的危险化学品,不需办理经营许可证。
- 285 V 职业安全健康管理体系管理评审是规定生产经营单位的最高管理者根据自己预定的时间间隔对职业安全健康
管理体系进行评审,以保证体系的持续合适性 充足性和有效性。
- 286 X 安全文化的建设对安全生产的保障作用不明显。
- 287 X 使用剧毒化学品的单位可以出借剧毒化学品。

- 288 V 安全生产责任制的内容包括纵向从上到下所有类型人员的安全生产职责和横向方向各职能部门的安全生产职责。
- 289 V 危险化学品仓库工作人员应进行培训,经考核合格后持证上岗。
- 290 V 个人不得购置农药 灭鼠药 灭虫药以外的剧毒化学品。
- 291 V 应按《化学危险品标签编写导则》编写危险化学品标签。
- 292 V 应按《常用化学危险品贮存通则》对危险化学品进行妥善贮存,加强管理。
- 293 V 放射性物质放出的射线可分为四种:α 射线 β 射线 γ 射线和中子流。
- 294 V 金属钠遇水反应剧烈并放出氢气。
- 295 V 压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风,远离热源 火种,防止日光暴晒,严禁受热,库内照明应采用防爆照明灯,库房周围不得堆放任何可燃材料。
- 296 V 在炸药爆炸场所进行施救工作时,除了防止爆炸伤害外,还应注意防毒,以免导致中毒事故。
- 297 X 用于引爆炸药的导火索不属于爆炸品。
- 298 V 氧化性物质的危险性是通过与其他物质作用或自身发生化学变化的成果体现出来的。
- 299 V 为了防止危险化学品的误用,危险化学品安全标签的粘贴 挂拴 喷印应牢固,保证在运送及储存期间不脱落 不损坏。
- 300 X 碳化钙的储存库房,应当处在阴暗潮湿,并常常通风的库房内。
- 301 V MLD 叫最小致死剂量,是指毒物毒性导致个别试验动物死亡的最低剂量。
- 302 X 根据《危险化学品重大危险源辨识》,乙烯临界量为 30t。
- 303 V 化学危险品仓库应设在远离城镇和人口密集的地区,并设置专用仓库和专用线路,有保证安全的特殊装卸设备以及符合都市规划 公安 防火等有关条例规定的安全措施,设置地点应与当地有关单位协商确定。
- 304 V 抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾,还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾。
- 305 X 化学泡沫灭火剂可以用来扑救忌水忌酸的化学物质和电气设备的火灾。
- 306 X 可燃尾气的烟道可以用砖石垒砌。
- 307 V 对用人单位违反《用人单位职业健康监护监督管理措施》的行为,任何单位和个人均有权向安全生产监督管理部门举报或者汇报。
- 308 X 也许产生职业中毒危害的建设项目,未根据职业病防治法的规定进行职业中毒危害预评价,或者预评价未经卫生行政部门审核同意,可自行动工。
- 309 V 劳动者接受职业健康检查应当视同正常出勤。
- 310 V 某市一企业运用寄存干杂仓库改导致危险化学品仓库,库房之间防火间距不符合原则。并将过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)在同一种库房混存。8 月 5 日因包装破漏,过硫酸铵与硫化碱接触发生化学反应,起火燃烧,13 点 26 分爆炸引起大火,1 小时后离着火区很近的仓库内寄存的低闪点易燃液体又发生第二次强烈爆炸,导致更大范围的破坏和火灾。至 8 月 6 日凌晨 5 时,扑灭了这场大火。这起事故导致 15 人死亡,200 多人受伤,其中重伤 25 人,直接经济损失 2.5 亿元。根据上述事实,请判断,该企业仓库内过硫酸铵(氧化剂)与硫化碱(还原剂)混存,因包装破漏接触发生化学反应 起火 燃烧 爆炸,是这起事故的直接原因。
- 311 V 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没通过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的 B 都市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是 A 市了,去那里准能买上。”于是王伟加紧了车速,抄近道超速行驶,很快就到了 A 市。王伟把车停在一种较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到 B 市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你懂得车上拉的是什么吗?”小村说:“这轻易,我立既就懂得。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述状况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》有关驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运送的安全知识,并经考核获得上岗资格证,方可上岗作业的规定。
- 312 X 水压试验用水温度应高于周围露点的温度,以防锅炉或容器表面结露。且水温越高越好。
- 313 V 压力容器破坏的重要原因之一是存在裂纹缺陷。
- 314 V 《非药物类易制毒化学品生产 经营许可措施》规定,国家对第二类 第三类易制毒化学品的生产 经营实行立案证明管理。

- 315 V 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,也许危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采用的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
- 316 X 从事剧毒化学品 易制爆危险化学品经营的企业,应当向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门提出申请。
- 317 X 生产 储存危险化学品的单位,应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志,并对危险化学品管道不定期检查 检测。
- 318 V 任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给不具有职业病防护条件的单位和个人。
- 319 V 装卸毒害品人员作业中不得饮食,不得用手擦嘴 脸 眼睛。每次作业完毕,应及时用肥皂(或专用洗涤剂)洗净面部 手部,用清水漱口,防护用品应及时清洗,集中寄存。
- 320 V 用人单位应当保障职业病病人依法享有国家规定的职业病待遇。
- 321 V 政府主管部门必须派出通过培训的 考核合格的技术人员定期对重大危险源进行监察 调查 评估和征询。
- 322 V 应急预案中生产经营单位概况重要包括单位地址 从业人数 从属关系 重要原材料 重要产品 产量等内容,以及周围重大危险源 重要设施 目的 场所和周围布局状况。必要时,可附平面图进行阐明。
- 323 X 对于危险性较大的重点设备 重点岗位和重点场所,生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。
- 324 X 演习书面总结汇报不必对应急演习准备 筹划等工作进行简要总结分析。
- 325 X 专题应急预案应当包括危险性分析 防止措施 应急处置程序和应急保障等内容。
- 326 V 应急预案的管理遵照综合协调 分类管理 分级负责 属地为主的原则。
- 327 V 有效的工程抢修抢险应以控制事故,减少损失,以到达愈加安全为目的。
- 328 V 后期处置重要包括污染物处理 事故后果影响消除 生产秩序恢复 善后赔偿 抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订等内容。
- 329 V 道路交通事故 火灾事故自发生之日起 7 日内,事故导致的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
- 330 X 储存危险化学品的建筑通排风系统的通风管应采用易燃材料制作。
- 331 V 甲 乙类仓库内严禁采用明火和电热散热器采暖。
- 332 V 危险化学品安全标签中要标出化学品的重要成分和具有的有害组分含量或浓度。
- 333 X 危险化学品经营单位仓储经营的企业异地重建的,不需要重新申请办理危险化学品经营许可证。
- 334 V 风险是事故发生的也许性与严重性的结合。
- 335 V 危险化学品包装的型式 规格 措施和单件质量(重量),应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。
- 336 V 法规,加强安全生产管理,建立 健全安全生产责任制和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进安全生产原则化建设,提高安全生产水平,保证安全生产。
- 337 V 危险化学品专用仓库,应当符合国标对安全 消防的规定,设置明显标志。
- 338 V 危险化学品安全标签中安全措施应表述化学品在处置 搬运 存储和使用作业中所必须注意的事项和发生意外时简朴有效的救护措施。
- 339 X 活泼金属着火可以用二氧化碳灭火。
- 340 V 易燃气体在常温常压下遇明火 高温既会发生着火或爆炸,燃烧时其蒸气对人畜有一定的刺激毒害作用。
- 341 V 有毒物品应储存在阴凉 通风 干燥的场所,不要露天寄存,不要靠近酸性物质。
- 342 V 在工业生产中,有毒品侵入人体的重要途径是呼吸道 消化道和皮肤。
- 343 X 遇湿易燃物品库房必须干燥,严防漏水或雨雪浸入,但可以在防水很好的露天寄存。
- 344 V 假如化学品以高速高压通过多种系统,必须防止产生热,否则将引起火灾或爆炸。
- 345 V 干粉灭火剂不适合扑救精密仪器火灾。

346 V 一般可燃物质的燃烧都经历氧化分解 着火 燃烧等阶段。

347 X 用人单位应当将工作过程中也许产生的职业病危害及其后果,有选择的告知劳动者。

348 X 经安全生产监督管理部门督促,用人单位仍不提供工作场所职业病危害原因检测结果 职业健康监护档案等资料或者提供资料不全的,职业病诊断机构应当中断职业病诊断。

349 V 徐某 陈某和徒工小张 小孟及徐某的妻子饶某,汇集在一间约 18m²的休息室内,用一种 5KW 的电炉取暖。将门窗紧闭,墙角寄存一种盛装 15kg 汽油的玻璃瓶。玻璃瓶内压力,伴随室温升高而加大,先后两次将瓶塞顶出,被徒工小孟先后两次用力塞紧。由于瓶内压力不停增大,把玻璃瓶胀开一道裂缝,汽油慢慢向外渗出,流向电炉。坐在电炉旁的陈某饶某发现汽油渗出后,立既用拖布擦拭汽油。在擦拭清理过程中,拖布上的汽油溅到电炉丝上,瞬间电炉就燃烧起来,火焰顺着油迹向汽油瓶烧去。屋内的几种人见事不妙都往门口跑,徐某用力把门打开,因屋内充斥汽油蒸气,门一开,屋外充足的氧气使屋内刹那间火光冲天,汽油瓶爆炸。导致 3 人被烧死,其他人被烧伤,房屋和机床被烧毁,经济损失惨重。根据上述事实,该事故原因是严重违反休息室内不准寄存易燃易爆危险化学品的规定,汽油瓶受热胀裂,遇火燃烧爆炸,发现危险后处理操作措施错误,缺乏有关汽油等危险物品的安全知识,遇险后不会对的处理。

350 V 4 月 13 日早 8 时,某县某村公路旁的麦田里发现 7 桶不明化学物品。通过专家化验,该化学物品为“三氯化磷”,剧毒,易散发。被遗弃的 7 桶“三氯化磷”都已通过期。周围小麦被“烧”死,导致严重污染。根据上述事实,判断,本镇故违反《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品处置方案应当报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作部门和同级环境保护部门 公安部门立案。

351 X 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没通过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的 B 都市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是 A 市了,去那里准能买上。”于是王伟加紧了车速,抄近道超速行驶,很快就到了 A 市。王伟把车停在一种较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到 B 市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你懂得车上拉的是什么吗?”小村说:“这轻易,我立既就懂得。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述状况,判断,王伟可否私自变化行车路线,运送危险化学品时车辆通过市区和人口密集的地方,停留在人口密集的百货商店和饭店门口中途停车。

352 V 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没通过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的 B 都市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是 A 市了,去那里准能买上。”于是王伟加紧了车速,抄近道超速行驶,很快就到了 A 市。王伟把车停在一种较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到 B 市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你懂得车上拉的是什么吗?”小村说:“这轻易,我立既就懂得。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述状况,判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》有关驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运送的安全知识,并经考核获得上岗资格证,方可上岗作业的规定。

353 V 《气瓶安全监察规程》规定,瓶装气体和气瓶经销单位必须经销有制造许可证企业的合格气瓶和气体。

354 V 压力容器的设计,必须由具有对应专业技术水平的单位负责,并应通过规定的审批手续。

355 V 谎报或者迟报,不得故意破坏事故现场 消灭有关证据。

356 V 申请易制毒化学品运送许可,应当提交易制毒化学品的购销协议,货主是企业的,应当提交营业执照;货主是其他组织的,应当提交登记证书(成立同意文献);货主是个人的,应当提交其个人身份证明。经办人还应当提交本人的身份证明。

357 V 任何单位 个人不得损坏 挪用或者私自拆除 停用消防设施 器材,

358 V 任何单位 个人都应当免费为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。

359 V 泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速转移至安全区域。

360 X 现场处置方案的应急组织与职责重要包括应急自救组织机构 人员的详细职责,不应同单位或车间 班组人员工作职责紧密结合,明确有关岗位和人员的应急工作职责。

361 V 周围环境发生变化,形成新的重大危险源的应当及时修订应急预案。

362 X 《中华人民共和国突发事件应对法》所称突发事件,是指忽然发生,导致社会危害,需要采用应急措施的事件。

363 V 公民参与应急救援工作或者协助维护社会秩序期间,其在本单位的工资待遇和福利不变;体现突出 成绩明显的,由县级以上人民政府予以表扬或者奖励。

364 X 进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货品后,可在库区 库房 货场内停放和进行修

理作业。

- 365 X 企业应严格执行安全设施管理制度,建立安全设施台帐。
- 366 X 按照《建筑设计防火规范》可燃固体,其火灾危险性為丁类。
- 367 X 剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品,应当记录购置单位的名称 地址和购置人员的姓名 身份证号码及所购剧毒化学品的品名 数量 用途。记录应当至少保留六个月。
- 368 X 职业安全健康管理体系的建立与保持,可以全面提高企业的安全管理水平,体现為全员参与,领导重视与不重视并不重要。
- 369 V 质量监督检验检疫部门负责核发危险化学品及其包装物 容器的生产企业的工业产品生产许可证,负责对进出口危险化学品及其包装实行检查。
- 370 X 当某种化学品具有两种及两种以上的危险性時,用危险性最小的警示詞。
- 371 X 易燃液体 遇湿易燃物品 易燃固体与氧化剂可混合储存,但具有还原性的氧化剂应单独寄存。
- 372 V 按照《安全生产法》的规定,从业人员可以享有的权利包括:知情权 提议权 批检控权 拒绝权 避险权 求偿权 保护权 受教育权。
- 373 X 氧化剂应储存于清洁 阴凉 通风 干燥的厂房内。远离火种 热源,照明设备可以用非防爆的。
- 374 V 危险化学品性质或消防措施互相抵触,以及配装号或类项不一样的危险化学品不能装在同一车 船内运送。
- 375 V 液体着火時,应设法堵截流散的液体,防止火势扩大蔓延。
- 376 X 自燃物品着火不需氧气。
- 377 V 仓库工作人员应进行培训,经考核合格后上岗;装卸人员也必须进行必要的教育;消防人员除了应具有一般消防知识外,还应进行专门的专业知识培训。
- 378 V 风险是发生特定危险事件的也許性与后果的結合。
- 379 V 输送有毒 易燃和易腐蚀物料的机泵,在解体检修之前,必须将泵体内残液放净。
- 380 X 安全疏散距离是指厂房近来工作地点到外部出口或楼梯的距离。
- 381 V 上罐作业只能使用防爆灯具,并注意不可失落。
- 382 V 用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业,不得安排孕期 哺乳期的女职工从事对本人和胎儿 婴儿有危害的作业。
- 383 X 劳动过程中的职业病危害原因一般包括:生产场所设计不符合卫生原则 缺乏必要的安全卫生技术设施 缺乏安全防护设施等。
- 384 V 职业病危害较重的建设项目,其职业病危害预评价汇报应当报安全生产监督管理部门审核;职业病防护设施竣工后,由安全生产监督管理部门组织验收。
- 385 X 在职业病目录中,职业性哮喘属于生物原因所致职业病。
- 386 X 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没通过任何培训就安排上岗了。他們一起运送一批危险化学品去较远的 B 都市,车走到半路,小村想抽烟。王伟說:“再忍耐一下,前边就是 A 市了,去那里准能买上。”于是王伟加紧了车速,抄近道超速行驶,很快就到了 A 市。王伟把车停在一种较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他們又上路了,路上又捎上一搭车人,他們抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到 B 市,他們于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你懂得车上拉的是什么吗?”小村說:“这轻易,我立既就懂得。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,說:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述状况,請判断,王伟可否私自变化行车路线,运送危险化学品時车辆通过市区和人口密集的地方,停留在人口密集的百货商店和饭店门口中途停车。
- 387 V 某化工有限企业未经同意私自运用某单位空房间设置危险化学品仓库,并大量储存包装不符合国标规定的连二亚硫酸钠(保险粉)和高锰酸钾等危险化学品。5 月 10 日,由于下雨,房间漏雨进水,地面返潮,连二亚硫酸钠(保险粉)受潮,发生化学反应引起火灾。导致 7000 多人疏散,103 人感到不适。根据上述事实,請判断,国家对危险化学品的生产 储存实行统筹规划 合理布局。
- 388 V 应急预案应提出详尽 实用 明确 有效的技术和组织措施。
- 389 X 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没通过任何培训就安排上岗了。他們一起运送一批危险化学品去较远的 B 都市,车走到半路,小村想抽烟。王伟說:“再忍耐一下,前边就是 A 市了,去那里准能买上。”于是王伟加紧了车速,抄近道超速行驶,很快就到了 A 市。王伟把车停在一种较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他們又上路了,路上又捎上一搭车人,他們抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到 B 市,他們于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你懂得车上拉的是什么吗?”小村說:“这轻易,我立既就懂得。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,說:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”

。根据上述状况,請判断,王伟可否私自变化行车路线,运送危险化学品時车辆通过市区和人口密集的地方,停留在人口密集的百货商店和饭店门口中途停车。

390 V 压力容器的受压元件假如采用不合理的构造形状,局部地方会因应力集中或变形受到过度压束而产生很高的局部应力,严重時也会导致破坏。

391 V 《压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器运行操作人员,应加强对液面计的维护管理,保持完好和清晰。

392 X 直流电流与交流电流相比,轻易挣脱,其室颤电流也比较小,因而,直流电击事故很少。

393 V 為了有助于静电的泄露,可采用静电导电性工具。

394 V 雷电可以分为直击雷 感应雷 雷电波侵入和球形雷。

395 X 《易制毒化学品管理条例》规定:进口 出口或者过境 转运 通运易制毒化学品的,应当如实向海关申报,并提交进口或者出口許可证。海关凭許可证办理通关手续。

396 X 走私易制毒化学品的,由海关没收走私的易制毒化学品;有违法所得的,没收违法所得,并根据海关法律 行政法规予以行政惩罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

397 V 危险化学品仓库应设有消防 治安报警装置。有供对外报警 联络的通讯设备。

398 X 生产 储存 使用 经营 运送危险化学品的单位的安全生产管理人员对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。

399 V 危险化学品零售业务的店面内明显位置应设有"严禁明火"等警示标志。

400 V 应急救援过程中,救援人员首先应熟悉地形,明确撤离方向;准备好进入危险区应携带的标志物 扩音器以及强光手电等必要器材。

401 X 应急预案的编制可以应急准备替代应急保障措施,也能满足当地区 本部门 本单位的应急工作规定。

402 V 企业应负责制定现场应急预案,并且定期检查和评估现场应急预案和程序的有效程度,并适时进行修订。

403 V 任何单位和个人不得编造 传播有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息。

404 X 应急救援指挥部由工会主席任总指挥;有关人员任副总指挥。

405 V 应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所,并设有明显的标志。

406 X 安全技术措施计划制度是生产经营单位生产财务计划的一种构成部分,是提高经济效益的重要保证制度。

407 V 危险化学品道路运送托运人必须检查托运的产品外包装上与否加贴或拴挂危险化学品安全标签,对未加贴或拴挂标签的,不得予以托运。

408 V 盛装液化气体的容器属压力容器的,必须有压力表 安全阀 紧急切断装置,并定期检查,不得超装。

409 X 储存危险化学品的建筑物可以有地下室或其他地下建筑。

410 X 《工伤保险条例》规定了工伤保险基金构成和征收措施。工伤保险费由个人缴纳。

411 V 通过道路运送危险化学品的,托运人应当委托依法获得危险货品道路运送許可的企业承运。

412 V 国家对危险化学品生产 储存实行审批制度;未经审批,任何单位和个人都不得生产 储存危险化学品。

413 X 储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,可采用机械采暖。

414 V 临界压力就是在临界温度時使气体液化所需要的最小压力。

415 V 為了防止蒸发,汽油等挥发性强的液体应在口小 深度大的容器中盛装。

416 V 易燃液体的蒸汽很轻易被引燃。

417 V 不一样品种的氧化剂,应根据其性质及消防措施的不一样,选择合适的库房分类寄存及分类运送。有机过氧化物不得与无机氧化剂共储混运;亚硝酸盐类 亚氯酸盐类 次亚氯酸盐类均不得与其他氧化剂混储混运。

418 V 《常用危险化学品分类标志》规定,爆炸品包括无整体爆炸危险,但具有燃烧 抛射及较小爆炸危险的物品。

- 419 V 扑灭金属火灾時严禁用水,可用干燥的砂子或特殊的灭火剂。
- 420 V 任何场所的防火通道内,都要设置防火标志。
- 421 V 职业病诊断机构在安全生产监督管理部门作出调查结论或者鉴定前应当中断职业病诊断。
- 422 X 分期建设 分期投入生产或者使用的建设项目,其配套的职业病防护设施应当在建设项目所有完毕后进行验收。
- 423 V 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位应当尽量使用无毒物品;需要使用有毒物品的,应当优先选择使用低毒物品。
- 424 X 患职业病的情形,不属于工伤。
- 425 V 小村和王伟是新分到化工厂的工人,小村是押运人员,王伟是驾驶员,没通过任何培训就安排上岗了。他们一起运送一批危险化学品去较远的 B 都市,车走到半路,小村想抽烟。王伟说:“再忍耐一下,前边就是 A 市了,去那里准能买上。”于是王伟加紧了车速,抄近道超速行驶,很快就到了 A 市。王伟把车停在一种较大的百货商店门口,小村进去买了一包烟,他们又上路了,路上又捎上一搭车人,他们抽着烟边开边聊。吃饭时间到了,可还没到 B 市,他们于是停车吃饭。饭后,两人一起出来,王伟问小村:“你懂得车上拉的是什么吗?”小村说:“这轻易,我立既就懂得。”于是他拿起一瓶化学品,打开盖,闻了闻,说:“盐酸。”王伟夸小村:“你的鼻子还真厉害!”。根据上述状况,请判断,王伟和小村没有上岗资格证,违反了《危险化学品安全管理条例》有关驾驶员及押运人员必须有掌握危险化学品运送的安全知识,并经考核获得上岗资格证,方可上岗作业的规定。
- 426 V 每种材料对不一样的介质 甚至对同一介质在不一样的使用条件下的耐腐蚀性是不一样样的。
- 427 V 一般状况下保护接零不能将漏电设备对地电压减少到安全范围以内。
- 428 V 产生静电最常見的方式是接触分离起电。
- 429 X 一次事故中死亡 3~9 人的是特大生产安全事故。
- 430 V 《中华人民共和国消防法》规定,企业对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演习。
- 431 V 危险化学品零售业务的店面内不得设有生活设施。
- 432 V 《中华人民共和国消防法》规定,建设工程的消防设计 施工必须符合国家工程建设消防技术原则。
- 433 V 应急救援过程中,向上级汇报事故状况包括:事故发生的时间 地点,危险品种类 数量,事故性质,危险范围等。
- 434 X 事故隐患分为一般事故隐患 较大事故隐患 重大事故隐患 特大事故隐患。
- 435 X 企业一旦发生重大危险源事故,本企业抢险急救力量局限性,不必祈求社会力量援助。
- 436 V 单位或者个人违反《中华人民共和国突发事件应对法》,不服从所在地人民政府及其有关部门公布的决定 命令或者不配合其依法采用的措施,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法予以惩罚。
- 437 X 从事危险化学品零售业务的店面内危险化学品的摆设应布局合理,禁忌物料可混合寄存。
- 438 X 黑火药类 爆炸性化合物可同库储备。
- 439 V 储备易燃易爆品的库房,应冬暖夏凉 干燥 易于通风 密封和避光。
- 440 V 尤其重大事故如下等级事故,事故发生地与事故发生单位不在同一种县级以上行政区域,由事故发生地人民政府负责调查。
- 441 X 危险化学品仓库的库房门应为铁门或木质外包铁皮并采用内开式。
- 442 X 为了防止职工在生产过程中受到职业伤害和职业危害,按工作特点配置的劳动防护用品 用品可合适的向职工收取一定的费用。
- 443 V 危险化学品应当储存在专用仓库 专用场地或者专用储存室内,并由专人负责。
- 444 X 督促 检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患是生产经营单位安全管理人员的职责,而非重要负责人的职责。
- 445 V 事故发生单位负责人接到事故汇报后,应当立既启动事故对应应急预案,或者采用有效措施,组织急救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。
- 446 V LD50 是指毒物经口 经皮导致半数试验动物死亡的剂量,既半数致死剂量。
- 447 V 易燃气体是指在 20℃和原则大气压 101.3kPa 时与空气混合有一定易燃范围的气体。

- 448 V 事故指导致死亡 职业病 伤害 财产损失或其他损失的意外事件。
- 449 X 同是氧化剂,特性基本相似,可以任意混储混运。
- 450 V 一切爆炸品严禁与氧化剂 自燃物品 酸 碱 盐类 易燃可燃物 金属粉末和钢铁材料器具等混储混运。
- 451 V 安全阀卸压时应将其危险气体导至安全的地点。
- 452 V 使用有毒物品作业的用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定,定期对使用有毒物品作业场所职业中毒危害原因进行检测 评价。
- 453 V 有毒作业环境管理中的组织管理包括调查了解企业目前职业毒害的现实状况,只有在对职业毒害现实状况对的认识的基础上,才能制定对的规划,并予对的实行。

二、单项选择题(选择一种对的答案。共 30 题, 每题 0 分, 共 0 分)

答案 NO. 题目

- C 71、 液化气汽车罐车属于()类压力容器。
- A、 一
- B、 二
- C、 三
- A 72、 介质对压力容器的破坏重要是由于()。
- A、 腐蚀
- B、 易燃
- C、 有毒
- A 73、 触电事故中, 绝大部分是()导致人身伤亡的。
- A、 人体接受电流遭到电击
- B、 烧伤
- C、 电休克
- B 74、 《危险化学品经营企业开业条件和技术规定》规定, 库存危险化学品应根据其化学性质分区、 分类、 分库储存, ()不能混存。 灭火措施不一样的危险化学品不能同库储存。
- A、 商品
- B、 禁忌物料
- C、 所有物料
- C 75、 我国法定职业病有()种。
- A、 99
- B、 105
- C、 115
- B 76、 ()应当为劳动者发明符合国家职业卫生原则和卫生规定的工作环境和条件, 并采用措施保障劳动者获得职业卫生保护。
- A、 各级工会组织
- B、 用人单位
- C、 企业、 科研单位、 政府机关
- C 77、 要努力形成()体系, 保证应对多种事故, 尤其是重特大且救援复杂、 难度大的生产安全事故应急救援的装备和物资需要。
- A、 应急救援体系
- B、 应急管理体系
- C、 多层次的应急救援装备和物资储备
- A 78、 在应急救援过程中, 为了更好地维护危险区及其附近地区的(), 还应及时运用通告、 广播等形式将事故的有关状况及处置措施向群众通报, 通过宣传教育, 稳定群众情绪, 严防由于群众恐慌或多种谣传引起社会混乱。
- A、 社会秩序
- B、 公共卫生
- C、 公共环境
- B 79、 在应急救援过程中, 救援人员首先应熟悉地形, 明确撤离(); 准备好进入危险区应携带的标志物、 扩音器以及强光手电等必要器材。
- A、 人数
- B、 方向

- C、工具
- A 80、 () 演习是针对应急预案中多项或所有应急响应功能开展的演习活动。
- A、综合
- B、单项
- C、现场
- B 81、 危险化学品零售业务的店面应与繁华商业区或居住人口稠密区保持 ()m 以上距离。
- A、200
- B、500
- C、1000
- B 82、 《生产安全事故汇报和调查处理条例》中, 根据生产安全事故导致的人员伤亡或者直接经济损失, 事故一般分为 () 等级。
- A、三
- B、四
- C、五
- C 83、 需要向使用者提供危险品事故应急征询电话的是 ()。
- A、生产单位
- B、销售单位
- C、安监机构
- C 84、 安全生产管理的目的是减少、控制危害和事故, 尽量防止生产过程中由于 () 所导致的人身伤害、财产损失及其他损失。
- A、管理不善
- B、危险
- C、事故
- B 85、 安全技术重要是运用工程技术手段消除 () 不安全原因, 来实现生产工艺和机械设备等生产条件的本质安全。
- A、人的
- B、物的
- C、环境的
- C 86、 进入危险化学品储存区域的机动车辆应安装 ()。
- A、防雷装置
- B、防静电装置
- C、防火罩
- B 87、 () 原则认为, 推进安全管理活动的基本力量是人, 必须有可以激发人的工作能力的动力。
- A、鼓励
- B、动力
- C、能级
- A 88、 危险化学品仓库的保管员应通过岗前和定期培训持证上岗, 做到 (), 并做好检查记录。
- A、一曰两检
- B、一周两检
- C、一曰一检
- B 89、 大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区, 两区之间应有 2m 以上的实体围墙, 围墙与库区内建筑的建筑距离不应不小于 ()m, 并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离规定。
- A、2
- B、5
- C、8
- C 90、 各类危险品 () 与禁忌物料混合贮存。
- A、容许
- B、可以
- C、不得
- A 91、 贮存危险化学品的仓库必须配置有专业知识的技术人员, 其仓库及场所应设专人管理, 管理人员必须配置可靠的 ()。
- A、劳动防护用品

- B、安全检测仪表
C、手提消防器材
- A 92、危险化学品的储存根据物质的理化性状和储存量的大小分为整装储存和()储存两类。
A、散装
B、分开
C、分离
- A 93、
按照《安全生产法》规定,危险化学品生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程的,由()予以批评教育,根据有关规章制度予以处分;导致重大事故,构成犯罪的,根据刑法有关规定追究刑事责任。
A、生产经营单位
B、上级领导
C、车间主任
- A 94、固体燃烧分()种状况。
A、2
B、3
C、4
- C 95、C类火灾指的是()物质火灾。
A、固体
B、液体
C、气体
- A 96、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位变更名称、法定代表人或者负责人的,应当向原受理申报的()部门立案。
A、卫生行政
B、安监
C、质检
- A 97、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用有毒物品作业场所应当设置警示标识、中文警示阐明和()。
A、黄色区域警示线
B、红色区域警示线
C、黄色警示牌
- B 98、《女职工劳动保护尤其规定》规定,对怀孕()个月以上的女职工,用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动,并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。
A、6
B、7
C、8
- C 99、某五金厂包装车间一名工人发生严重皮炎和肝损害,送往职业病防治院治疗,被诊断为职业性三氯乙烯剥脱性皮炎。该厂老板感到很委屈。由于,该厂清洗车间曾发生过多例三氯乙烯皮炎,后在当地卫生防疫站的指导下对通风系统进行改造,包装车间与清洗车间距离10几米远,怎么会发生三氯乙烯皮炎?经查五金构件出厂前要用一种代号为808的溶剂进行表面清洁,该代号产品没有技术阐明书,不懂得化学构成成分。经检查808溶剂含三氯乙烯达22%。此外包装车间使用中央空调,只送冷风,没有排风系统。根据上述事实,该厂不符合《工作场所化学有害原因职业接触限值》法规的有()。
A、对清洗车间的通风系统进行改造
B、为职工配置防护用品
C、中央空调没有排风系统
- A 100、6月某职业病防治所接到汇报,某电器企业员工杨某由于三氯乙烯中毒导致死亡。卫生监督人员现场检查发现该电器企业清洗工序设有一台超声波清洗机,使用三氯乙烯作为清洗剂。该企业已向安监部门申报存在三氯乙烯职业危害,清洗工序未设置警示标志和中文警示阐明。该单位工人进企业时检查过肝功能,但没有进行在岗期间、离岗时的职业健康检查,企业没能提供工作场所职业病危害原因监测及评价资料,签订劳动协议步没有告知劳动者职业病危害真实状况,经检测清洗房中的三氯乙烯浓度最高为243mg/m³。根据上述事实,三氯乙烯也许导致的职业病有()。
A、肝血管瘤

B、职业性哮喘

C、白血病

二、单项选择题(选择一种对的答案。共 30 题，每题 0 分，共 0 分)

C 71、《气瓶安全监察规程》规定，车用液化石油气钢瓶，每()年检查一次。

A、1

B、3

C、5

A 72、氧气瓶及强氧化剂气瓶瓶体及瓶阀处，必须杜绝沾有()。

A、油污

B、水珠

C、漆色

B 73、屏护装置把()同外界隔离开来，防止人体触及或靠近。

A、绝缘体

B、带电体

C、电器

C 74、非药物类易制毒化学品生产、经营许可证有效期为()年。

A、1

B、2

C、3

C 75、国家对从事放射、高毒等作业实行()管理。

A、规划

B、计划

C、特殊

B 76、职业健康检查费用由()承担。

A、劳动者

B、用人单位

C、人力资源和社会保障部门

A 77、企业要加强(),适时修订完善应急预案,组织专家进行评审或论证,按照有关规定将应急预案报当地政府和有关部门立案,并与当地政府和有关部门应急预案互相衔接。

A、应急预案管理

B、应急预案演习

C、应急预案宣贯

C 78、在应急救援过程中,撤离前应及时指导危险区的群众做好()防护。

A、躯体全面

B、头部

C、个人

B 79、防止重大工业事故发生的第一步,是辨识或确认()危险性工业设施(危险设施)。

A、低

B、高

C、没有

A 80、()演习是针对应急预案中多项或所有应急响应功能开展的演习活动。

A、综合

B、单项

C、现场

B 81、铁路发送剧毒品严禁()。

A、在铁道部同意的剧毒品办理站或专用线,专用铁路办理剧毒品发送

B、办理剧毒品的零担发送业务

C、采用毒品专用车、企业自备车和企业自备集装箱运送

A 82、车间级综合性安全检查每月不少于()次。

A、1

B、2

C、3

- A 83、 零售业务的店面内只許寄存民用小包装的危险化学品,其寄存总质量不得超过()t。
A、1
B、2
C、4
- C 84、 大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的()。
A、当地主导风向的上风向和河流上游的地区
B、当地主导风向的上风向和河流下游的地区
C、当地主导风向的下风向和河流下游的地区
- B 85、 化学品安全技术说明书重要用途是()。
A、指示产品用途
B、传递安全信息
C、商品品名标注
- A 86、 根据《工伤保险条例》,职工在上下班途中,受到非本人重要责任的交通事故或者都市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的,()认定为工伤。
A、应当
B、不得
C、视详细状况而定
- A 87、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每()进行一次自行检查,并作出记录。
A、月
B、两个月
C、三个月
- B 88、 化学品()為化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的多种信息,并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。
A、安全标签
B、安全技术说明书
C、技术使用说明书
- B 89、 零售业务的店面内只容許寄存民用小包装的危险化学品,其寄存总质量不得超过()t。
A、0.5
B、1
C、2
- C 90、 加压后使气体液化時所容許的最高温度,称为()。
A、露点
B、沸点
C、临界温度
- A 91、 化学品的危险程度应用()进行提醒。当某种化学品具有一种以上的危险性時,用危险性最大的提醒詞。
A、危险
B、警告
C、注意
- A 92、 危险化学品的储存根据物质的理化性状和储存量的大小分为整装储存和()储存两类。
A、散装
B、分开
C、分离
- C 93、 苯急性中毒重要体现為对中枢神经系统的麻醉作用,而慢性中毒重要為()系统的损害。
A、呼吸
B、消化?
C、造血
- C 94、 对盛装易燃液体的容器,应留有不少于()%的间隙。
A、3
B、4
C、5
- C 95、 下列()灭火器不适于扑灭电气火灾。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138104116016007032>