

2023 年安全员之 C 证（专职安全员）练习题(一)及 答案

单选题（共 40 题）

1、脚手架立杆底座底面标高宜至少应高于自然地坪（）。

- A. 100mm
- B. 70mm
- C. 50mm
- D. 30mm

【答案】 C

2、推土机推屋墙或围墙时，其高度不宜超过（）。

- A. 2.5m
- B. 3.5m
- C. 4
- D. 4.5m

【答案】 A

3、物料提升机按结构形式分类，分为（）。

- A. 龙门架式和井架式
- B. 上回转式和下回转式
- C. 高架和低架
- D. 行走式和固定式

【答案】 A

4、贮存易燃可燃气体的火灾危险性分为()类。

- A. 甲
- B. 甲、乙
- C. 甲、乙、丙
- D. 甲、乙、丙、丁

【答案】 B

5、50 人以下的外施队应设（ ）。

- A. 1 名专职安全员
- B. 1 名兼职安全员
- C. 一名专职、一名兼职安全员
- D. 2 名以上专职安全员

【答案】 B

6、根据《安全生产许可证条例》规定，不用申领安全生产许可证的企业是（ ）。

- A. 危险化学品企业
- B. 建筑施工企业
- C. 矿山企业
- D. 机械制造企业

【答案】 D

7、架空线路的同一横担上，L1（A）、L2（B）、L3（C）、N、PE 五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为（ ）。

- A. L1、L2、L3、N、PE

B. L1、N、L2、L3、PE

C. L1、L2、N、L3、PE

D. P

E. N、L1、L2、L3

【答案】 B

8、工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的固体废弃物，并按照（ ）的规定进行利用或者处置。

A. 建设行政主管部门

B. 环境卫生行政主管部门

C. 安全生产监督管理部门

D. 居民委员会

【答案】 B

9、生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期（ ），保证正常运转。

A. 测试

B. 评价

C. 检测

D. 检查

【答案】 C

10、案例：某工地工人在拆现浇楼板钢模时，审批手续还未办好，由于面积大，一时拆不完，中午吃饭时，工人吴某从未拆完的钢模板下经过，突然上边已活动的几块钢模板掉了下来，刚好击中吴某头部，经抢救无效死亡。

- A. 1. 10KN/m³
- B. 1. 20KN/m³
- C. 1. 50KN/m³
- D. 0. 30KN/m³

【答案】 A

11、国家对从事放射、高毒等作业实行()。

- A. 专项管理
- B. 计划管理
- C. 特殊管理
- D. 分类管理

【答案】 C

12、高出作业吊篮安全锁必须在有效标定期内使用，有效标定期不应大于()年。

- A. 二
- B. 一
- C. 三
- D. 四

【答案】 B

13、对于()，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

- A. 一般事故隐患
- B. 较大事故隐患

C. 重大事故隐患

D. 特大事故隐患

【答案】 C

14、某工地，焊接一膨胀水箱。焊工在完成了 4/5 的工作量下班后，工地负责人又安排了油漆工将焊好的部分刷上防锈漆。因场地通风不良，到第二天油漆未干。焊工上班后，未采取相应措施继续施焊，造成水箱内油漆挥发气体爆炸燃烧，焊工被烧灼伤。判断题：

A. 临时搭建的建筑物区域内，每 100 平米配备 5 只 10L 灭火器

B. 大型临时设施总面积超过 5000 平方米，应备有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、沙池等设施，上述设施周围不得堆放物品

C. 临时木工间、油漆间和木、机具间等每 25 平方米配备一只种类合适的灭火器

D. 30m 高度以上高层建筑施工现场，应设置具有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和设施

【答案】 C

15、临时性挖方一般软黏性土边坡值应为（）。

A. 1:0.75~1:1.00

B. 1:1.50 或更缓

C. 1:1.00~1:1.25

D. 1:1.25~1:1.50

【答案】 B

16、悬挂高度在 100m 及其以下的，宜选用长边不大于（）m 的吊篮平台。

A. 5.5

B. 9.5

C. 7.5

D. 2.5

【答案】 A

17、案例：某施工队在某单位租借一间平房，承揽装修工程，由原来仅加工的木工活，要再增加做铝合金和塑钢门窗加工，没有正式电工。房间里要重新布置一下，原有一单相小电气设备（多功能木工机械）要移位，该设备的一次电源线是使用软电缆线沿墙边明设在水泥地面上的。缆线绝缘层已有磨损，电缆线裸露，接头处也没有用绝缘胶布包好，安装在该设备上的漏电开关也已失灵。在移动过程中田某等两名触电死亡，学徒工看见后又用手直接去拉田某也被电死。

A. 电工需要按照特种作业人员的培训和考核要求进行培训和考核合格后才可上岗

B. 电工不需要特别的培训，只要懂得电工作原理的人就可以再施工现场操作用电

C. 电工不属于特种作业人员范围

D. 对于投资 100 万元以下的建设项目，可以不需要电工

【答案】 A

18、D25 型柴油打桩锤，其活塞质量为（）KG。

A. 250

B. 2500

C. 25000

D. 5000

【答案】 B

19、运料斜道的宽度和坡度的规定是（ ）。

- A. 不宜小于 0.8m 和宜采用 1:6
- B. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1:6
- C. 不宜小于 0.5m 和宜采用 1:3
- D. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1:7

【答案】 B

20、悬挂高度在 100m 及其以下的，宜选用长边不大于（ ）m 的吊篮平台。

- A. 5.5
- B. 9.5
- C. 7.5
- D. 2.5

【答案】 A

21、在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线（电压小于 KV，大于 1kV）之间的最小安全操作距离为（ ）。

- A. 4m
- B. 5m
- C. 6m
- D. 7m

【答案】 C

22、（ ）一般与轻型井点或喷射井点结合使用，是利用轻型井点或喷射井点管本身作为阴极，金属棒（钢筋、钢管、铝棒等）作为阳极。

- A. 管井井点

- B. 电渗井点
- C. 集水井井点
- D. 深井井点

【答案】 B

23、某工地没有塔吊，则塔吊在汇总表中有缺项，其他个分项检查在汇总表实得分为 84 分，计算改工地汇总表实得分为（）。

- A. 93.34 分
- B. 84 分
- C. 9.4 分
- D. 8.4 分

【答案】 A

24、吊篮（）应进行载荷试验，填写试验记录。

- A. 使用完毕
- B. 使用前
- C. 使用中
- D. 使用后

【答案】 B

25、钢丝绳末端用绳夹固定时绳夹数量不得少于（）。

- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个

D. 5 个

【答案】 B

26、乙炔瓶必须配备合格的乙炔专用（ ），方可使用。

A. 密封件

B. 减压器

C. 手轮

D. 瓶帽

【答案】 B

27、折梯使用时上部夹角以（ ）为宜，铰链必须牢固，并应有可靠的拉撑措施。

A. $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$

B. $35^{\circ} \sim 45^{\circ}$

C. $35^{\circ} \sim 50^{\circ}$

D. $40^{\circ} \sim 60^{\circ}$

【答案】 B

28、案例：某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时，班组长因故请假也不在现场，13 名民工在无人指挥的情况下自行作业，因钢筋笼将配电箱引出的 380V 电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成 5 人触电死亡。

A. 班组长请假

B. 工地主要负责人不在现场

C. 380V 电缆线磨破漏电

D. 由 13 名民工进行作业，人员过多

【答案】 B

29、危险源是：（ ）。

A. 可能导致人体伤害和（或）疾病的根源、状态或行为，或其组合

B. 可能导致人体伤害和（或）健康损害的根源、状态，或其组合

C. 可能导致人体伤害和（或）健康损坏的根源、状态或行为，或其组合

D. 可能导致人体伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为

【答案】 C

30、在地下水位以下的含水丰富的土层中开挖大面积基坑时，采用一般的方法，常会遇到大量地下水涌出，难以排干。

A. 井点降水

B. 明沟排水

C. 管井井点降水

D. 人工降低水位

【答案】 B

31、工地职工食堂要（ ）。

A. 防火

B. 防食物中毒

C. 防蚊蝇

D. 防偷盗

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/147031106011006060>