

品备考资料

（知识点/试题卷/真题）

考前多练习
考后多得分
精准抓考点
快速冲高分

2019 年二级建造师二建建筑工程管理与实务真题及解析

2019 年真题-选择题统计分析

	第一部分 (施工技术)	第二部分 (项目施工管理)	第三部分 (相关法规与标准)	超书部分	与往年重复考点分数
单选题	10 分	6 分	3 分	1 分	3 分
多选题	10 分	6 分	4 分	0 分	2 分
合计	20 分	12 分	7 分	1 分	5 分

2019 年真题-案例题统计分析

	第一部分	第二部分	第三部分	超书部分	与往年重复考点分数
案例一	0 分	20 分	0 分	0 分	0 分
案例二	0 分	15 分	5 分	0 分	12 分
案例三	0 分	10 分	10 分	0 分	4 分
案例四	0 分	11 分	5 分	4 分	4 分
合计	0 分	56 分	20 分	4 分	20 分

2019 年真题-整套试卷统计分析

	第一部分	第二部分	第三部分	超书部分	与往年重复考点分数
选择题	20 分	12 分	7 分	1 分	5 分
案例题	0 分	56 分	20 分	4 分	20 分
合计	20 分	68 分	27 分	5 分	25 分

2019 年真题-按照答案性质统计分析

逻辑型答案：25 分（案例题）
原文型答案：55 分（案例题）+40 分（选择题）=95 分

2019 年真题-进度管理案例题类型统计分析

2009 年	2010 年	2011 年	2012 年 6 月	2012 年 10 月	2013 年
带 6 个参数的双代号网络图	双代号网络图	无节奏流水节拍表	工作逻辑关系表	等节奏流水施工组织文字表述	双代号时标网络图
2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
带参数的双代号网络图（部分工作参数不全）	双代号时标网络图	双代号时标网络图	带前锋线的双代号时标网络图	工作逻辑关系表	工作逻辑关系待添加的双代号网络图

2019 年真题讲解

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 下列功能房间中，严禁设置在地下室的是（ ）。

- A. 歌舞厅
- B. 老年人卧室
- C. 游艺场
- D. 机械停车库

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是民用建筑的构造。地下室、半地下室作为主要用房使用时，应符合安全、

上的要求，并应符合下列要求：严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室；居住建筑中的居室不应布置在地下室内。

【2018 年真题】2. 严禁将地下室作为主要用房的是（ ）。

- A. 歌舞厅
- B. 老年生活用房
- C. 游戏厅
- D. 放映厅

『正确答案』B

2. 受强烈地震作用的多层砌体房屋，通常破坏最严重的部位是（ ）。

- A. 基础
- B. 楼盖
- C. 墙身
- D. 圈梁

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是多层砌体房屋的抗震构造措施。多层砌体结构材料脆性大，抗拉、抗剪、抗弯能力低，抵抗地震的能力差。在强烈地震作用下，多层体房屋的破坏部位主要是墙身，楼盖本身的破坏较轻，因此，必须采取相应的抗震构造措施。

【例题】多层砌体结构具有（ ）特点。

- A. 抗拉能力低
- B. 抗剪能力低
- D. 抵抗地震的能力差
- C. 抗弯能力低
- E. 抗压能力低

『正确答案』ABCD

3. 下列装饰构造中，通常按线荷载考虑的是（ ）。

- A. 分区隔墙
- B. 地砖饰面
- C. 大型吊灯
- D. 种植盆景

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是作用（荷载）的分类。建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载，称为线荷载。

【例题】下列装饰构造中，通常按面荷载考虑的是（ ）。

- A. 分区隔墙
- B. 地砖饰面
- C. 大型吊灯
- D. 种植盆景

『正确答案』B

4. 针对无垫层，直接接触土体浇筑的构件，一般情况下，其最小保护层厚度是（ ）。

- A. 40mm
- B. 50mm
- C. 60mm
- D. 70mm

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是结构耐久性要求。直接接触土体浇筑的构件，其混凝土保护层厚度不应小于 70mm。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155330142140011132>