

2025陕西建筑安全员B证考试模拟题附答案 (推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(95题)

1.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（ A ）依法履行职责。

A. 恪尽职守 B. 对甲方负责 C. 对乙方负责 D. 玩忽职守

2.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（ A ）制度。

A. 认证 B. 许可 C. 审查 D. 审批

3.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（ C ）人。

A. 6、5、4 B. 6 5、3 C. 6 4、3 D. 6 4、2

4.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A. 人力拆除 B. 工具拆除 C. 爆炸拆除 D. 爆破拆除

5.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A. 纵向水平杆 B. 连墙件 C. 竖向水平杆 D. 横向水平杆

6.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于（C ）。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

7.脚手架拆除时下方应设（D ），派专人旁站，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A. 加工区 B. 料场 C. 防护棚 D. 警戒区

8.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起（A ）内不得重新申请安全生产许可证。

A. 一年 B. 半年 C. 3 个月 D. 1 个月

9.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C ），方可离开现场。

A. 周围无易爆物 B. 周围无易燃物 C. 已熄灭 D. 不会燃烧

10.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（B ）人。

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

11.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的,属于（B ）。

A. 群众性活动重大安全事故罪 B. 工程重大安全事故罪 C. 消防责任事故罪 D. 不报、谎报安全事故罪

12.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专

项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 工程监理单位总监理工程师
- C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

13.分配电箱与开关箱的距离不得超过（ C ）。

- A. 10m B. 20m C. 30m D. 40m

14.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（A ）。

- A. 单一性、分散性、露天施工、参与方多 B. 投资达、施工周期长 C. 高处施工危险大 D. 施工技术复杂和

15.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的（ C ）

- A. 禁止指示牌 B. 危险提示牌 C. 安全警示标志 D. 照明装置

16.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C ）。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

17.高处作业时手持工具和零星物料应放在（ C ）。

- A. 上衣口袋 B. 裤兜 C. 工具袋内 D. 脚手板上

18.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B ）上。

- A. 脚手架 B. 建筑物 C. 钢模板 D. 施工设备

19.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。

A. 5 B. 8 C. 10 D. 15

20.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A. 审批手续 B. 备案手续 C. 许可手续 D. 保险手续

21.（ C ）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

22.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ A 防范措施及事故应急措施

A. 危险因素 B. 事故隐患 C. 设备缺陷 D. 管理不足

23.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

24.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以（ D ）

A. 警告 B. 停工整改 C. 经济处罚 D. 关闭

25.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由（ C ）负

责统计上报。

A. 工程监理单位 B. 分包单位 C. 总承包单位 D. 建设单位

26.对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不应大于（ C ）。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

27.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

28.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向（ D ）报告。

A. 项目技术人员 B. 项目负责人 C. 安全生产管理机构 D. 项目负责人和安全生产管理机构

29.发生下列（ A ）情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A. 主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B. 超越法定职权颁发安全生产许可证的

C. 违反法定程序颁发安全生产

D. 工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

30.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（ A ）应动作，使起升运动立即停止。

A. 起升高度限位器 B. 起重力矩限制器 C. 起重量限制器 D. 幅度限位器

31.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A. 决策、计划、组织和控制 B. 计划、组织、反馈和控制 C. 决策、实施、计划和改进 D. 评价、计划、实施和改进

32.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（B）圈。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

33.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（B）。

A. TN B. TN-S C. TN-C D. TT

34.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

A. 建立健全本单位安全生产责任制

B. 及时、如实报告生产安全事故

C. 保证安全生产投入的有效实施

D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

35.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（D）。

A. 危险性是对安全性的隶属度 B. 安全是一个相对的概念 C. 当危险性低于某种程度时，即为安全 D. 没有发生伤亡事故就是安全

36.风力在（A）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

37.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A. 总配电箱 B. 分配电箱 C. 开关箱 D. 控制按钮

38.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A. 操作资格 B. 许可 C. 安全 D. 岗位

39.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A. 建设部 B. 建设行政主管部门或者其他有关部门 C. 安全生产综合管理部门 D. 劳动和社会保障部门

40.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

41.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（A）的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

42.（C）每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 施工员 B. 全体职工 C. 班组长 D. 监理工程师

43.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（ A ）

A. 本单位负责人 B. 安全生产监督管理部门 C. 司法部门 D. 工会

44. 30 米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。

A. 25mm B. 50mm C. 60mm D. 75mm

45. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

46. 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 监理人员 B. 建设单位工作人员 C. 施工作业班组、作业人员 D. 设计人员

47. 施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（ D ）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A. 事故隐患 B. 危险源 C. 危险部位 D. 易发生重大事故部位、环节

48. 起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（ A ）处。

A. 设备的固定 B. 卷筒缠绕 C. 滑轮缠绕 D. 钢丝绳接头

49. 建设工程施工现场道路必须进行（ B ）处理。

A. 平整夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘 D. 防滑措施

50. 生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B ）和现场处

置方案构成。

A. 综合处置措施 B. 专项应急预案 C. 专项处置方案 D. 分类应急预案

51.宿舍、（ C ）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A. 库房 B. 钢筋加工房 C. 办公用房 D. 食堂

52.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（ B ）。

A. 固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B. 移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C. 分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D. 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

53.建设工程实行施工总承包的,由（ B ）对施工现场的安全生产负总责。

A. 建设单位 B. 施工总承包单位 C. 分包单位 D. 工程监理单位

54.事故发生后,事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1 小时内 C. 2 小时内 D. 3 小时内

55.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。

A. 3m B. 5m C. 10m D. 15m

56.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（ C ）合同,明确双方的权利和义务。

A. 口头 B. 口头或书面 C. 书面 D. 其他形式的

57.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B ）。

A. 柔性杆件 B. 刚性杆件 C. 纵向杆件 D. 横向杆件

58.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ C ）

A. 请求赔偿权 B. 建议权 C. 拒绝权 D. 知情权

59.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（B），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

60.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为（ D ）等级。

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

61.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B ）m。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

62.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（C）。

A. 冬期施工安全技术措施 B. 雨期施工安全技术措施 C. 专项安全施工组织设计 D. 夜间施工安全技术措施

63.建筑施工企业应当建立（B），制定年度培训计划，每年对“安管人

员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A. 安全生产教育考核制度 B. 安全生产教育培训制度 C. 安全生产教育考试制度 D. 安全生产教育评价制度

64.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

65.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3 米（含 3 米） B. 5 米 C. 5 米（含 5 米） D. 8 米

66.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（B ）、设备、设施和材料。

A. 措施 B. 工艺 C. 机械 D. 流程

67.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A ）。

A. 两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B. 无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C. 剪刀撑不要从底到顶连续设置

D. 剪刀撑的设置没有规定

68.建设工程安全管理的方针是（A ）。

A. 安全第一，预防为主，综合治理 B. 质量第一，兼顾安全 C. 安全至上

D. 安全责任重于泰山

69.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于(C)米。

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

70.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具(A)

A. 安全技术交底 B. 安全验算结果 C. 安全技术措施 D. 安全施工措施

71.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是(C)灭火剂。

A. D 类干粉 B. ABCD 类干粉 C. BC 类干粉 D. 泡沫

72.深度为 6m 的沟槽施工时，沟槽边(B)m 内禁止堆土。

A. 0.8 B. 1 C. 1.2 D. 1.5

73.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合(A)

A. 国家标准 B. 行业标准 C. 质量有关要求 D. 安全使用要求

74.电器灭火时不能采用哪种灭火器(B)。

A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 四氯化碳灭火器 D. 干粉灭火器

75.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供(B)，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/15611312211011030>