

# 水泥磨操作员岗位培训考试题库（含答案）

## 一. 单选题

1. 安全色(\_\_\_\_)表示危险、绿色表示安全,黄色代表提醒。

- A、红色
- B、白色
- C、粉红色
- D、金色

**标准答案：** A

2. 根据国家示范创建实施方案第五项任务要求,按照国际先进的方法,进行事故/职业卫生调查及统计、分析。凡损失工作日()以上的事故,都要开展事故调查,并进行统计分析。

- A、3日
- B、1日
- C、7日
- D、5日

**标准答案：** B

3. 入磨熟料温度应该控制在 100℃以下,出磨水泥温度控制在()℃以下。超过此温度时应停磨或采取喷水降温等措施,防止石膏脱水导致水泥假凝。

- A、120(
- B、125

C、100

D、135

**标准答案：** D

4. 水泥磨磨内温度不得控制过高,一般在()为宜。当磨内温度

A、100℃~135℃

B、90℃~105℃

C、60℃~135℃

D、100℃~150℃

**标准答案：** A

5. 混合材水分()。

A、<20%, (

B、<10%,

C、<8%,

D、<5%。

**标准答案：** A

6. 质管部发出工序质量事故报告单,报给责任部门,责任部门应()。

A、视情况签收(

B、签收备查

C、积极采取措施,迅速扭转

D、以上皆可

**标准答案：** C

7. 机械设备操作中经常出现的危险有(\_\_\_\_)。

- A、机械伤害、触电、中毒
- B、机械伤害、触电、噪声、振动
- C、触电、火灾、爆炸、物体打击
- D、机械伤害、火灾、爆炸、辐射

**标准答案：** B

8. 特种作业人员离开特种作业岗位(\_\_\_\_\_)以上的,应当重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。

- A、3 个月
- B、1 个月
- C、6 个月
- D、2 个月

**标准答案：** C

9. 安全绳(带)的最大长度规定为(\_\_\_\_\_)。

- A、3 米
- B、2.5 米
- C、3 米
- D、2.5 米

**标准答案：** D

10. 认真做到收尘设备完好,确保收尘设备相对主机运转率达()以上,严禁向大气任意自由排放粉尘,污染大气。

- A、100%
- B、90%

C、80%

D、95%

**标准答案：** A

11. 与生产有关的公司各职能部门的活动均受()的安排、监督、检查和考核。

A、运行部, (

B、人力资源部,

C、行政部,

D、制造部。

**标准答案：** A

12. O-sepa 高效选粉机的三次风是指()。

A、磨内的含尘气体

B、提升机等含尘气体

C、从上部蜗壳切向出入的风

D、从下部锥体进入的清洁空气

**标准答案：** D

13. 灭火器在室外使用时,应选择在(\_\_\_\_\_)方向喷射。

A、上风口

B、下风口

C、左侧

D、右侧

**标准答案：** A

14. 出磨水泥安定性不合格,一般是由()

- A、水泥中铝酸三钙过多
- B、水泥中游离氧化钙
- C、水泥中硅酸三钙过多
- D、水泥温度

**标准答案:** B

15. 有限空间作业人员作业前应了解作业的内容地点时间要求,熟知作业中的(\_\_\_\_\_)和应采取的安全措施。

- A、危害因素
- B、防护措施
- C、劳保用品穿戴
- D、人员配置

**标准答案:** A

16. 通过对生产全过程的()等方面实施控制,确保其处于受控状态。

- A、设备、质量、安全;
- B、工艺、质量、安全;
- C、质量、安全;
- D、环保、安全

**标准答案:** B

17. 安全检查措施包括部门安全巡查、(\_\_\_\_\_)综合安全检查、员工岗位自检自查。

- A、公司

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/157003164100010002>