2023年环境影响评价工程师之环评技术导则与标准通关提分题库(考点梳理)

单选题（共50题）

1、根据《城市区域环境振动标准》，每日发生几次的冲击振动，其最大值昼间不允许超过标准值()，夜间不超过()。

A.5d

B.3dBB15dB10dB

C.10dB.3dB

D.15dB.5dB

【答案】C

2、某城市拟建地铁高架线路，位于GB3096中规定的0类区域，根据《环境影响评价技术导则—声环境》，其噪声评价工作等级是（　　）。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】A

3、根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》，地下水环境影响评价范围（　　）。

A.比环境影响预测范围小

B.比环境影响预测范围大

C.不小于环境影响预测范围

D.与环境影响预测范围相同

【答案】D

4、根据《恶臭污染物排放标准》，排污单位经排水排出并散发的恶臭污染物浓度必须低于或等于（　　）。

A.水环境质量标准值

B.环境空气质量标准值

C.恶臭污染物小时排放量

D.恶臭污染物厂界标准值

【答案】D

5、根据《环境影响评价技术导则—生态影响》，生态敏感区包括特殊生态敏感区和重要生态敏感区。下列敏感区中，属于特殊生态敏感区的是（　　）。

A.森林公园

B.原始天然林

C.自然保护区

D.珍稀濒危野生动植物天然集中分布区

【答案】C

6、根据《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》，建设项目环境保护措施的可行性验证内容不包括（　　）。

A.拟采取措施的长期稳定运行和达标排放的可靠性

B.拟采取措施的技术可行性和经济合理性

C.生态保护和恢复效果的可达性

D.拟采取措施的清洁生产水平

【答案】D

7、建设项目地面水环境影响预测时期原则上一般划分为几个阶段，但不包括（）。

A.施工期

B.建设期

C.运行期

D.服务期满后

【答案】A

8、根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范一生态影响类》，生态影响的环境保护措施主要是针对()的保护措施。

A.居住区

B.水环境

C.生态敏感目标（水生、陆生）

D.水土流失防治

【答案】C

9、 某企业外排含有铜、镉污染物的废水，根据《污水综合排放标准》，关于污染物采样位置的说法，正确的是（　　）。

A.铜污染物在总排口采样，镉污染物在车间排放口采样

B.铜污染物在车间排放口采样，镉污染物在总排口采样

C.铜、镉污染物均在车间排放口采样

D.铜、镉污染物均在总排口采样

【答案】A

10、（2017 年）某建设项目位于规划的地下水集中式饮用水水源准保护区。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，判定该项目的地下水环境敏感程度为（）。

A.敏感

B.较敏感

C.不敏感

D.判据不充分，无法判定

【答案】A

11、根据《危险废物焚烧污染控制标准》，关于危险废物焚烧厂选址要求的说法，错误的是（　　）。

A.集中式危险废物焚烧厂不允许建设在人口密集的商业区

B.各类焚烧厂不允许建设在居民区主导风向的上风向地区

C.各类焚烧厂不允许建设在集中式生活饮用水地下水源地补给径流区

D.各类焚烧厂不允许建设在《环境空气质量标准》中规定的环境空气质量一类功能区

【答案】C

12、地表水环境质量功能区的标准值分为（）。

A.I 类

B.II□

C.III□

D.V 类

【答案】D

13、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，下列关于建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的说法，正确的是（　　）。

A.不同施工阶段排放限值相同

B.打桩阶段排放限值最大

C.无最大 A声级排放限值

D.夜间最大 A声级限值为 65dB（A）

【答案】A

14、根据《环境影响评价技术导则—大气环境》，关于大气污染源调查内容的说法，错误的是（　　）。

A.对改、扩建项目应给出现有工程排放量、扩建工程排放量，以及现有工程经改造后的污染物预测削减量，并计算最终排放量

B.现有工程在大约 75%生产负荷下，按分厂或车间逐一统计各有组织排放源和无组织排放源的主要污染物排放量

C.对于毒性较大的污染物，应估算其非正常排放量

D.对于周期性排放的污染源，应给出周期性排放系数

【答案】B

15、《规划环境影响评价技术导则—总纲》适用于（　　）的环境影响评价。

A.跨流域调水工程

B.县级市土地利用规划

C.跨省输油管道工程

D.省级水利资源开发利用规划

【答案】D

16、根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—生态影响类》，以下不属于公路建设工程验收调查的重点是()。

A.核实实际工程内容变更情况

B.环境保护制度执行情况

C.汽车尾气对公路收费人员身体健康的危害

D.工程环保投资情况

【答案】C

17、根据《环境影响评价技术导则一生态影响》，对影响区域生态敏感性的调查，如涉及()应逐个说明其类型、等级、分布、保护对象、功能区划、保护要求等。

A.特殊生态敏感区和重要生态敏感区

B.特殊生态敏感区

C.重要生态敏感区

D.居住区和文教、行政办公卫生区

【答案】A

18、下列炉窑中，污染物排放适用《工业炉窑大气污染物排放标准》的是（　　）。

A.电石炉

B.炼钢电炉

C.生活垃圾焚烧炉

D.铅冶炼焙烧炉

【答案】A

19、规划环境影响评价与分析中分析在没有本拟议规划的情况下，区域环境状况/行业涉及的环境问题的主要发展趋势，即()影响分析。

A.推荐方案

B.替代方案

C.零方案

D.比选方案

【答案】C

20、某企业拟建设危险废物贮存设施，其选址邻近一条小河，根据《危险废物贮存污染控制标准》，该贮存设施场界必须距小河()以外。

A.100m

B.150m

C.200m

D.250m

【答案】A

21、下列固体废物中，不适用《危险废物贮存污染控制标准》的是（　　）。

A.砷渣

B.废油

C.铅渣

D.锅炉灰渣

【答案】D

22、某新建城市快速路包含1.2km隧道工程，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），按项目（）计算其评价等级

A.隧道主要通风竖井及隧道出口排放的污染物

B.快速路沿线通行车辆尾气

C.快速路沿线产生的颗粒物及通行车辆尾气

D.隧道主要通风竖井或隧道出口排放的污染物

【答案】A

23、根据《危险废物焚烧污染控制标准》，下列区域中，可作为集中式危险废物焚烧设施备选场址的是（　　）。

A.商业区

B.工业园区

C.风景名胜区

D.水源保护区

【答案】B

24、建设项目声环境影响评价时段可分为（　　）。

A.施工期和运行期

B.运行近期、中期、远期

C.运行期和竣工期

D.施工期和竣工期

【答案】A

25、危险废物使用其他方式处理后所采取的最终处理措施是（　　）。

A.安全填埋

B.固化

C.弃置

D.焚烧

【答案】A

26、根据《锅炉大气污染物排放标准》，关于大气污染物排放控制要求的说法，正确的是（　　）。

A.使用水煤浆的锅炉参照燃油锅炉控制要求执行

B.燃气锅炉规定了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的排放浓度限值

C.省级人民政府可以规定本辖区内执行大气污染物特别排放限值的地域范围、时间

D.新建锅炉房的烟囱周围半径 200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出周围建筑物 5m以上

【答案】C

27、（2015 年）根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》，在不影响污染物排放达标和焚烧炉正常运行的前提下，下列废物中，可入炉进行焚烧的是（）。

A.危险废物

B.医疗废物

C.生活污水处理设施产生的污泥

D.工业废水处理设施产生的污泥

【答案】C

28、根据《规划环境影响评价技术导则（试行）》，规划环境影响评价报告书中对拟议规划的概述不应包括（　）。

A.规划的社会经济目标和环境保护目标

规划与上、下层次规划的关系和一致性分析

C.规划目标与其他规划目标、环保规划目标的关系和协调性分析

D.规划期限、范围及实施保障

【答案】D

29、进行环境风险评价时，风险识别的内容不包括（　　）。

A.资料收集和准备

B.物质风险识别

C.生产设施风险识别

D.安全风险识别

【答案】D

30、对于河流的简化要求，当河流的断面宽深比为（　　）时，可视为矩形河流。

A.≥5

B.≥10

C.≥20

D.≥40

【答案】C

31、对于高耗能行业的多源（两个以上，含两个)项目，评价等级应不低于（ ）。

A.一级

B.二级

C.三级

四级

【答案】B

32、根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》，一般情况，下列不是生活垃圾填埋场渗滤液排放控制项目的是()。

A.DO

B.SS

C.CO

D.BOD

【答案】A

33、某建设项目声环境评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—声环境》，关于该项目声环境影响评价工作基本要求的说法，错误的是（　　）。

A.噪声预测应覆盖评价范围内全部敏感目标，给出各敏感目标处的预测值

B.在缺少声源源强资料时，通过类比测量取得源强数据，并给出类比测量的条件

C.评价范围内代表性敏感目标的声环境质量现状需实测，不能利用已有监测资料

D.应给出防治措施的最终降噪效果和达标分析

【答案】C

34、根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》，社区医疗、卫生院建设项目地下水环境影响评价的项目类别是（　　）。

A.I 类

B.II□

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/157015042041006041