

水利三类人员安全员 b 证考试题库及答案（完整版）

一. 单选题(共有 50 题, 只有一个正确答案, 错选不得分)

第 1 题: 依据《水利工程建设安全生产管理规定》, 各级地方人民政府水行政主管部门应当根据本级人民政府的要求, 制定本行政区域内水利工程建设特大生产安全事故应急救援预案, 并报() 备案。

- A. 上一级安全生产监督管理部门
- B. 流域管理机构
- C. 上一级防汛指挥部
- D. 上一级人民政府水行政主管部门

正确答案: D

第 2 题: 砖胎膜砌筑高度超过() 时, 应搭设操作架或使用移动作业平台。

- A. 1. 0m
- B. 1. 2m
- C. 1. 5m
- D. 2. 0m

正确答案: C

参考解析: 房屋市政工程安全生产标准化指导图册(住建部 2019 版) 2. 1. 7

第 3 题: 根据《施工现场临时建筑物技术规范》(JGJ/T188), 施工现场应根据工程规模设置会议室, 并应当设置在临时用房的首层, 会议室使用面积不宜小于()。

- A. 20m
- B. 30m
- C. 50m
- D. 60m

正确答案: B

第 4 题: 砂浆输送泵的液压系统中, 安全溢流阀的调整压力不得大于系统规定工

作压力的 ()。

- A. 90%
- B. 100%
- C. 105%
- D. 110%

正确答案 :D

第 5 题:高处作业时手持工具和零星物料应放在 ()。

- A. 上衣口袋
- B. 裤兜
- C. 工具袋内
- D. 脚手板上

正确答案 :C

第 6 题:施工组织设计,应以 () 作为指导思想,针对工程的特点和施工方法,所使用的机械、设备、电气、特种作业、生产环境和季节影响等,制订出相应的安全技术措施

- A. 质量第一、安全第二
- B. 效率第一、质量第二
- C. 安全第一、预防为主、综合治理
- D. 信誉第一、质量为主

正确答案 :C

第 7 题:职业病病人除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律,尚有获得赔偿的权利,有权向 () 提出赔偿要求。

- A. 当地人民政府
- B. 医疗机构
- C. 企业主管部门
- D. 用人单位

正确答案 :D

第 8 题:事故预防对策中 () 是利用法律. 规程. 标准以及规章制度等必要的强制性手段约束人们的行为, 从而达到消除不重视安全. 违章作业等现象的目的。

- A. 工程技术对策
- B. 教育对策
- C. 法制对策
- D. 资金投入对策

正确答案:C

第 9 题: () 应当建立危大工程安全管理档案。

- A. 施工. 建设单位
- B. 施工. 监理. 建设单位
- C. 建设. 监理单位
- D. 施工. 监理单位

正确答案:D

第 10 题:《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位的 () 未履行本法规定的安全生产管理职责的, 责令限期改正。

- A. 主要负责人
- B. 管理人员
- C. 董事长
- D. 项目经理,

正确答案:A

第 11 题:塔吊基座允许最大浸水深度是 ()



- A. 不允许浸水
- B. 允许最大浸水深度 0.2 米
- C. 允许最大浸水深度 0.3 米
- D. 允许最大浸水深度 0.5 米

正确答案:A

第 12 题:工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报 () 审查同意方可实施。

- A. 上级主管单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 企业总工程师

正确答案:C

第 13 题:下列关于施工现场功能区域划分的叙述,不正确的是 ()。

- A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置
- B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外, 不允许设置在在建建筑物坠落半径范围内
- C. 办公区、生活区与施工区间应采取相应的防护隔离措施, 设置明显的指示标识
- D. 功能区的规划设置时应考虑交通、水电、消防和环保等因素

正确答案 :B

第 14 题:当塔式起重机顶部高度大于 ()M 且高于周围建筑物时 ;应安装障碍指示灯。

A. 20

B. 25

C. 28

D. 30

正确答案 :D

第 15 题:根据《建设工程安全生产管理条例》 , 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至 () 止。

A. 保修期结束

B. 竣工验收合格

C. 建筑封顶

D. 施工作业人员退场

正确答案 :B

参考解析 :《建设工程安全生产管理条例》第三十八条

第 16 题:以下不需要专家进行论证的项目有 ()。

A. 采用非常规起重设备 . 方法, 且单件起吊重量在 150kn 及以上的起重吊装工程

B. 起重量 300kn 及以上

C. 搭设基础标高在 100m 及以上的起重机械安装和拆卸工程

D. 搭设总高度 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程

正确答案 :C

第 17 题:根据《建设工程安全生产管理条例》 , 建设单位在申请领取 () 时, 应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A. 施工许可证

- B. 开工令
- C. 建设用地许可证
- D. 验收许可证

正确答案:A

第 18 题:物料提升机缆风绳与水平面夹角宜在 () 之间, 并应采用与缆风绳等强度的花篮螺栓与地锚连接

- A. $30^{\circ} - 45^{\circ}$
- B. $45^{\circ} - 60^{\circ}$
- C. $60^{\circ} - 75^{\circ}$
- D. $60^{\circ} - 90^{\circ}$

正确答案:B

参考解析:《湖北省工程质量安全手册实施细则(试行)》第四章第三条第四项

第 19 题:沟槽施工中发现沟槽边坡有裂纹或部分下沉时, ()。

- A. 立即将人员撤到安全位置, 并及时报告有关部门, 严禁冒险作业
- B. 首先报告有关部门, 1 人原地待命
- C. 立即将人员撤到安全位置, 自行处理隐患
- D. 让工人自行处理隐患

正确答案:A

第 20 题:开挖深度超过 ()M 的人工挖孔桩工程为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

- A. 12
- B. 16
- C. 20
- D. 24

正确答案:B

第 21 题:连墙件是将脚手架承受的风荷载和其它水平荷载有效传递到()上的主要构件。

- A. 建筑结构
- B. 横向斜撑
- C. 地基基础
- D. 剪刀撑

正确答案:A

第 22 题:开标后应当按照招标文件规定的评标标准和程序对标书进行评价.比较,在()条件的投标者中,择优选定中标者。

- A. 具备相应资质
- B. 价格最低
- C. 具备相应技术
- D. 信誉最好

正确答案:A

参考解析:《中华人民共和国建筑法》第二十条

第 23 题:事故发生后,如情况紧急,事故现场有关人员可以直接向事故发生地()安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A. 乡级以上人民政府
- B. 县级以上人民政府
- C. 省级以上人民政府
- D. 县级以上人民政府建设行政主管部门

正确答案:B

第 24 题:安全管理的核心内容是()。

- A. 制定安全技术方案
- B. 建立和维持安全控制系统
- C. 增加安全投入

D. 加强内部沟通

正确答案 :B

第 25 题:施工升降设施安装完毕后, () 应当自检, 出具自检合格证明。

A. 使用单位

B. 安装单位

C. 建设单位

D. 监理单位

正确答案 :B

第 26 题:某医院三层病房楼电梯及附属设施专业承包单位应至少配备 () 名专职安全生产管理人员

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

正确答案:A

第 27 题:建筑施工项目的项目经理必须按照 () 和技术标准组织施工, 不得偷工减料。

A. 国家规范

B. 施工方案

C. 工程设计图纸

D. 施工组织设计

正确答案:C

第 28 题:施工现场在特殊场所使用的照明器应使用安全电压, 下列关于施工现场照明使用的安全电压值描述正确的是 ()。

A. 隧道. 人防工程. 高温. 有导电灰尘或灯具离地面高度低于 2. 5m 等场所的照明,

电源电压不应大于 24v

B. 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 36v

C. 在特别潮湿的场所 . 导电良好的地面 . 锅炉或金属容器内工作的照明, 电源电压不得大于 6v

D. 移动式照明器 (如行灯) 的照明电源电压不得大于 36v

正确答案 :D

第 29 题: 机械制图中一般不标注单位, 默认单位是 ()

A. m/ 米

B. mm/ 毫米

C. cm/ 厘米

D. km/ 千米

正确答案 :B

第 30 题: 图中存在的安全隐患主要有 ()



A. 楼梯没有搭设防护栏杆

- B. 外架小横杆伸到结构内侧
- C. 外架钢笆没有满铺
- D. 楼梯踏步未做成品保护

正确答案 :A

第 31 题: () 能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

- A. 力矩限制器
- B. 超高限制器
- C. 吊钩保险
- D. 钢丝绳防脱槽装置

正确答案:D

第 32 题:隧道双向开挖接近贯通面时, 两端施工应加强联系与统一指挥, 当隧道两个开挖工作面距离接近 () 时, 必须采取一端掘进另一端停止作业并撤走人员和机具的措施, 同时在安全距离处设置禁止入内的警示标志。

- A. 10m
- B. 15m
- C. 20m
- D. 25m

正确答案:B

第 33 题: () 负责非中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的办法和管理, 并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

- A. 国务院建设主管部门
- B. 市级建设行政主管部门
- C. 省. 自治区. 直辖市人民政府建设主管部门
- D. 县级以上建设行政主管部门

正确答案:C

第 34 题: () 的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的, 自刑罚执行完毕或者受处分之日起, 五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A. 施工单位
- B. 监理单位
- C. 生产经营单位
- D. 设计单位

正确答案 :C

第 35 题:手持电动工具的防触电保护可分为 3 类, 各类手持电动工具使用时对附加安全措施的装接要求不同。 下列关于手持电动工具装接保护接地的说法中, 正确的是 ()。

- A. i 类设备可以装接保护接地, 也可不装接保护接地
- B. i 类设备不允许装接保护接地
- C. iii 类设备必须装接保护接地
- D. iii 类设备不须要装接保护接地

正确答案 :D

第 36 题:对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程 , () 应当编制监测方案

- A. 设计单位
- B. 建设单位
- C. 监测单位
- D. 施工单位

正确答案 :C

第 37 题:满堂脚手架搭设完毕应办理验收手续, 验收应有量化内容并经 () 签字确定。

- A. 责任人
- B. 施工员
- C. 监理员

D. 项目经理

正确答案 :A

第 38 题:中洞法暗挖地铁车站顶拱施工时, 顶芯梁的混凝土达到强度要求后, 中洞拱顶施工前, 分段拆除顶部中隔墙, 通常分段拆除长度为 ()。

A. 8m

B. 12m

C. 18m

D. 24m

正确答案 :C

第 39 题:攀登的用具. 结构构造上必须牢固可靠. 供人上下的踏板其使用荷载不应大于()。

A. 1000n

B. 1100n

C. 1200n

D. 1300n

正确答案:B

第 40 题:《建设工程安全生产管理条例》规定, 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理, 分包单位不服从管理导致生产安全事故的, ()。

A. 由总承包单位承担主要责任

B. 由分包单位承担主要责任

C. 由总承包单位和分包单位共同承担主要责任

D. 由分包单位承担责任, 总承包单位不承担责任

正确答案:B

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》第二十四条

二. 多选题(共有 20 题, 正确答案大于一个, 少选只得一分, 错选不得分)

第 41 题:《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人有 () 行为之一的,责令限期改正,导致发生生产安全事故的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A. 未建立.健全本单位安全生产责任制
- B. 未对安全设备进行经常性维护
- C. 未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
- D. 未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- E. 保证本单位安全生产投入的有效实施

正确答案:ACDE

第 42 题:有下列情形之一的,建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续()
()。

- A. 需要临时占用规划批准范围以外场地的
- B. 可能损坏道路. . 电力. 邮电通讯等公共设施的
- C. 需要临时停水. 停电. 中断道路交通的
- D. 需要进行暴(同音字)破作业的
- E. 法律. 法规规定需要办理报批手续的其他情形

正确答案:ABCDE

第 43 题:以下属于专用的取物装置有()。

- A. 三角架吊具
- B. 可调杠杆式吊具
- C. 起吊平放物体吊具
- D. 四杆式吊具
- E. 四杆机构吊具

正确答案:ABCDE

第 44 题:安全防护设施的验收,主要包括哪些内容()。

- A. 所有临边. 洞口等各类技术措施的设置状况

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/166144142213010045>