

学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

2022 年登高架设试题及答案

一、单选题

- 1、 门式脚手架的连墙件一般竖向每隔()步设置一个。（ C ）
A、七
B、五
C、三
- 2、 高处作业人员长期处于精神紧张状态,()引发身体内部不良变化。
（ B ）
A、不会
B、容易
C、不容易
- 3、 单、双排脚手架都应设置()。（ C ）
A、斜撑
B、抛撑
C、剪刀撑
- 4、 高层脚手架的安全防护网应采用()型安全网。（ B ）
A、不然
B、阻燃
C、易燃
- 5、 脚手架进度计划不介绍()。（ A ）
A、材料运送
B、方法和安排

C、工种的配合

6、立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于()m。(A)

A、1.0

B、0.5

C、1.5

7、特种作业人员是指()从事特种作业的从业人员。(B)

A、所有

B、直接

C、全部

8、防护架应配合施工进度搭设,高度不能超过连墙件以上()个步距。

(A)

A、2

B、1

C、3

9、悬挑式脚手架搭设人员必须()上岗。(A)

A、持证

B、每天

C、晚上

10、承重用满堂脚手架,作业层小横杆间距应为()m。(A)

A、1.0

B、1.2

C、1.5

11、 不同步或不同跨两个相邻的接头在水平方向错开的距离不应小于()mm。 (B)

A、 300

B、 500

C、 400

12、 旧钢管在使用前要进行检查,锈蚀严重部位应将钢管()进行检查。 (B)

A、 压扁

B、 截断

C、 除锈

13、 液体或可熔化的固体物质火灾属于()类火灾。 (C)

A、

B、

C、

14、 装修用满堂脚手架,纵横向大横杆步距为()m。 (A)

A、 1.8

B、 1.5

C、 2.0

15、 在登高焊接或者金属切割作业区进行施工作业属()级动火区域。
(B)

A、 四

B、 二

C、三

16、带电高处作业必须穿()服穿均压服。（ A ）

A、绝缘

B、工作

C、普通

17、在施工现场必须做好临边、()的防护。（ C ）

A、窗口

B、墙体

C、洞口

18、脚手架斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板,栏杆高度应为()m。（ B ）

A、1

B、1.2

C、1.8

19、型钢悬挑脚手架悬挑式脚手架的外立面应设置()剪刀撑。（ B ）

A、间断

B、连续

C、局部

20、脚手架立杆的定位点离悬挑梁端部不应小于()mm。（ B ）

A、50

B、100

C、80

21、 在施工现场燃煤茶炉处进行施工作业属()级动火区域。（ A ）

A、 三

B、 二

C、 四

22、 钢管脚手架不得搭设在距离 10kV 高压线路()m 以内。（ A ）

A、 3

B、 2

C、 5

23、 结合本单位部门职能工作,成立以单位()为领导的应急预案编制工作组,明确编制任务、职责分工,制订工作计划。（ C ）

A、 总经理

B、 安全员

C、 主要负责人

24、 患有职业禁忌症和年老体弱、视力不佳及()后人员等,不得进行高处作业。（ A ）

A、 酒

B、 饭

C、 病愈

25、()部门负责日常监督检查工作,安全巡视的同时进行消防查,推动消防安全制度的贯彻落实。（ C ）

A、 管理

B、 消防

C、安全

26、 承力绳使用前应进行绝缘电阻测试,20 mm绝缘网绳的绝缘电阻不小于() M Ω 。(B)

A、300

B、500

C、400

27、 采用 U 型钢筋环锚固悬挑梁时最后一道 U 型环距挑梁端部不应小于()mm。(C)

A、100

B、300

C、200

28、 门式脚手架通道口高度不宜大于()个门架高度。(C)

A、4

B、3

C、2

29、 钢丝绳绳卡螺栓的拧紧程度以将钢丝绳压至绳径减小()。(B)

A、1/2

B、1/3

C、1/5

30、 工具式脚手架在施工现场安装完毕后应进行()检测。(B)

A、部分

B、整体

C、部件

31、提示标志包括:从上到下、()等。(A)

A、在此工作

B、禁止烟火

C、小心湿滑

32、从业人员在作业过程中,应正确佩戴和使用()用品。(C)

A、.安全设施

B、.一卡通

C、.劳动防护

33、碗扣式脚手架当采用钢管扣件做连墙件时,连墙件应与()连接。

(A)

A、立杆

B、横杆

C、斜杆

34、使用时扣件螺栓拧紧扭力为()Nm。(C)

A、 $10 \leq \sup > -3$

B、20-40

C、40-65

35、避雷针应设在房屋四角的脚手架上,高度不小于()m。(A)

A、1.0

B、0.8

C、0.5

36、 结构脚手架作业层上的实际施工荷载不应大于()KN/m²。（ B ）

A、 2

B、 3

C、 4

37、 约束作用于物体的力,即约束力与()。（ A ）

A、 反作用力

B、 作用力

C、 压力

38、 安全带使用()年后按购入批量情况抽检一次。（ A ）

A、 .2

B、 .1

C、 .3

39、 速差自控器的水平活动应该在以垂直线为中心半径的()m 范围内。（ B ）

A、 .3

B、 .1.5

C、 .2

40、 工具式脚手架作业层上的荷载应符合()要求。（ B ）

A、 施工

B、 设计

C、 人员

41、 基坑的防护是指深度在()m 以上的基础坑。（ A ）

A、2.0

B、1.0

C、3.0

42、悬挑式脚手架用于锚固的 U 型钢筋拉环或螺栓应采用()成型。

(A)

A、冷弯

B、热弯

C、焊接

43、带电体隔离防护设施严禁在()天搭设。(C)

A、阴

B、白

C、雨雪

44、封顶网的承力绳必须绑牢,且张紧后的最大弛度不大于施工设计值()m。(B)

A、0.2

B、0.5

C、0.4

45、当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应()布置。(C)

A、平行

B、对齐

C、错开

46、吊篮的悬挂机构前支架严禁支撑在()上。(B)

A、女儿墙内

B、女儿墙

C、屋顶上

47、 用人单位为劳动者提供的个人职业病防护用品,不符合要求的,()使用。(A)

A、不得

B、酌情

C、允许

48、 脚手架内的作业层应畅通,并搭设不少于()处与主体建筑内相衔接的通道。(B)

A、4

B、2

C、5

49、 生产经营单位还应建立安全生产规章制度和安全()规程。(B)

A、生产

B、操作

C、工作

50、 主节点处必须设置一根横向水平杆,用()扣件扣接且严禁拆除。(C)

A、旋转

B、对接

C、直角

51、 纵向水平杆应设置在立杆()侧。(A)

A、内

B、外

C、左

52、 垫板宜采用长度不少于()跨。(C)

A、5

B、3

C、2

53、 作业人员在高处作业时,必须要正确使用()。(B)

A、扳手

B、安全带

C、材料

54、 用人单位必须采取有效的职业病防护措施,并为劳动者提供
()使用的职业病防护用品。(C)

A、全体

B、全部

C、个人

55、 当从高处回到地面时,紧张的心情得到缓解,脉搏和血压才
回到原来()。(C)

A、标准

B、基础

C、水平

56、碗扣式脚手架内立杆与建筑物距离应小于或等于()mm。

(A)

A、150

B、100

C、200

57、对输电线路的防护棚架搭设的材质要求,应使用()。

(A)

A、杉木

B、钢管

C、门架

58、拆除脚手架之前应由()进行拆除安全技术交底。

(A)

A、单位工程负责人

B、安全员

C、监理人员

59、敷设绝缘网时,应事先在地面上将网上所有()整理好。

(B)

A、绑线

B、挂钩

C、网面

60、施工面积较大,地下多层施工、施工环境复杂的临建设施,应编制单项照明()方案。(C)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/167040103044006161>