

化工企业安全检查表

企业名称：

日期：

序号	类别	检查内容	检查依据	检查情况	复查情况
一、安全生产责任体系	制度建设	1. 生产经营单位应当建立、公开和实施下列安全生产管理制度： （1）安全生产岗位责任制和监督考核制度； （2）安全生产资金管理和设备、设施保障制度； （3）风险辨识、分级管控和安全生产检查、事故隐患排查治理制度； （4）特种作业和危险作业管理制度； （5）安全生产教育培训制度； （6）职业健康管理制度； （7）生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度； （8）建立运行、巡检、维修、保养的专项安全管理制度； （9）法律、法规、规章规定的其他安全生产管理制度。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》		
		2. 应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十八条。		
		3. 建立高风险作业安全管理制度，明确企业高风险作业安全作业票编制人、各级安全管理人员（审核、审批人）和单位主要负责人的工作职责，以及作业负责人、监护人、作业人员、应急救援人员的工作职责，明确作业安全分析、作业审批、作业现场安全管理、安全培训、劳动防护用品管理、应	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条，第八条；《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871—2022）第 4.11 条		

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

序号	类别	检查内容	检查依据	检查情况	复查情况
		急管理等具体要求。 解释：高风险作业是指特殊作业（共八类，分别为动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、动土作业、断路作业、盲板抽堵作业）和外委作业。			
一、安全生产责任体系	安全管理机构和安全管理人員	1. 非高危生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员： （1）从业人员不足 100 人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； （2）从业人员在 100 人以上的，应当设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员； （3）从业人员在 300 人以上的，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 高危生产经营单位解释：粉尘涉爆、涉氨制冷单位危险物品的生产、经营、储存、运输单位和锂电池的生产、加工和储存单位等。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》		
	安全管理机构和安全管理人員	2. 非高危生产经营单位从业人员在 300 人以上的，应当设置安全总监。安全总监应当熟悉安全生产业务，掌握安全生产法律法规知识，并满足以下条件之一： （1）取得注册安全工程师资格； （2）具备安全工程、工程经济类专业本科以上学历，并具有 3 年以上安全生产管理工作经历； （3）具备其他专业本科以上学历或者获得工程师以上职称，并具有 5 年以上安全生产管理工作经历。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》		
一、安全生产责任体系		3. 生产经营单位应当以书面形式确认分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理机构及其负责人、专（兼）职安全生产管理人员和工作职责，并向本单位人员公示。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》		

序号	类别	检查内容	检查依据	检查情况	复查情况
	安全职责	1. 主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： （1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； （2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； （3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； （4）保证本单位安全生产投入的有效实施； （5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （7）及时、如实报告生产安全事故。	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、《广东省应急管理厅关于印发《化工企业安全检查要点》和《医药制造企业安全检查要点》的通知》第一条		
	安全职责	安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： （1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （3）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （4）组织或者参与本单位应急救援演练； （5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （7）督促落实本单位安全生产整改措施。	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条		

序号	类别	检查内容	检查依据	检查情况	复查情况
一、安全生产责任体系	安全职责	3. 全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。	《中华人民共和国安全生产法》第二十二条		
		4. 安全生产管理机构每季度至少召开一次会议，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调解决安全生产重大问题，并做好记录。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条		
		5. 从业人员应熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施、正确佩戴和使用与岗位安全风险相适应的个人防护装备和用品。	《中华人民共和国安全生产法》第五十三条和第五十七条		
		6. 主要负责人每半年至少组织一次本单位安全生产全面检查和生产安全事故隐患排查治理；每年至少组织和参与一次事故应急救援演练。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条		
	特种作业	1. 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。	《中华人民共和国安全生产法》第三十条；《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条。		
		2. 特种作业人员按规定参加复审和换证。特种作业操作证每3年复审1次，在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年修正版）第二十一条		
一、安全生产责任体系	安全管理	6. 企业不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条		
		1. 现场整洁有序，生产、办公场所及食堂、宿舍等配套设施现场物品摆放整齐，地面清洁，无积水积尘，杂物垃圾等及时清理；生产、储存区域应保持通风、干燥，远离火种、热源，防止阳光直射，地面、墙壁易于清洁；公共通	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十七条		

序号	类别	检查内容	检查依据	检查情况	复查情况
		道、车间、仓库等区域根据不同要求进行划线，划线应清晰规范。			
		2. 通道和安全出口畅通，企业内道路及车间、仓库内通道平整、干净、畅通；通道和安全出口严禁堆货、堆物、停车、临时搭建；车辆停放指定位置，电动自行车集中室外存放；物料按指定地点堆放，确保通道和安全出口保持畅通。	《仓库防火安全管理规则》公安部令第 6 号第 56 条		
		3. 在有较大危险因素的机械设备、生产场所、电气设施、危险化学品使用和储存场所设置安全警示标志。	《中华人民共和国安全生产法》第三十五条		
二、安全投入	安全投入	1. 生产经营单位应当将安全生产资金纳入年度生产经营计划和财务预算，保障安全生产设备设施、风险辨识管控、隐患排查整治、设备维修保养、安全教育培训、职业健康防护、应急演练、事故救援等安全生产支出。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第十九条		
二、安全投入		2. 按照国家有关规定投保安全生产责任保险；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十三条，第五十一条。		
三、安全教育培训	安全教育培训	1. 每年至少组织一次全员安全生产教育和培训。对新进从业人员、离岗 6 个月以上复工的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的有关从业人员，应当进行上岗前安全生产教育和培训。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条		
		2. 主要负责人、分管安全生产的负责人、安全总监和专（兼）职安全生产管理人员，初次安全生产教育和培训时间不得少于 32 学时，每年再培训时间不得少于 12 学时。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条		
		3. 新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。	《生产经营单位安全培训规定》第十三条		
		4. 从事危险作业的人员换岗、离岗 6 个月以上复工或者采用	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七		

序号	类别	检查内容	检查依据	检查情况	复查情况
		新工艺、新技术、新材料和使用新设备的从业人员，接受安条 全生产教育和培训时间不得少于 8 学时。			
		5. 安全生产教育培训档案包括下列资料： （1）教育培训计划或者实施方案； （2）教育培训课件或者教育培训资料； （3）教育培训签到表和培训学时记录； （4）教育培训影像资料； （5）考试试卷或者考核记录。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十八 条		
四、分级 管控和隐 患排查治 理	风险危害辨 识和评估分 级	1. 定期开展安全风险危害辨识，排查本单位容易发生生产安条 全事故的场所、设备和岗位，并依据事故发生概率和可能后 果，按照有关规定评估确定风险等级。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十一 条		
		2. 建立安全风险分级管控制度，逐一明确管控层级，针对不 同等级的安全风险制定相应安全管控措施，明确具体的责任 部门、责任人。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十二 条		
	隐患排查治 理	1. 定期开展事故隐患排查，发现隐患应当立即整改；不能立 即整改的，生产经营单位应当设置警戒标识，采取应急措施， 公示事故隐患的危害程度、影响范围，并落实整改措施、责条 任、资金、时限和事故应急预案。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十三 条		
		2. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活 动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议， 明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指 定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	《中华人民共和国安全生产法》第四十八条		
	隐患排查治 理	3. 每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析， 并通过隐患排查治理信息系统向应急管理部门报送隐患排查 治理工作情况。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十四 条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十 四条		
	隐患排查治 理	4. 安排专人负责管理具有较大危险因素的设施、设备，对设 施、设备进行检测与监测，定期检查维护并做好记录。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十六 条		
五、设备	相关方管理	1. 建立出租外包安全管理制度和签订协议，并核实相关资质	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条		

序号	类别	检查内容	检查依据	检查情况	复查情况
设施和作业安全管理		和作业人员证书，定期或不定期对承包商作业现场监督检查并记录。			
		2. 委托具有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，告知其作业现场存在的危险因素和防范措施，明确各自的安全生产职责。协议不得约定免除委托方或者受委托方的法定安全生产责任。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第四十一条		
五、设备设施和作业安全管理	作业和劳动防护用品	1. 加强对从业人员作业行为的安全管理，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的行为。	《生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十八条		
		2. 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条		
	电气线路	1. 配电室：1) 配电室门应外开，地面高出本层地面 50mm 或设置防水门槛；2) 配电柜操作地面应铺设绝缘胶垫；3) 配电室应设置挡鼠板，窗户、通风口、电缆沟应设置防止蛇、鼠类小动物进入的罩网；4) 配电室应配备绝缘手套、绝缘靴等安全工具；5) 配电室应设置备用照明	《低压配电设计规范》GB50054-2011 第 4.3.4 条、第 4.3.7 条		
		2. 配电箱：1) 箱门与箱体接地完好；2) 插座严禁固定在可燃材料上，配电箱等电器设备周围不得堆放可燃物品；3) 配电箱体应与箱门跨接。	《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 第 5.1.1 条		
	设备设施	1. 设备设施操作岗位应张贴安全操作规程，有安全风险的工作岗位应设置安全告知卡	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条		
		2. 设备应采取接地保护、防漏电保护、防过载保护等措施，电气线路无破损，设备设施应定期进行维修保养，并有维修保养记录。	《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014) 第 5.3.3 条		
		3. 安全设施应定期检维修，不得随意拆除、挪用或弃置不用；按规定配备消防设施器材，并设置在明显易取的位置，不能被遮挡影响，确保完整可用。	《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第 5 条		
		4. 化工装置、设备、设施、储罐以及建（构）筑物应按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检	《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第 4.3.3 条《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		

序号	类别	检查内容	检查依据	检查情况	复查情况
		测，保证有效。	第 3.0.2 条、第 3.1.1 条		
六、危险化学品安全管理	危险化学品使用安全管理	1. 厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门；疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上。	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 修订版）第 6.4.11 条、第 10.3.4 条		
		2. 甲类厂房应采用不散发火花的地面，厂房内不宜设置地沟，确需设置时其盖板应严密防止可燃气体在地沟聚积。	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 修订版）第 3.6.6 条		
		3. 爆炸危险环境内所用设备设施、管线等须满足防爆要求，不得设置非防爆的电气设备或工器具	《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）第 8 条		
		4. 企业应通过合法渠道采购危险化学品；危险化学品容器、包装（包括外包装件）要粘贴或者拴挂安全标签，不能用饮料瓶、水杯等容器盛放危险化学品	《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第 645 号）第 15 条《工作场所安全使用化学品规定》第 12 条、第 14 条		
		5. 生产作业场所、仓库等可能散发可燃气体、有毒气体的场所应设置与之对应的气体浓度报警装置；对于产生尘毒气体的生产过程或区域，应设有排风装置。	《可燃气体检测报警器》（JJG693-2011）第 5.5 条 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第 5.1.3 条		
		6. 爆炸危险环境内所有电气设备的金属外壳、金属构架、安装在已接地的金属结构上的设备，均应静电防护接地；接地线应单独与接地体或接地干线连接，不得相互串联；在重点防火、防爆区的入口处（装卸处），应设置人体及车辆静电消除装置。	《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014 第 7.1 条、第 7.2 条		
		7. 腐蚀类危险化学品使用和储存区域地面、墙壁应做防腐蚀、防渗漏处理，电气设备（照明灯具、通风设备、电气线路、工具等）应选用防腐型。	《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第 645 号）第 20 条		
六、危险化学品安全管理	危险化学品储存安全	1. 贮存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。	《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）第 4.9 条		
		2. 室内储存区域的温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。	《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）第 7.3 条		

序号	类别	检查内容	检查依据	检查情况	复查情况
	管理	3. 危险化学品仓库内不应进行分装、改装，开箱、开桶、验收等活动，以上活动应在仓库外进行。	《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）第 8.5 条		
		4. 危险化学品按照标准分区、分类、分库存放，不得超量、超品种；要求货垛整齐，堆码牢固，禁止超高，禁止倒置，禁止开口存放以及相互禁忌物质混放混存；需要设置货架堆放时，货架应采用非燃烧材料制作；货架不应遮挡消火栓、自动喷淋系统喷头以及排风口。	《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）第 4.8 条 《危险化学品中间仓库安全管理规范》（DB4403/T 80—2020）第 7.2 条、第 7.4 条、第 9.3.1 条		
		8. 腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存	《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）第 6.9 条		
		9. 液体化学品仓库应设置防止液体流散的设施，遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 修订版）第 3.6.12 条		
		10. 剧毒化学品储存管理实行“五双”管理(双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账)；易制爆危险化学品的储存管理应符合双人双锁管理要求。	《危险化学品中间仓库安全管理规范》（DB4403/T 80—2020）第 7.5 条 《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018）第 7.9 条		
六、危险化学品安全管理		11. 储存和装卸易燃液体的储罐应设防静电接地，容积为 50m³ 及以上的储罐接地点不应少于 2 处；工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接并确保连接紧实，当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，可不跨接；设置在同一卸料口的管道间距小于 100mm 时应每隔 20m 用金属线跨接。	《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990 第 2.4.3 条 《化工企业防雷和防静电接地检测实施细则》第 3 条 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014 第 7.2.1 条		
		12. 储罐应装设有准确、安全、醒目的液位、压力、显示装置；储罐上的安全阀/呼吸阀、阻火器等应确保完整可用。	《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》AQ3053-2015 第 3.1.2 条		

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

序号	类别	检查内容	检查依据	检查情况	复查情况
		13. 甲、乙、丙类液体地上式、半地下式储罐或罐组，其四周应设置防火堤，防火堤的设置应符合以下要求：（1）防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐高的一半，至卧式储罐的水平距离不应小于 3m（2）防火堤的高度应比设计高度高出 0.2m，且应为 1.0-2.2m	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 修订版）第 4.2.5 条		
六、危险化学品安全管理		14. （1）使用量较小的企业，可根据危险化学品种类配备相应类型的危险化学品储存柜；存放易燃液体、可燃液体时打开排气孔，柜体内应连接静电接地导线。（2）危险化学品储存柜或柜组应独立设置，存放在通风良好的环境，远离火源、热源、电源及产生火花的环境，周边 1000mm 范围内不应放置杂物。（3）当多个存放性质相近危险化学品的储存柜组成柜组时，相邻储存柜的间距不应小于 150mm。	《危险化学品储存柜安全技术要求及管理规范》（DB4403/T 79—2020）第 6.1 条		
		15. 可燃气体（液）体管道的法兰、阀门的连接处，应有金属跨接线；当法兰用 5 根以上螺栓连接时，法兰可不用金属线跨接，但必须构成电气通路。	《化工企业防雷和防静电接地检测实施细则》第 3 条		
七、现场安全管理	一般生产过程安全管理	1. 输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施。	《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第 4.1.11 条		
		2. 具有超压危险的生产设备和管道应设计安全阀、爆破片等泄压系统。	《化工企业安全卫生设计规范》HG 20571-2014 第 4.1.10 条		
		1. 锅炉间人员出入口应有一个直通室外。	《锅炉房设计规范》（GB50041-2020）第 4.3.7 条		
七、现场安全管理	锅炉安全管理	2. 燃气锅炉应设置电气联锁装置；燃气调压间、燃气锅炉间等可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体浓度报警装置。	《锅炉房设计规范》GB50041-2020 第 11.2.14 条； 《建筑设计防火规范》（GB50016-20142018 修订版）第 8.4.3 条		

序号	类别	检查内容	检查依据	检查情况	复查情况
	锅炉安全管理	3. 设置在其他建筑物内的燃气锅炉房的锅炉间应设置独立的送排风系统，通风装置应防爆。	《锅炉房设计规范》GB50041-2020 第 13.3.7 条		
	实验室（化验室）安全管理	5. 试剂存储柜、化学品存储间等区域应具有足够的通风能力；对于存在有毒、有害、有刺激性气体的实验项目，实验室应进行有效的通风，以确保安全的工作环境。	《检测实验室安全》第 5 部分：化学因素 GB/T27476.5-2014 第 5.3.5 条		
	制冷与空调安全管理	1. 机房门应向外开，机房及室外辅助设备区域内应设置警戒标志	《制冷空调作业安全操作技术规范》AQ7004-2007 第 4.11.1.5 条		
		2. 制冷管道应标示管内制冷剂或载冷剂名称，制冷剂泵、油泵、水泵等外露的转动部位，均应设置安全保护装置、根据制冷系统和制冷剂配备相应的灭火器材和防护用品。	《制冷空调作业安全操作技术规范》（AQ7004-2007）第 4.11.1.4 条、第 4.11.4 条 《冷库安全规程》（GB28009-2011）第 12.3 条		
八、危险作业安全管理 八、危险作业安全管理	危险作业	1. 摸排受限空间，受限空间是指进出口受限，通风不良，包括封闭、半封闭的设备、设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窖井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871—2022）第 3.6 条		
		2. （1）动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业等特殊作业应实施作业许可管理，严格履行审批手续，易燃易爆场所动火作业应提级至主要负责人审批（2）特殊作业现场配备相应安全防护用品（具）、消防设施及器材；制定应急预案或者应急处置卡。（3）特殊作业现场应设置公示牌，公示牌至少包括技术交底、施工方案、作业票、安全教育培训等内容。（4）特殊作业监护人员应与作业票签名人员一致，按要求进行现场监护，不得随意离开监护岗位。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871—2022）		
		3. 监护人应经专项培训考试合格，企业可自行组织培训并发证，也可委托有资质的培训机构实施培训并发证，属于特种作业和特种设备作业的可由持有相应特种作业和特种设备作	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第三十条 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871—2022）第 4.9、4.10 条		

序号	类别	检查内容	检查依据	检查情况	复查情况
	危险作业	业资格证的人员经专项培训考试合格后担任。			
		4.（1）企业应会同作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识。（2）安全管理人员组织作业相关人员（作业负责人、现场监护人员、安全交底人以及与作业相关的工艺设备、仪表自控、安全管理、应急处置等人员）参与，识别每个工作步骤的潜在危害因素，制定相应的管控措施和应急处置措施。（3）填写《作业安全分析记录表》。（4）《作业安全分析记录表》与《安全作业票》一并确认、一同归档。（5）某一项作业活动同时涉及多项特殊作业，则应针对此项作业活动做总体的工作安全分析，而不是针对各项特殊作业分别做工作安全分析。	《广东省应急管理厅关于加强化工企业作业安全分析管理工作的通知》（粤应急函〔2022〕320号） 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第4.1条		
	危险作业	5. 作业前，应对参加作业的人员进行安全措施交底。 （1）安全交底人：一般为作业所在单位生产班长或专职技术人员（可以是监护人员），作业负责人也可以作为共同安全交底人，对作业技术及作业步骤交底。 （2）接受交底人：作业负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员、安全交底人等。 （3）安全措施交底内容主要包括： 1）作业区域环境、设备设施状况、应急救援器材的分布位置； 2）作业活动流程、安全操作规程； 3）检测仪器、劳动防护用品、应急救援器材的正确使用方式； 4）逃生自救互救知识、同类作业事故案例等； 5）学习《作业安全分析记录表》，充分辨识作业现场和作业	《广东省应急管理厅关于加强化工企业作业安全分析管理工作的通知》 （粤应急函〔2022〕320号） 《危险化学品企业特殊作业安全规范》 （GB30871-2022）第4.4条		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/167060022114010043>