

## 2025 年二级造价工程师之安装工程建设工程计量与 计价实务题库综合试卷 B 卷附答案

### 单选题（共 45 题）

1、起重机吊装载荷是指（ ）。

- A. 吊物重量
- B. 吊物重量乘载荷系数
- C. 吊物重量加吊索及附件重量
- D. 吊物重量加吊索重量之和乘载荷系数

【答案】 C

2、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，项目编码设置中的第三级编码的数字位数及表示含义为（ ）。

- A. 2 位数，表示各分部工程顺序码
- B. 2 位数，表示各分项工程顺序码
- C. 3 位数，表示各分部工程顺序码
- D. 3 位数，表示各分项工程顺序码

【答案】 A

3、在给水管中，聚丙烯给水管（PP管）采用的连接方式是（ ）。

- A. 热熔连接
- B. 承插连接
- C. 法兰连接
- D. 橡胶圈连接

【答案】 A

4、焊接接头的基本类型可归纳为五种，不属于此基本类型的接头是（ ）。

- A. T形接头
- B. 角接接头
- C. 端接接头
- D. 套管接头

**【答案】 D**

5、单侧角钢支架，电缆沟内电力电缆间水平净距为（ ）mm，但不得小于电缆外径尺寸。

- A. 25
- B. 35
- C. 45
- D. 50

**【答案】 B**

6、关于子宫肉瘤，以下哪项不恰当

- A. 来源于子宫肌层或肌层内的结缔组织
- B. 好发于围绝经期的妇女
- C. 宫颈葡萄状肉瘤多发年龄是 50 岁
- D. 病理类型以平滑肌肉瘤最多见
- E. 子宫肌瘤肉瘤变的恶性程度一般较低

**【答案】 C**

7、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），静置设备安装工程量计量时，根据项目特征以“座”为计量单位的是（）。

- A. 金属油罐中拱顶罐制作安装
- B. 球形罐组对安装
- C. 热交换器设备安装
- D. 火炬及排气筒制作安装

【答案】 D

8、机柜要做好防雷接地保护，机柜采用 6mm<sup>2</sup> 的接地铜缆，与弱电间的接地铜排连接，接地电阻小于（）。

- A. 1 Ω
- B. 2 Ω
- C. 3 Ω
- D. 5 Ω

【答案】 A

9、宫颈淋病奈瑟菌感染，常伴有

- A. 大肠埃希菌感染
- B. 支原体感染
- C. 立克次体感染
- D. 衣原体感染
- E. 肺炎球菌感染

【答案】 D

10、下列卵巢肿瘤中，哪种肿瘤不产生性激素

- A. 黏液性囊腺瘤
- B. 原发性绒毛膜癌
- C. 畸胎瘤
- D. 浆液性囊腺瘤
- E. 颗粒细胞瘤

【答案】 C

11、不能预防尿瘘发生的临床处置是

- A. 认真进行定期产前检查
- B. 临产后即应用抗生素
- C. 正确处理异常分娩
- D. 防止滞产和第二产程延长
- E. 留置导尿管 10 日保持膀胱空虚

【答案】 B

12、孕妇坐骨结节外翻，骨盆出口横径变宽多见于

- A. 单纯扁平骨盆
- B. 均小骨盆
- C. 佝偻病性扁平骨盆
- D. 骨软化症骨盆
- E. 类人猿型骨盆

【答案】 C

13、在连接（ ）卫生器具的污水横管上应设置清扫口。

- A. 2 个及 2 以上
- B. 3 个及 3 以上
- C. 3 个及 3 以上
- D. 4 个及 4 以上

【答案】 B

14、热力管道在采用蒸汽吹扫前应进行的工作为（ ）。

- A. 酸洗、钝化
- B. 空气吹扫与清洗
- C. 水清洗与吹干
- D. 暖管与疏水

【答案】 D

15、下列卵巢肿瘤中，哪种肿瘤不产生性激素

- A. 黏液性囊腺瘤
- B. 原发性绒毛膜癌
- C. 畸胎瘤
- D. 浆液性囊腺瘤
- E. 颗粒细胞瘤

【答案】 C

16、在电气工程配管时，切割速度快、功效高、质量好，目前较先进、有效的管材切割方法为（ ）

- A. 气焊切割

- B. 砂轮机切割
- C. 切管机切割
- D. 钢锯切割

【答案】 B

17、生活给水系统在交付使用之前必须进行冲洗和消毒，以下作法正确的是（ ）。

- A. 试压合格后，利用系统内存水进行冲洗，再进行消毒
- B. 冲洗顺序是先室外、后室内；先地下、后地上
- C. 室内部分的冲洗顺序应为配水管、配水干管、配水支管
- D. 消毒用水应在管道中停留 12h

【答案】 B

18、下列不属于给水管道按水平干管敷设位置布置形式的是（ ）。

- A. 下行上给式
- B. 上行下给式
- C. 中分式
- D. 分区供水式

【答案】 D

19、玻璃钢衬里常用的施工方法为（ ）糊衬法。

- A. 手工
- B. 机械
- C. 喷射

D. 化学

【答案】 A

20、采用光导纤维作为传输介质的计算机网络的类型是（ ）。

A. 有线网

B. 光纤网

C. 无线网

D. 城域网

【答案】 B

21、熔化极气体保护焊，在焊接过程中，保护气体是（ ）。

A. 氦气

B. 氟气

C. 氩气

D. 氮气

【答案】 C

22、根据计价规则，法律法规政策类风险影响合同价款调整的，应由（ ）承担。

A. 承包人

B. 材料供应商

C. 分包人

D. 发包人

【答案】 D

23、子宫肌瘤合并子宫内膜增生过长表现为

- A. 腹部包块
- B. 月经量增多，周期缩短，经期延长
- C. 尿频、排尿障碍等压迫症状
- D. 阴道分泌物增多伴不规则阴道出血
- E. 腹痛，发热

【答案】 B

24、空调、超净等防尘要求较高的通风系统，一般采用（ ）。

- A. 普通钢板和镀锌钢板
- B. 镀锌钢板和不锈钢耐酸板
- C. 塑料复合钢板和不锈钢耐酸钢板
- D. 镀锌钢板和塑料复合钢板

【答案】 D

25、能有效的防止风、砂、雨、雪或灰尘的浸入，使液体无蒸气空间，可减少蒸发损失，减少空气污染的储罐为（ ）。

- A. 浮顶
- B. 固定顶
- C. 无力矩顶
- D. 内浮顶

【答案】 D

26、事故通风系统中，室外排风口应布置在（ ）。

- A. 有害气体散发量可能最大处
- B. 建筑物外端靠近事故处
- C. 高出 20m 范围内最高建筑物的屋面 3m 以上处
- D. 人员经常通行处

【答案】 C

27、造价低，运行管理方便，但没有后备供热能力的热力管网布置形式应是（ ）。

- A. 枝状管网
- B. 辐射状管网
- C. 环状管网
- D. 复线枝状管网

【答案】 A

28、钢材氧化皮已因锈蚀而剥落或者可以刮除，且有少量点蚀的钢材表面应属于钢材表面原始锈蚀分级中的（ ）级。

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

【答案】 C

29、发包人在（ ）天内未提交合同价款调减报告的，应视为发包人对该事项不存在调整价款请求。

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

- A. 14
- B. 15
- C. 30
- D. 10

【答案】 A

30、在《安装计量规范》中，按专业、设备特征或工程类别分为：机械设备安装工程、热力设备安装工程等 13 部分，0309 表示（ ）。

- A. 热力设备安装工程
- B. 建筑智能化工程
- C. 消防工程
- D. 静置设备与工艺金属结构制作安装工程

【答案】 C

31、工程量计算是工程计价工作的前提，也是编制工程招标投标文件的基础工作，约占整个工作量的（ ）。

- A. 50%~70%
- B. 60%~80%
- C. 60%~70%
- D. 50%~80%

【答案】 A

32、下列属于安装工程建设项目公用工程组成的是（ ）。

- A. 废水处理回收用装置
- B. 变配电所及其布线系统

- C. 运输通道
- D. 火灾报警系统

【答案】 B

33、（ ）方法的特点是难于发现气孔、夹渣及隐藏在焊缝深处的缺陷，设备简单、操作容易、检验迅速、具有较高的探伤灵敏度，几乎不受试件大小和形状的限制。

- A. 涡流探伤
- B. 超声波探伤
- C. 射线探伤
- D. 磁粉探伤

【答案】 D

34、计量单位为 t 的是（ ）

- A. 烟气换热器
- B. 真空皮带脱水机
- C. 吸收塔
- D. 旋流器

【答案】 C

35、根据计价规则，法律法规政策类风险影响合同价款调整的，应由（ ）承担。

- A. 承包人
- B. 材料供应商
- C. 分包人

D. 发包人

【答案】 D

36、下列属于玻璃钢管特性的是（ ）。

A. 由玻璃纤维制成

B. 耐腐蚀性强，可以输送氢氟酸

C. 强度大、坚固耐用

D. 表面光滑，重量大

【答案】 C

37、热力管道采用架空敷设的特点为（ ）。

A. 维修、检查不方便

B. 费用高、经济性很差

C. 管道热损失较大

D. 占地面积小

【答案】 C

38、传热面积大，传热效果好，结构简单，制造的材料范围广，在高温高压的大型装置上采用较多的换热器为（ ）换热器。

A. 夹套式

B. 列管式

C. 套管式

D. 蛇管式

【答案】 B

39、能够对电路及其设备进行短路和过负荷保护的设备是（ ）。

- A. 高压断路器
- B. 高压隔离开关
- C. 高压熔断器
- D. 变压器

【答案】 C

40、下列选项中，不属于安装工程特点的是（ ）

- A. 工程建设的危险性
- B. 设计的多样性
- C. 工程运行的危险性
- D. 环境条件的苛刻性

【答案】 A

41、防雷及接地装置安装工程的定额工程量计算规则要求，利用建筑物内主筋做接地引下线安装，以（ ）为计量单位，每一柱子内按焊接两根主筋考虑。

- A. 1m
- B. 1000m
- C. 100m
- D. 10m

【答案】 D

42、足月产妇，重度子痫前期，伴肝功能损害，现宫口开大 4cm。胎心正常，突发子痫。宜给予何种镇静药

- A. 地西洋
- B. 苯巴比妥
- C. 异丙嗪
- D. 哌替啶
- E. 苯妥英钠

【答案】 A

43、能够封锁一个场地的四周或封锁探测几个主要通道口，还能远距离进行线控报警，应选用的入侵探测器为（ ）。

- A. 激光入侵探测器
- B. 红外入侵探测器
- C. 电磁感应探测器
- D. 超声波探测器

【答案】 A

44、特点是无毒、耐化学腐蚀，在常温下无任何溶剂能溶解，是最轻的热塑性塑料管，具有较高的强度，较好的耐热性，最高工作温度可达 95℃，目前它被广泛地用在冷热水供应系统中，但其低温脆化温度仅为-15~0℃，在北方地区其应用受到一定限制，这种非金属管材是（ ）。

- A. 超高分子量聚乙烯管
- B. 聚乙烯管（PE 管）
- C. 交联聚乙烯管（PEX 管）
- D. 无规共聚聚丙烯管（PP-R 管）

【答案】 D

45、下列属于玻璃钢管特性的是（ ）。

- A. 由玻璃纤维制成
- B. 耐腐蚀性强，可以输送氢氟酸
- C. 强度大、坚固耐用
- D. 表面光滑，重量大

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、全面通风可分为稀释通风、单向流通风、（ ）。

- A. 循环通风
- B. 双向流通风
- C. 置换通风
- D. 均匀流通风

【答案】 CD

2、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），在编制某建设项目分部分项工程量清单时，包括五部分内容，其中有（ ）。

- A. 项目名称
- B. 项目编码
- C. 计算规则
- D. 工作内

【答案】 AB

3、无损检测时，关于射线探伤特点的正确表示为（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176000143130011031>