

2024年青海省安全员《C证》考试模拟题

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88题)

1.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

2.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

3.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5级 B.6级 C.7级 D.8级

4.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

5.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

6.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，

(A)。

- A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

7.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的 (A)管理。

- A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

8.在基坑监测时,各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且次数不应少于 (B)次。

- A.一 B.二 C.三 D.四

9.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆,用 (A)扣紧且严禁拆除。

- A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

10.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于 (B)。

- A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

11.在起重作业中, (B)斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

12.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

13.脚手架拆除时下方应设（ D ），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

14.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（ D ）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

15.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（ A ）的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

16.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

17.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是（ A ）。

- A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电
- B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故
- C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故
- D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

18.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

- A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

19.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

20.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

- A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

21.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（ A ）应动作，使起升运动立即停止。

- A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

22.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（ C ）制度。

- A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

23.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A ）。

- A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m
- B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m
- C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m
- D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

24.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔（ C）应设置一组竖向通高斜杆。

- A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

25.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C）。

- A.1 B.2 C.3 D.4

26.实行监理的建筑工程,由（ C）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

- A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

27.（ C）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

- A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

28.某建筑工程建筑面积 3 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ B）名专职安全生产管理人员。

- A.1 B.2 C.3 D.4

29.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定， 安全生产考核合格证书有效期为（B）年。

A.2 B.3 C.4 D.5

30.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（D）止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

31.专职安全生产管理人员的配备应按（c）的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

32.30 米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

33.下列哪个不是事故处理的原则（A）。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则

D.实事求是、尊重科学的原则

34.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（B）。

A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

35.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制 (C)。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

36.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

37.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应 (C)。

A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

38.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前,(C)应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

39.单排脚手架搭设高度不应超过 (C)。

A.18m B.21m C.24m D.50m

40.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C),方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

41.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

42.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C ）倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

43.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

44.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（ B ）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

45.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予（ D ）。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

46.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（ C ）。

A.1/1000~1/1000

B.1/1000~2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

47.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的 (A)

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

48.电焊机一次侧电源线的长度不应大于 (B)。

A.3m B.5m C.10m D.15m

49.防止伤亡事故和职业危害,最根本的措施是提高 (B)的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

50.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负 (D) 责任,有关负责人应负 (D) 责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

51.国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定追究 (A) 的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

52.脚手架作业层的脚手板铺设规定为 (C)。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

53.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

54.某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

55.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B ）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

56.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（D ），并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

57.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

58.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（C）。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

59.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（A）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

60.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前（A）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

61.《安全生产法》第50条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（D）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

62.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由（A）承担,或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

63.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠（D）的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

64.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（D）的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监

督与管理

65.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,(D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

66.(D) 设于变幅卷扬机的侧边,用来切断小车牵引机构的电路,防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

67.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》,安全生产事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于(A)向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

68.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目(B)之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

69.事故调查组应当自事故发生之日起(D)提交事故调查报告。

A.15 日内 B.20 日内 C.30 日内 D.60 日内

70.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(D)等级。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178015040057006051>