

2022 年甘肃省兰州市电梯作业特种设备安全管理人员 A 模拟卷（附答案）

班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(50 题)

1.选项 ()不需要放入技术档案。

A.使用登记表 B.设计、制造等原始资料 C.岗位操作规程 D.管道运行故障和事故记录

2.压力管道的耐压试验一般采用（）试验。

A.超压 B.气密 C.液压 D.泄漏

3.液化石油气属于（）液化气体。

A.有毒 B.易燃易爆 C.非易燃、有毒 D.可燃

4.能效测试工作应当由国家市场监管总局确定的()进行。

A.锅炉能效测试机构 B.经总局核准的鉴定机构 C.检验检测机构

5.起重机械使用单位应当对其特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置等做好()维护保养记录。

A.日常 B.当班 C.每月 D.每季

6.以下()是按压力容器内外表面受压方式分类。

A.内压容器外压容器 B.薄壁容器厚壁容器 C.锻造容器铸造容器

7.层门未关闭或从外面能将层门打开，可能导致()事故发生。

A.剪切 B.坠落 C.挤压 D.撞击

8.某单位的压力管道泄漏，发生火灾，造成 1 人死亡、11 人重伤、300 万元直接经济损失，该事故属于()。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

9.压力管道的最高工作压力必须()，才能保证管道的安全使用。

A.大于设计压力 B.等于设计压力 C.小于设计压力 D.小于或等于设计压力

10.锅炉的安全技术档案的作用是()。

A.防止制造质量不良而造成事故

B.及时、真实地反映锅炉安全状况

C.只能反映锅炉制造质量

D.只能反映锅炉安装环节以前技术状况

11.《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等()的特种设备，实施重点安全监督检查。

A.市民开放场所 B.公众聚集场所 C.公共活动场所

12. (客运架空索道运行轨道末端应装设缓冲器。

A.单线循环式 B.双线往复式 C.双线循环式 D.单线脉动式

13. (应对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，及时排查和消除事故。

A.修理单位 B.制造单位 C.安装单位 D.使用单位

14.承压能力上，玻璃管式液面计比平板玻璃液面计（）。

A.高 B.相同 C.低

15.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的（），接到举报的部门应当及时处理。

A.违法行为 B.错误行为 C.不当行为

16.锅炉运行时，若发现电动机冒烟，应()。

A.继续运行 B.申请停机 C.紧急停机

17.安装、改造、维修单位应当在许可证有效期届满（）前提出书面换证申请

A.1 个月 B.3 个月 C.4 个月 D.6 个月

18.安装和修理单位在施工作业前，应当按照（）的要求，编制施工作业方案（包括质量计划、作业文件等）及其相应的设计文件、工作见证。

A.质量保证体系 B.销售合同 C.安装主管 D.使用维护说明书

19.关于电梯使用单位界定说法错误的是（）。

A.新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位

B.委托物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位

C.产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位

D.电梯用于出租的，出租期间，承租单位是使用单位

20.选项()的说法是错误的。

A.获得《特种设备制造许可证》的制造单位，应当在其制造的压力管道元件产品上使用“许可标志”和许可证号

B.制造许可证的有效期为5年

C.对于安全技术规范要求型式试验的产品，应当经型式试验合格

D.监检应当在制造现场的制造过程中进行

21.在大型游乐设施定期检验周期届满()个月前，运营使用单位应当向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A.0.5 B.1 C.2 D.3

22.“CS”钢印是钢瓶生产单位的一个()。

A.制造厂家标记 B.设计标记 C.进口瓶标记 D.监检标记

23.是否属于压力容器监察范围主要根据容器的()确定。

A.大小 B.类别 C.发生事故的可能性和事故危害的严重性

24.同一部位的焊接返修次数不宜超过()次

A.1 B.2 C.3

25.安装属于特种设备的起重机械前，安装单位应当按照规定向设备()履行告知手续。

A.施工所在地的人民政府 B.施工所在地的特种设备监督管理部门 C.制造单位 D.施工所在地的特种设备检验机构

26.压力管道事故原因可以归结为人的不安全()和压力管道的不安全状态

A.管理 B.意识 C.行为

27.水位表距离操作地面高于（）时，应加装远程水位显示装置。

A.10m B.5m C.6m D.8m

28.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当建立、健全特种设备安全和（）责任制度。

A.质量 B.节能 C.管理

29.蓄电池叉车，蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间（无绝缘层）应当有（）mm 以上的空间。

A.10 B.20 C.30 D.50

30.不改变受压元件结构而改变管道的设计压力、设计温度和介质，必须由压力管道设计单位进行设计验证，出具书面设计验证文件，并且由（）进行全面检验后方可进行改变。

A.检验机构 B.设计单位 C.使用单位 D.安装单位

31.客运索道安装、改造许可实施（）管理，具体要求按照有关安全技术规范等规定执行。

A.分类 B.分级 C.危险程度 D.施工类型

32. (不属于压力容器操作人员的职责。

A.组织压力容器验收、办理压力容器使用登记和变更手续

B.按照规定填写运行、交接班等记录

C.参加应急救援演练，掌握相应的基本救援技能，参加压力容器事故救援

D.进行日常维护保养，对发现的异常情况及时处理并且记录

33.压力管道的全面检验是按一定的检验周期在管道（）进行的较为全面的检验。

A.停车期间 B.维修改造期间 C.运行期间

34.目前场（厂）内专用机动车辆的定期检验周期均为（）年。

A.1 B.2 C.3 D.4

35.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。（）应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

A.使用证书 B.登记证号 C.登记标志 D.登记机关名称

36.当管道介质的压力超过规定值时，启闭件（阀瓣）自动开启排放，低于规定值时自动关闭，对管道起到保护作用的是（）。

A.减压阀 B.止回阀 C.安全阀 D.疏水阀

37.《压力容器使用管理管理》规定，压力容器在投用前或投入使用后（）内，使用单位应当向压力容器安全检查机构申请办理使用登记，领取使用登记证。

A.15 日 B.30 日 C.45 日

38.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得（），方可从事相关工作。

A.合格成绩 B.相应资格 C.行业认可

39.《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向（）报告。

A.县级特种设备安全监察部门 B.市级特种设备安全监察部门 C.现场管理人员和单位有关负责人 D.企事业单位主管部门

40.压力管道中压力表校验周期为()。

A.半年 B.一年 C.两年 D.不需要校验

41.特种设备作业人员考核发证工作由县级以上地方()分级负责。

A.安全生产监督管理部门 B.市场监督管理部门 C.建设部门 D.劳动部门

42.观光列车的每节车厢座位数不得大于()人。

A.20 B.23 C.30 D.35

43.管道的划分界限方法错误的是()。

A.管道与设备焊接连接的第一道环向焊缝
B.管道与设备法兰连接的第一个法兰密封面
C.管道与设备螺纹连接的第一个接头
D.管道与设备专用连接件的第二个密封面

44.使用（）台以上大型游乐设施的单位应当设置安全管理机构。

A.1 B.8 C.5 D.10

45.晶间腐蚀是腐蚀局限在晶界和晶界附近,而晶粒本身腐蚀比较小的一种腐蚀形态。最易产生晶间腐蚀的是()。

A.碳钢 B.低合金钢 C.铬镍奥氏体不锈钢 D.低温钢

46.介质为水的识别色是()。

A.艳绿 B.大红 C.中黄 D.淡蓝

47.锅炉使用单位应当逐台建立安全技术档案，()不是安全技术档案要求的内容。

A.锅炉的出厂技术文件(含产品能效测试报告)

B.锅炉安装改造修理技术资料

C.锅炉定期检验报告

D.相关作业人员资质证书

48.《特种设备安全法》规定，特种设备()由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定。

A.管理制度 B.行业标准 C.安全技术规范

49.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的，责令停止使用有关特种设备，处（）罚款。

A.1000 元以上 5000 元以下 B.2000 元以上 2 万元以下 C.5000 元以上 1 万元以下 D.3 万元以上 30 万元以下

50.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条规定，特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备()负

经济运行 B.高效率 C.节能 D.安全

二、多选题(50题)

51.工业金属管道工程的质量验收，可按()进行划分。

A.分项工程 B.分部（子分部）工程 C.单位（子单位）工程 D.其他选项都不是

52.事故调查期间，任何单位和个人不得()。

A.擅自移动事故相关设备 B.毁灭相关资料 C.伪造或者故意破坏事故现场 D.以上全是

53.客运索道使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检查包括()

A.站房之间专用电话 B.沿线广播 C.抱索器 D.防脱索装置

54.自动扶梯的基本技术参数有()

A.倾斜角 B.名义速度 C.提升高度 D.使用区段长度

55.安全保护装置应符合安全技术规范和现行国家标准的规定。存在()情况的安全保护装置，不准继续使用。

A.无产品合格证和铭牌的 B.性能不符合要求的 C.逾期不检查、不校验的 D.爆破片已超过使用期限的

56.客运索道制造单位需要向国家特种设备安全监督管理部门申报，经技术评审结果批准后方可制造、使用的情况包括（）

B.客运索道采用新材料、新技术、新工艺，与安全技术规范的要求不一致

C.安全技术规范未作要求、可能对安全性能有重大影响的

D.制造单位首次制造的产品

57.安全阀常见故障有（）

A.泄漏 B.不在整定压力下动作 C.不能及时回座 D.外表铁锈

58.起升装置应当设置（），避免货叉架和门架上的运动部件从门架上端意外脱落。

A.门架前倾自锁装置 B.限位器 C.下降限速装置 D.防止越程装置

59.大型游乐设施修理竣工后，施工单位应将有关大型游乐设施的（）等修理相关资料移交运营使用单位存档。

A.自检报告 B.监督检验报告 C.无损检测报告 D.发货清单

60.以下几种运行工况会降低锅炉效率（）。

A.低负荷 B.超负荷 C.负荷急剧变动 D.稳定负荷

61.容器内的气体压力来源于容器内部的，一般由于（）等。

A.容器内介质的聚集状态发生改变 B.容器内介质随温度升高 C.介质在容器内发生体积增大的化学反应

62.《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（ ）。

B.特种设备的日常使用状况记录

C.特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录

D.特种设备主管部门检查记录

E.特种设备的运行故障和事故记录

63.下列属于起重机械作业人员主要职责的有（ ）

A.严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作

B.进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录

C.参加安全教育和技能培训；参加应急演练，掌握相应的应急处置技能

D.作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告

64.特种设备安全管理人员应当对本单位起重机械的安全技术档案的（ ）负责。

A.合法性 B.完整性 C.正确性 D.统一性

()等安全管理

制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

A.财务管理 B.岗位责任 C.隐患治理 D.应急救援 E.清洁卫生

66.《石油化工有毒、可燃介质钢质管道工程施工及验收规范》规定了石油化工工程中有毒、可燃介质钢质管道工程的（ ）要求。

A.设计 B.施工 C.检查 D.检验

67.叉车的主要结构包括（ ）

A.动力系统 B.转向系统 C.制动系统 D.工作装置

68.客运索道的安全保护系统及装置包括（ ）。

A.线路保护 B.位置保护 C.超速保护 D.进出站保护

69.以下属于易燃介质的是（ ）。

A.乙烷 B.空气 C.液化石油气

70.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立（ ）等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

A.财务管理 B.岗位责任 C.隐患治理 D.应急救援 E.清洁卫生

71.裂纹一般最容易产生在（ ）部位。

A.焊缝 B.焊缝热影响区 C.局部应力过高的地方

72.客运索道设计文件鉴定的结论有（ ）

B.鉴定未通过 C.复审通过 D.复审未通过

73.《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备（）和（）责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。

A.安全 B.岗位管理制度 C.节能

74.下列容器中，哪些属于移动式压力容器（）。

A.汽车罐车 B.铁路罐车 C.气瓶 D.罐式集装箱

75.压力管道的伴热方式有（）。

A.内伴热管 B.外伴热管 C.夹套伴热 D.电伴热

76.下列哪些情形不属于特种设备事故：（）。

A.因自然灾害、战争等不可抗力引发的

B.通过人为破坏或者利用特种设备等方式实施违法犯罪活动或者自杀的

C.特种设备作业人员、检验检测人员因劳动保护措施缺失或者保护不当而发生坠落、中毒、窒息等情形的

D.非承压锅炉、非压力容器发生事故

77.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，使用单位使用未经定期检

上（）以下罚款。

万元 B.1 万元 C.30 万元

78.下述（）属于管道安全管理制度的内容。

- A.管道元件订购、进厂验收和使用的管理
- B.管道安装、试运行以及竣工验收的管理
- C.管道运行中的日常检查、维修和安全保护装置校验的管理
- D.其他选项都不是

79.锅炉使用单位的主要负责人应当对本单位的锅炉使用安全全面负责，其主要职责有（）。

- A.按照本规则的要求设置安全管理机构和配备安全管理人员
- B.定期召开锅炉安全会议，督促、检查锅炉安全工作
- C.保障锅炉安全必要投入

80.关于压力管道制造环节，选项（）是正确的。

- A.压力管道元件制造单位应当取得制造许可证
- B.制造许可证的有效期为 4 年
- C.进行压力管道型式试验的机构需要经国家市场监管总局核准
- D.国家对压力管道安装实行监督检验制度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178101126133006074>