

土建职称《建筑学》模拟试题及答案(最新) □

1、[选择题]下列哪种构造层次不属于不保温屋面()。 □

A. 结构层 □

B. 找平层 □

C. 隔汽层 □

D. 保护层 □

【答案】 C □

2、[单选题]我国现存最早的城市地图是：() □

A. 兆域图 □

B. 西京长安图 □

C. 平江府图 □

D. 清明上河图 □

【答案】 C □

3、[单选题]面积为 4Cm^2 的正方形，按 1: 2 的比例画出的图形面积为() □

A. 2Cm^2 □

B. 16Cm^2 □

C. 3Cm^2 □

D. 4Cm2

【答案】 B

4、[单选题]我国已知的最早采用榫卯技术构筑木结构房屋的建筑遗址是：()

A. 浙江余姚河姆渡遗址

B. 西安半坡母系氏族部落聚落遗址

C. 连云港藤花落龙山文化遗址

D. 西安客省庄龙山文化遗址

【答案】 A

5、[单选题]汉武帝在建章宫内开太液池，并于池内筑蓬莱、方丈、瀛洲三岛，由此开辟了中国造园布局上()的新形式。

A. “一池三岛”

B. “海中神山”

C. “堆山造园”

D. “对景”

【答案】 A

6、[单选题]在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业以及农村村民住宅建设，不得占用();确需占用农用地的，应当

依照《土地管理法》有关规定办理()审批手续后,由城市、县人民政府城乡规划主管部门核发()。

- A. 耕地;耕地转用;村镇建设许可证
- B. 耕地;耕地转用;乡村建设规划许可证
- C. 农用地;农用地转用;乡村建设规划许可证
- D. 农用地;农用地转用;村镇建设许可证

【答案】 C

7、[问答题]请分析希腊爱奥尼柱式的形象特点。

【答案】 请分析希腊爱奥尼柱式的形象特点。爱奥尼柱式比多立克柱式轻巧、雅致,象征女性(1分),柱身24道凹槽(1分),柱高约为柱径的8-9倍(1分)。柱身收分不太明显,始于1/3柱高处(1分)。柱头有两个卷涡(1分)。

8、[选择题]如果物体的长度为1000mm,绘图比例是1:20,则在绘图时其长度应取:()

- A. 100
- B. 1000
- C. 50
- D. 20

【答案】 C

9、[多选题]根据《城乡规划法》第40条第二款的规定，规划主管部门可否要求申请人提供使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案和修建性详细规划之外的有关材料？()

- A. 可以。因该规定属于例示性规定的授权条款
- B. 可以。但必须是与许可有关的材料
- C. 只要事先公示了，就可以
- D. 不可以。否则属于擅自增加许可条件

【答案】AB

10、[单选题]在建筑施工图样的尺寸标注中，以()为单位时，一般不需标注单位。

- A. mm 或 m
- B. Cm 或 mm
- C. Cm 或 m
- D. Dm 或 m

【答案】A

11、[选择题]圈梁配筋 $4\phi 12, \phi 6@200$ 表示()。

A. 设置了4根直径为12cmHPB235的钢筋和直径为6cm每间隔200cm的HPB235箍筋

B. 设置了 4 根直径为 12mm 的 HPB235 的钢筋和直径为 6mm 每间隔 200mm 的 HPB235 箍筋。

C. 设置了 4 根直径为 12mm 的 HRB235 的钢筋和直径为 6mm 每间隔 200mm 的 HRB235 箍筋。

D. 设置了 4 根直径为 12mm 的 HPB335 的钢筋和直径为 6mm 每间隔 200mm 的 HPB335 箍筋。

【答案】 B。

12、[单选题]在建筑施工图样的尺寸标注中，以()为单位时，一般不需标注单位。

A. mm 或 m

B. Cm 或 mm

C. Cm 或 m

D. Dm 或 m

【答案】 A。

13、[多选题]柯布西埃提出的“新建筑(现代主义建筑)的五个特征”有底层架空、屋顶花园和()。

A. 自由平面

B. 竖向构图

C. 自由立面

D. 横向长窗□

【答案】ACD□

14、[单选题]在临时用地上建永久性建筑物. 构筑物和其它设施, 按《城乡规划法》的规定应当()。□

A. 允许□

B. 禁止□

C. 可以□

D. 视具体情况而定□

【答案】B□

15、[问答题]请分析希腊爱奥尼柱式的形象特点。□

【答案】请分析希腊爱奥尼柱式的形象特点。爱奥尼柱式比多立克柱式轻巧、雅致, 象征女性(1分), 柱身24道凹槽(1分), 柱高约为柱径的8-9倍(1分)。柱身收分不太明显, 始于1/3柱高处(1分)。柱头有两个卷涡(1分)。□

16、[单选题]《城乡规划法》所称城乡规划, 包括城镇体系规划. 城市规划. 镇规划. ()。□

A. 乡村规划□

B. 村庄规划□

C. 乡规划□

D. 乡规划和村庄规划□

【答案】 D□

17、[单选题]门宽为()mm时，宜做双扇门。□

A. 800-1000□

B. 1000-1200□

C. 1200-1500□

D. 1500-2400□

【答案】 C□

18、[单选题]多面正投影法的优点是：()□

A. 直观性强□

B. 富有立体感和真实感□

C. 绘图简便，立体感强□

D. 绘图简便，度量性好□

【答案】 D□

19、[单选题]()的破坏是塑性破坏，在工程设计中通过计算来防止其发生。□

A. 小偏压破坏□

B. 剪压破坏□

C. 斜拉破坏□

D. 适筋破坏□

【答案】 D□

20、[单选题]如果物体的长度为 1000mm，绘图比例是 1:20，则在绘图时其长度应取：（）□

A. 100□

B. 1000□

C. 50□

D. 20□

【答案】 C□

21、[单选题]下列关于地下室特殊部位的防水要求中，错误的是（）□

A. 变形缝、施工缝应加强防水措施□

B. 地下工程的风井，应有防倒灌措施□

C. 寒冷及严寒地区的排水沟应有防冻措施□

D. 地下工程的地漏应有防冻措施□

【答案】 D□

22、[单选题]清明上河图所表现的是（）城的风貌。□

A. 西汉长安□

- B. 唐长安
- C. 北宋汴梁
- D. 明南京

【答案】 C

23、[单选题]在建筑施工图样的尺寸标注中，以()为单位时，一般不需标注单位。

- A. mm 或 m
- B. Cm 或 mm
- C. Cm 或 m
- D. Dm 或 m

【答案】 A

24、[单选题]普通混凝土配合比设计中需确定的三个重要参数分别是水灰比、砂率和()。

- A. 强度
- B. 单位用水量
- C. 单位水泥用量
- D. 单位泥土用量

【答案】 B

25、[单选题]下列资料中，不属于房屋施工图范畴的是()。

- A. 图纸目录
- B. 设备施工图
- C. 地基地质资料
- D. 建筑施工图

【答案】 C

26、[选择题]中国古典园林的主要类型有(AB)。

- A. 皇家园林
- B. 私家园林
- C. 回游园
- D. 盆景园

【答案】 AB

27、[单选题]高度为 30M 的建筑，按照 1：100 作立面图，图纸上应标注的高度尺寸为()。

- A. 30
- B. 300
- C. 3000
- D. 30000

【答案】 D

28、 [单选题] 电磁波测距的基本公式 $D=Ct/2$ ，式中 $t/2$ 为()。

- A. 温度
- B. 电磁波从仪器到目标传播的时间
- C. 光速
- D. 电磁波从仪器到目标往返传播的时间

【答案】 D

29、 [单选题] 铝合金门窗玻璃安装应()。

- A. 按门窗扇标志尺寸合理设计用料
- B. 用手工就位安装玻璃
- C. 玻璃下部不能直接坐落在金属面上，应用 3mm 氯丁橡胶垫块将玻璃垫起
- D. 窗扇玻璃通常用 3mm 厚玻璃

【答案】 C

30、 [单选题] 总高度超过()时，不论住宅建筑还是公共建筑均称为超高层建筑。

- A. 60m
- B. 80m

C. 100m₀

D. 120m₀

【答案】 C₀

31、[单选题]下列有关木材的内容中，哪一项是正确的?()₀

A. 水曲柳属针叶树材₀

B. 木材使用前需干燥，窑干木材含水率应不小于其纤维饱和点₀

C. 木材的横纹抗拉强度高于其顺纹抗拉强度₀

D. 锯材可分为板材与枋材两类，凡宽度为厚度三倍或三倍以上的，称为板材₀

【答案】 D₀

32、[选择题]一般住宅中，厨房、厕所的墙裙抹灰最好选用()砂浆₀

A. 混合砂浆₀

B. 石灰砂浆₀

C. 水泥砂浆₀

D. 粘土砂浆₀

【答案】 C₀

33、[单选题]建筑占地面积是指()。₀

A. 首层外墙外边线所包围的面积₀

- B. 标准层外墙外边线所包围的面积□
- C. 各层建筑外墙结构的外围水平面积之和□
- D. 建筑外墙结构定位轴线之间的水平面积之和□

【答案】 A□

34、 [选择题] 下列哪种砂浆既有较高的强度又有较好的和易性()。 □

- A. 水泥砂浆□
- B. 石灰砂浆□
- C. 混合砂浆□
- D. 粘土砂浆□

【答案】 C□

35、 [单选题] 《营造法式》是哪个朝代的著作?()□

- A. 汉□
- B. 唐□
- C. 宋□
- D. 清□

【答案】 C□

36、 [单选题] 材料的密度(ρ)、表观密度(ρ_0)、堆积密度(ρ_0'')之间的大小关系是()。 □

A. $\rho > \rho_0 > \rho_0''$

B. $\rho_0 > \rho_0'' > \rho$

C. $\rho > \rho_0'' > \rho_0$

D. $\rho_0'' > \rho_0 > \rho$

【答案】 A

37、[单选题]关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是()。

A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务

B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处

C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况

D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况

【答案】 B

38、[单选题]现浇钢筋混凝土结构中使用最多的钢筋是()。

A. 热轧钢筋

B. 热处理钢筋

C. 冷轧钢筋

D. 冷拉钢筋

【答案】 A

39、[单选题]耐火等级为一级的高层建筑,要求其承重墙、楼梯间、电梯井和住宅单元之间的墙为()材料。□

- A. 不燃烧体 1.5h□
- B. 不燃烧体 2.0h□
- C. 难燃烧体 1.5h□
- D. 难燃烧体 2.0h□

【答案】 B□

40、[单选题]负责颁发建筑工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证的,负责工程质量监督检查或者竣工验收的部门及其工作人员对不合格的建筑工程出具质量合格文件或者按合格工程验收的,由上级机关责令改正,对责任人员给予()处分。□

- A. 民事□
- B. 行政□
- C. 经济□

【答案】 B□

41、[单选题]锤击沉管灌注桩施工时,在软弱土层中的拔管速度应控制在()□

- A. 0.8m/min□

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178110031041006051>