建筑安全生产管理

一、单项选择题（4 个选项中，只有 1 个对的答案）

1、安全生产管理是实现安全生产的重要（　）。

A．作用　B．保证　C．根据　D．措施

对的答案：B

2、安全是（　）。

A．没有危险的状态

B．没有事故的状态

C．舒适的状态

D．生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

对的答案：D

3、我国安全生产的方针是（　）

A．安全责任重于泰山

B．质量第一、安全第一

C．管生产必须管安全

D．安全第一、防止为主

对的答案：D

4、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设置安全生产（　）机构，配置专职安全生产管理人员。

A．检查

B．监督

C．监理

D．管理

对的答案：D

5、某装修工程装修建筑面积 9000 平方米，按照建设部有关专职安全生产管理人员配置的规定，该装修工程项目应当至少配置（　）名专职安全生产管理人员。

A．1　B．2　C．3　D．4

对的答案：A

6、某建筑工程建筑面积 3 万平方米，按照建设部有关专职安全生产管理人员配置的规定，该建筑工程项目应当至少配置（　）名专职安全生产管理人员。

A．1　B．2　C．3　D．4

对的答案：B

7、劳务分包企业在建设工程项目的施工人员有 55 人，应当设置（　）

A．1 名专职安全生产管理人员

B．2 名兼职安全生产管理人员

C．2 名专职安全生产管理人员

D．1 名专职和 1 名兼职安全生产管理人员

对的答案：C

8、某劳务分包企业在某建设工程项目的施工人员有 450 人，按照建设部有关建筑施工企业专职安全生产管理人员配置的有关规定，应当至少设置（　）名专职安全生产管理人员。

A．1　B．2　C．3　D．4

对的答案：C

9、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程与否有（ ）进行审查。

A．安全规章制度

B．安全管理机构

C．安全生产责任制

D．安全施工措施

对的答案：D

10、建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给（ ）详细实行。

A．建设单位

B．建设工程安全监督机构

C．工程监理单位

D．施工总承包单位

对的答案：B

11、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对波及施工安全的（ ）在设计文献中注明，并对防备生产安全事故提出指导意见。

A．危险源和重点部位

B．重点部位和环节

C．关键部位和危险源

D．危险部位和环节

对的答案：B

12、工程监理单位和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性原则实行监理，并对建设工程安全生产承担（ ）责任。

A．所有

B．连带

C．监理

D．重要

对的答案：（C）

13、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专题施工方案与否符合（ ）。

A．安全生产法

B．安全技术规程

C．工程建设强制性原则

D．建筑安全生产监督管理规定

对的答案：C

14、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专题施工方案与否符合工程建设强制性原则。

A．建设单位

B．工程监理单位

C．设计单位

D．施工单位

对的答案：（B）

15、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（　）。

A．产品型式检查汇报

B．产品登记立案证明

C．产品使用阐明书

D．检测合格证明

对的答案：D

16、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设施，必须由(　　)承担。

A．具有塔机拆装许可证的单位

B．质量技术监督部门核准的单位

C．具有对应资质的单位

D．综合安全监督管理部门核准的单位

对的答案：C

17、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定（　）措施，并由专业技术人员现场监督。

A．安全施工

B．质量保证

C．安装安全

D．人员安全

对的答案：A

18、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设施，由（　）现场监督。

A．施工技术负责人

B．项目负责人

C．专业技术人员

D．监理工程师

对的答案：C

19、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，进入施工现场进行施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设施进行检查检测的检查检测机构，必须具有（　）。

A．专业资质

B．综合安全监督管理部门核准的资质

C．施工总承包资质

D．起重设备安装工程专业承包企业资质

对的答案：A

20、检查检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文献，并对（　）负责。

A．生产厂家

B．建设单位

C．检测设备

D．检测成果

对的答案：D

21、施工单位对因建设工程施工也许导致损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采用(　　)。

A．防备措施

B．安全保护措施

C．专题防护措施

D．隔离措施

对的答案：C

22、下列哪个属于运用防止原理的原则？（ ）

A．封闭原则

B．整分合原则

C．因果关系原则

D．动力原则

对的答案：C

23、（　）是建筑施工企业所有安全规章制度的关键。

A．安全检查制度

B．安全技术交底制度

C．安全教育制度

D．安全生产责任制度

对的答案：D

24、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（　）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A．重要负责人

B．董事长

C．分管安全生产的负责人

D．总经理

对的答案：A

25、（　）对建设工程项目的安全施工负责。

A．专职安全管理人员

B．工程项目技术负责人

C．项目负责人

D．施工单位负责人

对的答案：C

26、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，（　）汇报生产安全事故。

A．及时、如实

B．调查清晰后

C．准时、真实

D．及时、全面

对的答案：A

27、《建设工程安全生产管理条例》规定，（

）负责对安全生产进行现场监督检查。

A．专职安全生产管理人员

B．工程项目技术人员

C．工程项目施工员

D．项目负责人

对的答案：A

28、专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向(　　)汇报。

A．项目技术人员

B．项目负责人

C．安全生产管理机构

D．项目负责人和安全生产管理机构

对的答案：D

29、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担(　　)责任。

A．所有　B．连带　C．重要　D．部分

对的答案：C

30、工程项目实行施工总承包的，分包单位发生生产安全事故，由（ ）负责记录上报

A．工程监理单位

B．分包单位

C．总承包单位

D．建设单位

对的答案：C

31、建筑施工企业安全生产责任制的考核周期应当按（　）确定。

A．每年 1 次

B．每季度 1 次

C．有关法律法规规定的时间周期

D．企业考核措施中规定的考核时间周期

对的答案：D

32、安全目的的措施体系是安全目的实现的（　）

A．目的　B．保证　C．原则　D．前提

对的答案：B

33、（　）是组织工程施工的大纲性文献，是保证安全生产的基础。

A．安全技术交底

B．施工组织设计

C．安全操作规程

D．企业规章制度

对的答案：B

34、《建设工程安全生产管理条例》规定，对于到达一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制（　　）。

A．单项工程施工组织设计

B．安全施工方案

C．专题施工方案

D．施工组织设计

对的答案：C

35、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对到达一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专题施工方案，并附具（　）。

A．安全技术交底

B．安全验算成果

C．安全技术措施

D．安全施工措施

对的答案：B

36、按照建设部的有关规定，对到达一定规模的危险性较大的分部分项工程中波及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专题施工方案，施工单位应当组织(　　)进行论证、审查。

A．专家

B．监理工程师

C．施工单位技术人员

D．专业监理工程师

对的答案：A

37、按照建设部的有关规定，开挖深度超过（　）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专题施工方案。

A．3m（含 3m）

B．5m

C．5m（含 5m）

D．8 m

对的答案：C

38、按照建设部的有关规定，高度超过（　）的落地式钢管脚手架工程应当编制专题施工方案。

A．20m

B．24m

C．30m

D．50m

对的答案：B

39、对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（　），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A．5 m

B．8 m

C．10 m

D．12 m

对的答案：B

40、对施工总荷载不小于 10kN/m^2，或集中线荷载不小于（　）的模板支撑系统，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A．8kN/m

B．10kN/m

C．15kN/m

D．20kN/m

对的答案：C

41、施工组织设计以及到达一定规模的危险性较大的分部分项工程的专题施工方案经（　）审批签字后，方可实行。

A．施工单位技术负责人

B．工程监理单位总监理工程师

C．工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D．施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

对的答案：D

42、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定对应的（　　）。

A．安全防护设施

B．安全技术措施

C．安全技术制度

D．质量技术制度

对的答案：B

43、建设工程施工前，施工单位（　　）应当对有关安全施工的技术规定向施工作业班组、作业人员作出详细阐明，并由双方签字确认。

A．专职安全生产管理人员

B．负责项目管理的技术人员

C．负责项目管理的安全生产管理人员

D．项目负责人

对的答案：B

44、某施工现场按照《建筑施工安全检查原则》评分，各分项折合得分如下：安全管理 8.5 分、文明施工 17.5 分、脚手架 8 分、基坑支护与模板工程 8.2 分、“三宝”、“四口”防护 8.5 分、施工用电 8.5 分、物料提高机与外用电梯 8.6 分、施工机具 4.5 分、塔吊和起重吊装缺项。计算该施工现场汇总表实得分为（　）分。

A．72.30

B．80.33

C．85.05

D．90.37

对的答案：C

45、某施工现场使用 3 台塔机，按照《建筑施工安全检查原则》评分，1 号塔吊得分为 92 分，2 号塔吊得分为 83 分，3 号塔吊得分为 86 分，该施工现场塔吊分项表实得分为（　）分。

A．92

B．83

C．86

D．87

对的答案：D

46、《建设工程安全生产管理条例》规定，

施工单位的重要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（　　）考核合格后方可任职。”

A．建设部

B．建设行政主管部门或者其他有关部门

C．安全生产综合管理部门

D．劳动和社会保障部门

对的答案：B

47、根据建设部的有关规定，，省、自治区、直辖市人民政府（　　）负责本行政区域内中央管理以外的建筑施工企业重要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核和发证工作。

A．安全生产委员会

B．建设行政主管部门

C．安全生产综合管理部门

D．劳动和社会保障部门

对的答案：B

48、根据建设部的有关规定，，建筑施工企业重要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核内容包括（　　）。

A．安全生产知识和法律法规知识

B．安全生产知识和管理能力

C．法律法规知识和管理能力

D．安全生产知识和安全生产业绩

对的答案：B

49、根据建设部的有关规定，施工单位（　）的工人，必须接受三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

A．转岗

B．新入场

C．变换工种

D．从事特种作业

对的答案：B

50、三级安全教育是指哪三级？(　　)

A．企业法定代表人、项目负责人、班组长

B．企业、项目、班组

C．总包单位、分包单位、工程项目

D．分包单位、工程项目、班组

对的答案：B

51、根据建设部的有关规定，施工单位新入场的工人，必须接受（　）培训教育，经考核合格后，方能上岗。

A．三级安全

B．新技术、新工艺、新设备、新材料

C．专门的技术作业

D．特种作业

对的答案：A

52、

垂直运送机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定通过（　）培训，并获得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A．专门的安全作业

B．三级教育

C．安全教育

D．安全技能

对的答案：A

53、根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85）的规定，获得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审，复审每(　　)一次。

A．1 年

B．2 年

C．3 年

D．4 年

对的答案：B

54、施工单位应当对管理人员和作业人员每年(　　)安全生产教育培训，其教育培训状况记入个人工作档案。

A．进行一次

B．至少进行一次

C．进行二次

D．至少进行二次

对的答案：B

55、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对(　　)进行对应的安全生产教育培训。

A．施工班组长

B．项目施工员

C．作业人员

D．项目负责人

对的答案：C

56、根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第 87 号）和《建筑业企业资质等级原则》的规定，从事施工起重机械安装、拆卸施工的单位，应当具有（　）。

A．特种设备安装改造维修许可证

B．起重设备安装工程专业承包资质

C．塔式起重机拆装许可证

D．起重机械安装许可证

对的答案：B

57、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（　）的检查检测机构监督检查合格。

A．有对应资质

B．建设行政主管部门

C．质量技术监督部门

D．安全生产监督管理部门

对的答案：A

58、施工单位使用旳施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设施应当向（　）登记。

A．建设行政主管部门或者其他有关部门

B．质量技术监督部门

C．安全生产综合管理部门

D．建设单位

对的答案：A

59、施工单位使用的施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设施应当向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。（　）应当置于或者附着于该设备的明显位置。

A．登记标识

B．登记证明

C．登记标志

D．登记资质

对的答案：C

60、国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行（　　）制度。

A．淘汰

B．报废

C．监控

D．定期检测

对的答案：A

61、施工现场的安全防护用品、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立对应的资料档案，并按照国家有关规定及时（　）。

A．停用

B．报废

C．淘汰

D．检测

对的答案：B

62、《企业职工伤亡事故分类原则》（GB6441-1986）规定，死亡事故是指事故发生后当即死亡（含急性中毒死亡）或负伤后在（　）天内死亡的事故。

A．7

B．15

C．20

D．30

对的答案：D

63、《企业职工伤亡事故汇报和处理规定》（国务院令第 75 号）规定，（　）事故，由企业负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会组员参与的事故调查组，进行调查。

A．轻伤

B．重伤

C．轻伤、重伤

D．死亡 2 人如下

对的答案：C

64、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442－86）的规定，事故的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态和（　）。

A．没有安全操作规程或不健全

B．人的不安全行为

C．劳动组织不合理

D．对现场工作缺乏检查或指导错误

对的答案：B

65、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（　　）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A．事故隐患

B．危险源

C．危险部位

D．易发生重大事故部位、环节

对的答案：D

66、在施工中发生危及人身安全的紧急状况时，作业人员有权立即停止作业或者在采用（　）措施后撤离危险区域。

A．断水断电

B．必要的应急

C．紧急

D．防备

对的答案：B

67、下列有关施工场地划分的论述，不对的的是（　）。

A．施工现场的办公区、生活区应当与作业辨别开设置。

B．办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采用对应措施。

C．生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D．功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环境保护等原因。

对的答案：C

68、施工现场的场地可以采用哪种方式合适硬化？（　）

B．必须做混凝土地面

C．有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C、不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D．素土即可

对的答案：B

69、下列有关施工现场的论述，不对的的是（　）。

A．施工现场应具有良好的排水系统，废水不得直接排入市政污水管网和河流。

B．现场寄存的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理。

C．为了美化环境和防止扬尘，暖季应合适绿化。

D．地面应保持干燥清洁。

对的答案：D

70、建筑施工现场的围挡高度，一般路段应高于（　）。

A．1.5m

B．1.8m

C．2.0m

D．2.5m

对的答案：B

71、下列有关建筑施工现场办公、生活等临时设施的选址的论述，哪项是不对的的？（　）。

A．不能满足安全距离规定的，任何状况下都不能设置。

B．应考虑与作业区相隔离，周围环境必须具有安全性，如不得设置在高压线下。

C．不得设置在沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下。

D．不得设置在滑坡、泥石流等灾害地质带上和山洪也许冲击到的区域。

对的答案：A

72、外电线路电压分别为1kV如下、1～10kV、35～110kV、154～220kV、330～500kV时，其最小安全操作距离应当分别为（　）m。

A．4、6、8、10、15

B．3、5、7、9、14

C．4、6、8、10、12

D．6、8、10、12、15

对的答案：A

73、下列有关建筑施工现场食堂的论述，不对的的一项是（　）。

A．食堂应当选择在通风、干燥、清洁的位置，离厕所、垃圾站等场所等污染源25m以外

B．食堂制作间灶台及其周围应贴瓷砖，瓷砖的高度不适宜不不小于1.5m

C．食堂应设置独立的制作间、储备间

D．食堂的燃气罐应单独设置寄存间，寄存间应通风良好并严禁寄存其他物品

对的答案：A

74、下列有关建筑施工现场厕所的论述，哪项是不对的的？（　）。

A．厕所蹲位数量应根据施工现场作业人员的人量设置，一般为1：25～1：30。

B．应设置水冲式或移动式厕所，地面应硬化，墙面刷白，纱门纱窗齐全。

C．有女职工时应分设男女厕所，蹲坑间宜设置隔板,隔板高度不适宜低于0.9m。

D．厕所应由市政派人，定期进行打扫、冲刷、消毒，防止蚊蝇孳生，化粪池应及时清掏。

对的答案：D

75、施工现场应设“六牌两图”。“两图”是指：（　）。

A．施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B．施工现场总平面图、建筑工程立体图

C．施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D．施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

对的答案：A

76、施工现场应当设置“两栏一报”，即（　）。

A．读报栏、宣传栏和墙报

B．读报栏、宣传栏和黑板报

C．悬挂栏、张贴栏和黑板报

D．防护栏、隔离栏和简报

对的答案：B

77、根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表达（　）。

A．严禁、指令、警告和提醒

B．指令、严禁、警告和提醒

C．严禁、警告、指令和提醒

D．提醒、严禁、警告和指令

对的答案：C

78、根据《安全标志》（GB2894-96），安全标志“严禁抛物”、“当心扎脚”、“必须戴防尘口罩”分别属于（　）。

A．警告标志、严禁标志、指令标志

B．严禁标志、指令标志、警告标志

C．严禁标志、指令标志、提醒标志

D．严禁标志、警告标志、指令标志

对的答案：D

79、下列有关安全标志含义的论述，不对的的是（　）。

A．严禁标志，含义是不准或制止人们某种行为

B．警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C．指令标志，含义是必须遵守

D．提醒标志，含义是提醒人们不能去做

对的答案：D

80、施工现场同一位置必须同步设置不一样类型、多种安全标志牌时，应当按照（　）的排列设置。

A．警告、严禁、指令、提醒的次序，先右后左，先上后下

B．警告、严禁、指令、提醒的次序，先左后右，先上后下

C．警告、严禁、指令、提醒的次序，先左后右，先下后上

D．提醒、指令、严禁、警告的次序，先左后右，先上后下

对的答案：B

81、下列有关施工现场设置塔机应注意的安全事项，不对的的是（　）。

A．拟建的建筑物临近街道，塔轨应尽量布置在建筑物的内侧

B．塔机与临近的高压线达不到安全距离时，应搭设防护架，并限制旋转的角度

C．在一种现场内同步布置多台塔式起重机时，应保证交叉作业安全

D．塔式起重机布置时应考虑避雷、消防规定

对的答案：D

82、在建筑施工现场，砖应丁码成方垛，不得超高，距沟槽坑边不不不小于（　）。

A．0.5m

B．1.0m

C．0.3m

D．1.2m

对旳答案：A

83、下列对施工现场重要材料、半成品堆放旳论述，不对旳旳是（　）。

A．大型工具，应当一头见齐。

B.砂应堆成方,石子应当按不一样粒径规格分别堆放成方。

C．混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D．多种模板应当按规格分类堆放整洁，地面应平整坚实，叠放高度一般不适宜超高2.6m，大模板寄存应放在经专门设计旳存架上。

对旳答案：D

84、下列对施工现场旳场地清理旳论述，不对旳旳是（　）。

A．作业区及建筑物楼层内，要做到工完场地清

B．各楼层清理旳垃圾应当集中起来，定期运走

C．施工现场旳垃圾应分类集中堆放

D．垃圾应当用器具装载清运，严禁高处抛撒

对旳答案：B

85、施工现场发生火灾时，应当拨打（　）向公安消防机构报警。

A．110

B．119

C．120

D．114

对旳答案：B

86、下列论述中，不属于防治大气污染旳是（　）。

A．施工现场宜采用措施硬化，其中重要道路、料场、生活办公区域必须进行硬化处理，土方应集中堆放

B．施工现场旳强噪声设备宜设置在远离居民区旳一侧

C．集中堆放旳土方和裸露旳场地应采用覆盖、固化或绿化等措施

D．使用密目式安全网对在建建筑物、构筑物进行封闭，防止施工过程扬尘

对旳答案：B

87、下列有关防治大气污染旳措施中，哪项不具有针对性？（　）。

A．施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排入市政污水管网和河流

B．从事土方、渣土和施工垃圾运送应采用密闭式运送车辆或采用覆盖措施

C．

施工现场应根据风力和大气湿度的详细状况，进行土方回填、转运作业

D．建筑物内施工垃圾的清运，应采用专用封闭式容器吊运或传送，严禁凌空抛撒

对的答案：A

88、下列论述中，哪项不属于防治水污染的措施？（　）。

A．施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排入市政污水管网和河流

B．现场寄存的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理

C．食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置隔离网

D．施工现场应设置密闭式垃圾站，施工、生活垃圾应分类寄存，并及时清运出场

对的答案：D

89、夜间施工，是指（　）期间的施工。

A．10 时至次日 6 时

B．22 时至次日 6 时

C．晚 22 时至次日 5 时

D．晚 9 时至次日 6 时

对的答案：B

90、根据《建筑施工场界噪声限值》，在都市建城区内严禁夜间施工的设备是（　）。

A．推土机、挖掘机、装载机等

B．多种打桩机

C．混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等

D．吊车、升降机等

对的答案：B

91、下列有关省级安全文明工地的论述，哪项是不对的的？（　）

A．申报资料中包括市建筑施工安全监督机构推荐的检查评分资料

B．复查验收小组应当听取受检工程项目部安全生产文明施工工作汇报

C．施工单位可以直接向省建筑安全监督机构申报省级安全文明工地

D．复查验收后，工程竣工验收质量不合格、发生四级以上安全生产事故的，将取消文明工地资格

对的答案：C

92、建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当向（　）申请领取安全生产许可证。

A．国家安全生产监督局

B．建设部

C．省级及省级以上建设主管部门

D．设区的市建设行政主管部门

对的答案：C

93、对于隐瞒有关状况或者提供虚假材料申请安全生产许

可证的，省建筑工程管理部门不予受理，该企业（

）之内不得再次申请安全生产许可证。

A．1 个月

B．3 个月

C．6 个月

D．1 年

对的答案：D

94、建筑施工企业获得安全生产许可证后，应当加强平常安全生产管理，不得减少安全生产条件，并接受（　）的监督检查。

A．安全生产综合监督管理部门

B．省建筑工程管理部门

C．县级以上人民政府建设（建筑）行政主管部门

D．设区的市建设行政主管部门

对的答案：C

95、《施工企业安全生产评价原则》（JGJ/T77－2023）自（　）起实行。

A．2003 年 11 月 1 日

B．2003 年 12 月 1 日

C．2004 年 1 月 1 日

D．2004 年 2 月 1 日

对的答案：B

96、根据《施工企业安全生产评价原则》，施工企业安全生产评价的内容包括安全生产条件单项评价、安全生产业绩单项评价及由以上两项单项评价组合而成的（　）综合评价。

A．安全生产管理工作

B．安全生产管理水平

C．安全生产管理目的

D．安全生产能力

对的答案：D

97、根据《施工企业安全生产评价原则》，安全生产条件、安全生产业绩单项评价和安全生产能力综合评价成果分为（　）等级。

A．合格、不合格

B．合格、基本合格、不合格

C．优良、合格、不合格

D．优良、合格、基本合格、不合格

对的答案：B

98、省建筑业主管部门负责全省的建筑施工企业安全生产评价的（　）工作。

A．指导、协调

B．指导、监督

C．指导、审查

D．检查、核准

对的答案：B

二、多选题（5 个备选答案中，有 2 至 5 个对的答案）

1、在生产过程中，下列哪些属于事故？（　）

A．人员死亡

B．人员重伤

C．财产损失

D．人员轻伤

E．设备损失

对的答案：A B C D E

2、事故隐患泛指生产系统中导致事故发生的（　）。

A．人的不安全行为

B．自然原因

C．物的不安全状态

D．客观原因

E．管理上的缺陷

对的答案：A C E

3、安全生产是是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身伤亡、财产损失等事故，采用的（　）的一系列措施和活动。

A．控制自然灾害的破坏

B．保障人身安全和健康

C．环境免遭破坏

D．设备和设施免遭损坏

E．消除或控制危险和有害原因

对的答案：B C D E

4、安全生产管理详细包括哪几方面的内容?（　）

A．安全生产法制管理

B．行政管理

C．工艺技术管理

D．设备设施管理

E．作业环境和作业条件管理

对的答案：A B C D E

5、安全生产法律法规包括安全生产方面的（　）

A．国标

B．行政法规

C．行业规范

D．规范性文献

E．地措施规

对的答案：B E

6、下列哪些属于安全技术原则规范规程？（　）

A．建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80－91

B．建设工程监理规范 GB50319－2023

C．建筑机械使用安全技术规程 JGJ33－2023

D．建筑施工安全检查原则 JGJ59—99

E．塔式起重机安全规程 GB5144－94

对的答案：A C D E

7、安全生产规章制度是指（　）制定并颁布的安全生产方面的详细工作制度。

A．国家

B．行业主管部门

C．地方政府

D．企事业单位

E．企业技术部门

对的答案：A B C D

8、从 90 年代起，建设部相继编写出台了多部建筑安全技术原则规范，其中包括（　　）。

A．建筑施工安全检查原则

B．建筑工程施工许可管理措施

C．建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

D．龙门架及井架物料提高机安全技术规范

E．建筑施工高处作业安全技术规范

对的答案：A C D E

9、《国务院有关加强安全生产工作的告知》（国发［1993］50 号）确定的我国实行的安全生产管理体制是（　）。

A．企业负责

B．行业管理

C．国家监察

D．群众监督

E．劳动者遵章守纪

对的答案：A B C D

10、《国务院有关深入加强安全生产的决定》（国发［2023］2 号）中指出：要努力构建（　）的安全生产工作格局。

A．政府统一领导

B．部门依法监管

C．企业全面负责

D．群众参与监督

E．全社会广泛支持

对的答案：A B C D E

11、按照建设部有关建筑施工企业安全生产管理机构设置的有关规定，下列那些属于安全生产管理机构的重要职责？（　　）

A．贯彻国家有关安全生产法律法规和原则

B．编制并适时更新安全生产管理制度

C．组织开展全员安全教育培训

D．组织开展安全检查

E．组织编制专题施工方案

对的答案：A B C D

12、按照建设部有关建筑施工专职安全生产管理人员职责的有关规定，企业安全生产管理机构负责人应当履行下列哪些职责？（　　）

A．适时修订企业安全生产规章制度，

B．调配各级安全生产管理人员

C．进行建设工程项目的安全技术交底

D．监督、指导并评价企业各部门或分支机构的安全生产管理工作

E．配合有关部门进行事故的调查处理

对的答案：A B D E

13、按照建设部有关建筑施工专职安全生产管理人员职责的有关规定，企业安全生产管理机构工作人员应当履行下列哪些职责？（　　）

A．调配建设工程项目的安全生产管理人员

B．负责安全生产有关数据记录

C．安全防护和劳动保护用品配置及检查

D．施工现场安全督查

E．发现现场存在安全隐患时，及时向工程项目经理汇报

对的答案：B C D

14、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于采用新构造、新材料、新工艺的建设工程和特殊构造的建设工程，设计单位应当在设计中提出(　　)的措施提议。

A．保证施工进度

B．保障施工作业人员安全

C．保证工程质量

D．防止生产安全事故

E．保障资金投入

对的答案：B D

15、根据《建设工程安全生产管理条例》，对工程监理单位在实行监理过程中行为的论述，下列哪些是对的的？（　　）

A．发现存在安全事故隐患的，应当规定施工单位整改

B．发现存在安全事故隐患的，应当立即规定施工单位停工整改

C．安全事故隐患状况严重的，应当规定施工单位临时停止施工，并及时汇报建设单位

D．安全事故隐患状况严重的，应当规定施工单位立即停业整顿

E．施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门汇报

对的答案：A C E

16、为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的规定配置齐全有效的（　　）等安全设施和装置。

A．零配件

B．保险

C．限位

D．节能

E．环境保护

对的答案：B C

17、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有(　　)。

A．生产（制造）许可证

B．设备履历书

C．产品使用阐明书

D．产品构造图

E．产品合格证

对的答案：A E

18、《建设工程安全生产管理条例》规定，（　）等自升式架设设施的使用到达国家规定的检查检测期限的，必须经具有专业资质的检查检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

A．施工起重机械

B．混凝土输送泵

C．整体提高脚手架

D．混凝土搅拌机

E．模板

对的答案：A C E

19、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸（　）等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施。

A．模板

B．施工起重机械

C．钢筋机械

D．整体提高脚手架

E．混凝土搅拌机

对的答案：A B D

20、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不一样施工阶段和（　）的变化，在施工现场采用对应的安全施工措施。

A．周围环境

B．资金

C．季节

D．人员

E．气候

对的答案：A C E

21、下列对专职安全生产管理人员安全生产责任的论述，哪些是对的的？（　）

A．保证安全防护和文明施工资金的有效使用

B．监督专题安全施工方案和安全技术措施的执行，对施工现场安全生产进行监督检查。

C．建立工程项目安全生产保证体系

D．发现生产安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构汇报，并监督检查整改状况

E．及时制止现场违章指挥、违章作业行为

对的答案：B D E

22、《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于（　）的，应当立即制止。

A．违章指挥

B．违反纪律

C．违反规定

D．违章操作

E．违反原则

对的答案：A D

23、下列对总承包单位和分包单位的安全生产责任制的论述，哪些是错误的？（　　）

A．工程项目实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B．总承包单位对施工现场的安全生产负总责，由于分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，仍由总承包单位承担重要责任

C．分包单位执行本单位的安全生产规章制度，可以不执行总承包单位的安全生产规章制度

D．施工现场分包单位发生生产安全事故，由分包单位负责记录上报

E．总承包单位和分包单位各自承担对应的安全生产责任，并对分包工程的安全生产承担连带责任

对的答案：B C D

24、安全管理目的的重要内容包括（　）。

A．生产安全事故控制目的

B．质量合格目的

C．安全达标目的

D．文明施工实现目的

E．施工进度目的

对的答案：A C D

25、施工单位制定安全目的管理检查考核措施应包括如下哪些内容？（　　）

A．考核机构和人员构成

B．被考核部门和人员

C．考核内容

D．考核时间

E．考核措施和奖惩措施

对的答案：A B C D E

26、下列哪些属于安全管理目的检查考核规定的内容？（　　）

A．由建设行政主管部门实行检查考核

B．实行逐层考核制度

C．检查考核应严格按考核措施进行，防止流于形式

D．根据考核成果实行奖惩

E．做好考核总结工作

对的答案：B C D E

27、施工组织设计由施工单位的（　　）等部门进行会审。

A．施工技术

B．劳感人事

C．安全

D．教育

E．设备

对的答案：A C E

28、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对下列哪些到达一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专题施工方案，并附具安全验算成果？（　）

A．基坑支护与降水工程

B．水暖通风工程

C．土方开挖工程

D．模板工程

E．起重机械安装与拆卸工程

对的答案：A C D

29、按照建设部的有关规定，下列哪些工程必须编制安全专题施工方案？（　）

A．开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）并采用支护构造施工的工程

B．基坑虽未超过 5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的工程

C．高度超过 20m 的落地式钢管脚手架工程

D．起重吊装工程

E．采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程

对的答案：A B D E

30、按照建设部的有关规定，下列哪些脚手架工程必须编制安全专题施工方案？（　）

A．吊篮脚手架

B．附着式升降脚手架

C．悬挑式脚手架

D．门型脚手架

E．卸料平台

对的答案：A B C D E

31、按照建设部的有关规定，下列哪些模板工程必须编制安全专题施工方案？（　）

A．滑模

B．爬模

C．大模板

D．水平混凝土构件模板支撑系统

E．特殊构造模板工程

对的答案：A B C D E

32、按照建设部的有关规定，下列哪些工程须经专家论证审查专题施工方案？（　）

A．开挖深度超过 5m（含 5m）的深基坑工程

B．地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程

C．地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程

D．水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 8m，或跨度超过 18m，施工总荷载不小于 10kN/m^2 的高大模板工程

E．24m 及以上高空作业的工程

对的答案：A B C D

33、

建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术规定向（　）作出详细阐明，并由双方签字确认。

A．项目负责人

B．施工单位安全员

C．作业班组

D．现场安全员

E．作业人员

对的答案：C E

34、下列对安全技术交底详细规定的论述，哪些是对的的？（　）

A. 各工种的安全技术交底一般与分部分项安全技术交底同步进行

B．交底应采用简短的、口号式的形式

C．交接底双方应当签字确认

D．交底必须详细、明确、针对性强

E．交接底应当采用口头形式

对的答案：A C D

35、下列对安全技术交底重要内容的论述，哪些是对的的？（　）

A．工程项目和分部分项工程的概况

B．针对危险部位采用的详细防备措施

C．作业中应注意的安全事项

D．作业人员应遵守的安全操作规程和规范

E．发生事故后应及时采用的避险和急救措施

对的答案：A B C D E

36、安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是安全生产工作中发现不安全状况和不安全行为的有效措施，是（　）的重要手段。

A．消除事故隐患

B．改善劳动条件

C．贯彻整改措施

D．做好安全技术交底

E．防止伤亡事故发生

对的答案：A B C E

37、下列对安全检查制度重要内容的论述，那些是对的的？（　）

A．安全检查的目的

B．安全检查组织及人员的构成

C．经济效益

D．隐患整改与复查

E．奖惩与总结评比

对的答案：A B D E

38、安全检查的重要形式包括（　）。

A．定期安全检查

B．常常性安全检查

C．专题（业）安全检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，
为可阅读页数的一半内容。如要下载
或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/187011102135006130