

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

2016 年下半年程序员考试真题试卷-含答案- 上午卷

某质量技术监督部门为检测某企业生产的某个批次的化妆品含铅量是否超标，通常宜采用(1)的方法。

- (1) A. 普查 B. 查有无合格证 C. 抽样检查 D. 查阅有关单据

【答案】C

【解析】

这个题目用社会工作常识就可以理解得到，首先普查的话，那肯定工作量是非常大，不现实，第二个“查有无合格证”及第三个“查阅有关单据”，不但工作量大，而且不科学，不规范，只有 C 是常规做法，通过对样品的抽查来衡量产品的质量情况，我们经常在新闻报道中也是说某某部门对某个批次的产品抽检，形成抽检结果。

某企业资料室员工张某和王某负责向系统中录入一批图书信息（如：图书编号、书名、作者、出版社，联系方式等信息）。要求在保证质量的前提下，尽可能高效率地完成任务。对于如下：A~D 四种工作方式，(2) 方式比较恰当。

- (2) A. 张某独立完成图书信息的录入，王某抽查
B. 张某独立完成图书信息的录入，王某逐条核对
C. 张某和王某各录一半图书信息，再交叉逐条核对
D. 张某和王某分工协作，分别录入图书信息的不同字段，再核对并合并在一起

【答案】C

【解析】

这题目是问尽可能提高效率地完成任务，四个方法都可以，只是时间与质量的问题，按一般工作方法来讲，普遍的做法是一个人做，另一人查，然后再相互检查，即答案 C，以上两题目是考查对信息处理技术的运用实战。

在 Excel 中，假设单元格 A1、A2、A3 和 A4 的值分别为 23、45、36、18，单元格 B1、B2、B3、B4 的值分别为 29、38、25、21，在单元格 C1 中输入“：-SUM(MAX(A1：A4)，MIN(B1：B4))”（输入内容不含引号）并按 Enter 后，C1 单元格显示的内容为(3)。

- (3) A. 44 B. 66 C. 74 D. 84

【答案】B

【解析】

这题是考查 EXCEL 的运用水平，要求掌握基本函数的使用方法，SUM 函数是汇总求和，只是在本题目中将 MAX, MIN 函数包括在 SUM 中，中间用逗号分开，就是求这两个数据区域的和，如 SUM(6, 9), 只要把 MAX 和 MIN 函数各自算出的结果运用在 SUM 中，很明显 MAX 是要求算出 A1 到 A4 中的最大值，即 45，MIN 是要求算出 B1 到 B4 的最小值，即 21，SUM（45, 21）的和是：66。

在 Excel 中，若在单元格 A6 中输入“-Sheet1!D5 +Sheet2 !B4:D4+Sheet3!A2:G2”，则该公式(4)。

(4)A. 共引用了 2 张工作表的 5 个单元格的数据

B. 共引用了 2 张工作表的 11 个单元格的数据

C. 共引用了 3 张工作表的 5 个单元格的数据

D. 共引用了 3 张工作表的 11 个单元格的数据

【答案】D

【解析】本题考察跨表引用问题。

sheet1 有 1 个，sheet2 有 3 个，B4、C4 和 D4，sheet3 有 7 个，所以三个共 11 个单元格。

“//www.x123.arts.hk//www.x123.arts.hk”中的“arts.hk”代表的是(5)。

(5)A. 韩国的商业机构 B. 香港的商业机构 C. 韩国的艺术机构 D. 香港的艺术机构

【答案】D

【解析】

此题考查 internet 常识，艺术的单词就是 art，hk 代表的是香港（Hong Kong），所以选择 D。

在汇编指令中，操作数在某寄存器中的寻址方式称为(6)寻址。

(6)A. 直接

B. 变址

C. 寄存器

D. 寄存器间接

【答案】C

【解析】

此题考查计算机系统原理，指令寻址方式有直接寻址，间接寻址、寄存器寻址，立即寻址多种方式，寄存器寻址就是说某个指定的寄存器中直接存放着操作数。

计算机系统中，虚拟存储体系由(7)两级存储器构成。

D. CacheD. Cache 寄存器—Cache C. 寄存器—主存 D. Cache—主存

【答案】A

【解析】

此题考查计算机组成中的存储知识，虚拟存储系统是指为扩大主存的能力而由操作系统根据需要从外存，即辅存中拿出一部分空间当作主存来使用。

程序计数器（PC）是(8)中的寄存器。

(8)A. 运算器 B. 控制器 C. CacheD. I/O 设备

【答案】B

【解析】

此题考查计算机系统构成，出自《程序员教程（第四版）》第一章，全书第 25 页。CPU 主要是运算器、控制器、寄存器、内部总线组成，控制器是由程序计数器（简称 pc），指令寄存器，状态字寄存器、时序产生器和微操作信号发生器等组成。

中断向量提供(9)。

(9)A. 外设的接口地址 B. 待传送数据的起始和终止地址
C. 主程序的断点地址 D. 中断服务程序入口地址

【答案】D

【解析】

此题考查操作系统常识，中断向量就是指中断服务程序的入口地址，它存放着一条跳转到中断服务程序入口地址的跳转指令。

在计算机系统中总线宽度分为地址总线宽度和数据总线宽度。若计算机中地址总线的宽度为 32 位，则最多允许直接访问主存储器(10)的物理空间。

(10)A. 40MB B. 4GB C. 40GB D. 400GB

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/187032045026006153>