2023年一级造价师之建设工程技术与计量（安装）模考模拟试题(全优)

单选题（共50题）

1、除尘效率高、耐温性能好、压力损失低；但一次投资高，钢材消耗多、要求较高的制造安装精度，该除尘器是（　　）。

A.旋风除尘器

B.湿式除尘器

C.过滤式除尘器

D.静电除尘器

【答案】 D

2、用来输送石油和天然气等特殊用途的管材为（ ）。

A.双面螺旋焊管

B.一般无缝钢管

C.单面螺旋焊管

D.锅炉用高压无缝钢管

【答案】 A

3、具有不易发生漏液现象，有较好的操作弹性，塔板不易堵塞，对于各种物料的适应性较强的优点的塔器设备是（）。

A.筛板塔

B.泡罩塔

C.浮阀塔

D.喷射型塔

【答案】 B

4、填料式补偿器主要由带底脚的套筒、插管和填料函三部分组成，下列不属于其使用特点的有（ ）。

A.安装方便，占地面积小

B.填料适用寿命长，无需经常更换

C.流体阻力小，补偿能力较大

D.轴向推力大，易漏水漏气

【答案】 B

5、门、窗等用得最多的干簧继电器的探测器类型为（ ）。

A.点型探测器

B.面型探测器

C.直线型探测器

D.空间型探测器

【答案】 A

6、在进行项目信息编码的过程中，文字数字码的缺点是（）。

A.方法复杂

B.代码较长

C.容易含义模糊

D.逻辑性差

【答案】 C

7、下列关于导管的弯曲半径叙述不正确的是（ ）。

A.明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的 5 倍

B.埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的 6 倍

C.当直埋于地下时，导管弯曲半径不宜小于管外径的 10 倍

D.电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径

【答案】 A

8、保证不间断地供应燃气，平衡、调度燃气供气量的燃气系统设备是（ ）。

A.燃气管道系统

B.压送设备

C.贮存装置

D.燃气调压站

【答案】 C

9、符合绿色环保要求，灭火剂是以固态常温常压储存，属于无管网灭火系统，安装相对灵活且造价相对较低的气体灭火系统是（ ）。

A.二氧化碳灭火系统

B.七氟丙烷灭火系统

C.IG541 混合气体灭火系统

D.热气溶胶预制灭火系统

【答案】 D

10、在机械设备中，液体介质输送和给料机械被称为（）。

A.粉碎机

B.压缩机

C.泵

D.提升机

【答案】 C

11、（2016 年真题）下列有关消防水泵接合器的作用，说法正确的是（）。

A.灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火

B.火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火

C.灭火时通过水泵接合器给消防车供水

D.火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵

【答案】 B

12、一、(61~80 题)管道工程安装

A.压缩式制冷机

B.离心式制冷机

C.吸收式冷水机

D.蓄冷式冷水机

【答案】 C

13、适用于某一范围内数量多，而每一单件重量较小，作业周期长的起重机是（ ）。

A.桅杆起重机

B.塔式起重机

C.轮胎起重机

D.履带起重机

【答案】 B

14、球形补偿器主要依靠球体（ ）来吸收式补偿管道一个或多个方向上的横向位移。

A.位错

B.转动

C.膨胀系数

D.角位移

【答案】 D

15、工业锅炉中最常用的除尘设备是（ ）。

A.麻石水膜除尘器

B.旋风水膜除尘器

C.旋风除尘器

D.脱硫除尘器

【答案】 C

16、施工方案是施工项目管理实施规划的核心，其主要内容中不包括()。

A.确定施工顺序

B.施工成本核算

C.施工方法和施工机械的选择

D.施工方案的技术经济分析

【答案】 B

17、工作可靠、平稳、无噪声、油膜吸振能力强,因此可承受较大的冲击荷载是（ ）。

A.螺栓连接

B.滑动轴承装配

C.齿轮传动装配

D.蜗轮蜗杆传动机构

【答案】 B

18、 主要合金元素为铬和镍的奥氏体不锈钢，其性能特点为()。

A.具有较高的韧性和脆性转变温度

B.具有良好的压力加工性能，但可焊性较差

C.屈服强度低，且不可采用热处理方法强化

D.具有较好的抗氧化性、耐蚀性，但高温强度较差

【答案】 C

19、根据塑料外护套配线要求，下列说法正确的是（ ）。

A.敷设在顶棚内要敷设在金属管或者金属槽盒内

B.室内敷设不应低于 2 米

C.外护套不可进入接线盒内

D.潮湿场所应采用 IP5X 等级的密闭式盒（箱）

【答案】 A

20、NH-VV22（3×25+1×16）表示（ ）。

A.铝芯、聚乙烯绝缘和护套、钢带铠装、三芯 25mm2 一芯 16mm2 的耐火电力电缆。

B.铝芯、聚乙烯绝缘和护套、双钢带铠装、三芯 25mm2 一芯 16mm2 的耐火电力电缆。

C.铝芯、聚氯乙烯绝缘和护套、双钢带铠装、三芯 25mm2 一芯 16mm2 的耐火电力电缆。

D.铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套、双钢带铠装、三芯 25mm2 一芯 16mm2的耐火电力电缆。

【答案】 D

21、某塔设备结构简单、金属耗量少，气体压降小，生产能力较高，但操作弹性范围较窄，此种塔为（　　）。

A.泡罩塔

B.浮阀塔

C.填料塔

D.筛板塔

【答案】 D

22、用在其他吊装方法不便或不经济的场合，重量不大、跨度、高度较大的场合，如桥梁建造、电视塔顶设备等的吊装方法为（ ）。

A.直升机吊装

B.液压提升

C.缆索系统吊装

D.履带式起重机吊装

【答案】 C

23、泵内转子间、转子与泵壳内壁间有细小间隙而互不接触，启动快，耗功少，运转维护费用低，抽速大、效率高，对被抽气体中所

含的少量水蒸气和灰尘不敏感，该种泵为（　）。

A.水环泵

B.射流真空泵

C.扩散泵

D.罗茨泵

【答案】 D

24、能使语言和数据通信设备、交换设备和其他信息管理设备彼此连接的是（ ）。

A.电力电缆

B.控制电缆

C.综合布线电缆

D.母线

【答案】 C

25、通风管道安装中，主要用于风管与风管，或风管与部件、配件间的连接，拆卸方便并能加强风管作用的连接方式是（　）。

A.铆钉

B.焊接

C.承插

D.法兰

26、在二氧化碳灭火系统安装中，穿墙套管的长度为（ ）。

A.墙厚

B.墙厚+50mm

C.板厚

D.高出地板 50mm

【答案】 A

27、（2017 年真题）普通碳素结构钢中，牌号为 Q235的钢，其性能和使用特点为（）。

A.强度不高，塑性、韧性、加工性能较好，主要用于制作薄板和盘条

B.强度适中，塑性、韧性、可焊性良好，大量用于制作钢筋、型钢和钢板

C.强度和硬度较高，耐磨性较好，但塑性、韧性和可焊性较差，主要用于制作轴类、耐磨零件及垫板

D.综合力学性能良好，具有较好的耐低温冲击韧性和焊接性能，主要用于制造承载较大的零件

【答案】 B

28、下列关于管子的选择说法正确的是（ ）。

A.电线管管壁薄，适用于干燥场所明、暗配线管

C.焊接钢管耐腐蚀性好

D.半硬塑料管劳动强度较高

【答案】 A

29、普通碳素结构钢中，牌号为 Q235 的钢，其性能和使用特点为（ ）。

A.强度不高，塑性. 韧性. 加工性能较好，主要用于制作薄板和盘条

B.强度适中，塑性. 韧性. 可焊性良好，大量用于制作钢筋. 型钢和钢板

C.强度和硬度较高，耐磨性较好，但塑性. 韧性和可焊性较差。主要用于制作轴类. 耐磨零件及垫板

D.综合力学性能良好，具有较好的耐低温冲击韧性和焊接性能，主要用于制造承载较大的零件

【答案】 B

30、防雷接地系统中，垂直接地极的间距通常为（ ）。

A.2.5m

B.3.5m

C.4.0m

D.5.0m

31、能够消除应力、细化组织、改善切削加工性能，且可作为淬火前的预热处理和某些结构件的最终热处理的工艺为()

A.正火处理

B.退火处理

C.回火处理

D.整体热处理

【答案】 A

32、设备及管道绝热结构组成中的（）可延长保冷结构使用年限。

A.防腐层

B.防潮层

C.保冷层

D.保护层

【答案】 D

33、 形状复杂或截面尺寸较大或要求韧性高的淬火零件，一般应选用的制作材料是()

A.普通碳素结构钢

B.优质碳素结构钢

C.普通低合金钢

D.优质低合金钢

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/198021063104006052