

2023 安全员《B证》考试题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(100 题)

1.安全管理的核心内容是 (B)。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

2.进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在 (A) 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

3.以下不属于施工用电组织设计内容的是 (B)。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图
D.设计防雷装置

4.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，(A)。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

- 5.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。
- A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m
- 6.安全交底应有书面材料,有（C）。
- A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和交底日期
- 7.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备（B）名专职安全生产管理人员。
- A.1 B.2 C.3 D.5
- 8.临边防护栏杆横杆长度大于（B）时，必须加设栏杆柱。
- A.1m B.2m C.3m D.4m
- 9.为了解决“（B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。
- A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素
- 10.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律,行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（B）。
- A.可以予以拒绝 B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝与否
- 11.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（B）。
- A.3S B.4S C.5S D.6S
- 12.深基坑工程开挖深度超过（A）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

13.一般临时设施区域，每 100m² 配备（ A ）个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

14.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（ B ）。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

15.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

16.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D ）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

17.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C ）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

- 18.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。
A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫
- 19.易燃易爆物仓库的大门应当（B）开启。
A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉
- 20.当锚杆固结体的强度达到（B）或设计强度的75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。
A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa
- 21.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（B）。
A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章
- 22.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。
A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用
- 23.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（B）
A.12m²； 2.5m B.10m²； 5m C.12m²； 2.8m D.10m²； 2.8m
- 24.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（A）。
A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

- 25.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B）。
- A.3m B.5m C.10m D.15m
- 26.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家组成员应当由（C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。
- A.3 B.4 C.5 D.6
- 27.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（A）的规定。
- A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护
- 28.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。
- A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业 D.工期要求
- 29.高度大于6米的脚手架，宜采用（B）斜道作为人员上下通道。
- A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型
- 30.（D）就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。
- A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一
- 31.坡度大于1:2.2的屋面，防护栏杆应高（B）并加挂安全立网。
- A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m
- 32.以下关于结构吊装表述不正确的是（A）。

- A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45° 左右，最大不应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大
- B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱
- C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置
- D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

33.生产经营单位的(D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业.

- A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

34.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C）。

- A.水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞，必须进行防护
- B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为 50 ~150cm 的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板
- C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板
- D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

35.下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ C ）。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

36.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C）大风时，上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上 D.六级（不含六级）以上

37.过梁与过梁两端成（ D）角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

38.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（ C ），并时刻处于关闭状态。

A.不低于 1.2 米 B.不低于 1.5 米 C.不低于 1.8 米 D.不低于 2.2 米

39.安全生产责任制要在（ C）上下真功夫，这是关键的关键

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.先进合理

40.劳动保护用品的发放和管理，应坚持（ A ）的原则。

A.谁用工、谁负责 B.施工总承包单位负责 C.建设单位负责 D.安全员负责

41.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D ）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

42.安装管道时必须要有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

43.施工现场开挖非热管道沟时，沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（ A ）米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

44.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

45.施工现场急救员应经培训考核合格，持（ C ）上岗。

A.特种作业人员岗位安全资格证书

B.卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C.省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D.省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

46.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

47.脚手架作业层的脚手板铺设规定为(C)。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳,离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳,离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

48.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为(D)。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

49.发生下列(A)情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

50.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

51.三级安全教育中,项目（工地）教育时间应不少于（ B ）学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

52.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

53.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照（ B ）及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A.安装、拆卸合同及安全协议书

B.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C.安全施工技术交底的有关资料

D.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

54.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

55.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备（ B ）安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

56.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由 (A)承担,或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

57.加强安全生产风险监控管理,充分运用 (B) 手段,建立和健全隐患排查体系,及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

58.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的 (D)。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

59.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施,五到位的内容是 (A)。

A.措施、责任、资金、时限、预案

B.措施、目标、资金、时限、预案

C.措施、责任、资金、时限、方法

D.方案、方法、时限、预案、复查

60.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制 (C)。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组

织设计

61.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

62.生产经营单位的（ D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

63.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

64.我国《安全生产法》规定，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正；逾期未改正的，处罚款限额是（ C），对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

65.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

66.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C），通过有效的管理

和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

67.三级安全教育是指哪三级？（B）

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

68.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（D）同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

69.事故调查组应当自事故发生之日起（D）提交事故调查报告。

A.15 日内 B.20 日内 C.30 日内 D.60 日内

70.以下不是常用安全电压的是（C）。

A.42 伏 B.36 伏 C.30 伏 D.D、24 伏

71.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（B）。

A.不少于 6 人 B.不少于 4 人 C.不少于 3 人 D.不少于 2 人

72.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（A）。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

73.（B）泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

74.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

75.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（D）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

76.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证，每（B）年复审一次。

A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

77.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行（C）的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

78.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（D），无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

79.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于 (B)。

A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

80.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是 (C)。

A.4m B.5m C.6m D.7m

81.生产经营单位对 (C)应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

82.在建筑施工安全检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足 (B) 时,此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

83.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求,并严格执行,不得违章 (A)。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

84.深度为 6m 的沟槽施工时,沟槽边 (B) m 内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

85.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是 (B)。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/216034123031010045>