

2024 年资料员之资料员基础知识练习题(二)及答案

单选题（共 40 题）

1、关于事故应急救援预案，可以不建立应急救援组织的是（）

- A. 危险性较小的生产经营单位
- B. 矿山、金属冶炼单位
- C. 生产经营规模较小的单位
- D. 城市轨道交通运营、建筑施工单位

【答案】 C

2、Excel 中选定某行后，按Delete 键的操作将（）。

- A. 删除此行
- B. 删除本行第一个单元格内容
- C. 删除本行所有单元格内容
- D. 删除单元格内容和单元格格式

【答案】 C

3、以下哪项不属于威胁网络安全范畴。（）

- A. 计算机犯罪行为
- B. 计算机病毒
- C. 网管违章操作导致服务器瘫痪
- D. 非正常关机

【答案】 D

4、卫生器具分为便溺用卫生器具、淋浴用卫生器具、洗涤用卫生器具和专用卫生器具主要是根据（）进行分类。

- A. 使用功能
- B. 结构特点
- C. 使用人员
- D. 布置位置

【答案】 A

5、铝塑管常用的外径等级一共有（）。

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13

【答案】 B

6、关于招标控制价，以下说法错误的是（）

- A. 招标控制价应该在开标时公布
- B. 招标控制价不应上调或下浮
- C. 招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查
- D. 投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按规范进行编制的，应向招投标监督机构或工程造价管理机构投诉

【答案】 A

7、在管道系统中起连接、变径、转向、分支等作用的零件是（）

- A. 管材

B. 坐便器

C. 洗涤盆

D. 管件

【答案】 D

8、除合同另有约定外，下列关于进度款支付申请包括内容不正确的是（）

A. 累计已完成的工程价款

B. 累计未支付的工程价款

C. 应增加和扣减的变更金额

D. 应增加和扣减的索赔金额

【答案】 B

9、明沟沟底应设置纵坡，以利排水，坡度一般为（）MM。

A. 1%~2%

B. 2%~3%

C. 3%~5%

D. 0.5%~1%

【答案】 D

10、砌筑用石材的强度等级是以边长为（）mm 的立方体试块的抗压强度表示。

A. 50

B. 70

C. 70.7

D. 150

【答案】 B

11、施工项目经理部负责施工项目（）管理，对作业层负有管理与服务的双重双重职能。

- A. 从开工到竣工阶段
- B. 从开工到工程保修阶段
- C. 从投标和签订合同到竣工阶段
- D. 从投标和签订合同到工程保修阶段

【答案】 A

12、在制发公文时，拟就的文稿在送交有关领导签发或会议讨论通过之前，由部门负责人或经验丰富、水平较高的秘书人员对文稿所做的全面审查是（）。

- A. 核稿
- B. 拟稿
- C. 会商
- D. 用印

【答案】 A

13、根据《中华人民共和国安全生产法》规定，发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决建议的单位是（）

- A. 勘察院
- B. 工会
- C. 安全生产监督部门
- D. 建设单位

【答案】 B

14、以上请示事项（），请予批复。

- A. 如有不妥
- B. 如无不妥
- C. 可否妥当
- D. 当否

【答案】 B

15、下列不属于公文处理应遵循原则的是（）。

- A. 法制原则
- B. 保密原则
- C. 全面履行原则
- D. 实事求是原则

【答案】 C

16、施工物资资料中由供应单位提供的是（）

- A. 水泥试验报告
- B. 砂石性能检验报告
- C. 轻骨料试验报告
- D. 掺合料试验报告

【答案】 B

17、当打夯机械夯实填土时，每层铺土厚度最多不得超过（）。

- A. 100mm

B. 250mm

C. 350mm

D. 500mm

【答案】 B

18、劳动合同可以约定试用期，试用期不得超过（）

A. 1 个月

B. 3 个月

C. 6 个月

D. 1 年

【答案】 C

19、“三不伤害”指不伤害自己、不伤害他人、（）。

A. 不伤害朋友

B. 不伤害领导

C. 不伤害业主

D. 不被他人伤害

【答案】 D

20、为了维护政令一致，凡下行公文（）。

A. 都要向上级请示

B. 内容涉及其他机关的职权范围时，行文前应与其协商一致

C. 都要与有关机关协商

D. 都要与有关部门联合行文

【答案】 B

21、坡屋顶由斜屋面组成，屋面坡度一般大于（），坡屋顶在我国有悠久的历史。

- A. 7%
- B. 8%
- C. 9%
- D. 10%

【答案】 D

22、圆形化粪池直径不得小于（）

- A. 1.0m
- B. 2.0m
- C. 3.0m
- D. 4.0m

【答案】 A

23、整体性好、刚度大、有利于抗震、适应性强，在抗震设防区和高层建筑中得到普遍的应用的楼板是（）

- A. 现浇整体式钢筋混凝土楼板
- B. 预制装配式钢筋混凝土楼板
- C. 叠浇楼板
- D. 装配整体式钢筋混凝土楼板

【答案】 A

24、将地面辐射供暖系统分为低温热水地面辐射供暖系统和发热电缆地面辐射供暖系统是按照（）进行分类。

- A. 供暖系统位置
- B. 供暖系统热媒
- C. 传热方式
- D. 发热方式

【答案】 B

25、下列属于厂房结构中的主要受力构件的是（）

- A. 排架柱
- B. 抗风柱
- C. 连系梁
- D. 柱间支撑

【答案】 A

26、单层厂房中杯口底每边应比柱每边大（）。

- A. 40mm
- B. 50mm
- C. 60mm
- D. 70mm

【答案】 B

27、踢脚的高度一般为（）mm。

- A. 50-100

B. 120-150

C. 200-250

D. >300

【答案】 B

28、普通混凝土共划分为十四个强度等级。如 C30 表示混凝土立方体抗压强度标准值（ ）。

A. $30\text{MPa} \leq f_{cu, k} < 35\text{MPa}$

B. $f_{cu, k} \geq 30\text{MPa}$

C. $f_{cu, k} > 30\text{MPa}$

D. $f_{cu, k} = 30\text{MPa}$

【答案】 A

29、（ ）是指指挥、控制计算机运行的中心。

A. 输入输出设备

B. 显示器

C. 运算器

D. 控制器

【答案】 D

30、下列不属于公文处理应遵循原则的是（ ）。

A. 法制原则

B. 保密原则

C. 全面履行原则

D. 实事求是原则

【答案】 C

31、在建筑工程资料管理系统中添加子文件夹主要是为了（）

A. 美观

B. 方便浏览

C. 增加资料存储容量

D. 更改资料名称

【答案】 B

32、隧道横截面的构成，可分为未开挖和开挖后两种形式。未开挖的截面称为“开挖孔洞”：开挖孔洞约中部（）的部分，称为“洞身”。

A. 1/3

B. 1/2

C. 2/3

D. 3/4

【答案】 A

33、适用于远距离频繁接通和分断交、直流主电路及大容量控制电路的是（）。

A. 熔断器

B. 低压断路器

C. 低压刀开关

D. 接触器

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/217153115121006164>