

# 2023 年安徽省安全员《B 证》考试题库及答案

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(95 题)

- 1.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D）。  
A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态
- 2.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（D）责任，有关负责人应负（D）责任。  
A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理
- 3.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（D）。  
A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件  
B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件  
C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件  
D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接
- 4.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C）完成。  
A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员
- 5.起重吊装工程是一项危险性较大的工作，对于起重吊装工程的说法不正确的是（C）。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

6.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D ）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

7.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

8.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

9.建设工程实行施工总承包的,由（ B ）对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

10.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。（ C ）

A.4； 5 B.4.5； 3.5 C.4； 4 D.4.5； 3

11.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（ A ），

发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

12.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

13.《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有二个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

14.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

15.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（C）

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

16.建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

17.楼梯口应设置（ B ）高度双层防护栏杆，栏杆底部应设置不小于 0.18m 的挡脚板。

A.1 m B.1.2m C.1.5 m D.1.8 m

18.以下不属于安全检查的形式的是（ C ）。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性、节假日前后安全检查

19.《建筑法》规定，（ A ）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

20.《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须对从业人员进行（ C ）的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

21.边长超过（ B ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

22.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（ A ）。

A.A级 B.B级 C.C级 D.D级

23.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时,应当有  
( B )名以上监督检查人员参加,不得妨碍企业正常的生产经营活动,  
不得索取或者收受企业的财物,不得谋取其他利益。

A.1 B.2 C.3 D.4

24.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安  
全生产条件或者相应资质的单位或者个人的 ( A )

A.责令限期改正,没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的,与承包方、承包方承担连  
带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

25.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚,由( A )  
部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

26.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,  
建设单位应当自开工报告批准之日起 ( C )日内,将其保证安全施工的措施  
报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他  
有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

27.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过( A )培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

28.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供( B ),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

29.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行( C)制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

30.在脚手架主节点处必须设置一根( D ),用直角扣件扣紧,且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

31.生产安全事故调查和处理,应做到事故原因不查清楚不放过、( A )、事故责任者未受到处理不放过,没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A.事故责任者和从业人员未受到教育不放过

B.项目负责人未受到教育不放过

C.安全负责人未受到教育不放过

D.劳务负责人未受到教育不放过

32.企业的 ( C )是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

33.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前 ( A )个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

34.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定, ( A )应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

35.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 ( C )。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

36.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用 ( C ) 线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

37.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 ( A )。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

38.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

39.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

40.（A）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

41.（D）是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

42.（A）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

43.安装管道时必须有已完结构或（D）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

44.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（B）。

A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换



45.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是 ( C )。

A.4m B.5m C.6m D.7m

46.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于 ( C ) 米。

A.6 B.7 C.8 D.9

47.下列配电系统中,不属于三级配电是指 ( D )

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

48.起升钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少保留几圈?

( C )

A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

49.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 ( B ) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

50.可能导致重大事故发生的 (B)就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

51.施工现场动火证由 ( C ) 审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

52.塔式起重机拆装方案由 (C) 审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

53.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

54.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

55.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（ B ） m。

A.1 B.2 C.3 D.4

56.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,( A )是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

57.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员,经( C )发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

58.对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不应大于（ C ）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

59.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是 (B)。

A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

60.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应固定在 (C)。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

61.坡度大于 1:2.2 的屋面,防护栏杆应高 (B) 并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

62.1 万~5 万 m<sup>2</sup> 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应 (C)。

A.至少 1 人 B.最多 3 人 C.至少 2 人 D.至少 3 人

63.施工现场专用的,电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是 (B)。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

64.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律,行政法规和建筑工程质量、安全标准,提出的降低质量的要求, (B)。

A.可以予以拒绝 B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝与否

65.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 (B)。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

66.各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置( B )  
或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

67.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,  
发现安全事故隐患,应及时向( D )报告;对违章指挥、违章操作,应  
当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责  
人和安全生产管理机构

68.实施总晨报的建设工程发生事故,由( B )负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

69.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确  
各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产  
承担( D )责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

70.照明灯具与易燃堆垛间至少保持( ) m 的距离? ( B )

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

71.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。  
需要拆动的,要经工地( B )同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

72.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

73.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（D），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

74.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

75.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（A）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

76.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（A）。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

77.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

78.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全管理人员

79.（ A ）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

80.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

81.边长在（ D ）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

82.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（ C ）。

- A.可以不满铺
- B.可以满铺、铺稳
- C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm
- D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

83.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测（C）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

- A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

84.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用（C）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

- A.新技术、新工艺、新设备、新原料
- B.新技术、新方法、新设备、新材料
- C.新技术、新工艺、新设备、新材料
- D.新能源、新工艺、新设备、新材料

85.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期为（B）年。

- A.2 B.3 C.4 D.5

86.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（B）。

- A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

87.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5日 B.10日 C.20日 D.30日

88.施工企业发生轻伤、重伤事故由（D）组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A.建设行政主管部门 B.当地人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.企业

89.连墙件应靠近主节点设置，是为了（D）。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

90.满堂脚手架搭设高度不宜超过（B）m；满堂脚手架施工层不得超过1层。

A.24 B.36 C.40 D.48

91.消防安全必须贯彻（D）的方针。

A.安全第一，预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防消结合

92.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任



93.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述,不正确的是( D )。

A.大型工具,应当一头见齐。

B.砂应堆成方,石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整,按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超高 2.6m,大模板存放应放在经专门设计的存架上。

94.《安全生产法》规定,生产经营单位的( C )对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

95.安全生产管理是实现安全生产的重要( B )。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

## 二、多选题(35 题)

96.安全组织管理措施包括( ABCD )。

A.企业或者项目内部的控制方法

B.保证个人、安全员和班组顺利合作的方式

C.企业或者项目内部交流的方式

D.员工能力的培养

E.制定安全管理计划

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218024105103006050>