2023

年版建筑焊工（建筑特殊工种）考试内部[通关培训]模拟题库附答案必考点

1.【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87 号）。作为建设部的规范性文件其内容主要是对建设施工企业涉及到的（）提出了单独编制安全专项施工方案的要求。（B）

A、危险性一般工程

B、危险性较大工程

u 危险性很大工程

D、危险性特别大工程

2、【单选题】《建筑起重机械安全监督管理规定》规定，出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，应当建立（）。（B）

A、建筑起重机械安全使用档案

B、建筑起重机械安全技术档案

C、建筑起重机械安全租赁档案

D、建筑起重机械安全运作档案

3、【单选题】产生焊缝尺寸不符合要求的主要原因是焊件坡口开得不当或装配间隙不均匀及（）选择不当（A）

A、焊接工艺参数

B、焊接方法

u 焊接电弧

D、焊条性能

4、【单选题】储存气瓶仓库周围（ ）m 距离以内，不准堆置可燃物品，不准进行锻造、焊接等明火工作，也不准吸烟。（ ）（C）

A、5

B、8

C、10

D、15

5、【单选题】出租单位在建筑起重机械首次出租前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前，应当持建筑起重机械特种设备（）、产品合格证和制造监督检验证明到本单位工商注册所在地县级以上人民政府住房建设行政主管部门办理备案。（D）

A、生产许可证

B、安全生产许可证

C、安全使用许可证

D、制造许可证

6、【单选题】刚性固定对接裂纹试验时，焊完实验焊缝后经（）小时后，才能截取试样，做磨片检查。（B）

A、12h

B、2h

C、36h

D、42h

7、【单选题】劳动合同依照《中华人民共和国劳动合同法》规定被确认无效，给一方造成损害的，（）承担赔偿责任。（C）

A、双方共同

B、双方均不

C、有过错的一方

D、协商调解决定由哪方

8、【单选题】各种气瓶的存放，必须距离明火（）米以上，避免阳光暴晒。（C）

A、5

B、8

C、10

D、15

9、【单选题】在子 L⅛洞口边的高处作业必须设置防护设施，包括因施工工艺形成的深度在（）的桩孔边、沟槽边和因安装设备、管道预留的洞口边等。

（A）

A、2 米以上

B、2 米及以上

C、3 米以上

D、3 米及以上

10、【单选题】在焊接接头中，由熔化母材和填充金属组成的部分叫（）

（B）

A、熔合区

B、焊缝

C、热影响区

D、焊渣

IL【单选题】安装单位应当履行的安全职责：按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由（）签字。（B）

A、本单位技术监督人

B、本单位技术负责人

C、使用单位技术监督人

D、本单位负责人

12、【单选题】建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和（）制度。（B）

A、封闭管理

B、群防群治

C、安全生产教育培训

D、意外伤害保险

13、【单选题】建筑施工特种作业持证人员延期复核结果合格的，资格证书有效期延期（）年。（B）

A、1

B、2

U3

D、4

14、【单选题】建筑施工特种作业持证人员，复核结果不合格的是（）。

（B）

A、按规定参加年度继续教育

B、资格证书有效期过期

C、2 年内有 2 次违章操作记录

D、体检结果合格

15、【单选题】建筑施工特种作业持证人员，复核结果合格的是（）。

（A）

A、按规定参加年度继续教育

B、身体健康状况不再适应相应特种作业岗位的

C、2 年内违章操作记录达 3 次及以上

D、对生产安全事故负有责任的

16、【单选题】强风高处作业：在阵风风力（）级以上的情况下进行的高处作业。（C）

A、4

B、5

C_s6

D、7

17、【单选题】手工铝极氢弧焊焊接钛及其合金钢时，电源极性应采用（）o（C）

A、直流反接

B、直流正接式反接

u 直流正接

D、不确定

18、【单选题】操作电动葫芦时，不要一口气起吊，应吊至离地面（）Cm时停顿一下，以确定吊绳有无异常。（C）

A、5

B、10

C_s15

D、20

19、【单选题】操作错误，忽视安全，忽视警告；造成安全装置失效；使用不安全设备； 物体存放不当等均为（ ）。（B）

A、物的不安全状态

B、人的不安全行为

C、环境的不安全因素

D、以上都不属于

20、【单选题】新《安全生产法》立法目的是为了加强（），防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。（A）

A、安全生产工作

B、安全生产监督管理

C、处罚力度

D、安全生产

21、【单选题】施工现场一旦发生生产安全事故，参加施救人员应牢记最重要的救援原则是（）（A）

A、救人

B、防止再生事故发生

C、及时报告事故

D、保护事故现场

22、【单选题】有关地方人民政府应当支持、配合（）或者特种设备安全监督管理部门的事故调查处理工作，并提供必要的便利条件。（A）

A、上级人民政府

B、当地公安机关

U 特种设备生产单位

D、特种设备使用单位

23、【单选题】板状对接平焊时，焊条沿施焊方向的倾角一般为（）度。（B）

B、60-75

C_s80-90

D、20-30

24、【单选题】氧气瓶应涂（ ），用（ ）颜色标明〃氧气〃字样；乙炔气瓶应涂（），并用（）标明〃乙炔〃字样。（）（A）

A、天蓝色，黑，白色，红色

B、天蓝色，红，白色，黑色

C_s天蓝色，黑，白色，黑色

D、黑色，白色，灰色

25、【单选题】水平工作面防护栏杆高度应为（ ）米。（C）

A、1.0

B、1.1

C、1.2

D、1.526、【单选题】焊丝表面镀铜是为了防止焊缝中产生（）（A）

A、气孔

B、裂纹

C、夹渣

D、收缩

27、【单选题】照相底片上，（ ）缺陷常为一条断续或连续的黑直线。

（C）

A、裂纹

B、夹渣

C_s 未焊透

D、气孔

28、【单选题】特别重大事故，是指造成（）人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

（C）

A、10

B、20

C、30

29、【单选题】特种设备安全监督管理部门应当对（）进行分析，并根据特种设备的管理和技术特点、事故情况对相关安全技术规范进行评估。（C）

A、发生事故的条件

B、发生事故的环

C、发生事故的原因

D、发生事故的

30、【单选题】生产经营单位是安全生产的（），应当对本单位的安全生产承担主体责任。（B）

A、主体

B、责任主体

C、责任单位

D、第一责任人

31、【单选题】塔式起重机避雷针引下线宜采用铜导线单独铺设并保证电

气连接，导线截面应不小于（）mm?。（D）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/218057102055006033