

# 2023年-2024年施工员之市政施工基础知识通关提分题库及完整答案

## 单选题（共 45 题）

1、施工项目管理的主体是（ ）。

- A. 以项目经理为首的项目经理部
- B. 以总监理工程师为首的监理单位
- C. 以项目法为为首的建设单位
- D. 建设行政主管部门

【答案】 A

2、某连续梁桥全长 179m，拟采用悬臂浇筑法施工，挂篮的主桁部分采用三角形结构，行走为整体移动，其余采用竹胶板。其施工程序计划如下：①在墩顶托架上浇筑 0 号块并实施墩梁临时固结系统。②在 0 号块上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称地分段浇筑主梁至合龙段。③在临时支架或梁端与边墩向临时托架上支模板浇筑现浇梁段。④主梁合龙段可在改装的简支挂篮托架上浇筑。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

3、项目资金管理以实现（ ）和提高经济效益为目标。

- A. 保证收入、节约成本、防范风险
- B. 保证收入、节约支出、防范风险
- C. 保证成本、节约支出、防范风险

D. 保证收入、节约支出、加强合同

**【答案】 B**

4、规划红线是道路的用地界线，常用（ ）表示。

A. 单实线

B. 双实线

C. 点画线

D. 双点画线

**【答案】 D**

5、常用来减少或消除交叉口冲突点的方法不包括（ ）。

A. 交通管制

B. 渠化交通

C. 立体交叉

D. 减少交叉口

**【答案】 D**

6、下列各项中，不属于架桥机的是（ ）。

A. 单导梁

B. 双导梁

C. 多导梁

D. 斜拉式

**【答案】 C**

7、下列哪项不属于街面设施。（ ）。

- A. 照明灯柱
- B. 架空电线杆
- C. 消防栓
- D. 道口花坛

【答案】 D

8、采用 HDPE 膜防渗技术的核心是（ ）。

- A. HDPE 膜的进货质量
- B. HDPE 膜的机具
- C. HDPE 膜的施工季节合理性
- D. HDPE 膜的施工质量

【答案】 D

9、施工测量必须遵守的原则是（ ）。

- A. 先控制后细部
- B. 先细部后控制
- C. 从基线到方格网
- D. 从高程到平面

【答案】 A

10、某新建水厂建设项目的生产车间应看作是一个（ ）。

- A. 单位工程
- B. 单项工程

C. 分项工程

D. 分项工程

【答案】 B

11、下列选项中不属于先张法制作预应力混凝土梁板工艺流程的是（ ）。

A. 调整初应力

B. 张拉预应力筋

C. 管道压浆

D. 整修锚、夹具

【答案】 C

12、道路路面边缘距乔木中心平面距离不小于（ ）。

A. 1m

B. 2m

C. 3m

D. 4m

【答案】 A

13、受弯构件是指（ ）的构件。

A. 截面上有弯矩、剪力和扭矩作用

B. 截面上有弯矩作用

C. 截面上有弯矩、剪力作用

D. 截面上有扭矩、剪力作用

【答案】 C

14、钢束布置时，下列说法正确的（ ）。

- A. 正弯矩钢筋置于梁体下部
- B. 负弯矩钢筋则置于梁体下部
- C. 正负弯矩区则上下部不需配置钢筋
- D. 正负弯矩区只需要上部配置钢筋

【答案】 A

15、投影面的垂直面垂直于（ ）个投影面。

- A. 四
- B. 三
- C. 二
- D. 一

【答案】 D

16、桥梁所受的荷载作用中，汽车荷载属于（ ）。

- A. 临时作用
- B. 永久作用
- C. 可变作用
- D. 偶然荷载

【答案】 C

17、双侧壁导坑法施工顺序是（ ）。

- A. 开挖上部核心土→开挖下台阶→施作内层衬砌→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护
- B. 开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→施作内层衬砌→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护
- C. 开挖上部核心土→开挖下台阶→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌
- D. 开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌

【答案】 D

18、管线平面布置的次序一般是：从道路红线向中心线方向依次为（ ）。

- A. 电气、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B. 电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C. 电气、电信、供热、中水、给水、燃气、雨水、污水
- D. 电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】 A

19、属于城市干路网，是城市中数量较多的一般交通道路的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】 B

20、当电线电压为 330KV 时，树木至架空电线净距的最小水平距离是（ ）。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3.5m
- D. 4m

【答案】 D

21、沉入桩桩架的选择，主要根据桩锤种类、（ ）、施工条件等而定。

- A. 锤长
- B. 锤重
- C. 人数
- D. 桩长

【答案】 D

22、当路面结构破损较为严重或承载能力不能满足未来交通需求时，应采用（ ）。

- A. 稀浆封层
- B. 薄层加铺
- C. 加铺结构层
- D. 新建路面

【答案】 C

23、上层土质较好、下层土质松软，当环境条件许可、沟槽深度不超过 4.5m 时，可采用（ ）断面。

- A. 直槽
- B. 梯形槽

C. 混合槽

D. 联合槽

【答案】 C

24、大体积混凝土应在环境较低时浇筑，浇筑温度（振捣后 50~100mm 深处的温度）不宜高于（ ）摄氏度。

A. 20

B. 25

C. 28

D. 30

【答案】 C

25、刚构桥可根据外形分为（ ）。

A. 门形刚构桥、斜腿刚构桥、板型桥

B. 门形刚构桥、直腿刚构桥、板型桥

C. 门形刚构桥、斜腿刚构桥、箱型桥

D. 门形刚构桥、直腿刚构桥、箱型桥

【答案】 C

26、下列（ ）不是线性工程。

A. 道路工程

B. 管线工程

C. 输电线工程

D. 房屋工程

【答案】 D

27、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用（ ）计价。

- A. 施工定额
- B. 预算定额
- C. 概算定额
- D. 工程量清单

【答案】 D

28、下列属于聚乙烯给水管道连接方式的是（ ）。

- A. 法兰
- B. 承插口
- C. 螺纹
- D. 焊接

【答案】 A

29、下列有关环境保护和文明施工管理的论述中，错误的是（ ）。

- A. 渣土运输车应采用覆盖措施
- B. 使用密目式安全网对在建建筑物进行封闭
- C. 搅拌场所采取喷雾洒水措施
- D. 施工处地的料场、生活区域应进行硬化处理

【答案】 C

30、受弯构件是指（ ）的构件。

- A. 截面上有弯矩、剪力和扭矩作用
- B. 截面上有弯矩作用
- C. 截面上有弯矩、剪力作用
- D. 截面上有扭矩、剪力作用

【答案】 C

31、交通标线应采用线宽为（ ）mm 的虚线或实线表示。

- A. 1~2
- B. 2~3
- C. 2~4
- D. 4~6

【答案】 A

32、施工项目管理的主体是（ ）。

- A. 以项目经理为首的项目经理部
- B. 以总监理工程师为首的监理单位
- C. 以项目法为为首的建设单位
- D. 建设行政主管部门

【答案】 A

33、盖挖逆作法的施工顺序（ ）。

- A. 构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→回填顶板以上土方→开挖施工结构顶板→往上施工地上建筑
- B. 开挖施工结构顶板→回填顶板以上土方→构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→往上施工地上建筑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218125044123007007>