

2024 年材料员之材料员基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、《中华人民共和国安全生产法》主要对生产经营单位的安全生产保障、（ ）、安全生产的监督管理、安全生产事故的应急救援与调查处理四个主要方面做出了规定。

- A. 生产经营单位的法律责任
- B. 安全生产的执行
- C. 从业人员的权利和义务
- D. 施工现场的安全

【答案】： C

2、梁计算时几何尺寸的简化通常取（ ）来代替梁。

- A. 梁的支座
- B. 梁的轴线
- C. 梁的横截面
- D. 梁的高度

【答案】： B

3、现浇钢筋混凝土框架结构中竖向钢筋的连接，宜采用（ ）。

- A. 闪光对焊
- B. 电弧焊
- C. 电阻点焊
- D. 电渣压力焊

【答案】： D

4、在双代号时标网络计划中，关键路线是指（ ）。

- A. 没有虚工作的线路
- B. 关键结点组成的线路
- C. 没有波形线的线路
- D. 持续时间最长工作所在的线路

【答案】： B

5、混凝土的徐变是指（ ）。

- A. 在冲击荷载作用下产生的塑性变形
- B. 在振动荷载作用下产生的塑性变形
- C. 在长期荷载作用下产生的塑性变形
- D. 在瞬时荷载作用下产生的塑性变形

【答案】： C

6、在低碳钢拉伸试验中比例极限对应的阶段是（ ）。

- A. 弹性阶段
- B. 屈服阶段
- C. 强化阶段
- D. 颈缩阶段

【答案】： A

7、下列能直接涉及材料预算价格的波动的是（ ）。

- A. 市场供需变化
- B. 材料生产成本的变动
- C. 流通环节
- D. 材料供应体制

【答案】： B

8、机械设备报废处理原理（ ）。

- A. 对报废设备的零部件拆卸，必须经设备管理部门同意，并办理有关手续，其余部分一律送交总公司规定的回收公司
- B. 设备主要结构、部件已严重损坏，虽经修理其性能仍达不到技术要求和不能保证安全生产的
- C. 修理费过高，在经济上不如更新合算的
- D. 设备超过使用周期年限、非标准专用设备或无配件来源的

【答案】：A

9、建筑面积是指建筑物的水平平面面积，即（ ）各层水平投影面积的总和。

- A. 外墙勒脚以上
- B. 外墙勒脚以下
- C. 窗洞口处
- D. 接近地面处

【答案】：A

10、提高混凝土拌合物的流动性，可采取的措施是（ ）。

- A. 增加单位用水量
- B. 提高砂率
- C. 增大水灰比
- D. 在保持水灰比一定的条件下，同时增加水泥用量和用水量

【答案】：D

11、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程,施工过程中因甲的施工工程质量问题而出现赔偿责任,则建设单位()。(

)

- A. 可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿
- B. 只能要求甲负责赔偿
- C. 需与甲、乙、丙协商由谁赔偿
- D. 如向乙要求赔偿,乙有权拒绝

【答案】： A

12、建设工程项目质量控制系统运行机制的核心在于它的 ()。

- A. 动力机制
- B. 约束机制
- C. 反馈机制
- D. 持续改进机制

【答案】： A

13、 () 广泛用于各类建筑防水、防潮工程,尤其适用于寒冷地区和结构变形频繁的建筑物防水。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. SBS 橡胶改性沥青防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. 焦油沥青耐低温防水卷材

【答案】： B

14、圆轴扭转强度条件要求,截面边缘处的最大剪应力 () 许用切应力。

- A. 相当于
- B. 等于
- C. 大于
- D. 小于

【答案】：D

15、样本计量是（ ）变量，随着抽到的样本单位不同取其值也会有所变化。

- A. 正常
- B. 要素
- C. 随机
- D. 整体

【答案】： C

16、下列关于地下连续墙的说法错误的是（ ）。

- A. 地下连续墙可用作支护结构
- B. 地下连续墙挡土又挡水
- C. 地下连续墙可用作建筑物的承重结构
- D. 地下连续墙不可作为地下室的外墙

【答案】： D

17、根据《清单工程量计算规范》规定，以" m^2 "为单位，应保留小数点后二位数字。

- A. 一位
- B. 二位
- C. 三位
- D. 四位

【答案】： B

18、楼梯的组成中属于安全构件的是（ ）。

- A. 梯段
- B. 栏杆、扶手
- C. 梯井
- D. 平台

【答案】：B

19、在构件连接处起连接作用的部件，起着（ ）的作用。

- A. 传递荷载
- B. 增加受力面积
- C. 提高抗振能力
- D. 提高结构整体性

【答案】： A

20、材料管理体制要适应社会的材料供应方式须考虑方面不包括（ ）

- A. 要考虑和适应指令性计划部分的材料分配方式和供销方式
- B. 要适应地方生产资源供货情况
- C. 要结合社会资源形势
- D. 要适应建筑工程生产的流动性

【答案】： D

21、下列哪一项不属于建设工程材料价格（ ）。

- A. 运杂费
- B. 运输费
- C. 采购及保管费
- D. 场外运输损耗

【答案】： B

22、（ ）是指在开工前作出现场材料管理计划，参与施工组织设计的编制，规划材料存放场地、道路、做好材料预算，制定现场材料管理目标。

- A. 全面规划
- B. 计划进场
- C. 控制领发
- D. 准确核算

【答案】：A

23、下列措施中，不属于物力资源管理措施的是（ ）。

- A. 生产经营项目、场所的协调管理
- B. 设备的日常管理
- C. 对废弃危险物品的管理
- D. 设备的淘汰制度

【答案】： C

24、测定混凝土立方体抗压强度时采用的标准试件尺寸为（ ）。

- A. $100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 100\text{mm}$
- B. $150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 150\text{mm}$
- C. $200\text{mm} \times 200\text{mm} \times 200\text{mm}$
- D. $70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm}$

【答案】： B

25、以幕墙作为围护结构的建筑物，应按（ ）计算建筑面积。

- A. 原建筑边线
- B. 幕墙外边线
- C. 幕墙内边线
- D. 幕墙中心线

【答案】： B

26、（ ）是指用废旧橡胶粉作改性剂，掺入石油沥青中，再加入适量的助剂，经辊炼、压延、硫化而成的无胎体防水卷材。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. 焦油沥青耐低温防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. SBS 橡胶改性沥青防水卷材

【答案】：A

27、静力学方程可求出支反力的梁为（ ）。

- A. 静定梁
- B. 非静定梁
- C. 超静定梁
- D. 简支梁

【答案】：A

28、把质量管理各方面的具体要求落实到每个责任主体、每个部门、每个工作岗位，以便使质量工作事事有人管、人人有专责、办事有标准、工作有检查、检查有考核。要将质量责任制与经济利益有机结合，把质量责任作为经济考核的主要内容。这是指施工项目质量控制体系建立中的（ ）。

- A. 分层次规划原则
- B. 总目标分解原则
- C. 质量责任制原则
- D. 系统有效性原则

【答案】：C

29、普通混凝土用砂应选择（ ）较好。

- A. 空隙率小
- B. 尽可能粗

- C. 越粗越好下尽可能粗
- D. 在空隙率小的条件

【答案】： D

30、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（ ）告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 口头
- B. 适当
- C. 选择性
- D. 书面

【答案】：D

31、混凝土施工质量验收规范规定，粗集料的最大粒径不得大于钢筋最小间距的（ ）。

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 3/4
- D. 1/4

【答案】：C

32、某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟了（ ）。

- A. 5天，但不影响总工期
- B. 1天，但不影响总工期
- C. 5天，并使总工期延长1天
- D. 4天，并使总工期延长2天

【答案】：B

33、水泥的安定性是指水泥浆在硬化时（ ）的性质。

- A. 产生高密实度
- B. 体积变化均匀
- C. 不变形
- D. 体积微膨胀

【答案】：B

34、总承包服务费属于下列哪一项清单的内容（ ）。

- A. 分部分项工程量清单表
- B. 措施项目清单
- C. 其他项目清单
- D. 规费、税金项目清单表

【答案】：C

35、下列属于一般事故的是（ ）

- A. 机械设备直接经济损失为 50001 元以上，或因损坏造成停工 31 天以上者。
- B. 事前不可预料的自然灾害所造成的破坏行为
- C. 机械设备直接经济损失为 20001~50000 元，或因损坏造成停工 15~30 天者。
- D. 机械设备直接经济损失为 2000~20000 元，或因损坏造成停工 7~14 天者。

【答案】：D

36、抽样检查是对产品批作出（ ），并作出相应的处理。

- A. 判断
- B. 判别
- C. 分析
- D. 辨别

【答案】：A

37、根据 GB13544 — 2011 烧结多孔砖和多孔砌块的规定，烧结多孔砌块的孔洞率为（

- A. $\geq 25\%$
- B. $\geq 28\%$
- C. $\geq 30\%$
- D. $\geq 33\%$

【答案】： D

38、下列哪一项不属于按定额的编制程序和用途分类的方式（）。

- A. 施工定额
- B. 材料消耗定额
- C. 预算定额
- D. 投资估算指标

【答案】： B

39、等轴力杆的强度校核公式为（ ）。

- A. $\sigma_{\max} = FN/A_{\min}$
- B. $\sigma_{\max} = FN_{\min}/A$
- C. $\sigma_{\max} = FN_{\min}/A$
- D. $\sigma_{\max} = FN/A_{\max}$

【答案】： A

40、拱与梁的主要区别是：拱在竖向荷载作用下有（ ）。

- A. 水平推力
- B. 弯矩
- C. 支座反力
- D. 较大位移

【答案】：A

41、砖砌体砌筑时应遵循的原则不包括（ ）。

- A. 砖块应错缝搭接
- B. 必须控制水平灰缝的厚度
- C. 墙体间联结牢固
- D. 砖必须充分浇水后再砌

【答案】：D

42、下列各项,不属于常用早强剂的是()。()

- A. 氯盐类早强剂
- B. 硝酸盐类早强剂
- C. 硫酸盐类早强剂
- D. 有机胺类早强剂

【答案】：B

43、饰面板的安装工艺有传统湿作业法（灌浆法）、干挂法和（ ）。

- A. 直接粘贴法
- B. 螺栓固结法
- C. 铜丝绑扎法
- D. 混凝土固结法

【答案】：A

44、劳动者解除劳动合同，应当提前（ ）以书面形式通知用人单位。

- A. 十五日
- B. 二十日
- C. 一个月
- D. 三个月

【答案】：C

45、下列不属于是材料管理的具体内容的是（ ）。

- A. 材料的计划管理
- B. 现场材料管理
- C. 材料的采购管理
- D. 材料供应管理

【答案】： B

46、等截面杆的强度校核公式为（ ）。

- A. $\sigma_{\max} = FN/A_{\min}$
- B. $\sigma_{\max} = FN_{\max}/A$
- C. $\sigma_{\max} = FN_{\min}/A$
- D. $\sigma_{\max} = FN/A_{\max}$

【答案】： B

47、工程量清单的项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示，其中第五、六位数字的含义是（ ）

- A. 附录分类顺序码
- B. 分部工程顺序码
- C. 专业工程代码
- D. 分项工程项目名称顺序码

【答案】： B

48、以扭转变形为主的杆件称为（ ）。

- A. 梁
- B. 轴
- C. 柱
- D. 桁架

【答案】： B

49、机械设备寿命相同时，机械设备租赁与购置的经济比选可选择（ ）。

- A. 年值法
- B. 净现值法
- C. 净现金流量法
- D. 最小值比较法

【答案】：B

50、根据不同（ ）的用途，可分为基础工程机械、土方机械、钢筋混凝土施工机械、起重机械、装饰工程机械。

- A. 机具的价值
- B. 分部工程
- C. 使用范围
- D. 使用方式

【答案】：B

51、对机械配件和加工材料的计划、储存、订购、贸易和供应工作进行管理，统称机械设备的（ ）。

- A. 供应管理
- B. 修理管理
- C. 协调管理
- D. 保养管理

【答案】：A

52、建筑业企业资质等级，是指（ ）按资质条件把企业划分成为不同等级。

- A. 国务院行政主管部门
- B. 国务院资质管理部门
- C. 国务院工商注册管理部门
- D. 国务院

【答案】：A

53、固定端支座可简化成（ ）个约束。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】：C

54、属于一般抹灰的是（ ）。

- A. 水泥砂浆粉刷
- B. 斩假石
- C. 拉毛灰
- D. 水刷石

【答案】：A

55、下列哪一项属于流动资产投资（ ）。

- A. 经营项目铺底流动资金
- B. 建设工程费
- C. 预备费
- D. 建设期贷款利息

【答案】：A

56、钢材可堆放在有顶棚的仓库里，不宜露天堆放。必须露天堆放时，时间不应超过（ ）个月。

- A. 3
- B. 6
- C. 12
- D. 18

【答案】： B

57、不属于个人劳动保护用品的是（ ）。

- A. 工作服
- B. 雨靴
- C. 手套
- D. 防毒口罩

【答案】： D

58、下面楼面工程属于整体面层的是（ ）。

- A. 大理石
- B. 马赛克
- C. 现浇水磨石
- D. 预制水磨石

【答案】： C

59、梁的最大正应力位于危险截面的（ ）。

- A. 中心
- B. 上下翼缘
- C. 左右翼缘
- D. 四个角部

【答案】： B

60、（ ）对工程项目中的安全生产负技术领导责任。

- A. 项目经理
- B. 安全员
- C. 工程师
- D. 施工员

【答案】：C

61、混凝土构件的施工缝的留设位置不正确的是（ ）。

- A. 柱应留置在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、无梁楼盖柱帽的下面
- B. 双向受力板、拱、薄壳应按设计要求留设
- C. 单向板留置在平行于板的长边任何位置
- D. 有主次梁的楼板留置在次梁跨度的中间 1/3 范围内

【答案】：C

62、屋面防水分为（ ）等级。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】：D

63、常用的钢、板桩施工机械有自由落锤、气动锤、柴油锤、振动锤，使用较多的是（ ）。 （ ）

- A. 自由落锤
- B. 气动锤
- C. 柴油锤
- D. 振动锤

【答案】：D

64、（ ）不适用室外墙面装饰。

- A. 微晶玻璃装饰板材
- B. 天然花岗岩
- C. 天然大理石
- D. 建筑涂料

【答案】：C

65、任何一项工程都有特定的用途、功能、规模，这说明工程造价具有（ ）特点。

- A. 大额性
- B. 个别性
- C. 动态性
- D. 层次性

【答案】：C

66、钢筋按（ ）进行分类，可分为热轧钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢丝和热处理钢筋。

- A. 化学成分
- B. 钢筋外形
- C. 加工方法
- D. 结构作用

【答案】：C

67、下列哪一项是正确的（ ）。

- A. 当力与坐标轴垂直时，力在该轴上的投影等于力的大小
- B. 当力与坐标轴垂直时，力在该轴上的投影为零
- C. 当力与坐标轴平行时，力在该轴上的投影为零
- D. 当力与坐标轴平行时，力在该轴的投影等于该力的大小

【答案】：B

68、建筑机械设备是现代建筑业的主要生产手段，是（ ）的重要组成部分。

- A. 建筑生产力
- B. 建筑成本
- C. 建筑质量
- D. 建筑资源

【答案】： A

69、在组织流水施工时，划分的流水施工参数中，流水段属于（ ）。

- A. 工艺参数
- B. 空间参数
- C. 时间参数
- D. 平面参数

【答案】： B

70、在任何情况下，纵向受压钢筋的搭接长度不应小于（ ） mm。

- A. 200
- B. 300
- C. 400
- D. 500

【答案】： A

71、下列关于砌筑砂浆主要技术性质的说法中，有误的是（ ）

。

- A. 砌筑砂浆的技术性质主要包括新版砂浆的密度、和易性、硬化砂浆强度和对基面的粘结力、抗冻性、收缩值等指标
- B. 流动性的大小用“沉入度”表示，通常用砂浆稠度测定仪测定
- C. 砂浆流动性的选择与砌筑种类、施工方法及天气情况有关。流动性过大，砂浆太稀，不仅铺砌难，而且硬化后强度降低；流动性过小，砂浆太稠，难于铺平
- D. 砂浆的强度是以 $150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 150\text{mm}$ 的立方体试块，在标准条件下养护 28d 后，用标准方法测得的抗压强度（MPa）算术平均值来评定的

【答案】：D

72、根据物资对工程质量和成本的影响程度材料可分为 ABC 三类，其中 A 类指（ ）。

- A. 对工程质量有直接影响的，关系用户使用生命和效果的，占工程成本较大的物资
- B. 对工程质量有间接影响，为工程实体消耗的物资
- C. 指辅助材料，也就是占工程成本较小

【答案】：A

73、建设工程实行施工总承包的，由（ ）对施工现场的安全生产负总责。

- A. 建设单位
- B. 总承包单位
- C. 分包单位
- D. 监理单位

【答案】：B

74、简单随机抽样又称纯随机抽样，（ ）随机抽样。

- A. 局部
- B. 不完全
- C. 完全
- D. 其他

【答案】： C

75、施工项目进度控制的措施主要有（ ）。

- A. 组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、信息管理措施等
- B. 管理措施、技术措施、经济措施等
- C. 行政措施、技术措施、经济措施等
- D. 政策措施、技术措施、经济措施等

【答案】：A

76、计算构件的名义切应力时，假定剪切面上的切应力（ ）。

- A. 斜线分布
- B. 为零
- C. 与连接件横截面成正比
- D. 均匀分布

【答案】：D

77、砌筑砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完起算应符合下列规定：水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于（ ）。

- A. 60S
- B. 120S
- C. 160S
- D. 180s

【答案】：B

78、在土方工程施工中，根据土的（ ）将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等8类。

- A. 物理组成
- B. 开挖难易程度
- C. 沉积年代
- D. 颗粒级配

【答案】：B

79、框架结构模板的拆除顺序一般是（ ）。

- A. 柱→楼板→梁侧板→梁底板
- B. 梁侧板→梁底板→楼板→柱
- C. 柱→梁侧板→梁底板→楼板
- D. 梁底板→梁侧板→楼板→柱

【答案】：A

80、例行保养是由机械操作工或（ ）在上下班或交接时间进行的保养，重点是清洁、润滑检查，并做好记录。

- A. 设备使用人员
- B. 机械员
- C. 材料员
- D. 维修员

【答案】：A

81、（ ）是指在施工过程中，对影响项目成本的各种因素加强管理，并采取各种有效措施，将施工中实际发生的各种消耗和支出严格控制在成本计划范围内，随时揭示并及时反馈，计算实际成本和计划成本之间的差异并进行分析，消除施工中的损失浪费现象，发现和总结先进经验。

- A. 成本预测
- B. 成本计划
- C. 成本核算
- D. 成本控制

【答案】：D

82、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008 第 1 号修改单，将标准里有关 HPB235 的内容删除，且相关内容由 HPB300 替代。问题：

- A. 国家标准
- B. 行业标准
- C. 企业标准
- D. 地方标准

【答案】：A

83、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和（ ）制度。

- A. 群防
- B. 群治
- C. 群防群治
- D. 问责

【答案】：C

84、下列关于混凝土的耐久性的相关表述中，正确的是（ ）。 （ ）

- A. 抗渗等级是以 28d 龄期的标准试件，用标准试验方法进行试验，以每组八个试件，六个试件未出现渗水时，所能承受的最大静水压来确定
- B. 主要包括抗渗性、抗冻性、耐久性、抗碳化、抗碱—骨料反应等方面
- C. 抗冻等级是 28d 龄期的混凝土标准试件，在浸水饱和状态下，进行冻融循环试验，以抗压强度损失不超过 20%，同时质量损失不超过 10%时，所能承受的最大冻融循环次数来确定
- D. 当工程所处环境存在侵蚀介质时，对混凝土必须提出耐久性要求

【答案】：B

85、任何一项工程都具有特定的用途、功能和规模，因此对每项工程的结构、造型、空间分割、设备配置和内外装饰等都有具体的要求，所以工程内容和实物形态都具有（ ）的特点

- A. 动态性
- B. 复杂性
- C. 层次性
- D. 个别性和差异性

【答案】：D

86、当总体是由差异明显的几部分组成时，往往选择（ ）的方法。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 两阶段随机抽样
- D. 分层抽样

【答案】：D

87、下列关于钢结构安装施工要点的说法中，正确的是（ ）。 （ ）

- A. 钢构件拼装前应检查清除飞边、毛刺、焊接飞溅物，摩擦面应保持干燥、整洁，采取相应防护措施后，可在雨中作业
- B. 螺栓应能自由穿入孔内，不能自由穿入时，可采用气割扩孔
- C. 起吊事先将钢构件吊离地面 50cm 左右，使钢构件中心对准安装位置中心
- D. 高强度螺栓可兼作安装螺栓

【答案】：C

88、在清单项目构成中，属于分部分项工程的是（ ）

- A. 临时设施工程
- B. 装饰工程
- C. 脚手架工程
- D. 冬雨季施工

【答案】： B

89、浅埋式基础通常是指埋置深度在（ ）以内的基础类型。

- A. 5
- B. 6m
- C. 7m
- D. 8m

【答案】： A

90、SBS 改性沥青防水卷材最大的特点是（ ）性能好，同时也具有较好的耐高温性、较高的弹性及延伸率（延伸率可达 150%），较理想的耐疲劳性。

- A. 低温柔韧
- B. 高温柔韧
- C. 低温流淌
- D. 高温流淌

【答案】： A

91、不同的材料对应力集中的程度不同，（ ）达到屈服后对应力集中具有缓和作用。

- A. 脆性材料
- B. 金属材料
- C. 塑性材料
- D. 非金属材料

【答案】：C

92、既能在低温条件下进行施工作业，又能在严寒或酷热的条件长期使用的防水卷材是（ ）。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. 二元乙丙橡胶防水卷材
- C. 聚氯乙烯防水卷材
- D. 聚氯乙烯—橡胶共混防水卷材

【答案】： B

93、企业定额是指由施工企业根据自身具体情况，参照（ ）定额的水平制定的。

- A. 企业
- B. 国家
- C. 部门
- D. 国家、部门或地区

【答案】： D

94、建筑材料采购包括确定工程项目材料采购计划及（ ）。 （ ）

- A. 集中采购计划
- B. 材料采购批量
- C. 大宗材料计划
- D. 主要材料采购批量

【答案】： B

95、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，中型砌块的高度（ ）。

- A. 大于 980mm
- B. 为 380~980mm
- C. 小于 380mm
- D. 大于 115mm、小于 380mm

【答案】：B

96、砂浆的保水性用保水率表示，可用保水性试验测定。水泥砂浆的保水率不小于（ ）。

- A. 80%
- B. 84%
- C. 88%
- D. 90%

【答案】：A

97、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，（ ）使用。

- A. 不得
- B. 可以
- C. 选择性
- D. 适量

【答案】：A

98、钢筋弯曲后的外包尺寸和中心线之间存在一个差值，称为（ ）。

- A. 弯曲调整值
- B. 弯钩增加长度
- C. 量度差值
- D. 箍筋调整值

【答案】：C

99、建设工程项目总进度目标的控制是（ ）项目管理的任务。

- A. 施工方
- B. 设计方
- C. 业主方
- D. 供货方

【答案】： C

100、下列关于不锈钢分类和特性的说法中正确的是()。()

- A. 不锈钢就是以钛元素为主加元素的合金钢
- B. 在建筑装饰工程中使用的多为普通不锈钢
- C. 不锈钢中含有的镍、锰、钛、硅等元素,主要影响不锈钢的强度
- D. 哑面板不锈钢具有镜面玻璃般的反射能力,安装方便,装饰效果好

【答案】： B

101、强制性国家标准的代号为（ ）。

- A. GB/T
- B. JGJ
- C. JGJ/T
- D. GB

【答案】： D

102、砖墙的灰缝厚度一般为（ ）。

- A. 6mm
- B. 10mm
- C. 15mm
- D. 20mm

【答案】： B

103、线弹性平面弯曲时，中性轴通过横截面（ ）。

- A. 重心
- B. 质心
- C. 弯心
- D. 形心

【答案】：D

104、保证材料供应，促使施工顺利进行的先决条件是（ ）。

- A. 加强材料采购管理
- B. 加强材料运输管理
- C. 加强材料储备管理
- D. 加强材料供应管理

【答案】：B

105、建筑企业材料管理工作的应本着（ ），把好供、管、用三个主要环节。

- A. “管物资必须全面管供、修旧利废\”的原则
- B. “管物资必须全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废\”的原则
- C. “管物资必须全面管供、管节约和管回收、修旧利废\”的原则
- D. “管物资必须全面管供、管用、修旧利废”的原则

【答案】：B

106、铝合金强度接近或超过优质钢，塑性好，可加工成各种型材，描述不正确的是（ ）。

- A. 优良的导电性
- B. 良好的导热性
- C. 抗蚀性强
- D. 密度高

【答案】：D

107、（ ）反映了在一定社会生产力条件下，建筑行业生产与管理的社会平均水平或平均先进水平。

- A. 定额
- B. 工程定额
- C. 劳动定额
- D. 材料消耗定额

【答案】： B

108、下列哪一项不属于固定资产投资（ ）。

- A. 经营项目铺底流动资金
- B. 建设工程费
- C. 预备费
- D. 建设期贷款利息

【答案】： A

109、可简化成 1 个约束和 2 个自由度的支座为（ ）。

- A. 可动铰支座
- B. 固定端支座
- C. 固定铰支座
- D. 自由端

【答案】： A

110、砌筑砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完起算应符合下列规定：水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于（ ）。

- A. 60S
- B. 120S
- C. 160S
- D. 180S

【答案】：D

111、交付（ ）验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料 and 经签署的工程保修书。

- A. 主体
- B. 消防
- C. 竣工
- D. 基础

【答案】： C

112、整体提升架工程量按所服务对象的垂直投影面积计算，包括（ ）高的防护架体设施。

- A. 1m
- B. 1.5m
- C. 2m
- D. 2.5m

【答案】： C

113、直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、（ ）、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A. 瓦工
- B. 起重信号工
- C. 钢筋工
- D. 木工

【答案】： B

114、需要对不同砂浆、混凝土强度等级进行换算时，需要根据（ ）进行材料费的调整。

- A. 人工费
- B. 机械费
- C. 材料用量
- D. 强度等级

【答案】：D

115、静定结构的几何组成特征是（ ）。

- A. 体系几何可变
- B. 体系几何不变且无多余约束
- C. 体系几何瞬变
- D. 体系几何不变

【答案】：B

116、仅适用于压垂直桩及软土地基的沉桩施工方法（ ）

- A. 锤击沉桩法
- B. 水冲沉桩法
- C. 静力压桩法
- D. 振动沉桩法

【答案】：C

117、单层建筑物檐口高度超过（ ），可按超高部分的建筑面积计算超高施工增加。

- A. 10m
- B. 15m
- C. 20m
- D. 25m

【答案】：C

118、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，大型砌块的高度（ ）。

- A. 大于 980mm
- B. 为 380~980mm
- C. 小于 380mm
- D. 大于 115mm、小于 380mm

【答案】：A

119、下列属于时间参数的是（ ）。

- A. 施工段数
- B. 施工过程数
- C. 流水节拍
- D. 施工层数

【答案】：C

120、统计指搜集、整理和分析客观事物总体数量方面资料的工作过程，它是对数据进行（ ）的理论与技术。

- A. 归类处理
- B. 定性处理
- C. 重复处理
- D. 定量处理

【答案】：D

121、县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定（ ）的生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

- A. 本部门
- B. 经营单位
- C. 本行政区域内
- D. 人民政府

【答案】：C

122、集体合同签订后应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（ ）日内未提出异议的，集体合同即行生效。

。

- A. 10
- B. 15
- C. 30
- D. 60

【答案】： B

123、滑动模板（简称滑模）施工，是现浇混凝土工程的一项施工工艺，与常规施工方法相比，下列关于滑模的说法不正确的是（ ）。

。

- A. 这种施工工艺具有施工速度快、机械化程度高。
- B. 可节省支模和搭设脚手架所需的工料，
- C. 能较方便地将模板进行拆散和灵活组装并可重复使用。
- D. 滑模属于组合式模板。

【答案】： D

124、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008 第 1 号修改单，将标准里有关 HPB235 的内容删除，且相关内容由 HPB300 替代。问题：

- A. JC
- B. HG
- C. GB
- D. GB/T

【答案】： D

125、工程设计的修改由（ ）负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

- A. 原设计单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 施工单位

【答案】：A

126、约束反力通过接触点，沿接触面的（ ）方向，指向被约束物体。

- A. 公切线
- B. 公法线
- C. 水平
- D. 竖直

【答案】：B

127、《劳动法》第 21 条规定，试用期最长不超过（ ）。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 9 个月
- D. 12 个月

【答案】：B

128、一般来说，下列四种抽样方法的抽样误差最小的是（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 分层抽样
- C. 系统抽样
- D. 单纯随机抽样

【答案】：B

129、分部分项工程量清单的项目编码按《计价规范》规定，采用（ ）编码，其中第 5、6 位为（ ）顺序码。

- A. 四级分部工程
- B. 五级分部工程
- C. 四级专业工程
- D. 五级附录分类

【答案】： B

130、施工现场材料管理节约钢材的主要措施不包括（ ）。

- A. 集中断料，充分利用短料、旧料
- B. 钢筋加工成型时，应注意合理焊接或绑扎钢筋的搭接长度
- C. 尽可能不以大代小，以优代劣
- D. 对建筑企业来说，可以将大量短料、边角料、旧料当废物处理

【答案】： D

131、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以（ ）。

- A. 只能选择适用违约金条款
- B. 只能选择适用定金条款
- C. 选择适用违约金或者定金条款
- D. 选择适用违约金和定金条款

【答案】： C

132、质量管理应由（ ）负责，并要求参加项目的全体员工参与并从事质量管理活动，才能有效地实现预期的方针和目标。

- A. 项目经理
- B. 技术负责人
- C. 企业负责人
- D. 总工

【答案】：A

133、纯弯曲梁的横截面上（ ）等于零。

- A. 剪应力
- B. 拉伸正应力
- C. 压缩正应力
- D. 弯矩

【答案】：A

134、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（ ）。

- A. 由于施工工艺的要求
- B. 可增加更多的专业工作队
- C. 提供工艺或组织间歇时间
- D. 使各专业队在不同施工挂行流水施工

【答案】：D

135、纯弯曲段梁的弯矩为（ ）。

- A. 零
- B. 常数
- C. 正值
- D. 负值

【答案】：B

136、一般有耐热要求的混凝土工程应选用（ ）。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 硅 μ 酸盐膨胀水泥
- C. 高铝水泥
- D. 矿渣水泥

【答案】： D

137、Q235 — A • F 表示（ ）。

- A. 抗拉强度为 235MPa 的 A 级镇静钢
- B. 屈服点为 235MPa 的 B 级镇静钢
- C. 抗拉强度为 235MPa 的 A 级沸腾钢
- D. 屈服点为 235MPa 的 A 级沸腾钢

【答案】： D

138、材料计划按计划的用途分可以分为材料需用量计划、材料采购计划及（ ）等。

- A. 材料月度计划
- B. 材料申报计划
- C. 主体材料计划
- D. 材料使用计划

【答案】： B

139、建立相应的设备管理机构，配备必要的（ ），绝不能用单纯的安全管理来替代系统的设备管理工作。

- A. 材料员
- B. 安全员
- C. 专职管理人员
- D. 施工员

【答案】：C

140、大中型工程项目的项目组成中，单项工程通常是由多个（
）构成的。

- A. 单位工程
- B. 单体工程
- C. 单个工程
- D. 单元工程

【答案】：A

141、集体合同由工会代表职工与企业签订；没有建立工会的企业，由（
）推举的代表与企业签订。

- A. 企业
- B. 职工
- C. 政府
- D. 协会

【答案】：B

142、某建筑工程编制招标控制价。已知工程设备费为 0，分部分项工程费 400 万元，单价措施项目费 32 万元，总价措施项目费 18 万元，暂列金额 10 万元，暂估材料 15 万元，专业工程暂估价 20 万元，总承包服务费 2 万元，计日工为 0；根据背景资料，回答并计算下列问题：

- A. 投标报价
- B. 招标控制价
- C. 设计概算
- D. 合同价

【答案】：A

143、砌筑中控制每皮砖和砖缝厚度，以及门窗洞口、过梁、楼板、预埋件等标高位置是在（ ）控制的。

- A. 抄平
- B. 放线
- C. 摆砖
- D. 立皮数杆

【答案】： D

144、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（ ）

- A. 调整采购部门管理人员
- B. 调整材料采购价格
- C. 增加材料采购的资金投入
- D. 变更材料采购合同

【答案】： A

145、在任何外力作用下，大小和形状保持不变的物体称（ ）。

- A. 平衡体
- B. 固体
- C. 受力体
- D. 刚体

【答案】： D

146、能够限制物体角位移的约束是（ ）。

- A. 固定铰支座
- B. 固定端支座
- C. 简单铰支座
- D. 滚动铰支座

【答案】： B

147、一般来说生产规模大，材料需用同一种数量也大，对于这种材料适宜哪种供应方式（ ）。

- A. 直达供应
- B. 中转供应
- C. 限额供应
- D. 甲方供应

【答案】：A

148、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ ）执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

- A. 必须
- B. 选择性
- C. 有权拒绝
- D. 应该

【答案】：C

149、材料采购计划是（ ）根据所编制的主要材料、大宗材料计划、市场供应信息等，由（ ）物资部门做出订货或采购计划。（ ）。

- A. 施工单位施工单位项目部
- B. 工程项目部施工单位物资部门
- C. 施工单位物资部门施工单位项目部
- D. 建设单位施工单位物资部门

【答案】：B

150、石油沥青的牌号主要根据其（ ）划分。

- A. 针入度
- B. 延伸度

C. 软化点

D. 闪点

【答案】： A

151、（ ）：以状态检查为基础，对设备磨损接近修理极限前的总成，有计划地进行预防性、恢复性的修理，延长大修的周期。

- A. 小修
- B. 中修
- C. 大修
- D. 项目修理

【答案】：D

152、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）。

- A. 专项防护措施
- B. B 保护措施
- C. 应急措施
- D. 移除措施

【答案】：A

153、在抽样时，将总体中各单位归并成若干个互不交叉、互不重复的集合，然后以之为抽样单位抽取样本的一种抽样方式称为（ ）

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 分层抽样
- D. 两阶段随机抽样

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/225102103324011134>