

2022 年安全生产知识竞赛复习题

附件 4

广州港集团 2022 年安全生产知识竞赛复习题

1、安全检查的主要目的是(A)。

A、查出事故隐患， 为进行整改或者制定安全技术措施计划提供根据 B、进步泛博员工的安全意识、提醒职工注意安全生产 C、为对付上级检查，作好充分的准备，以免浮现纰漏 D、由下级提出，经上级批准，确认后执行

2、(C)属于安全色种类。

A、 白 B 黑 C 蓝
D、橙

3、(C)是及时发现危（wei）险、有害因素、消除事故隐患的主要措施；是实现设备环境安全化的重要保证。

A、处罚违章行为 B 安全教育 C、安全检
查 D 安全考评

4、安全信号装置和安全标志是(B)装置。

A、操作 B、警示 C 运行 D 保
障

5、(C)视认性不好，但具有安全、和平的意义。因此，它用作表示安全或者用作提示。 A、白色 B、黄色 C、绿色

D、灰色

6、工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为 85dB，现有工业企业经过努力暂达不到标准时，可适当放宽，但不得超过 (B)dB。

A、95 B、90 C 100 D 105

7、用屏蔽或者其他方法使人体与生产过程的危（wei）险因素隔离的装置称为
(C)。 A、屏蔽装置 B、警示装置 C、防护装置 D、
保险装置

8、消除和预防设备、环境的危（wei）险和有害因素的基本原那末有
(ABCE)。 A、减弱 B 传递警告和禁止信息
C、距离防护 D 教育培训 E 屏蔽和隔
离

9、安全装置可分为(ACD)种。

A、防护装置 B 警示装置 C 保险装置 D、
自动监控装置 E 个体防护设施

10、安全检查的普通分类有(ACDE)

A、日常性检查 B 例行检查 C 专业
性检查 D、季节性检查 E 节假日先后的检
查

11、(CDE)属于安全色种类。

A、白 B、黑 C、蓝 D、红
E、黄

12、故意的不安全行为是指(ACD)的不安全行为。

1

A、有目的 B 技能不纯熟 C 有
意图 D、明知故犯 E 忽略

13、安全装置可分为(BDE)

A、隔离装置 B 防护装置 C 联
锁装置 D、保险装置 E 自动监控装置

14、安全标志分(ABDE)

A、禁止标志 B、警告标志 C、通行标志 D、指令标志 E、提示标
志

15、安全信号装置和安全标志是一种积极主动的安全措施。 × 16
安全技术措施就是为消除生产过程中的各种危（wei）险、有害因素，
防止伤亡事故和职业危（wei）险，保证安全生产所采取的技术措施。
√

17、安全标志用简明醒目的颜色、几何图形符号并辅以必要的文
字说明，以提醒警告人们防止危（wei）险，注意安全。 √

18、用声、光、颜色、文字符号等，警告人们预防危（wei）险的
装置就称为警告装置。 √

19、根据事故致因理论分析，在人与物的两大系列的运动中，人的

失误是占(A)地位的。

A、绝对主要 B、相对无关 C、较重要 D、较次要

20、安全目标管理的目标是(C)。

A、主要由上级确定，下级执行 B、主要根据群众的意愿决定并执行 C、上、下级充分商议，获得一致意见基础上制定并执行 D、由下级提出，经上级批准，确认后执行

21、在火灾指数法安全评价中,根据危(wei)险可能性和危(wei)险后果严重性的各种组合，可把危(wei)险性分为(C)个等级。

A、2 B、3 C、4

D、5 22 普通作业危(wei)险性评价公式 $D = LEG$ 式中 L 是事故或者危(wei)险事件发生的可能性，E 为(C)，C 为事故可能后果的严重性。

A、事故可能浮现的频率 B、危(wei)险环境的恶劣程度 C、暴露于危(wei)险环境的频率 D、作业的艰难性

23、根据事故因果论，事故的因果类型有(A)。 A、连锁型、多因致果型、复合型 B、连锁型、多因致果型、独立突发型 C、独立突发型、多因致果型、复合型 D、多因致果型、独立突发型、连锁型

24、在安全生产工作的诸方面中，(B)起着决定性的作用，其意义重大。 A、设备安全 B、安全管理 C、安全技术 D、安全措施

25、在各种事故因果类型中，事故的发生多为(D)型。

2

A、连锁 B、多因致果 C、集中
D、复合

26、在不少事故中,(C)是造成事故的间接原因,但却是本质的原因。

A、人因 B、物因 C、管理原因
D、人因和物因

27、控制易燃易爆气体浓度是(B)的措施。

A、限制能量 B 防止能量积聚 C 控制能量释放 D、在能源上设置屏障

28、凡具备伤亡事故机理、仅仅因为侥幸而(D)的事故称为险肇事故。 A、没有发生伤亡 B 没有造成社会影响 C、未造成财产损失 D A 和 C

29、事故的特征有(ABCDE), A、事故的偶尔性、必然性
B、事故的因果性 C、事故的预测性
D、事故的潜在性、再现性 E、事故的规律性

30、在一定条件下,某种形式的能量能否产生伤害,造成人员伤亡事故,主要取决于(ACD),

A、人所接触的能量的大小 B、接触能量的种类
C、接触时间的长短和频率 D、力的集中程度 E、人员的身体状况

31、事故的因果类型有(ABD)。 A、连锁型 B 多因致果型 C 连续型 D 复合型 E、单独型

32、以下(ABCE)等方面是从管理上预防事故的对策。 A、作业程序是否正确

B、对人员的教育培训是否充分 C、是否努力使设备安全化 D、是否采用了警告装置
E、安全及职业卫生检查情况如何

33、按照事故致因,系统可以分解为(ABDE)等子系统。

A、人 B 物 C 作业对象 D 环境 E 管理

34、轨迹交叉论的基本思想认为伤害事故是许多互相关联的事件顺序发展的结果。当(AB)在各自发展过程中 轨迹),在一定时间、空间发生了接触(交叉),能量“逆流”于人体时,伤害事故就会发生。

A、人的不安全行为 B、物的不安全状态 C、作业环境

3

35、安全是相对的,危(wei)险是绝对的,事故是可以预防的。 ✓

36、根据能量转移论,能量是对人体造成伤害的根源,没有能量就没有伤害。 ✓

37、由于管理工作中时时处处都存在安全问题。因此，安全生产应 A 职工参预 B、国家强制力 C、地方行政管理该施行全员、全方位和全过程的安全管理。√ D 企业内部管理

38、实际情况中可能有少量的事故是与人的不安全行为无关的。× 、离开特种作业岗位达(B)以上的特种作业人员，应当重

39、海因里希事故法那末 1:29:300中的 300是指统计范围中的发生 新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。伤害事故的宗数。× 、A3 个月 B 半年 C 一年

40、安全生产是指从事生产经营活动过程中，为避免发生造成 D 两年 (D)的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员 、4所谓严重有害作业场所即是有(D)的作业场所。 A、有 的人身安全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。 严重危（wei）险因素 B 生产性毒物危害 C、生产性粉尘

A、人员伤害 B、财产损失 C 产品质量 危害 D B 和 C 47、《安全生产法》第三十四条规 D、A和 B 41、《中华人民共和国安全生产法》自(C)起施行。A、 定，生产、经营、储存、使用危（wei）险物品的车间、商店、仓库不得与(C) 2022 年 5月 1日 B 2022 年 6月 29日 C、2022 年 11 在同一座建造物内，并应与之保持安全距离。 A、其他的车间、商店、 月 1日 D 2022 年 1月 1日 仓库等生产经营场所 B、生产经营单位办公用房 C、员工宿舍 D、A和 B

42、我国法律规定，职业安全卫生设施必须符合(B)规定的 、4生产经营单位对(D)的安全生产工作统一协调、管理。 A、 标准。A、国际 B 国家 C 行业 D 承包单位 企业

43、工伤保险推行(D)的机制来保证保险制度的科学性和合 4 理性。 B、承租单位 A、级别费率 B、差别费率 C 浮动 C、外来生产作业人员 D、A和 B 费率 D B 和 C 、4所谓(A)是指公民按照宪法和法律的规定，可做或者不做

44、安全生产法规是运用(B)来维护企业安全生产的正常秩 某种行为， 也可要求国家和其他公民做或者不做某种行为。 A、权利 B、 序。 权利 C、义务 D、A和 C

50、所谓(C)是指国家要求公民必须履行的法律责任。 A、权利 B、权利 C、义务 D、A和 C

51、因安全生产事故受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，按照有关法律尚有获得(B)的权利。 A、国家补偿 B、民事赔偿 C、商业保险 D、A和 C

52、(B)是控制事故扩大的有效方法。 A、事故预防措施 B、事故应急救援预案 C、事故应急演练 D、事故调查处理 53、《安全生产法》对事故应急救援制度从(A)加以确认。 A、法律上 B、行政责任上 C、行政管理上 D、企业责任上 54 《安全生产法》第七十六条确立了事故统计发布制度的(D)等内容。 A、事故的归口管理 B、事故的统计管理

C、保障社会公众对事故的知情权 D、A和 C

55、对于违背安全生产法规的违法行为，必须追究其(B)。 A、行政责任 B、法律责任 C、民事责任 D、刑事责任

5

56、由于个人原因导致事故发生，造成人员伤亡或者财产损失，除根据违法性质和后果严重程度追究行政责任或者刑事责任外，个人还要承担的赔偿责任称为(C)。 A、民事赔偿 B、民事补偿 C、民事责任 D、个人责任

57、安全生产的根本目的是(ACE)。 A、保护劳动者在生产过程中的安全与健康 B、进步企业的生产效率和管理程度

C、维护企业正常的生产秩序和可持续发展空间 D、有效改善企业的产品质量 E、关系国民经济持续、快速、健康的发展

58、国家各级有关部门和企、事业单位在(ABCDE)等重大经济决策活动过程中，应执行国家关于安全生产的有关规定。 A、经济发展 B、生产建设规划 C、设备更新 D、技术改造 E、经济承包

59、企业安全生产管理的基本任务包括了(ABCDE)等方面。

A、制定安全生产的各种规程、规定和制度，并认真贯彻施行

B、积极采取各种安全工程技术措施，进行综合管理，使生产设备和设施达到本质安全化的程度

C、采取各种劳动卫生措施，不断改善劳动条件和环境，保障企业员工的身心健康 D、组织各类安全教育，进步企业全员安全素质

E、对职工伤亡及生产过程发生的各类事故进行调查、处理和统计上报

60、行政法规的主要构成包括(BCD)。 A、全国人大常委会通过颁布的法律 B、国务院颁布的有关法规

C、省、直辖市、自治区以及国务院批准的较大城市人大颁布的地方法规

D、国务院有关部门和省、直辖市、自治区以及国务院批准的较大城

市人民政府颁布的行政规章

E、省、直辖市、自治区以及国务院批准的较大城市人民政府有关
行政 部门制发的规范性文件 61 (CD)等都属于使用普遍且安全 问
题突出的特种设备。 A、电气设备 B、机床
C、锅炉和压力容器 D、起重设备 E、电焊机

62、个体防护用品按其创造目的和传递给人的能量可区分为防止
造 成(DE)等种类。 A、物理伤害

6
B、化学伤害 C、生物伤害 D、急性伤害 E、慢性伤害

63、安全生产技术标准按其法律效力可分为(CE)。 A、基 础性
标准 B、选择性标准 C、推荐性标准 D、专业性标准 E、强制性标 准 64

《危险化学品安全管理条例》的基本宗旨和目的是为了
(ACE)。 A、加强对危 (wei) 险化学品的安全管理 B、保障危 (wei)
险化学

品的安全使用 C、保障人民生命、财产安全 D、保护生产装置的正常运
行 E、保护环境 65 《危 (wei) 险化学品安全管理条例》的合用范围是
在中华

人民共和国境内(ABCDE 危 (wei) 险化学品的各个环节和过程。 A、
生产 B、经营 C、储存运输 D、使用 E、处置废弃

66、安全生产法所确认的基本原那末有(ABCDE) A、
人身安全第一的原那末和预防为主的原那末 B、权责一致的原那末
C、社会监督和综合管理的原那末 D、推动安全生产科技进步的原那

么 E、奖惩原则末 67 (BD)措施是安全生产法制得以落实的基本手段。 A、教育 B、监督
C、“三同时” D、管理 E、事故处理

68、生产经营单位的安全生产必须具备(CE)作为基本保障。
A、关注安全的社会环境 B、良好的安全生产条件 C、一定的安全组织形式
D、优秀的人员素质
E、完善的安全生产管理制度

7

) 69 《安全生产法》对生产经营单位安全生产保障体系规范主要包括了(ABCE)。 A、从业人员的安全保障 B、项目建设的安
全保障 C、设备、设施的安全保障 D、产品、服务的安全保障 E、生产经
营的安全管理保障 70 国家有关法规规定，企业对从业人员的安全教育
实行“三级教育”制度，即(ACD)。 A、入厂安全教育
B、特种作业人员训练和考核 C、车间工段安全教育 D、班组岗位安全
教育 E、时常性的安全教育

71、在实行“三级教育”时，只要符合(BCDE)条件都必须进行安全
教育培训。 A、部门更换新领导

B、新调动工种的从业人员 C、引进了新设备 D、新入厂的从业人员
E、采用新工艺、新技术、新材料的情况 72 《安全生产法》第三十
六条提出的作业知情教育是要求生产经营单位必须让员工充分了解

(ABDE 箒。 A、作业场所的危 (wei) 险因素 B、工作岗位的危 (wei) 险因

素 C、厂房的周围环境 D、相关的防范措施 E、事故应急措施 73 两个或者两个以上的生产经营单位在同一作业区域内机械生产经营活动或者施工作业，可能浮现危及对方生产或者人身安全的，应当(ACDE)

A、签订安全生产管理协议 B、推选一位现场指挥者 C、明确各方的安全生产管理职责 D、明确在现场应当采取的安全措施

E、各方应指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调

74、生产经营单位在采(使)用(ACDE)的时候，必须对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 A、新工艺 B、新厂房 C、新技术 D、新材料 E、新设备

75、特种设备所实行的安全答应证内容包括了(ABCD 箒方面。 A、设计单位具有设计特种设备的答应证 B、生产厂家具有生产特种设备的答应证

8

C、检测、检验机构具有专业资质证 D、特种设备安全使用证 E、特种设备使用单位的答应证 、生产过程中的 76

危 (wei) 险和有害因素，按导致伤亡事故和职业危害的直接原因进行分类，主要有(ABCDE 及其他危 (wei) 险和有害因素。 A、物理性危 (wei) 险和有害因素 B、化学性危 (wei) 险和有害因素 C、生物性危 (wei) 险和

D、心理、生理性危（wei）险和有害因素 E、行为性危（wei）险和有害因素

77、从业人员应履行的安全生产义务包括(ABE)等。 A、遵守安全生产规章制度

B、接受安全生产方面的教育和培训 C、排除事故 D、参加抢险救灾

E、报告事故隐患或者其他不安全因素

78、工伤保险制度的基本原那末包括了(ABCDE)等。 A、无责任补偿原那末和风险分担、互助互济原那末 B、个人不缴费原那末 和区别因工和非因工原那末

C、集中管理原那末和一次性补偿与长期补偿相结合原那末

D、确定伤残和职业病等级原那末和补偿与预防、康复相结合原那末 E、直接经济损失与间接经济损失相区别的原那末

79、追究法律责任应遵循(ACDE)等原那末。 A、主次原那末 B、因果原那末 C、责任法定原那末 D、公正原那末

E、及时、违法必究原那末

80、当生产任务与安全发生矛盾时，应首先保证生产进度，并应在 确保安全的前提下顺利进行。× 81 《职业病防治法》表达了 “安全第一，预防为主”的方针。×

82、特种作业人员必须持证上岗，无证上岗的，按国家有关规定对用人单位进行处罚。√

83、负有安全生产监督管理职责的部门的涉及安全生产的事项进行

84、安全生产的群众监督，不具有国家监察的强制法律效力，只是一种形式而已。×

85、安全生产的社会监督是依法监督。√

86、矿山、建造施工以及危（wei）险物品的生产、经营、储存单位，应根据其生产规模情况，考虑

9

设置安全生产管理机构或者装备专、兼职安全生产管理人员。×

87、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权即将从作业现场撤离。√

88、安全责任即事故责任。×

89、普通场所室内的灯具离地面的高度不低于(A)米。 A、1.8 B、2.2 C、2.5 D、0.5

90、避雷线和防雷地线应采用截面不小于(C)毫米 3 的镀锌钢绞线或者铜线。 A、4 B、16 C、25 D、30

91、人体直接接触电有(D)形式。 A、单相触电 B、两相触电 C、电弧伤害 D、A、B 和 C

92、在爆炸危（wei）险场所的绝缘导线必须穿(A)配线。 A、钢管 B、硬塑料管 C、透明胶软管 D、线槽盒

93、人体触电而不致于死亡的安全电流为(C)毫安。 A、60 B、

50 C、30 D、10

94、保护零线的统一标志为(D)色。 A、红 B、黄 C、绿 D、绿/黄

95、工作接地电阻值不大于(C)欧姆。 A、10 B、30 C、4 D、6

10

96、漏电保护器的作用是：当人体触及带电体时能在(A)秒内切断电源，从而减轻电流对人体的伤害程度。 A、0.1 B、0.5 C、1 D、5 2

97、与用电设备相联接的保护线应采用截面不小于(A)mm 的绝缘多股铜芯线。 A、2.5 B、6 C、10 D、5

98、安全电压可以由(B)获得。 A、自耦变压器 B、双绕组线圈 C、电阻分压器 D、A 或者 B

99、限制导线的最高温度就必须将通过导线的(B)限制在安全范围内。 A、电压 B、电流 C、电量 D、功率

100、机床局部照明灯具、挪动行灯、手持电动工具潮湿场所的电气设备等应采用(B)伏的安全电压。 A、12 B、24 C、36 D、48

101、用摇表测试高压设备的绝缘时，应由(B)人进行。 A、一

C、三 D、四

102、裸带电体之间、带电体与地面及其他设施之间是靠(B)绝缘的,带电体的工作电压越高,要求此间的空气距离越大。A、空间 B、空气 C、氮气 D、氧气

103、人体直接碰触带电设备或者路线的一相导体时,电流通过人体而发生的触电现象称之为(A)。 A、单相触电

11

B、两相触电 C、电弧伤害 D、电伤

104、就电气装置而言 额定电压(C)以上的为高压装置。 A、 250V B、 500V C、 1000V D、 2000V 105、就带电部位对地电压而言,额定电压()及以下的为低电压,工频()以下的电压为安全电压 ()。D A、 200V; 36V B、 250V; 36V C、 200V; 50V D、 250V; 50V

107、影响人体触电后果的因素有(ABCDE)以及作用于人体的电压等多种因素有关。 A、电流强度 B、触电的持续时间 C、电流的频率 D、电流通过人体的部位途径 E、触电者的身体状况

109、(ABCDE)及其它防护技术是防止触电事故的常用技术措施。 A、保护接地、保护接零 B、漏电保护、绝缘保护 C、屏蔽 D、安全距离 E、安全电压和标志

110、电工安全用具分(CE)等类别。 A、隔离安全用具 B、专业

安全用具 C、绝缘安全用具 D、特殊安全用具 E、普通防护安全用具

111、接地装置是由(BC)组成的整体。 A、接地源 B、接地体 C、接地元件 D、接地线 E、接地电阻

112、在(ABCDE)场所或者环境,禁止带电作业。 A、潮湿和湿气过大的室内 B、上杆登高作业

12

C、雷、雨、雪天的户外作业 D、六级及以上大风时的户外作业 E、工作位置过于狭窄

114、接地(或者接零)装置非但可以防止直接接触电,而且也可以防止间接触电。×

115、漏电保护开关非但可以防止直接接触电,也可以防止间接触电。√

116、安全电压就是电不死人的电压。×

117、短路保护装置的作用是防止电气设备和路线发生短路故障。×

118、短路保护装置的作用是有选择性地迅速断开产生短路故障的电气设备或者路线的电源,避免短路事故扩延危害。√

119、在爆炸危(wei)险场所内的绝缘导线必须穿硬塑料管配线,严禁明敷。×

120、电气设备的住手按钮必须是红色的,不许使用其它颜色的按钮。√

指示有电那末为带电。√

122、在高度触电危（wei）险和特殊潮湿的场所应采用 24 伏安全电压。
×

123、对于使用中的电气设备，应定期测定其绝缘电阻。√

124、低压带电作业也应设专人监护，即至少一人监护，一人操作。

√

125、电工登高作业时为了进步工作效率，在环境答应的情况下，
可抛递材料与工具。×

126、当使用钻床加工工件时，操作工人(B)，以保安全。 A、必须戴手套 B、严禁戴手套

C、按工件是否尖利选择应否戴手套 D、可以戴胶手套 127 压力
机传动系统中外露的传动齿轮、皮带轮、飞轮、杠杆等零件部件，其高
度在(A)米以下者均需装设防护罩。 A、2 B、2.3 C、2.5 D、3

128、机械伤害的原因是(C)。此外，也涉及环境因素。 A、人的不安全行为 B、物的不安全因素

C、人的不安全行为和物的不安全因素 D、管理失误

13

129、叉车、铲车严禁超载、偏载使用，其(C)应在规定值范围内使用。 A、最大起分量 B、货物重心 C、载荷中心 D、A和 B 130、焊
接电缆应使用整根的，中间不应有接头。如须用短线接头，那末接头

个。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

131、气瓶气体不能用尽，必须留有余压，可燃气体和助燃气体的余压为(C)Mpa。 A、 0.2 B、 0.3 C、 0.49 D、 0.6

132、紧急停车开关的形状应区别于普通控制开关，其颜色为(A)色。
A、 红 B、 绿 C、 黄 D、 黑

133、盛装腐蚀性和毒性气体(如：氯、硫化氢)的气瓶，须每(B)
年检验一次。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

134、氧气瓶的外表面漆色的颜色是(A)色。 A、 天蓝 B、 黄 C、
黑 D、 灰

135、乙炔瓶的表面温度不能超过(C)摄氏度。 A、 20 B、 30 C、
40 D、 50

137、根据现行胶管创造的国家标准规定：在气焊作业中的氧气胶管，
其漆色应为(A)色。 A、 红 B、 绿

14

C、 白 D、 黑

138、根据现行胶管创造的国家标准规定：在气焊作业中的乙炔胶管，
其漆色应为(B)色。 A、 黄 B、 绿 C、 白 D、 灰

139、切断砂轮用砂轮卡盘的直径不得小于被安装砂轮直径的 (A)。
A、 1/4 B、 1/2 C、 1/3 D、 2/3

140、在气焊作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不应小于(C)米。

2 B、3 C、5 D、10

141、在气焊作业时，乙炔瓶与明火的距离不应小于(D)米。 A、五年检验一次。×

2 B、3 C、5 D、10

142、在用的压力表当发现没有铅封、铅封损坏或者超过检验期限时，应该(A A 住手使用 B、封存 C、继续使用 D、限期使用

143、锅炉的三大安全附件是(ACD)。 A、压力表 B、温度表 C、安全阀 D、水位表 E、安全警示器

145、气瓶的安全附件有(ACD)。 A、安全泄压装置 B、压力表 C、瓶帽 D、防震圈 E、温度表

)。 15

147、氧气瓶爆炸着火事故的原因有(ABCDE)。 A、气瓶直接受热 B、瓶体受腐蚀

C、气瓶受到剧烈震动和撞击 D、超期未做检验 E、混入可燃气体

148、起重机的安全防护装置有(ABCDE)。 A、超载限制器

B、上升极限位置限制器 C、下降极限位置限制器 D、运行极限位置限制器 E、缓冲器

150、根据安全监察规定，正在使用的桥式起重机每2 年应报特种设备检测部门检测。 ✓

151、吊有重物的桥式起重机为生产需要可以从人的上空通过。×

152、盛装普通压缩气体(如：氧、氢、二氧化碳等)的气瓶，应每

153、盛装腐蚀性和毒性气体(如：氯、硫化氢)的气瓶，应每三年检验一次。×

154、当传动装置的三角胶带浮现松弛、疲劳或者断裂现象时，可以连接起来使用。×

155、砂轮的安全速度是防止砂轮因高速旋转而破裂，在离心力作用下，碎块飞甩出去而造成伤害的速度。 ✓

156、任何形式的砂轮卡盘都是成对使用，其摆布两部份的直径和压紧面的径向尺寸必须相等。 ✓

157、机械的直接安全技术措施是指在设计机器时，消除机器本身的不安全因素。 ✓

158、锅炉没有进行水处理也可以投入使用。×

159、生产过程中从皮肤吸入(C)可引起缺氧窒息而中毒。 A、铅气 B、锰尘 C、苯胺 D、一氧化碳

160、工人长期接触(D)可引起致癌。 A、β射线 B、噪音 C、一氧化碳 D、苯

161、夏季高温作业的生产车间，在设计降温措施时，首先应考虑(A)。 A、全面自然通风降温

16

B、局部自然通风降温 C、岗位机械通风降温 D、全面机械通风降温

162、慢性苯中毒引起最严重的疾病是(B)。 A、心脏病 B、白血病 C、贫血 D、脑血栓

163、已脱离粉尘作业的职工检查间隔可根据接触粉尘性质的具体情况来确定。尘肺患者复查周期普通(B)/次。 A、半年 B、一年 C、两年 D、三年

164、红外线照射皮肤时，大部份被吸收，惟独(B)%摆布被反射。 A、0.4 B、1.4 C、14 D、24

165、在高温环境中，毒物作用普通比在常温条件下(C)。 A、小 B、不变 C、大 D、不确定

166、以下金属(A)列入金属毒物类。 A、铅 B、钢 C、铜 D、铁

167、涂装作业场所空气中，产生的主要毒物质是(B)。 A、甲烷 B、甲苯 C、甲醇 D、甲醛

168、在工业生产过程中，毒物最主要是通过(A)途径进入人体的。 A、呼吸道 B、消化道 C、皮肤 D、指甲

169、防止作业场所噪声危害的根本措施是(B)。

17

A、降低噪声的频率

B、从声源着眼，降低它的噪声辐射强度 C、采取隔声措施 D、采取

吸声措施

170、消声器是一种用于有效地衰减(C)的降噪装置。 A、机械噪声 B、电磁噪声 C、空气动力噪声 D、所有类型噪声

171、生产性毒物主要通过(ABD)等途径进入人体。 A、呼吸道 B、皮肤 C、汗腺 D、消化道 E、衣服携带物

172、生产工艺过程有害因素主要有(BCD)。 A、设备因素 B、化学因素 C、物理因素 D、生物因素 E、原料因素

173、生产性噪音按其产生来源分为(ACD)等。 A、机械性噪音 B、生物性噪音 C、流体动力性噪音 D、电磁性噪音 E、化学性噪音

174、职业病发病具有(ACDE)等特点。 A、病因明确 B、病因不明确

C、所接触的病因大多可检测和识别

D、接触同一有害因素的人群有一定数量发病 E、早期诊断、及时治疗、康复较易

175、生产过程中，工人吸入高浓度的(AD)可引起缺氧窒息而中毒。 A、一氧化碳 B、氨 C、汽油 D、硫化氢 E、氮

176、不宜从事有毒化学物质的作业人员有(BD)。 A、男职工

18

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/225130214321011323>