

# 2023 年机械员考试题库

## 第一部分 单选题(80 题)

1、建筑起重机械在（ ）应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

- A.自检前
- B.验收前
- C.验收后
- D.使用前

**【答案】： B**

2、铲运机的主性能参数是（ ）。

- A.生产率 (m<sup>3</sup>/h)
- B.铲斗几何容量 (m<sup>3</sup>)
- C.发动机功率 (KW)
- D.机重 (t)

**【答案】： A**

3、《建筑法》规定：建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合（ ）规定的标准。

- A.国家
- B.行业
- C.地方
- D.企业

**【答案】： A**

4、施工电梯操作达到（ ）应该进行一级保养。

- A.48h
- B.72h
- C.120h
- D.160h

**【答案】： D**

5、结构的类型跨度不同，其拆模强度不同。对于梁等承重结构，跨度在8m以内时，不低于设计强度等级的（ ）。

- A.50%
- B.60%
- C.75%
- D.100%

**【答案】： C**

6、液压传动系统中，（ ）是执行元件。

- A.液压泵
- B.液压缸
- C.各种阀
- D.油箱

**【答案】： B**

7、物料提升机的组成中，起到提升天梁作用的工作机构是（ ）。

- A.架体
- B.吊笼
- C.自升平台
- D.卷扬机

**【答案】： C**

8、生产经营单位的从业人员不享有（ ）。

- A.知情权
- B.拒绝权
- C.请求赔偿权
- D.学习安全生产知识的权利

**【答案】： D**

9、施工机械的磨损，根据产生原因，可分为使用磨损和（ ）两种。

- A.磨料磨损
- B.粘着磨损
- C.腐蚀磨损
- D.自然磨损

**【答案】： D**

10、《安全生产法》规定：特种作业人员为按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，上岗作业的，生产经营单位将受到责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处（ ）万元以下的罚款。

- A.2
- B.5
- C.2 万以上 5
- D.2 万以上 10

**【答案】： A**

11、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

- A.负责人
- B.主要负责人

- C.项目负责人
- D.班组长

**【答案】： B**

12、（ ）宜用于形状复杂的薄壁构件和钢筋密集的特殊构件的振动。

- A.内部振动器
- B.外部附着振动器
- C.表面振动器
- D.振动台

**【答案】： B**

13、根据各类建筑起重机械的特殊性，住建部发布了《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》，该规程的标准代号是（ ）。

- A.JGJ46-2005
- B.JGJ130-2011
- C.JGJ196-2010
- D.JGJ215-2010

**【答案】： C**

14、大型起重机械现场事故应急救援领导小组中，主要负责事故发生后现场指挥工作的是（ ）。

- A.指挥组
- B.抢救组
- C.人员疏散组
- D.排障组

**【答案】： A**

15、机械设备操作人员的安全教育主要包括安全生产思想教育、技能教育等（ ）个方面的内容。

A.3

B.4

C.5

D.6

**【答案】： B**

16、灰气联合泵的工作原理为：当曲轴旋转时，泵体内的活塞作（ ）运动，小端用于压送砂浆，大端可压缩空气。

A.上下

B.左右

C.旋转

D.往复

**【答案】： D**

17、为规范管理特种设备，国家出台了（ ）。

A.《中华人民共和国特种设备安全法》

B.《产品质量法》

C.《标准化法》

D.《安全生产法》

**【答案】： A**

18、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级一共划分为（ ）个级别。

A.3 个

B.4 个

C.5 个

D.6 个

**【答案】： B**

19、分度圆周上量得的齿轮两侧间的弧长是（ ）。

- A.齿厚
- B.槽宽
- C.齿距
- D.齿宽

**【答案】： A**

20、导程、螺距、线数的关系是（ ）。

- A.导程=螺距×线数
- B.螺距=导程×线数
- C.线数=导程×螺距
- D.线数=导程+螺距

**【答案】： A**

21、项目管理不同于其他管理，其最大的特点就是（ ）。

- A.注重综合性的管理
- B.注重目标的管理
- C.注重人员的管理
- D.注重材料的管理

**【答案】： A**

22、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的（ ）。

- A.技术
- B.性能
- C.水平
- D.能力

**【答案】： B**

23、剪板机空运行正常后，应带动上刀刃空剪（ ）次，检查刀具、离合器、压板等部件正常后，方可进行剪切。

A.1~2

B.2~3

C.3、4

D.4、5

**【答案】： B**

24、推土机的作业形式中，主要用于傍山铲土、单侧弃土的是（ ）。

A.直铲作业

B.侧铲作业

C.斜铲作业

D.松土作业

**【答案】： B**

25、在国际单位制中，力矩的单位为（ ）。

A.kN

B.kg

C.km

D.N·m

**【答案】： D**

26、履带式挖掘机短距离自行转移时，应低速缓行，每行走（ ）m应对行走机构进行检查和润滑。

A.200~700

B.300~800

- C.400~900
- D.500~1000

**【答案】： D**

27、屈强比是指（ ）的比值。

- A. $\sigma_s$  和  $\sigma_e$
- B. $\sigma_s$  和  $\sigma_b$
- C. $\sigma_e$  和  $\sigma_s$
- D. $\sigma_b$  和  $\sigma_s$

**【答案】： B**

28、下列桩架中，可不用铺设轨道，在地面上自行运行的是（ ）桩架。

- A.轨道式
- B.履带式
- C.步履式
- D.走管式

**【答案】： B**

29、机械设备经济分析时，维修费是指机械设备在（ ）进行各种维修所需的费用。

- A.全寿命过程中
- B.使用过程中
- C.损坏时
- D.库存过程中

**【答案】： A**

30、（ ）是指营业收入与其相对应的成本、费用应当相互配合。

- A.确认原则



- B.相关性原则
- C.一贯性原则
- D.配比原则

**【答案】： D**

31、《建筑法》规定：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，（ ）应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

- A.建设单位
- B.施工单位
- C.监理单位
- D.勘察单位

**【答案】： A**

32、起重机拆装前应按照出厂有关规定，编制拆装作业方法、质量要求和安全技术措施，经（ ）审批后，作为拆装作业技术方案，并向全体作业人员交底。

- A.建设行政主管部门
- B.建设安监部门
- C.企业技术负责人
- D.项目经理

**【答案】： C**

33、地板刨平机和地板磨光机操作中应平缓、稳定，防止尘屑飞扬。连续工作（ ）h后，应停机检查电动机温度，若超过铭牌标定的标准，待冷却降温后再继续工作。电器和导线均不得有漏电现象。

- A.2~3
- B.2~4
- C.2~5

**【答案】： D**

- 34、以下哪种条件的建筑起重机械不需报废（ ）。
- A.属国家明令淘汰或者禁止使用的
  - B.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限
  - C.经检验达到安全技术标准规定的
  - D.达到省《建筑施工塔式起重机、施工升降机报废规程的》

**【答案】： C**

- 35、新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机，在投入使用前，必须经过（ ）试验。
- A.载重
  - B.制动
  - C.制动
  - D.坠落

**【答案】： D**

- 36、潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ ）。
- A.15mA
  - B.不大于 15mA
  - C.30mA
  - D.不大于 30mA

**【答案】： B**

- 37、企业应每（ ）编制安全生产教育培训计划，并由企业相关部门组织实施。
- A.年

- 季  
C.月  
D.旬

**【答案】： A**

38、适用范围与硅酸盐水泥基本相同的是（ ）。

- A.普通硅酸盐水泥
- B.矿渣硅酸盐水泥
- C.粉煤灰硅酸盐水泥
- D.复合硅酸盐水泥

**【答案】： A**

39、建筑工程安全生产管理必须坚持（ ）的方针。

- A.安全第一、预防为主
- B.安全生产、预防为主
- C.安全生产、群防群治
- D.安全第一、群防群治

**【答案】： A**

40、使梁发生弯曲变形的是（ ）。

- A.剪力
- B.弯矩
- C.拉力
- D.压力

**【答案】： B**

41、装载机连杆机构不包括（ ）。

- A.正转六连杆机构
- B.正转八连杆机构

反转六连杆机构  
D.反转八连杆机构

**【答案】： D**

42、工程建设强制性标准是不涉及（ ）方面。

- A.工程质量
- B.安全
- C.卫生
- D.造价

**【答案】： D**

43、潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于（ ）。

- A.220
- B.380
- C.24
- D.36

**【答案】： C**

44、能够反映机械主要情况的基础资料是机械的（ ）。

- A.台账
- B.清点表
- C.登记卡片
- D.档案

**【答案】： C**

45、大型施工现场，建议配备（ ），一旦发生故障，能够及时排除。

- A.机械维修人员
- B.机械操作人员

专职安全员  
D.技术负责人

**【答案】： A**

46、配电箱、开关箱应安装端正、牢固。固定式闸箱的中心点距地面的垂直距离应为：（ ），移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上，其中心点距地面的垂直距离为：0.8~1.6m。落地式配电箱的底座宜抬高，室内高出地面50mm以上，室外高出地面200mm以上。

- A.1.2~1.4m
- B.1.3~1.5m
- C.1.4~1.6m
- D.1.5~1.7m

**【答案】： C**

47、矩阵制项目组织适用于（ ）。

- A.大型、复杂的施工项目
- B.小型的施工项目
- C.简单的施工项目
- D.不同时承担多个需要进行项目管理工程的企业

**【答案】： A**

48、（ ）年国家质量监督检验检疫总局修编了《特种设备名录》，明确规定了特种设备的种类、类别、品种。

- A.2016
- B.2015
- C.2014
- D.2013

**【答案】： C**

、企业机械设备的高处作业及消防制度知识的教育等属于机械设备操作人员的（ ）知识教育内容。

- A.安全生产
- B.基本
- C.技能
- D.岗位

**【答案】： A**

50、建筑砂浆按用途不同，可分为砌筑砂浆、（ ）。

- A.抹面砂浆
- B.水泥砂浆
- C.石灰砂浆
- D.水泥石灰混合砂浆

**【答案】： A**

51、以下（ ）不是埋弧焊焊接的优点。

- A.质量稳定
- B.焊接生产率高
- C.无弧光
- D.无烟尘

**【答案】： D**

52、轻质石材多用作（ ）材料。

- A.墙体
- B.基础
- C.桥涵
- D.挡土墙

**【答案】： A**

- 、转盘钻孔机钻架的吊重中心、钻机的卡孔和护进管中心（ ）。
- A.允许偏差为 20mm
  - B.允许偏差小于 20mm
  - C.在同一垂直线上
  - D.可在不同的垂线上

**【答案】： C**

- 54、施工现场特别潮湿场所在使用安全电压额定值时应选用（ ）。
- A.48V;
  - B.36V;
  - C.4V;
  - D.12V

**【答案】： D**

- 55、关于旋挖钻机特点，描述错误的是（ ）。
- A.装机功率大
  - B.输出扭矩大
  - C.轴向压力大
  - D.施工效率低

**【答案】： D**

- 56、（ ）只适用于临时、应急维修，施工机械使用过程中一定要高度关注，避免因临时维修失败造成更大范围的机械故障、机械损毁；要尽快购置配件，进行彻底修理。
- A.零件弃置法
  - B.机械加工法
  - C.替代修理法

D.焊接法

**【答案】： A**

57、有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前（ ）个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期（ ）年。

A.1, 2

B.2, 3

C.3, 2

D.2, 1

**【答案】： C**

58、当绝缘隔离防护措施无法实现时，必须与有关部门协商，采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施，未采取上述措施的（ ）施工。

A.严禁

B.可以

C.应该

D.能够

**【答案】： A**

59、螺纹的公称直径是指螺纹（ ）的基本尺寸。

A.外径

B.小径

C.内径

D.中径

**【答案】： A**



60、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并双方签字确认。

- A.负责人
- B.项目管理负责人
- C.负责项目管理的技术人员
- D.项目施工人

**【答案】： C**

61、机械原始记录包括（ ）。

- A.机械使用记录和运输车辆使用记录
- B.机械台账和机械购置记录
- C.机械登记卡片和机械台账
- D.机械台账和机械统计报表

**【答案】： A**

62、配电箱与开关箱内的漏电保护器极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数（ ）。

- A.大
- B.小
- C.一致
- D.不同

**【答案】： C**

63、特种设备出厂时，应当附有的安全技术规范要求文件不包括（ ）。

- A.设计文件产品质量合格证明
- B.安装及使用维修说明
- C.特种设备制造许可证

D.监督检验证明

**【答案】： C**

64、施工总承包单位应指定（ ）监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。

- A.专职安全生产管理人员
- B.安全员
- C.机械员
- D.施工员

**【答案】： A**

65、塔式起重机工作幅度也称回转半径，指（ ）之间的水平距离。

- A.起重物边到塔式起重机回转中心线
- B.起重吊钩中心到塔式起重机回转中心线
- C.起重吊钩中心到塔式起重机边缘
- D.起重物边到塔式起重机边缘

**【答案】： B**

66、单斗反铲挖掘机的构造中，支承全机质量并执行行驶任务的是（ ）。

- A.发动机
- B.工作装置
- C.回转装置
- D.行走装置

**【答案】： D**

67、下列哪项不属于力的三要素：（ ）

- A.方向

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/226155211010010201>