

2023 年甘肃省安全员资格考试 C 证考试试题试卷(含答案)

一、判断题(20 题)

1.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

2.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

3.振动拔桩时，应垂直向上，不振不拔。

A.正确 B.错误

4.当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的 120%时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。

A.正确 B.错误

5.化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒。

A.正确 B.错误

6.安全生产就是在生产过程中不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失的状况。

A.正确 B.错误

7.一般不要将建筑拆除工程整体转包。

A.正确 B.错误

8.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

9.企业、事业等单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。

A.正确 B.错误

10.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

11.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

12.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

13.对安全培训机构及其教师的考核发证，适当收取费用。

A.正确 B.错误

14.危险源的安全风险控制策划应按照标本兼治、治本为主的原则。

A.正确 B.错误

15.《消防法》规定,施工单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

A.正确 B.错误

16.建设单位在申请领取施工许可证时,不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

17.后张预应力混凝土结构的侧模应在施加预应力之后拆除,底模应在之前拆除。

A.正确 B.错误

18.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

19.根据“关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”规定,深基坑工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑槽)的土方开挖、支护、降水工程。

A.正确 B.错误

20.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（），并保持安全距离。

A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

22.禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用（）色，背景用白色。

A.黑 B.红 C.蓝 D.灰

23.（）负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

24.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（），防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

25.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（）止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

26.某大型仓储企业有闲置厂房多处,为盘活固定资产对外出租闲置厂房,依据《安全生产法》的规定,下列做法正确的是《》

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房,考虑到保险公司业务特点,在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品,并与该企业签订专门的安全生产管理协议,约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市,双方签订专门的安全生产管理协议,规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司,在租赁合同中明确双方安全职责,并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查,发现安全问题时及时督促整改

27.《中华人民共和国建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由《》决定。

A.劳动部门 B.颁发资质证书的机关 C.中国建筑业协会 D.国务院

28.塔式蒸汽打桩机在行走时,缆风绳附近《》范围内不得站人或通行。

A.5米 B.6米 C.8米 D.10米

29.当塔式起重机使用周期超过《》时,应按规定进行一次全面检查,合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3个月

30.挖掘机上坡时,驱动轮应在后面,臂杆应在上面;挖掘机下坡时,驱动轮应在前面,臂杆应在后面。上下坡度不得超过()度。

A.10 B.20 C.30 D.40

31.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定,施工单位应当在危大工程施工前组织()编制专项施工方案。

A.工程技术人员 B.技术人员 C.项目施工人员 D.工程项目部

32.()负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理,并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

33.当地下含水层渗透性较强,厚度较大时,可采用()的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合

B.悬挂式横向截水与水平封底相结合

C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合

D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

34.物料提升机以卷扬机为动力,以底架、立柱及天梁为架体,以()为传动。

A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

35.某施工项目部采购了一批劳动防护用品,下发给作业人员使用,下列

关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是（）。

- A.检查劳动防护用品的生产日期
- B.检查劳动防护用品的合格证
- C.检查劳动防护用品的检验标志
- D.将采购物品清单作为发放台账

36.用电压降法测量变压器的直流电阻，应采用（）电源。

- A.交流 B.直流 C.高压 D.低压

37.根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于（）学时。

- A.15 B.30 C.40 D.60

38.专业单位监测应由（）委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

- A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

39.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于（）。

- A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

40.（）是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。

- A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.施工员

41.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)，当建筑物高

度超过（）时，通道口的防护棚应采用双层防护。

A.12m B.20m C.24m D.30m

42.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、（）及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

43.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20，厚度不应小于（）。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

44.高处作业的落地式操作平台高度不应大于 15m，高宽比不应大于（）。

A.2：1 B.3：1 C.4：1 D.5：1

45.行政相对人是指负有遵守行政法义务的（）。

A.行政机关的工作人员 B.法定代表人 C.自然人和法定代表人 D.公民和法人

46.乙炔瓶应安装（）防止器，并应灵敏可靠。

A.安全 B.回火 C.消防 D.高压

47.外套架本体是一个空间桁架结构，其内侧布置有多个滚轮或滑板，顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动，其（）作用。

A.定位 B.导向支承 C.支承被顶升部分的重量 D.联结下支座与塔身

48.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以 3 万元罚款的行政处罚的违法情节的是（）。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

49.狭义的法律,是指()按照法定程序制定的规范性文件,是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

A.全国人民代表大会及其常务委员会 B.县级以上人民代表大会及其常务委员会 C.国务院 D.县级以上人民政府

50.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定,下列关于消防给水系统表述错误的是()。

A.当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时,应设置消防水泵

B.消防水泵应按照一用二备的要求进行配置

C.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时,应在施工现场设置临时消防水池

D.临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

51.施工单位违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处以()的罚款。

A.10万元以上30万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.10万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

52.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分，考试不及格的，。安全 生 产模 拟考试一点通。（）。

- A.重新参加相应的安全技术培训
- B.允许补考一次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- C.允许补考两次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- D.允许补考三次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

53.拆模必须满足拆模时间所需混凝土强度，经（）同意，不得因拆模而影响工程质量。

- A.业主负责人
- B.总监代表
- C.工程技术领导
- D.项目经理

54.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产（）进行监督检查。

- A.全面
- B.工作场所
- C.项目
- D.现场

55.（）做围护结构，内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达50m。

- A.地下连续墙
- B.支护桩
- C.钢板桩
- D.土钉支护

56.基坑监测点应在（）范围内布置。

- A.从基坑边沿以外1~2倍的开挖深度
- B.从基坑边沿以外0.5~1倍的开挖深度
- C.从基坑边沿以外0.8~1.5倍的开挖深度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227021132143006056>