

一、建设项目基本情况

建设项目名称	年拆解回收 44500 台报废汽车迁建项目		
项目代码	2312-350625-04-05-367574		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	福建省（自治区）漳州市长泰县（区）武安镇乡（街道）官山工业园		
地理坐标	（东经 117°46'17.240"，北纬 24°36'22.030"）		
国民经济行业类别	C4210 金属废料和碎屑加工处理	建设项目行业类别	三十九、废弃资源综合利用业 42；85 金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理 422（421 和 422 均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批备案部门	漳州市长泰区发展和改革局	项目审批备案文号	闽发改备〔2023〕E070383 号
总投资（万元）	500	环保投资（万元）	117
环保投资占比（%）	23.4	施工工期	2024 年 6 月至 2024 年 7 月，合计 2 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地面积（m ² ）	24853.88
专项评价设置情况	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价。		
规划情况	规划名称：《长泰经济开发区总体规划》 召集审查机关：长泰县人民政府 规划名称：《漳州市长泰县工业区总体规划（2017-2030）》 审批机关：长泰县人民政府 审批文件名称及文号：长泰县人民政府关于漳州市长泰县工业区总体规划（2017-2030）的批复、泰建〔2019〕11 号		
规划环境影响评价情况	旧版规划环评名称：《长泰经济开发区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：福建省生态环境厅（原福建省环境保护厅） 审批文件名称及文号：《福建省环保厅关于长泰经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（闽环保监[2009]117 号） 新版规划环评：《漳州市长泰县工业区总体规划(2017-2030)环境影响报告书》 召集审查机关：漳州市生态环境局		

	审批文件名称及文号：漳州市长泰县工业区总体规划(2017-2030)环境影响报告书审查小组意见，漳环评〔2021〕9号。		
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、与长泰经济开发区总体规划及其规划环评符合性 (1) 与长泰经济开发区总体规划符合性 ①土地利用 项目租赁漳州贾拉木业有限公司场地、厂房进行生产，根据根据漳州贾拉木业有限公司不动产权证，项目用地性质为工业用地，符合长泰经济开发区土地利用规划要求。 ②产业布局 项目位于长泰经济开发区官山工业园，官山工业园主导产业为造纸及纸制品、机械电子、纺织服装。本项目属于废旧资源综合利用行业，低耗能、低污染，是发展循环经济的重要行业，与开发区产业布局规划不相违背。 因此项目符合长泰经济开发区总体规划要求。 (2) 与长泰经济开发区总体规划环评及其批复符合性 根据《福建省环保厅关于长泰经济开发区规划环境影响报告书审查意见的函》（闽环保监[2009]117号），开发区，禁止引入重污染型、排放重金属和持久性污染物产业，禁止除树脂涂料或水性涂料配制、合成材料分装、日用化学品的武力搅拌、混合、分装以外的其它精细化工，重点发展机械电子、造纸及纸制品、文体用品及日用品、建材、纺织服装、精细化工及塑料制品六类产业。 项目建设与规划环评及其审查意见的符合性分析详见表 1.1-1。 表 1.1-1 符合性分析情况一览表		
	项目	规划环评内容	项目建设内容
	产业定位	禁止引入重污染型、排放重金属和持续性污染物的产业	本项目为开发区现有企业迁建项目；项目无工业废水外排，废气污染量小，不属于重污染型、排放重金属和持续性污染物企业
		发展机械电子(金属制品、光电照明)、纸制品、纺织服装、塑料制品为主的产业	本项目属于废旧资源综合利用行业，低耗能、低污染，是发展循环经济的重要行业，与开发区产业布局规划不相违背。
	准入	禁止除树脂涂料或水性涂料配	项目不属于精细化工企业

	条件	制、合成材料分装、日用化学品的物料搅拌、混合、分装以外的其他精细化工企业入区		
		禁止大气和噪声污染大的企业	项目不属于大气和噪声污染大的企业	符合
2、与漳州市长泰县工业区总体规划（2017-2030）环评符合性				
项目建设与漳州市长泰县工业区总体规划（2017-2030）规划环评审查小组意见符合性分析详见表 1.1-2。				
表 1.1-2 项目与规划环评审查小组意见符合性分析一览表				
	序号	审查意见		项目符合性
	1	优化产业结构。根据区位特点、资源禀赋、环境容量进一步优化主导产业，加强产业集聚发展。建议取消规划的造纸产业，禁止除树脂涂料配制、合成材料分装，日用化学品的物理搅拌、混合、分装以外的其他精细化工企业入区，严格控制精细化工产业规模。建议取消官山园区工业发展定位，严格控制现有企业规模并逐步调整、搬迁。		本项目属于废旧资源综合利用行业，低耗能、低污染，是发展循环经济的重要行业，与园区规划不相违背，符合近期规划
	2	优化空间布局。落实《报告书》提出的用地调整及产业布局等要求。规划实施应尽可能保留现有山体、水域等生态用地。妥善处理工业用地与居住用地混杂的问题，加快现有建设项目环境防护距离内的居民搬迁，合理规划足够距离的环保控制带，并做好规划控制，促进区域人居环境的持续改善和提升。		项目租赁场地、厂房进行生产，不涉及山体、水域等生态用地。
	3	严格生态环境准入。加快推进区内产业转型升级，逐步淘汰不符合区域发展定位和环境保护要求的产业。落实《报告书》提出的生态环境准入要求，入区项目应达到国内同行业清洁生产先进水平，禁止引入排放重点重金属和持久性污染物的项目，禁止新、扩建以排放氮、磷为主要污染物的项目，严格控制污水排放量大的项目。		本项目为开发区现有企业迁建项目；项目无工业废水外排，废气污染量小，不属于重污染型、排放重金属和持续性污染物企业
	4	严守环境质量底线。开发区应提请当地政府开展流域水环境综合整治，确保流域水环境质量持续改善，在国控洛滨断面水质稳定达标前，园区禁止审批新增排放不达标水污染物因子的项目。根据国家和福建省、漳州市关于大气、水、土壤等污染防治政策要求，强化污染物排放总量管控，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等的排放量。		本项目为开发区现有企业迁建项目；项目无工业废水外排，废气污染量小
其他符合性分析	1、“三线一单”符合性分析			
	①生态保护红线 项目位于官山工业区，用地性质属工业用地。项目不在自然保护区、风景名胜區、饮用水水源保护区等生态保护区內，满足生态保护红线要求。			

	②环境质量底线 项目所在区域环境质量底线：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目为开发区现有企业迁建项目，污染物排放量较小；项目在采取相应的污染治理措施并实现达标排放后，对环境影响不大，不会改变该区现有环境功能，不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 项目用水来自市政供水管网，建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行措施，有效控制污染。项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 A、根据福建省发展和改革委员会印发的《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（2018年3月），列入福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单有永泰县、泰宁县、周宁县、柘荣县、永春县、华安县、屏南县、寿宁县、武夷山市等9个县（市），项目位于漳州市长泰区，不在其负面清单所列县市内，项目选址不属于环境功能区划需要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求，符合当前国家产业政策要求，不属于禁止开发建设项目。 B、根据项目选址，查询福建省三线一单数据应用系统（http://112.111.2.124:17778/sxyd/#/），项目位于长泰区重点管控单元1（ZH35060520002），根据分析结果项目不占用生态红线，符合管控要求，其与管控单元空间布局约束要求相符性分析详见表1.1-3。 C、项目位于官山工业区，根据《漳州市人民政府关于印发漳州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（漳政综〔2021〕80号）及其更新细化成果，其位于漳州市长泰区工业区重点管控单元，根据分析项目符合管控要求，其与管控单元空间布局约束等要求相符性分析详见表1.1-3。 综上所述，项目符合“三线一单”要求。
--	--

其他符合性分析	表 1.1-3 “三线一单”分区管控符合性分析						
	序号	漳政综〔2021〕80 号及福建省三线一单数据应用系统要求			漳政综〔2021〕80 号更新细化成果要求	项目情况	符合性分析
	1	漳州市长泰区工业重点管控单元	空间布局约束	1.主要发展电子信息、智能制造、新材料、文旅用品、新能源、精细化工、高端装备、建材家居、保健食品等产业。 2 禁止引入排放重点重金属和持久性污染物的项目，禁止新、扩建以排放氮、磷为主要污染物的项目，严格控制污水排放量大的项目。禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业项目。 3.禁止引入涉气型重污染企业和高 VOCs 排放的建设项目。兴泰工业园禁止引入大气污染型项目。 4.禁止除树脂涂料配制、合成材料分装，日用化学品的物理搅拌、混合、分装以外的其他精细化工企业入区，严格控制精细化工产业规模。 5.居住用地与工业用地之间应设置环保控制带，环保控制带内不得布设大气污染型和高风险项目。居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。	1.主要发展电子信息、智能制造、新材料、文旅用品、新能源、精细化工、高端装备、建材家居、保健食品等产业。 2.禁止引入排放重点重金属和持久性污染物的项目，禁止新、扩建以排放氮、磷为主要污染物的项目，严格控制污水排放量大的项目。禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业项目。 3.禁止引入涉气型重污染企业和高 VOCs 排放的建设项目。兴泰工业园禁止引入大气污染型项目。 4.禁止除树脂涂料配制、合成材料分装，日用化学品的物理搅拌、混合、分装以外的其他精细化工企业入区，严格控制精细化工产业规模。5.居住用地与工业用地之间应设置环保控制带，环保控制带内不得布设大气污染型和高风险项目。居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。	项目位于长泰经济开发区官山工业园，为开发区现有企业迁建项目，属于废旧资源综合利用行业，低耗能、低污染，是发展循环经济的重要行业，不属于造纸、制革、电镀、漂染、化工行业禁止的产业；项目租赁漳州贾拉木业有限公司场地、厂房进行生产，周边均为园区其他工业企业，周边 200m 范围内没有环境敏感点。	基本符合

	2		污 染 物 排 放 管 控	1.新建化工项目要执行大气污染物特别排放限值。 2.新增二氧化硫、氮氧化物排放量，按不低于 1.5 倍调剂，新增 VOCs 排放量实行倍量替代。 3 工业企业新增化学需氧量、氨氮排放量，按不低于 1.2 倍替代。 4.园区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准要求。	1.新建化工项目要执行大气污染物特别排放限值。 2.新增大气污染物排放量实行总量控制，落实相关规定要求。3.工业企业新增化学需氧量、氨氮排放量，实行总量控制，落实相关规定要求。 4.园区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准要求。	项目不属于化工项目，为开发区现有企业迁建项目，生活污水经处理后排入东区污水处理厂处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准要求	符合
	3		环 境 风 险 防 控	1.对单元内具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 2.规范配套应急池，建设企业、污水处理站和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流，防止事故废水直接排入水体，完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。要求涉重金属企业安装特征污染物在线监控设施。	1.对单元内具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。2.规范配套应急池，建设企业、污水处理站和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流，防止事故废水直接排入水体，完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。要求涉重金属企业安装特征污染物在线监控设施。	项目严格按照分区防渗原则，做好厂区车间地面防腐防渗措施，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制；已发设立应急组织机构，编制突发环境事件应急预案，建设突发事件应急物资储备库；项目租赁漳州贾拉木业有限公司场地、厂房进行生产，其生活污水、事故废水、雨水收集后，依托漳州贾拉木业有限公司污水收集管线、事故废水收集管线、雨水管线、初期雨水池、事故应急池等进行处置	符合

	4		资源开发效率	1.推进园区内实施集中供热，提高能源利用率。已建成的分散供热锅炉要在集中供热项目供热管线覆盖后逐步关停。 2.禁止使用、销售高污染燃料，禁止新建、扩建高污染燃料燃用设施。 3.节约集约利用土地，提高土地资源开发利用效率。	1.推进园区内实施集中供热，提高能源利用率。已建成的分散供热锅炉要在集中供热项目供热管线覆盖后逐步关停。 2.禁止使用、销售高污染燃料，禁止新建、扩建高污染燃料燃用设施。 3.节约集约利用土地，提高土地资源开发利用效率。	项目租赁漳州贾拉木业有限公司场地、厂房进行生产，生产运营过程能源为电，不使用高污染燃料	符合
	5	长泰区重点管控单元 1	空间布局约束	包括坂里乡除优先保护单元外全部区域，岩溪镇、枋洋镇内城镇建设用地区域：1.城市建成区禁止新建、扩建高污染、高风险的涉气项目，逐步引导现有大气污染较重的企业限期内整改达标。2.严禁在人口聚集区新建涉及危险化学品的建设项目。3.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。4.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。	长泰区重点管控单元 1 主要包含岩溪镇： 1.城市建成区禁止新建、扩建高污染、高风险的涉气项目，逐步引导现有大气污染较重的企业限期内整改达标。 2.严禁在人口聚集区新建涉及危险化学品的建设项目。 3.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 4.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。	项目为开发区现有企业迁建项目，属于废旧资源综合利用行业，低耗能、低污染，是发展循环经济的重要行业；项目租赁漳州贾拉木业有限公司场地、厂房进行生产，周边均为园区其他工业企业，周边 200m 范围内没有环境敏感点；项目废气污染主要为颗粒物、非甲烷总烃，污染物排放量小，不涉及危险化学品。	符合

其他符合性 分析	2、产业政策分析 项目为报废机动车拆解回收利用项目，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》：鼓励类第四十三大类：环境保护与资源节约综合利用，第 5 点：区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设，对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》：鼓励类第四十二大类：环境保护与资源节约综合利用，9. 再制造：报废汽车、退役民用飞机、工程机械、矿山机械、农业机械、机床、文办设备及耗材、盾构机、航空发动机、工业机器人、火车内燃机车等废旧设备及零部件拆解、再利用、再制造，本项目属于其中鼓励类项目，生产能力、工艺不在淘汰生产能力、工艺之列，不属于重复投资的项目；项目产业、所选用的机器设备及采用工艺均属允许类，不属于工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010 年本）里的落后生产工艺装备和产品，项目建设符合国家的产业政策和环保政策。因此，项目的建设符合国家相关规划和产业政策。 3、选址符合性分析 （1）土地利用符合性 项目选址于福建省漳州市长泰区官山工业园，根据长泰工业区分区土地利用规划图，项目所在地土地利用规划为工业用地；根据出租方不动产权证，项目所在地土地用途为工业，项目选址符合当地土地利用规划。 （2）周边项目环境相容性 项目位于福建省漳州市长泰区官山工业园。项目北侧为漳州市东大洋建材有限公司，东侧隔安华路为寨山，南侧为园区规划工业用空地，西侧为漳州市厦宇石材机械有限公司、漳州市燕南工贸有限公司、漳州众立机械工业有限公司，项目建设与周边环境相辅相成；项目所在区域周围环境质量现状良好，有一定的环境容量，本项目为开发区现有企业迁建项目，建设可满足当地环境功能区划要求，由此可见，本项目与周边环境是相容的。
---------------------	--

其他符合性分析

4、与产业规范的相符性分析

本评价对照《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB 22128-2019)、《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》(HJ348-2022)要求，具体分析见表 1.1-4 和表 1.1-5。

表 1.1-4 项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）的相符性分析

项目	序号	污染控制技术规范	本项目拟建设情况	结论
总体要求	1	报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效	项目拆解遵循减量化、资源化和无害化的原则。，优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染	符合
	2	报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内	本项目为开发区现有企业迁建项目，项目租赁漳州贾拉木业有限公司场地、厂房进行生产；项目选址于福建省漳州市长泰区官山工业园，不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域	符合
	3	报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理	项目拆解过程均在封闭车间内进行	符合
	4	报废机动车回收拆解企业应根据 HJ 1034、HJ 1200 等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置	项目运营后将按照 HJ 1034、HJ 1200 等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污；根据分析，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物严格按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置	符合
	5	报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作	项目严格依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作	符合
	6	报废机动车回收拆解企业应依据。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应対大气、土壤、地表水和地下水造成污染	项目严格按照 GB 22128 等相关规定开展拆解作业，项目设有成品贮存间等用于贮存拆解产物，车间按照分区防渗原则采取防渗措施	符合
	7	报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度	项目严格执行“三同时”环境管理制度，并采取相应的污染治理措施	符合
	8	报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求	项目拆解将严格执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求	符合

基础设施 污染控制 要求	1	报废机动车回收拆解企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区应包括： a) 整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）； b) 动力蓄电池拆卸区； c) 铅蓄电池拆卸区； d) 电池分类贮存区； e) 拆解区； f) 产品（半成品；不包括电池）贮存区； g) 破碎分选区； h) 一般工业固体废物贮存区； i) 危险废物贮存区。	项目厂区设有未拆解报废汽车贮存间（分为传统燃料机动车区和电动汽车区），拆解车间 1、2（内规划有动力蓄电池拆卸区、铅蓄电池拆卸区），危废间（内设铅酸蓄电池贮存区），锂电池贮存区，成品贮存间（内设一般固废建），项目不进行破碎分选	符合
	2	报废机动车回收拆解企业厂区内功能区的设计和建设应满足以下要求： a) 作业区面积大小和功能区分应满足拆解作业的需要； b) 不同的功能区应具有明显的标识； c) 作业区应具有防渗地面和油水收集设施，地面应符合 GB 50037 的防油渗地面要求； d) 作业区地面混凝土强度等级不低于 C20，厚度不低于 150 mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于 C30，厚度不低于 200 mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行； e) 拆解区应为封闭或半封闭建筑物； f) 破碎分选区应设在封闭区域内，控制工业废气、粉尘和噪声污染； g) 危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水处理设施处理； h) 不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时还应满足 GB 18597 中其他相关要求； i) 铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满足 HJ 519 中其他相关要求； j) 动力蓄电池拆卸、贮存区应满足 HJ 1186 中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理； k) 各贮存区应在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。	项目拆解作业区面积满足《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）要求，详见表 11-5；拆解车间为封闭车间，车间内按照不同功能进行划分并设有标识；按照分区防渗原则，采取防腐防渗措施，防渗级别满足相关国家要求；危废间内设有不同分区，设有相应标识，危废分类贮存，并设有相应倒流、收集措施。	符合
	3	报废机动车回收拆解企业内的道路应采取硬化措施，如出现破损应及时维修。	项目厂区道路采取硬化措施，并定期进行维护保养，发现破损及时维修	符合
	4	报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水	厂区雨污分流，并设有一容积不小于 191m ³ 初期雨水池	符合
	拆解过程 污染控制 要求	1 传统燃料报废机动车在开展拆解作业前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。	按要求进行检查、处理	符合

		2	报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。	按要求进行检查、处理	符合
		3	报废电动汽车在开展拆解作业前，应采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。	按要求进行检查、处理	符合
		4	动力蓄电池不应与铅蓄电池混合贮存。	厂区设有危废间、锂电池贮存间分别贮存铅蓄电池和锂电池	符合
		5	报废机动车回收拆解企业不应在未完成各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。	项目只拆解，不进行破碎、熔炼	符合
		6	报废机动车回收拆解企业不应焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。	严格按照要求进行，不焚烧任何废物	符合
		7	报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的应按一般工业固体废物进行管理。	拆解产物严格分类贮存，废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等按照一般固废管理	符合
		8	报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品宜集中收集。	拆解产物严格分类贮存，拆解生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板等危险废物贮存在危废间，并委托有资质单位处置	符合
		9	报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。	项目不对电池进行再拆解，拆解出来的铅酸电池暂存在危废间并设有硫酸事故池，锂电池贮存在锂电池贮存间	符合
		10	报废机动车拆解产生的产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。	项目设有成品贮存间、一般固废间、危废间对拆解产物进行分类贮存，并按照相关要求进行处理处置	符合
		11	报废机动车拆解产物应符合国家及地方处理处置要求，其中主要拆解产物特性及去向见附录A。如报废机动车回收拆解企业具备与报废机动车拆解处理相关的深加工或二次加工经营业务，应当符合其他相关污染控制要求。	项目严格按照相关法律法规进行拆解，对拆解产生的	符合
		12	报废机动车油箱中的燃料（汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等）应分类收集。	油箱中的燃料分类收集	符合
	企业污染物排放要求	1	水污染物排放要求： 报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放。	目整个生产均在厂房内进行，拆解过程不进行清洗，设有初期雨水收集池，生活污水排入东区污水处理厂	符合
		2	大气污染物排放要求： 1 报废机动车回收拆解企业排放废气中颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等应符合 GB 16297、GB 37822 规定的排放要求。地方污染物排放标准有更严格要求的，从其规定。 2 报废机动车回收拆解企业应在厂区及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、降尘、集尘措施，拆解过程产生的粉尘等应收集净化后排放。 3 报废机动车回收拆解企业的恶臭污染物排放应满足 GB 14554 中的相关要求。 4 报废机动车回收拆解企业应依照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不应直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规定进行管理。	项目运行产生的废气很少，对周边环境影响小，主要废气是废油回收时泄漏产生的废油液散发废气、切割废气、安全气囊引爆产生的尼龙粉尘以及异味；类比现有项目排污监测等可知，项目厂界废气可以满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准要求。	符合

		3	噪声排放控制要求: 1 报废机动车回收拆解企业应采取隔音降噪措施,减小厂界噪声,满足 GB 12348 中的相关要求。 2 对于破碎机、分选机、风机等机械设备,应采用合理的降噪、减噪措施。如选用低噪声设备,安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等。 3 在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件,采取屏蔽隔声措施等。 4 对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节,宜采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施,如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施;加强工人的防噪声劳动保护措施,如使用耳塞等。	项目通过采取隔声减振等综合治理措施,降低厂界噪声	符合
		4	固体废物污染控制要求 一般工业固体废物中不应混入危险废物。拆解过程中产生的一般工业固体废物应满足 GB 18599 的其他相关要求;危险废物应满足 GB 18597 中的其他相关要求。	项目严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)对固废进行处理处置	符合
	企业环境管理要求	1	固体废物管理要求 1 企业应建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度,采取以下措施防止造成环境污染: a) 建立一般工业固体废物台账记录,应满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求; b) 分类收集后贮存应设置标识标签,注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息;贮存过程应采取防止货物和包装损坏或泄漏。 2 企业应建立、健全污染环境防治责任制度,采取以下措施严格控制危险废物造成环境污染: a) 制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录,应满足 HJ 1259 相关要求; b) 交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理,并签订委托处理合同; c) 拆解过程产生的固体废物危险特性不明时,按照相关要求开展危险废物鉴别工作; d) 转移危险废物时,应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。	项目按照要求建立健全污染环境防治责任制度,制定固废管理计划和建立固废台账记录,分类收集贮存相应固废,危废废物委托有资质单位进行处置。	符合
		2	环境监测要求 1 报废机动车回收拆解企业应按照 HJ819 等规定,建立企业监测制度,制定自行监测方案,对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测,保存原始监测记录,并公布监测结果,监测报告记录应至少保存 3 年。 2 自行监测方案应包括企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标(含特征污染物)、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果信息公开时限、应急监测方案等。 3 报废机动车回收拆解企业不具备自行监测能力的,应委托具有监测服务资质的单位监测。	项目按照相关要求建立企业监测制度,制定自行监测方案,委托有资质单位对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测,保存原始监测记录,并公布监测结果,监测报告记录应至少保存 3 年。	符合
		3	技术人员管理要求 报废机动车回收拆解企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境 应急处理等理论知识和操作技能培训。培训应包含以下内容: a) 有关环境保护法律法规要求; b) 企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施; c) 环境污染物的排放限值; d) 污染防治设备设施的运行维护要求; e) 发生突发环境事件的处理措施等。	项目定期对员工进行环境保护相关的法律法规、环境 应急处理等理论知识和操作技能培训	符合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227060064165006114>