

1、下列属于苯的性质的是（ ）

A.溶解于水

B.比水轻

C.有毒

D.具有芳香气味

2、对装配点燃式发动机的在用汽车的排气污染物进行简易工况法检验的方法有（ ）。

A.稳态工况法

B.瞬态工况法

C.简易瞬态工况法

D.自由加速工况法

3、切割更换后时，（ ）可以采用搭接的方式进行连接。

A.行李舱地板

B.前纵梁

C.门槛外板

D.前后地板

4、使用测量系统时应该（ ）。

A.每次测量都要准确

B.对同一点要多次测量

C.对安装点进行测量，其他可以不测

D.全部的测量点都要测量

5、乘用车台试检验制动力，在空载下达到（ ）时，制动性能合格。

A.制动力总和大于 60%

B.前轴制动力与轴荷百分比大于等于 60%

C.各轮阻滞力均不应大于 5%

D.后轴制动力与轴荷百分比大于等于 20%

6、从事危险货物运输车辆维修的汽车维修经营者，除具备维修经营一类维修经营业务的开业条件外，还应备下列哪些条件（ ）

A.有与其作业内容相适应的专用维修车间和设备、设施，并设置明显指示性标志

B.有完善的突发事件应急预案，应急预案包括报告程序、应急指挥以及处置措施等内容

C.有健全的管理制度

D.有齐全的安全操作规程

E.有相应的安全管理人员

7、导致等离子切割枪上电极和喷嘴过快损坏的原因有（ ）。

A.压缩空气中有水

B.切割速度太快

C.切割板件太厚

D.操作者水平太低

8、下列（ ）属于热塑性塑料。

A.聚乙烯

B.聚氯乙烯

C.聚四氟乙烯

D.聚氨酯

9、下列物体能准确地展成平面图形的是（ ）。

A.柱面

B.螺旋面

C.锥面

D.圆环面

10、更换车身板件时，可以用（ ）进行分离。

A.等离子切割机

B.气动切割锯

C.焊点转除钻

D.打孔器

11、用平板检测台来检测车辆的悬架特性，其标准限值为（ ）。

A.吸收率不小于 40%

B.同轴左右轮吸收率之差不得大于 15%

C.悬架效率不小于 45%

D.同轴左右轮悬架效率之差不得大于 20%

12、下列哪些描述是汽车用中涂漆的作用（ ）

A.提高面漆层的鲜映性和丰满度

B.提高面漆的平整度和光滑度

C.能够封闭底漆层上的小缺陷

D.能提高汽车的耐水性

13、通常车辆外观的检验分为（ ）几大部分。

A.轴距差检查

B.车辆底盘下方检查

C.外观检查

D.车辆动态检查

14、底材经表面预处理，要求达到（ ）。

A.无油

B.无锈

C.无水

D.无尘

E.有一定的粗糙度

F.没有污物

15、（ ）是零件的加工精度要求。

A.形位公差

B.平面平整度

C.尺寸精度

D.表面粗糙度

16、关于转向盘自由转动量的检测，下列说法正确的是（ ）。

A.汽车应保持直线向前状态，置于平坦、干燥和清洁的硬质路面上

B.将转向力-角仪安装在转向盘上

C.转动转向盘至中间位置

D.将转向盘转至一侧

17、加强型塑料件的维修方法有（ ）。

A.单面维修

B.双面维修

C.板件切割

D.板件更换

18、对于装配点燃式发动机的在用汽车进行排气污染物测量时,()的浓度通常采用电化学的原理来测定。

A.CO

B.HC

C.NOX

D.O2

19、利用发动机综合性能分析仪,可以进行()

A.无外载测功

B.进气歧管真空度波形测定与分析

C.电控供油系统各传感器的参数测定

D.点火系统测试

E.故障解码

20、下列检定形式哪些是按管理形式划分的计量检定()

A.周期检定

B.强制检定

C.仲裁检定

D.非强制检定

E.随后检定

21、通过汽车车身钣金整形校正的损坏,主要是由()引起。

A.锈痕

B.变形

C.凹陷

D.凸起

22、机动车维修企业质量信誉考核等级分为（ ）

A.优良

B.中等

C.合格

D.基本合格

E.不合格

23、阴极电泳涂装的优点：()

A.涂膜厚度均匀

B.泳透力好

C.涂料利用率高

D.复杂内脏结构的工件比较适宜

24、()属于超高强度钢。

A.高塑性钢

B.多相钢

C.双相钢

D.硼钢

25、静电涂装与空气涂装相比，具有下列哪些优点：()

A.涂装效率和涂料利用率高

B.雾化效果好，涂抹质量高

C.废漆量少，环境污染小，三废处理费用低

D.被涂物的凸起部位、端部和角部都能良好地涂上漆

26、() 属于液压泵。

A.节流阀

B.齿轮式泵

C.叶片式泵

D.柱塞式泵

27、下列哪些计量检定的形式是按检定性质划分的()

A.首次检定

B.强制检定

C.非强制检定

D.随后检定

E.周期检定

28、仪器设备应有清晰的铭牌，铭牌内容包括()。

A.型号

B.出厂编号

C.传感器精度

D.出厂日期

E.制造厂名

29、传声器可分为()。

A.电动式传声器

B.压电式传声器

C.电容式传声器

D.电阻式声器

30、下列氧化物中属于酸酐的有：()

A.CO₂

B.SO₃

C.P₂O₅

D.SiO₂

31、下列()属于化合物。

A.氢气

B.氮气

C.水分子

D.二氧化碳分子

32、配气机构按气门的布置分有哪两种形式()

A.中置气门式

B.侧置气门式

C.顶置气门式

D.下置气门式

33、一个合格的车身校正设签要配备()

A.高精度、全功能的校正工具

B.多功能的固定器和夹具

C.多功能、全方位的拉伸装置

D.精确的三维测量系统

E.高效的涂装设备

34、《汽车维修行业计算机管理信息系统技术规范》规定，汽车维修行业计算机管理信息系统由以下哪些组成（ ）

- A.汽车维修行业管理信息系统
- B.维修费用结算系统
- C.汽车维修企业管理信息系统
- D.维修救援网络系统
- E.配件管理信息系统

35、机动车维修职业道德范畴主要有以下几个方面（ ）

- A.机动车维修职业的义务和良心
- B.机动车修职业信誉和尊严
- C.机动车维修职业责任和情感
- D.机动车维修职业能力
- E.机动车维修职业行为

36、涂料的固体分含量的高低对（ ）有影响。

- A.涂料用量
- B.涂饰次数
- C.涂层膜厚
- D.遮盖力
- E.光泽度

37、（ ）属于热塑性塑料。

- A.聚乙烯（PE）
- B.丙烯腈丁二烯苯乙烯（ABS）

C.玻璃纤维加强塑料 (SMC)

D.聚氯乙烯 (PVC)

38、车身上 () 可能是用塑料制造的。

A.前纵梁

B.翼子板

C.后侧围板

D.保险杠

39、下列说法正确的是 ()

A.活塞上止点是指活塞顶平面运动到离曲轴中心最远点位置

B.活塞在上、下两个止点之间距离称活塞冲程

C.一个活塞在一个行程中所扫过的容积之和称为气缸总容积

D.一台发动机所有工作容积之和称为该发动机的排量

40、按照《机动车维修管理规定》，申请从事汽车维修经营业务或者其他机动车维修经营业务的，应当符合下列哪些条件 ()

A.有与其经营业务相适应的维修车辆停车场和生产厂房

B.有与其经营业务相适应的设备、设施

C.有完善的突发事件应急预案，应急预案包括报告程序、应急指挥以及处置措施等内容

D.有必要的技术人员

E.有健全的维修管理制度，有必要的环境保护措施

41、高强度、低合金钢适合采用 () 焊接方式。

A.气体保护焊

B.氧乙炔焊

C.电阻点焊

D.电弧焊

42、关于使用剪床的注意事项，()叙述是正确的。

A.剪床传动系统中的离合器和制动器要经常检查调整

B.剪切时根据板料的厚度来调整上、下剪刀的间隙，剪薄板取 0.5mm 以下

C.剪切板料时，切线的两端应对准下剪刀刃

D.当剪切线距离板料边缘很近时，要注意压紧装置的压脚能否压住板料

43、电子式车速里程表依靠电子形式传递信号，由()等组成。

A.软轴

B.车速（转速）传感器

C.导电元件

D.车速里程表表头

44、不影响空气喷枪出漆量的因素有()

A.主雾化孔

B.辅助气孔

C.喷枪口径

D.针阀行程

E.空气压力

45、更换()时，必须要用测量的方法进行定位。

A.后纵梁

B.后侧围板

C.散热器支架

D.门槛外板

46、汽油的主要性能有（ ）

A.抗压性

B.抗爆性

C.蒸发性

D.粘度

47、麦弗逊撑杆式中心量规除了可以检测前减振器支座外，还可以检查（ ）。

A.纵梁

B.散热器支架

C.后减振器支座

D.车地板

48、切割更换后，（ ）可以采用搭接的方式进行焊接。

A.行李舱地板

B.前纵梁

C.门槛板

D.风窗立柱

49、失信的危害有（ ）

A.破坏了企业正常经营，败坏了企业的声誉，引发信任危机

B.严重影响社会的投资和消费，企业失去今后的市场

C.严重干扰正常消费体系的发展，甚至造成社会风气的败坏和道德水平的滑坡

D.维修质量下降，维修质量事故增加

E.管理质量下降

50、换档时齿轮应啮合灵便，() 装置应有效，不允许有乱档和自行跳档现象；运行中应无异响；换档杆及其传动杆件不应与其它部件干涉。

- A.互锁
- B.自锁
- C.倒档锁
- D.排挡锁
- E.防盗锁

51、下面情况属于守法经营，接受监督的范畴的是()

- A.全面公开机动车维修作业规范、收费标准、监督电话
- B.严格按照国家有关规定合理结算费用，依法开具发票
- C.自觉接受行政监督、舆论监督、社会监督
- D.公正签订并忠实履行机动车维修合同
- E.不作虚假广告宣传

52、下列说法正确的是()。

- A.球形燃烧室不组织空气涡流
- B.球形燃烧室混合气形成属于空间雾化混合方式
- C.球形燃烧室工作起来比较柔和
- D.球形燃烧室起动性能不好

53、脱脂处理时，如果脱脂剂浓度过高，会造成下列哪些危害：()

- A.脱脂效果不佳
- B.增加后续水洗水的负担
- C.污染表调液

D.污染磷化液

54、下列（ ）属于化学腐蚀。

A.氧化反应

B.酸雨腐蚀

C.气体的腐蚀

D.非电解质腐蚀

55、防腐蚀操作的关键是对金属表面进行（ ）预处理。

A.打磨

B.清洗

C.采用转化涂层

D.加热

56、检测前照灯光束照射位置的方法有（ ）。

A.屏幕法

B.用自动追踪光轴式前照灯检测仪检测

C.投影法

D.人工目视

57、解决柴油机燃烧组织困难的途径有（ ）

A.组织空气在气缸中的流动

B.采用干式气缸套

C.提早把柴油机喷入气缸

D.采用高喷油压力

58、在下列涂料的组分中，不能单独成膜的物质是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236023021232010044>