

2023 年版陕西省安全员 B 证考试 [内部通关]培训模拟题库含答案必 考点

1、【多选题】下列属于安全许可证取得条件的是（ ）（ ABC ）

- A、建立、健全安全生产责任制
- B、保证本单位安全生产条件所需资金投入
- C、参加工伤保险
- D、施工监理单位需配备专人负责安全生产
- E、施工单位必须为工程质量投保

2、【多选题】关于施工单位职工安全生产培训下列说法正确的是：（ ）
（ CDE ）

- A、施工单位自主决定培训
- B、培训制度无硬性规定
- C、施工单位应当加强对职工的教育培训
- D、施工单位应当建立、健全教育培训制度

E、未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

3、【多选题】压力容器在使用中应执行的规章制度包括()。(ABCDE)

A、压力容器的安全操作规程

B、压力容器的运行、维修制度

C、压力容器的事故报告制度

D、操作人员的岗位责任制

E、压力容器的定期检验制度

4、【多选题】土石的分类是按下列哪些原因来分类：()。(ABC)

A、坚硬程度

B、开挖方法

C、使用工具

D、坚硬系数

E、质量密度

5、【多选题】在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用《安全生产法》；有关法律、行政法规对()另有规定的，适用其规定。(ABCDE)

A、消防安全

B、铁路交通安全

C、水上交通安全

D、民用航空安全

E、道路交通安全

6、【多选题】塔机力矩限制器起作用时，允许采取下列哪些运行方式？

() (BC)

A、载荷向臂端方向运行

B、载荷向臂根方向运行

C、吊钩上升

D、吊钩下降

E、载荷自由下降

7、【多选题】夏期施工主要应采取的措施为 () (ABCD)

A、防中暑

B、防洪水

C、防雷电

D、防倒塌

E、防偷盗

8、【多选题】安全防护设施的验收 ,主要包括哪些内容?()(ABCDE)

A、所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况

B、技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质

C、技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况

D、扣件和连接件的紧固程度

E、安全防护设施的用品及设备的性能与质量合格的验证

9、【多选题】引发缺水事故的常见原因是 ()。(ABCDE)

A、运行人员监视失误

B、水位表故障 , 形成假水位

C、给水设备或管道故障 , 无法给水或给水不足

D、排污后忘记关排污阀

E、水冷壁、对流管束或省煤器管子破裂漏水

10、【多选题】施工单位在采用（ ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。（ ABDE ）

A、新工艺

B、新材料

C、新结构

D、新设备

E、新技术

11、【多选题】施工现场的围挡要做到（ ）。（ ABCD ）

A、稳定

B、整洁

C、美观

D、坚固

E、透空绿化

12、【多选题】某建筑构件公司由于安全资金投入不足造成二人受伤，（ ）应当对此承担责任。（ AB ）

A、企业法定代表人

B、该公司经理

C、该公司财务总监

D、该公司的安全管理人员

E、该公司的工会小组负责人

13、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知（ ）。

（ AB ）

A、操作规程

B、违章操作的危害

C、使用方法

D、使用要领

E、赔付数量

14、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位发生生产安全事故（ ）。 （ ABDE ）

A、应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告

- B、实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故
- C、特种设备发生事故的，不用同时向特种设备安全监督管理部门报告
- D、特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告
- E、接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报

15、【多选题】桅杆滑移法吊装中调整桅杆应注意：（ ）。（ ACE ）

- A、先调整桅杆底部位置，后调整桅杆垂直度。试吊后若发现桅杆位置偏差将影响到工件吊装就位，应再次进行桅杆调整
- B、先调整桅杆垂直度，后调整桅杆底部位置。试吊后若发现桅杆位置偏差将影响到工件吊装就位，应再次进行桅杆调整
- C、桅杆垂直度的允许偏差为桅杆高度的 $1 / 250$
- D、桅杆垂直度的允许偏差为桅杆高度的 $1 / 150$
- E、桅杆顶部或底部导向滑轮挂结绳扣的长度要根据提升滑轮组动(定)滑轮和卷扬机走绳出(入)绳角确定

16、【多选题】模板结构恒荷载、活荷载标准值有（ ）（ ABCD ）

- A、新浇筑混凝土自重标准值

B、施工人员及设备荷载标准值

C、振捣混凝土时产生的荷载标准值

D、倾倒混凝土时，对侧模的水平荷载标准值

E、工程竣工后的使用荷载标准值

17、【多选题】用人单位应对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品按规定定期进行（ ）。（ BCE ）

A、清洗

B、维护

C、检修

D、预防

E、检测

18、【单选题】“管井井点”可降水深度为（ ）。（ D ）

A、3~5m

B、5~8m

C、< 10m

D、 > 10m

19、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的（ ）监督检验合格。（ A ）

A、 检验检测机构

B、 产品检查机构

C、 质量审核机构

D、 监督检查机构

20、【单选题】下列哪个选项不是燃烧的基本条件（ ）。（ B ）

A、 火源

B、 风力

C、 可燃物

D、 助燃物

21、【单选题】不属于制定灾害与风险控制标准时应该考虑的四个阶段的是（ ）：（ D ）

A、 风险识别阶段

B、 风险控制阶段

C、风险评估阶段

D、输入控制阶段

22、【单选题】东平建筑公司承建原北市白云山隧道项目，现缺乏一种进口挖掘机，公司领导决定采用租赁方式向原北市建筑机械租赁公司租赁，以节约资金。

(2) 因为工期紧迫，东平建筑公司需要立即使用此挖掘机，在这种情况下原北市建筑机械租赁公司是否需要对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，并在签订租赁协议时，出具检测合格证明？

() (A)

A、应当检测

B、可以不检测

C、经原北市建筑局批准后可以不检测

D、经原北市人民政府批准后可以不检测

23、【单选题】临时宿舍的简易楼层高应控制在 () 以内。 (B)

A、一层

B、二层

C、三层

D、四层

24、【单选题】事故的直接责任者是指（ ）。（ A ）

A、与事故有必然因果关系的人

B、公司法人

C、项目经理

D、工长

25、【单选题】事故调查处理的原则是（ ）。（ C ）

A、尽快恢复生产，避免间接损失

B、找到事故原因和责任人并进行处罚

C、“四不放过”原则

D、对事故的责任及损失进行分析，尽快解决由此带来的影响

26、【单选题】亚硝酸盐呈（ ），常被误食而中毒。（ C ）

A、粉红色粉末

B、黄色粉末

C、白色粉末

D、浅蓝色结晶

27、【单选题】从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持（ ）的原则。（ A ）

A、先勘察、后设计、再施工

B、先计划，后设计，再预算

C、先预算，后勘察，再设计

D、先设计，后勘察，再施工

28、【单选题】位于车辆行驶道旁的洞口；深沟与管道坑、槽所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力（ ）倍的荷载：（ C ）

A、 1

B、 1.5

C、 2

D、 2.5

29、【单选题】作业中，当桩锤冲击能量达到最大能量时，其最后 10 锤的贯入值不得小于（ ）（ C ）

A、 10mm

B、 7mm

C、 5mm

D、 3mm

30、【单选题】作业人员必须配备相应的()用品 ,并正确使用。(D)

A、 生产

B、 安全

C、 防护

D、 个人劳动保护用品

31、【单选题】关于暂扣安全生产许可证处罚，下列说法正确的是()

(D)

A、 发生一般事故的，暂扣安全生产许可证 30H

B、 发生一般事故的，暂扣安全生产许可证 60

C、 发生较人事故的，暂扣安全生产许可证 90 日

D、 在 12 个月内第二次发生生产安全事故的 ,若第二次发生一般事故，

暂扣时限为在上一次暂扣时限的基础上再增加 30 日

32、【单选题】冻土爆破如有哑炮，应在距离原炮眼（ ）以外地方另行打眼。（ A ）

A、 60cm

B、 30cm

C、 40cm

D、 50cm

33、【单选题】各种气瓶在存放和使用时，要距离明火（ ）以上，并且避免在阳光下暴晒，搬动时不得碰撞。（ A ）

A、 10m

B、 8m

C、 5m

D、 3m

34、【单选题】因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出（ ）。（ D ）

A、 任何要求

B、保护要求

C、辞职要求

D、赔偿要求

35、【单选题】国务院令第 397 号 () 中规定，依法进行安全评价是企业取得安全生产许可证应当具备的条件之一。(C)

A、《建筑法》

B、《施工企业安全生产评价标准》

C、《安全生产许可证条例》

D、《建设工程安全生产管理条例》

36、【单选题】土层锚杆张拉预应力应如何进行：() (A)

A、锚固段灌浆强度大于 15MPa，并不小于设计强度等级的 75%可进行张拉

B、锚固段灌浆强度大于 10MPa，，并不小于设计强度等级的 50%可进行张拉

C、锚固段灌浆强度大于 20MPa，并不小于设计强度 80%，可进行张拉

D、锚固段灌浆强度大于 30MPa，并不小于设计强度 90%，可进行张拉

37、【单选题】土钉墙适用于（ ）土质场地。（ D ）

A、软土

B、含水量高的土

C、淤泥

D、非软土

38、【单选题】在吊运和安装大模板或预制构件时，吊钩下方严禁（ ），吊运前要认真检查吊索具和被吊点是否牢靠，听从信号工指挥。（ C ）

A、有水

B、有物

C、站人

D、通过

39、【单选题】在气压盾构施工中严禁将（ ）带入气压施工区。（ B ）

A、化学物品

B、易燃、易爆物品

C、有腐蚀物品

D、有害物品

40、【单选题】塔式起重机的主参数是()。(B)

A、起重量

B、公称起重力矩

C、起升高度

D、起重力矩

41、【单选题】塔机的任何部位与输电线路的距离不得小于()m(D)

A、4

B、3

C、2

D、1

42、【单选题】安全生产教育和培训范围是()。(C)

A、本企业的职工

B、分包单位的职工

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/237040012125006055>