

最新安全员 B 证项目负责人考试试题及答案（完整版）

1、【多选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定,属于危险性较大的分部分项工程范围是()。(ABCD)

- A、基坑支护降水工程
- B、模板工程及支撑体系
- C、超重吊装及安装拆卸工程
- D、脚手架工程
- E、文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程

2、【多选题】下列关于吊索及附件安全技术要求,说法正确的是()。(ABCD)

- A、吊索的绳环或两端的绳套应采用编插接头
- B、编插接头的长度不小于钢丝绳直径的 20 倍
- C、吊索与所吊构件间的水平夹角应为 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$
- D、吊钩应有制造厂的合格证明书
- E、吊钩不得有裂纹或锈蚀,否则严禁使用

3、【多选题】下列关于型钢悬挑脚手架说法正确的是:()。(ABC)

- A、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。
- B、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于 160mm。
- C、悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。
- D、锚固型钢悬挑梁的 U 形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于 18mm。

4、【多选题】下列关于建筑施工高处作业,说法正确的是()。(ABC)

- A、浇筑离地 2m 以上框架、过梁、雨篷和小平台时,应设操作平台,不得直接站在模板或支撑件上操作。
- B、浇筑拱形结构,应自两边拱脚对称地相向进行。浇筑储仓,下口应先行封闭,并搭设脚手架以防人员坠落。
- C、特殊情况下如无可靠的安全设施,必须系好安全带并扣好保险钩,或架设安
- D、高度在 18~33m 时,称为三级高处作业

E、在高空作业时,应搭设操作平台和挂安全网,站在钢筋骨架上作业和沿骨架攀登上下。

5、【多选题】下列关于起重吊装人员安全管理要求,说法正确的是()。(ABD)

- A、起重机司机应持证操作
- B、应设置专职司索信号工
- C、可由专业钢筋工捆绑钢筋吊运
- D、作业前应按规定对起重吊装人员进行安全技术交底

6、【多选题】下列哪些属于安全检查隐患整改“三定”原则的内容?(BCD)

- A、定计划
- B、定人员
- C、定时间
- D、定措施

7、【多选题】严禁在哪些场所进行焊割作业?(ABCD)

- A、压力容器
- B、可燃管道及容器
- C、有毒介质管道及容器
- D、带电结构

8、【多选题】事故报告应当及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得()。

(ABCD)

- A、迟报
- B、漏报
- C、谎报或者
- D、瞒报

9、【多选题】以下属于物料提升机安全设施的是()。(ACD)

- A、起重量限制器
- B、停层平台及平台门
- C、安全停层装置
- D、防坠安全器

10、【多选题】塔式起重机主要安全装置有哪些？（ ACD ）

- A、起重力矩限制器
- B、限速器
- C、起重量限制器
- D、起升高度限位器

11、【多选题】安全生产法规定生产经营单位的从业人员()的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。（ ABC ）

- A、不服从管理
- B、违反安全生产规章制度
- C、违反操作规程
- D、违章指挥

12、【多选题】安全生产法规定生产经营单位的安全生产管理人员有()行为之一的,责令限期改正;导致发生生产安全事故的,暂停或者撤销其与安全生产有关的资格;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。（ ABE ）

- A、未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案的
- B、未组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况
- C、未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的
- D、使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的
- E、未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

13、【多选题】我国当前的安全生产管理体制是（ ）。（ ABC ）

- A、生产经营单位负责
- B、职工参与
- C、政府监管
- D、群众参与

14、【多选题】连墙件设施位置要求（ ）。（ ACD ）

- A、偏离主节点的距离不应大于 300mm
- B、偏离主节点的距离不应大于 600mm
- C、宜靠近主节点设置
- D、应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

15、【单选题】《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）规定,死亡事故是指事故发生后当即死亡（含急性中毒死亡）或负伤后在（ ）天内死亡的事故。
（ D ）

- A、7
- B、15
- C、20
- D、30

16、【单选题】《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ ）证书,方可上岗作业。（ A ）

- A、操作资格
- B、许可
- C、安全
- D、岗位

17、【单选题】《安全生产法》规定生产经营单位应当建立健全（ ），采取技术、

管理措施,及时发现并消除事故隐患。(C)

- A、安全生产责任制
- B、安全生产教育培训制度
- C、安全事故隐患排查治理制度
- D、安全责任追究制度

18、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定,()负责对安全生产进行现场监督检查。(A)

- A、专职安全生产管理人员
- B、工程项目技术人员
- C、工程项目施工员
- D、项目负责人

19、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当(),妥善保管有关证物。(D)

- A、绘制简图
- B、拍照或者录像
- C、做出书面标记
- D、做出标记和书面记录

20、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位()依法对本单位的安全生产工作全面负责。(A)

- A、主要负责人
- B、董事长
- C、分管安全生产的负责人
- D、总经理

21、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、

项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ ）考核合格后方可任职。（ B ）

- A、建设部
- B、建设行政主管部门或者其他有关部门
- C、安全生产综合管理部门
- D、劳动和社会保障部门

22、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,()报告生产安全事故。（ A ）

- A、及时、如实
- B、调查清楚后
- C、准时、真实
- D、及时、全面

23、【单选题】下列关于建筑起重机械叙述错误的是：（ D ）

- A、建筑起重机械安装完毕后,使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收,或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收
- B、建筑起重机械经验收合格后方可投入使用,未经验收或者验收不合格的不得使用
- C、实行施工总承包的,由施工总承包单位组织验收
- D、建筑起重机械在验收前应当经有监理单位指定的检验检测机构监督检验合格

24、【单选题】下列关于施工升降机使用叙述错误的是：（ B ）

- A、当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于 20m/s 或导轨架、电缆表面结有冰层时,不得使用施工升降机。
- B、必须使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。
- C、使用期间,使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。
- D、在施工升降机基础周边水平距离 5m 以内,不得开挖井沟,不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

25、【单选题】下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ ）。 （ D ）

- A、施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置
- B、办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外, 否则, 应当采取相应措施
- C、功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。
- D、生活区与作业区之间进行明显的划分隔离, 是为了美化场地。

26、【单选题】临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。房屋建筑工程中, 临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过（ ）层。

（ B ）

- A、1
- B、3
- C、5
- D、10

27、【单选题】临时用电组织设计及变更时, 必须履行“编制、审核、批准”程序, 由（ ）组织编制, 经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。（ A ）

- A、电气工程技术人員
- B、项目经理
- C、安全技术负责人
- D、项目总工程师

28、【单选题】交流焊机接线柱的螺帽、铜垫圈、母线应紧固, 螺母（ ）缺损、烧蚀、松动。（ A ）

- A、不应有
- B、可以有
- C、可适当有
- D、允许有

29、【单选题】以下哪项属于人的不安全行为（ ）。（ A ）

- A、以手代替工具操作
- B、攀坐安全位置
- C、行走安全通道
- D、不冒险进入危险场所

30、【单选题】以下情况，滑轮应予以报废的是（ ）。（ A ）

- A、裂纹或轮缘破损
- B、滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 10%
- C、滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的 20%
- D、滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 15%

31、【单选题】冬期施工时，焊接场地应提前清理干净，不得有（ ）。（ C ）

- A、霜
- B、杂物
- C、冰雪
- D、木板

32、【单选题】办公用房建筑构件的燃烧性能不应低于（ ）级，宿舍建筑构件的燃烧性能不应低于（ ）级（ A ）

- A、B2, B1
- B、B1, B2
- C、B1, B1
- D、B2, B2

33、【单选题】单、双排脚手架底层步距不应大于（ ）。（ C ）

- A、1.0m
- B、1.5m

- C、2m
- D、2.5m

34、【单选题】各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于 ()m 的楼层防护门, 并应设置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间, 应分别设置隔离设施。
(C)

- A、1.2
- B、1.5
- C、1.8
- D、2

35、【单选题】各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度应为()。(A)

- A、100mm
- B、80mm
- C、50mm
- D、200mm

36、【单选题】吊具与索具每)应检查一次, 并应做好记录。(C)

- A、1 个月
- B、3 个月
- C、6 个月
- D、一年

37、【单选题】在建工程设置在地面上的临时疏散通道, 其净宽度不应小于(), 利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时, 其净宽度不宜小于 ()。(A)

- A、1.5m;1.0m
- B、1.0m;1.5m
- C、0.5m;1.0m

D、1.0m;0.5m

38、【单选题】在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ ）m（ C ）

A、1

B、3

C、5

D、10

39、【单选题】在进入电梯安装施工工序之前，同时井道内应每隔（ ）m 且不大于2层加设一道水平安全网。电梯井内的施工层上部，应设置隔离防护设施。（ C ）

A、3

B、5

C、10

D、20

40、【单选题】基坑内应设置供施工（ ）上下的专用梯道。（ B ）

A、材料

B、人员

C、机械

D、设备

41、【单选题】塔式起重机主要部件和安全装置应进行经常性检查，每（ ）不少于一次，并应有记录；使用周期超过（ ）时，应进行一次全面检查，合格后方可继续使用。（ B ）

A、周、一个月

B、月、一年

C、季、一年

D、6个月、一年

42、【单选题】塔式起重机的主要承载结构件,由于腐蚀而使结构的计算应力提高,当超过原计算应力的()时,对无计算条件的,当腐蚀深度达原厚度的 10%时,应报废。(B)

- A、10%
- B、15%
- C、20%
- D、12%

43、【单选题】塔式起重机顶升作业时,风速应低于()级。(A)

- A、4
- B、5
- C、6
- D、7

44、【单选题】大雨后应对塔式起重机基础、施工道路、()和外脚手架等进行全面检查,确认安全可靠后方可使用。脚手架等重要构造要经常检查,发现问题要及时处理或更换加固。(A)

- A、施工电梯基础
- B、施工机具
- C、施工车辆
- D、防护用品

45、【单选题】学习国内外建筑安全管理先进理念与技术,重点是推动和改革企业()模式。(B)

- A、发展工作
- B、安全管理
- C、技术管理
- D、理念与思路

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238023010116006135>