

2022 年瓦斯检查工考试瓦斯检查工（技师）

技能评定考试题库大全 - 中一试卷

- 1、钻井队应配备的紧急逃生装置包括（ ）
- 2、依据《中国石化变更安全管理规定》，以下属于设备设施变更的有（ ）
- 3、制定应急预案的必要性包括（ ）
- 4、在寒冷地区冬季作业时，应对井控装置各组件、管线等进行（ ）保护
- 5、安全带使用方法错误的是（ ）
- 6、用火作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，应（ ）
- 7、站在防喷器上进行敲击作业时，作业人员必须佩戴（ ），其他人员站位避开榔头运动的方向
- 8、利用吊卡起下钻杆时，必须使用（ ）
- 9、硫化氢具有（ ）的性质
- 10、在二层台操作前，要检查（ ）的固定是否紧固，发现问题及时整改
- 11、拆防喷器泥浆伞时，先清除伞上泥浆，再拆除泥浆伞四角固定。（ ）甩出导管和泥浆伞
- 12、具体选择钻井液密度安全附加值时，应根据实际情况考虑的因素有（ ）

- 13、安全带不使用时应妥善保管,不可接触()或尖锐物体,不可存放在潮湿的地方
- 14、甩钻具前,作业人员应确认气动绞车(),吊索.吊钩及附件等齐全完好
- 15、冬季下套管作业时,应对()灌浆管线等采取有效的防冻措施
- 16、钻井现场用火危险区域包括()
- 17、防喷管线.节流管汇和压井管汇上压力表安装.使用要求包括()
- 18、吊装防喷器时()
- 19、防喷器和防喷导流器安装完毕后应校正()在同一条铅垂线上
- 20、刹车块的室内储存应满足()等要求
- 21、下列工艺技术.设备符合清洁生产要求的是()
- 22、当硫化氢浓度达到的阈限值时,现场作业人员应()
- 23、正压式呼吸器日常检查包括()
- 24、在从已知或怀疑含有硫化氢的地层中起岩心筒时,正确的做法包括()
- 25、液气分离器安装.使用要求有()
- 26、具体选择钻井液密度安全附加值时,应根据实际情况考虑的因素有()
- 27、井喷失控处理的准备工作包括()

- 28、患有()禁忌症的人员,不得从事高处作业
- 29、当吊带出现()情况之一时,应予报废
- 30、清洁生产的内容是()
- 31、钻具止回阀的使用应满足()的要求
- 32、在已开发调整区钻井,油气田开发部门要及时查清注水.注气(汽)井分布及注水.注气(汽)情况,提供分
- 33、使用 **B**型大钳紧扣时,作业人员应()
- 34、电流通过钢丝绳或从钢丝绳到达另一物体时会发生电弧损伤任何钢丝绳一旦被怀疑经受过电弧损伤应报废常见的
- 35、重锤式防碰天车的日常检查包括()
- 36、自动灌钻井液装置一般由()等部分组成
- 37、如果起重机械触碰了裸露带电线缆,操作室内的人员不要离开操作室,场地所有人员不要触碰()
- 38、高处作业平台四周应设防护栏和踢脚板,防止发生()
- 39、完井后循环罐拆卸时,除拆卸的循环罐面走道板.梯子.护栏固定不牢,可能造成坠落伤人外,还可能存在的
- 40、施工中顶驱装置液压系统紧急维修时()
- 41、安全带因过度磨损或损坏,包括()等情况,应予以报废
- 42、干起时影响环空液面下降高度的因素有()
- 43、影响关井立压的因素是()
- 44、划眼时,井底压力等于()作用于井底的总压力

- 45、硫化氢环境的工作场所,应设置至少两条通往安全区的逃生通道,逃生通道设置应符合以下要求()
- 46、远控台电动油泵启动后系统不升压或升压太慢,泵运转时声音不正常 其原因是()
- 47、溢流发生后,迅速关井有利于()
- 48、按照中石化石油工程公司作业许可管理规定,非常规作业包括()
- 49、绞车安装后滚筒盘绕大绳前,应做的准备工作是()
- 50、提升短节使用不当时可能造成的危害有()
- 51、上下钻井液储备罐直线梯时应注意()等事项
- 52、化学品安全技术说明书(MSDS)的内容必须包括()等
- 53、缓冲器是串联在系带和挂点之间,发生坠落时具有()的作用
- 54、疲劳作业的工人具有()倾向
- 55、吊装作业时,不得将不同种类或不同规格的()混在一起使用
- 56、环形防喷器开关不灵活的主要原因有()
- 57、阻火器的功能是()
- 58、数码式防碰天车能在钻井作业过程中,进行自动(),防止碰天车
- 59、灭火的主要方法有()
- 60、重物焊接吊点.吊耳时,应满足()要求

- 61、液压盘式刹车不灵敏的原因有()
- 62、属于危险废物的是()
- 63、接单根时,内钳工间歇挂合移送气缸气开关,将液压大钳运移至井口钻具处,进行()操作
- 64、液压盘式刹车不允许带故障使用,检维修应()
- 65、在扑灭油气井火灾时,灭火时常用的方法是()
- 66、套管通径作业,采取气源通径时,人员不得处于套管通径规出口()
- 67、在井架二层台作业的人员不得患有()疾病
- 68、使用顶驱时每班应检查()
- 69、吊装循环罐面除泥器.除砂器.除气器.离心机.振动筛时,作业人员应该做到()
- 70、裸眼井中途测试期间必须做好的工作有()
- 71、在高支架与井架接触处,加垫方木或橡胶,主要目的是(),并且要摆放居中平稳,支撑点应置于井架
- 72、使用地面震击器处理卡钻时,应对()等进行全面检查
- 73、应对()上岗前组织消防安全培训
- 74、更换钻井泵空气包胶囊前,应()
- 75、常用指压止血的部位有()
- 76、在压井作业期间,监测钻井液池的体积的目的是()
- 77、为控制和减少噪声污染,可以对噪声源采取()等措施
- 78、作业许可批准人的职责包括()

- 79、防止大绳跳槽的措施主要包括()
- 80、冬季备用钻井泵长时间停用时,需要将泵的()取出,放净钻井液
- 81、病人气道不完全阻塞时的表现()
- 82、内钳工向司钻报告说,停泵后立管压力表指针卡死不回零,司钻要他向工长报告,工长拿出一块刚从厂家送来
- 83、根据物探资料及本构造邻近井和邻构造的钻探情况,提供本井全井段()剖面.浅气层资料.油气水显
- 84、进行地层压力的(),能在钻井过程中及早认识异常高压地层,以确保钻井施工的安全
- 85、安装或拆卸防喷器前,作业人员重点检查()等设备及工具,确保完整可靠
- 86、起.下钻中防止溢流的技术措施包括()
- 87、吊装作业前现场负责人应对作业现场实际情况进行勘察,勘察内容包括()等,
- 88、井架笼梯攀爬口处应设置()警示标志
- 89、影响最大允许关井套压的因素是()
- 90、人字架因吊装扭动错位,不易拆.装时,要调整吊臂及吊装位置,严禁()
- 91、钻井作业现场()临时用电设备和线路应由持有有效电工作业证的电工进行操作
- 92、钻开含硫油气层前应对()进行试压

- 93、在()等恶劣气象条件时,严禁露天高处作业
- 94、发生但不限于下列情况之一的,应进行井架检测评定
()
- 95、钻开浅气层的准备工作有()
- 96、生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的()
- 97、发现以下()情况,禁止登高作业
- 98、在钻井作业中,用于检测溢流的设备主要有钻井泵冲数计数器.().H₂S 检测报警仪和起钻
- 99、穿心打捞时钻台人员严禁跨越()
- 100、以下关于在作业现场工作中描述错误的是()
- 101、速差式防坠落器主要由()组成
- 102、井场防止环境污染的措施包括()
- 103、关井套压表明了()之间的欠平衡
- 104、钢丝绳吊索发现()情况之一,应立即报废
- 105、顶部驱动装置的安装要求主要有()
- 106、液气分离器安装.使用要求有()
- 107、对于浅气层钻井,其正确做法有()
- 108、在二级井控工作中,节流管汇上节流阀的主要作用有
()
- 109、生产经营单位生产.经营.运输.储存.使用危险物品或者处置废弃危险物品,必须()

110、你被告知处在有硫化氢存在的地方时,尽可能在()
的地方工作

111、依据《中国石化变更安全管理规定》,以下属于变更管理的包括()

112、存在或者产生职业病危害的工作场所.作业岗位.设备.设施,应在醒目位置设置()等警示标识和中

113、钻井现场电气焊设备的安全使用要求有()

114、影响最大允许关井套压的因素是()

115、硫化氢地层取心作业的安全要求()

116、临时用电设施应做到“一机一闸一保护”,()安装符合规范要求的漏电保护器

117、钻开油气层前应向钻井现场有关工作人员进行工程.地质.()等方面的技术交底

118、溢流关井后关井立管压力不为零时,其正确的处理方法是()

119、起.下钻中防止溢流的技术措施包括()

120、发生危险化学品泄漏时,控制泄漏源的措施有:()

121、液压大钳使用前,应检查()等,确保工作正常

122、可以采用口对口人工呼吸的是()

123、环形防喷器封闭不严的主要原因有()

124、钻井大绳.起升大绳日常目视检查主要有()

125、对于浅气层钻井,工程上要根据地质提供的浅气层的位

置. 压力和范围, 着重做好()设计, 杜绝浅

126、 为了掌握井内各层段的地层压力, 可以采用邻近井的钻井液密度和钻井报告.()等四种方法建立地

127、 井喷应急管理制度要求: 钻井施工. 试油(气)施工. 井下作业和油气生产井应按照“一井一案”原则, 编制工

128、 关于用火监护人说法正确的是()

129、 检修钻井泵前, 应做好()工作

130、 吊装井架. 底座. 钻台梯子等作业时, 以下做法错误的是()

131、 正确拨打 120 包括()

132、 含硫井日常检查应包括()

133、 安装. 拆卸防喷器期间, 起吊. 绷甩防喷器时()

134、 各种安全色. 标识牌. 标签. 安全标志使用中要保持()

135、 钻井施工现场盛装各种液体的罐, 应在明显位置标注罐内所盛() 及其它内容

136、 作业许可现场监护人的职责包括()

137、 现场胶芯的存放要求是()

138、 疏散警戒范围应根据()等最大值确定

139、 溶解于作业流体中的硫化氢气体, 在()情况下容易从作业流体中逸出

140、 作业现场推车式和手提式灭火器灭火器材的()等标识齐全, 保险装置. 行驶机构完好

- 、下钻过程中大绳打扭应采取()措施
- 142、法兰密封垫环按作用型式可分为()
- 143、钻井队利用油管母扣护丝制成通气堵头的通径装置进行通油管作业,在通一根没卸掉公扣护丝的油管时,通径
- 144、现场井控设备试压一般用()作为动力
- 145、压井要使用小排量的原因是()
- 146、属于危险废物的是()
- 147、井架底座所有销轴及栏杆安装好后,应穿上()防退
- 148、起放井架前作业人员主要工作有()等
- 149、关于许可作业,说法正确的是:()
- 150、钻井施工现场电缆线路可以()敷设
- 151、内防喷工具安装.使用要求包括()
- 152、()可用于扑灭值班房火灾
- 153、司钻利用自动送钻方式进行送钻时,禁止()
- 154、钻井大绳在使用期间,每班至少应进行一次直观检查,内容包括:()等
- 155、测井过程中发生溢流时可能出现的现象有()
- 156、员工都有维护()的义务
- 157、有人突然晕厥后,医生赶到前,正确的处置方法是()
- 158、井内介质从闸板防喷器壳体与侧门连接处流出的原因有()
- 159、起小钻杆作业前,应检查的工作包括()

、下列()是物理危害

161、进入受限空间作业的监护人应()

162、吊车吊套管上钻台时要使用加长牵引绳,()严禁站人

163、下钻时,内.外钳工站在吊环侧面,(),挂入吊卡吊耳内,将吊卡销子插入吊卡销孔

164、操作液压大钳时,严禁操作人员把手放在()处

165、在钻台上卸钻具护丝时,人员不得()

166、在解卡成功.悬重突然释放.断钻具后,应先检查(),
然后方可上下活动钻具

167、液压盘式刹车更换零部件或检维修后,应分别操作()
控制阀,观察工作钳.安全钳是否灵敏.快速刹

168、钻井队 HSE 异体监督在作业许可施工现场的职责是()

169、防喷器吊装移动装置,两起吊机最大()不得超过说明书要求

170、井场高压管汇的维护应做到()

171、检查伤员的生命体征时,主要观察()

172、安全卡瓦卡在钻铤上后,为使每个卡瓦牙都咬紧管体,
井口作业人员还应做()

173、绞车刹车失效的主要原因包括()

174、井口调试螺杆钻具时,应采取()等措施,防止憋泵伤人

175、B 型大钳操作前,操作人员应检查()等事项

、井架工逃生装置应每月由经过培训的人员进行一次全面检查，检查内容主要包括（ ）

177、临时用电的电气设备周围不得存放（ ），否则应采取防护处置措施，其防护等级必须与环境条件相适应

178、钻进时发生溢流，值班干部的职责是（ ）

179、气井的钻井液安全附加值为（ ）

180、起下钻前应按照操作岗位负责分工，做好（ ）和安全防护设施的检查，井口操作应有防落物入井措施

181、顶驱液压系统调试应检查液压泵（ ），系统功能应逐项测试

182、气体可以通过（ ）形式侵入井内

183、根据 HSE目视化管理要求应制作设备设施状态指识牌，标明设备（ ） 停用、报废等状态

184、起钻作业挂吊卡时，应（ ）以避免单吊环伤害事故发生

185、（ ）会导致溢流量增大

186、液气分离器安装、使用要求包括（ ）

187、（ ）的钻井井口应安装剪切闸板防喷器

188、振动筛更换电机时应注意（ ）等事项

189、发生溢流的确切预兆是（ ）

190、吊套管单根上钻台面后，卸护丝人员（ ）

191、《职业病防治法》 规定，向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的，应当提供中文说明书，并在设备

、下套管前,作业人员应认真检查套管钳.()等符合要求,钻台大门处拴一根长度合适的防碰兜绳

193、压井时使用小排量,其原因是()

194、司钻上提方钻杆过程中,应观察(),防止意外情况发生

195、安装循环罐时,作业人员使用榔头要做到()

196、影响起升井架.底座的钢丝绳寿命的三个因素是:腐蚀.磨损和损伤,当出现()任何一种情况时

197、井架安装后各连接必须保证()

198、井场应设置()并保证畅通

199、对有生命绳的房顶.罐顶的高处作业,必须()

200、关井时上提方钻杆使接头出转盘面的目的是()

201、粉尘会引起职业性呼吸系统疾病包括()

202、起下钻应根据().井眼条件,采用双吊卡或卡瓦操作

203、吊装作业时如遇()需要开作业许可证

204、井进行短程起下钻检查油气侵和溢流的情况有()

205、.攀爬井架使用的主要防坠装置有()

206、含硫化氢天然气井发生井喷,符合()条件之一时,应在 15 分钟内实施井口点火

207、溢流发生的预兆包括()

208、钻具旁通阀应安装在()

209、关井后天然气上升所导致的立压升高值等于()的升

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/246030154110010224>