建筑三类人员项目负责人（B证）考前冲刺试卷4

一、单项选择题

1、下列关于工程项目作业人员的安全职责叙述不正确的是( )

A.严格执行安全技术操作规程

B.严格按照安全技术交底进行作业

C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

D.正确佩戴和使用劳动防护用品

2、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（）。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

3、安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3

B.6

C.9

D.12

4、当基坑周围环境无特殊要求，也不是重要工程支护结构，也不是主体结构的一部分，基坑开挖深度()为一级基坑

A.大于8m

B.大于12m

C.大于 10m

D.大于 7m

5、建筑剖面图中，垂直分段尺寸一般分三道。其中中间一道是()尺寸。

A.开间

B.进深

C.轴间

D.层高

6、吊篮与建筑物水平距离不应大于( )。

A.10cm

B.20cm

C.30cm

7、直角扣件、旋转扣件的抗滑承载能力设计值为()

A.6KN

B.8KN

C.7KN

D.8.5KN

8、建筑起重机械产权单位变更时，()应当持建筑起重机械备案证明到设备备案机关办理备案注销手续。

A.安装单位

B.现产权单位

C.使用单位

D.原产权单位

9、三级安全教育是指()这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

10、“安管人员”应当具备相应文化程度、专业技术职称和一定安全生产工作经历，与企业确立劳动关系，并经企业年度安全生产教育()合格。

A.考核

B.考评

C.考试

D.培训

11、施工现场用电工程的基本供配电系统应按_____设置。()

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

12、最常见的建设行政处理形式是( )。

A.行政处罚

B.行政许可

C.行政处分

D.罚款

13、小车变幅的塔机，应设置小车（）和终端缓冲装置，保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为200mm

A.起重量限制器

B.超高限制器

C.力矩限制器

D.行程限位开关

14、三支点式履带打桩架手杆安装好，履带驱动液压马达应置于()部，安装后的手杆，其下方搁置点应不少于()个

A.前；3

B.后；3

C.前；4

D.后；4

15、《职业安全与卫生法》是( )核心的职业健康安全法。

A.美国

B.英国

C.德国

D.日本

16、发包单位()将建筑工程的勘察、设计、施工、监理一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得

B.可以

C.应当

D.必须

17、下列属于二级重大事故的是()。

A.死亡 10 人以上，29 人以下

B.直接经济损失 300 万元以上

C.死亡 3 人以上，9 人以下

D.重伤 20 人以上

18、沉井下沉需要配重时，配重物件应( )。

A.均匀放置

B.分批放置

C.有可靠的底座

D.堆码整齐，捆绑牢固

19、安全计划的目的是( )。

A.风险辨识

B.建立组织机构

C.共享安全知识和经验

D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

20、人工开挖基坑、沟槽深度超过()时，必须根据开挖深度和土质情况，按安全技术措施或安全技术交底的要求放坡或支护。

A.0.6m

B.0.9m

C.1.2m

D.1.5m

21、建筑施工企业在跟踪企业及工程项目管理现状的状态下采取的时间灵活、随机性检查是指( )。

A.专项检查

B.定期检查

C.综合性检查

D.不定期检查

22、市区主要路段施工现场围挡设施的高度为()米。

A.1.8

B.2.0

C.2.2

D.2.5

23、剪刀撑的设置宽度（）。

A.不应小于 3 跨，且不应小于 4m

B.不应小于 4 跨，且不应小于 6m

C.不应大于 3 跨，且不应大于 4m

D.不应大于 4 跨，且不应大于 6m

24、架体沿附着于墙体结构的导轨升降的附着式升降脚手架是()附着式升降脚手架。

A.导轨式

B.导座式

C.吊轨式

D.挑轨式

25、多台电动机合用的总熔丝额定电流为其中最大一台电动机额定电流的( )加上其余电动机额定电流的总和。

A.125%～150%

B.150%～200%

C.150%～250%

D.200%～300%

26、剪刀撑斜杆与地面的倾角宜( )。

A.在 45°～75°之间

B.在 45°～60°之间

C.在 30°～60°之间

D.在 30°～75°之间

27、因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门()次停工整改的，建筑施工项目的安全生疗标准化评定为不合格。

A.≥1

B.≥2

C.≥3

D.≥4

28、建设行政主管部门在审核发放()时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证

B.质量许可证

C.产品合格证

D.施工许可证

29、施工现场悬挂警示标志的目的是(　　)。

A.为了装饰

B.上级要求

C.引起人们注意，预防事故发生

D.管理科学化的要求

30、地锚拖拉绳与水平夹角一般以()以下为宜

A.30

B.40

C.50

D.60

31、国务院于( )颁发了《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发[2004]2 号)。

A.2003 年 12 月 24 日

B.2004 年 1 月 9 日

C.2004 年 2 月 24 日

D.2004 年 2 月 9 日

32、职业病防治的宗旨是为了预防、控制和消除职业危害，防治职业病，()

A.保护劳动者健康及其相关权益

B.佑护劳动者健康，促进经济发展

C.保护劳动者健康及相关权益，促进经济发展

D.提高人员素质

33、从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位办理建筑起重机械安装(拆卸)告知手续前，应当将筑起重机械安装、拆卸资料报送施工总承包单位、( )审核。

A.产权单位

B.使用单位

C.监理单位

D.监管部门

34、施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（)。

A.使用说明书

B.产品合格证

C.安装验收单

D.产品装箱单

35、《建筑工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程()时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需要的费用。

A.施工预算

B.施工方案

C.概算

D.决算

、进入盾构机土仓进行维修工作时，需经( )确认安全、报批后方准进入进行相关作业。

A.质检部门

B.物资部门

C.后勤部门

D.技术部门

37、风速大于()级时塔式起重机应当停止工作。

A.4

B.5

C.6

D.7

38、（）对设计安全生产的事项进行审查、验收，不得收取费用；不得要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。

A.国务院及其有关部门

B.负有安全生产监督管理职责的部门

C.单位或者个人

D.地方人民政府

39、《安全生产法》第十七条将()列为生产经营单位主要负责人的职责。

A.及时、准确报告生产安全事故

B.及时、如实报告生产安全事故

立即组织抢救

D.坚守岗位

40、木立柱宜选用整料，当不能满足要求时，立柱的接头不宜超过()个，并应采用对接夹板的接头方式

A.4

B.3

C.1

D.2

二、多项选择题

1、根据事故致因理论，造成人的不安全因素的有( )。

A.醉酒作业

B.不满情绪

C.亢奋状态

D.接受良好的安全教育培训

E.疲劳作业

2、专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对有()情况的，应当立即制止。

A.违章指挥

B.检查

C.详细记录

D.违章操作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/246122152234010225