

施工员之市政施工基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、测设的三项基本工作是（ ）。

- A. 测设已知的高差、测设已知的水平角、测设已知的距离
- B. 测设已知的角度、测设已知的距离、测设已知的高差
- C. 测设已知的边长、测设已知的高程、测设已知的角度
- D. 测设已知的高程、测设已知的水平角、测设已知的水平距离

【答案】： D

2、道路中线的位置是通过测设（ ）来确定。

- A. 中桩
- B. 边桩
- C. 标桩
- D. 水平桩

【答案】： A

3、在水准测量中，若后视点 A 的读数大，前视点 B 的读数小，则有（ ）。

- A. A 点比 B 点低
- B. A 点比 B 点高
- C. A 点与 B 点可能同高
- D. 无法判断

【答案】： A

4、以下哪项是以整个构筑物为对象，而规定人工、机械与材料的耗用量及其费用标准。

- A. 概算定额
- B. 施工定额
- C. 预算定额
- D. 概算指标

【答案】：D

5、整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程（ ）。

- A. 测量定位→土方开挖及地基处理→防水施工→垫层施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
- B. 测量定位→土方开挖及地基处理→底板浇筑→垫层施工→防水施工→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
- C. 测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
- D. 测量定位→土方开挖及地基处理→底板浇筑→防水施工→垫层施工→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验

【答案】：C

6、钢尺的尺长误差对距离测量产生的影响属于（ ）。

- A. 偶然误差
- B. 偶然误差也可能是系统误差
- C. 系统误差
- D. 既不是偶然误差也不是系统误差

【答案】：A

7、梁式桥的两个相邻桥墩中线间水平距离，或桥墩中线与桥台台背前沿间的水平距离，称为（ ）。

- A. 净跨径
- B. 总跨径
- C. 标准跨径
- D. 计算跨径

【答案】： B

8、不属于洞口土体加固主要方法的是（ ）。

- A. SMW 法
- B. 注浆法
- C. 高压喷射搅拌法
- D. 冻结法

【答案】： A

9、在 A（高程为 25.812m）、B 两点间放置水准仪测量，后视 A 点的读数为 1.360m，前视 B 点的读数为 0.793m，则 B 点的高程为（ ）。

- A. 25.245m
- B. 26.605m
- C. 26.379m
- D. 27.172m

【答案】： C

10、用角度交会法测设点的平面位置所需的测设数据是（ ）。

- A. 一个角度和一段距离
- B. 纵横坐标差
- C. 两个角度
- D. 两段距离

【答案】：C

11、市政工程施工现场应采用封闭管理。在市区内，围挡应高于（ ）。

- A. 1.8m
- B. 2.0m
- C. 2.5m
- D. 3.0m

【答案】：C

12、拱桥的制作可以产生（ ）。

- A. 只产生竖向反力
- B. 既产生竖向反力，也产生较大的水平推力
- C. 只承受水平推力
- D. 承受弯矩、轴力和水平推力

【答案】：B

13、设 $H_a=15.032\text{m}$ ， $H_b=14.729\text{m}$ ， $h_{ba}=(\quad)\text{m}$ 。

- A. -29.761
- B. -0.303
- C. 0.303
- D. 29.761

【答案】：B

14、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】：B

15、为确保测距成果的精度，一般进行（ ）。

- A. 单次丈量
- B. 往返丈量
- C. 两次丈量取平均值
- D. 进行两次往返丈量

【答案】：B

16、桥梁所受的荷载作用中，汽车荷载属于（ ）。

- A. 临时作用
- B. 永久作用
- C. 可变作用
- D. 偶然荷载

【答案】：C

17、在普通混凝土中，轴心受拉及小偏心受拉杆件（如桁架和拱的拉杆）的纵向受力钢筋不得采用（ ）连接。

- A. 冷挤压
- B. 锥螺纹
- C. 直螺纹
- D. 绑扎搭接

【答案】：D

18、配置水下砼时，细骨料宜采用（ ）。

- A. 粗砂
- B. 中砂
- C. 细砂
- D. 粉砂

【答案】：B

19、高差与水平距离之（ ）为坡度。

- A. 和
- B. 差
- C. 比
- D. 积

【答案】：C

20、关于柔性接口说法正确的是（ ）。

- A. 多为水泥类材料密封或用法兰连接的管道接口
- B. 不能承受一定量的轴向线变位
- C. 能承受一定量的轴向线变位
- D. 一般用在有条形基础的无压管道上

【答案】：C

21、低碳钢是指含碳量（ ）的钢材。

- A. 小于 0.25%
- B. 0.25%~0.6%
- C. 大于 0.6%
- D. 0.6%~5%

【答案】：A

22、若物体在力系的作用下处于平衡状态，则这个力系称为（ ）。

- A. 平面力系
- B. 平行力系
- C. 平衡力系
- D. 汇交力系

【答案】：C

23、机械式接口球墨铸铁管施工工艺流程为（ ）。

- A. 清理插口、压兰和橡胶圈→下管→清理承口→对口→刷润滑剂→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
- B. 下管→清理插口、压兰和橡胶圈→清理承口→对口→刷润滑剂→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
- C. 清理插口、压兰和橡胶圈→下管→清理承口→刷润滑剂→对口→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
- D. 下管→清理插口、压兰和橡胶圈→清理承口→刷润滑剂→对口→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩

【答案】：D

24、适用于胶结松散的砾、卵石层的下沉方法（ ）。

- A. 抓斗挖土法
- B. 辅助下沉法
- C. 水枪冲土法
- D. 人工或风动工具挖土法

【答案】：A

25、将系统和控制论的研究成果应用于建设工程造价管理，以尽可能地减少或避免工程造价目标值与实际值的偏离，属于（ ）。

- A. 采取主动控制措施
- B. 合理设置工程造价控制目标
- C. 以决策阶段为重点进行全过程工程造价控制
- D. 技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

【答案】：A

26、从水准测量的原理可以看出，水准测量必需的仪器和工具是（ ）。

- A. 水准仪、钢尺
- B. 经纬仪、站牌
- C. 水准仪、水准尺
- D. 经纬仪、钢尺

【答案】：C

27、Y形桥墩结合了T形桥墩和双柱式墩的优点，（ ）。

- A. 上部双柱式，下部单柱式
- B. 上部双柱式，下部双柱式
- C. 上部单柱式，下部单柱式
- D. 上部单柱式，下部双柱式

【答案】：A

28、下列材料可作为柔性基层的是（ ）。

- A. 水泥稳定类
- B. 石灰稳定类
- C. 二灰稳定类
- D. 沥青稳定碎层

【答案】：D

29、桥梁的高程控制测量，一般在路线（ ）时建立，施工阶段只需复测与加密。

- A. 中平测量
- B. 基平测量
- C. 水准测量
- D. 坐标测量

【答案】：B

30、垃圾卫生填埋场填埋区工程的结构层次从上至下主要为（ ）。

- A. 基础层、防渗系统、渗沥液收集导排系统
- B. 防渗系统、基础层、渗沥液收集导排系统
- C. 渗沥液收集导排系统、基础层、防渗系统
- D. 渗沥液收集导排系统、防渗系统、基础层

【答案】：D

31、考虑到自行车和其他非机动车的爬坡能力，下列哪项纵坡坡度符合要求（ ）。

- A. 1.5%
- B. 2.0%
- C. 2.5%
- D. 3.0%

【答案】：C

32、当管道内径大于 700mm 时，可按管道井段数量抽样选取（ ）进行闭水试验；试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 1/4
- D. 1/5

【答案】：B

33、根据地下水量大小、基坑平面形状及水泵能力，集水井每隔（ ）m 设置一个。

- A. 10~20
- B. 20~30

C. 30~40

D. 40~50

【答案】： C

34、沉人桩桩架的选择，主要根据桩锤种类、（ ）、施工条件等而定。

- A. 锤长
- B. 锤重
- C. 人数
- D. 桩长

【答案】： D

35、单幅路适用于（ ）。

- A. 交通量不大的次干路、支路
- B. 机动车交通量大，车速高，非机动车多的快速路、次干路
- C. 机动车与非机动车交通量均较大的主干路和次干路
- D. 机动车交通量大，车速高，非机动车交通量较少的快速路、次干路

【答案】： A

36、在一地面平坦、无经纬仪的建筑场地，放样点位应选用（ ）。

- A. 直角坐标法
- B. 极坐标法
- C. 角度交会法
- D. 距离交会法

【答案】： D

37、当在施工场地上已经布置方格网时，可采用（ ）来测量点位。

- A. 直角坐标法
- B. 极坐标法
- C. 角度交会法
- D. 距离交会法

【答案】：A

38、预制构件应按设计位置起吊，曲梁宜采用（ ）。

- A. 一点吊装
- B. 两点吊装
- C. 三点吊装
- D. 多点吊装

【答案】：C

39、与居住区、工业区等内部道路相连接，是城镇交通网中数量较多的道路的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】：C

40、在竖向荷载作用下无水平反力的结构时（ ）。

- A. 梁式桥
- B. 拱式桥
- C. 刚架桥
- D. 悬索桥

【答案】：A

41、以下的功能以解决局部地区交通，以服务功能为主的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】：C

42、下列说法正确的是（ ）。

- A. 桥梁多孔跨径总长大于 1000m 称为特大桥
- B. 单孔跨径 140m 的桥称为特大桥
- C. 多孔跨径总长为 100m 的桥属于中桥
- D. 多孔跨径总长为 30m 的桥属于中桥

【答案】：A

43、水准测量原理要求水准仪必须提供一条（ ）。

- A. 铅垂视线
- B. 水平视线
- C. 平行视线
- D. 切线

【答案】：B

44、公路铺筑面外侧距乔木中心不小于（ ）m，距灌木边缘不小于（ ）m。

- A. 0.75，不宜种
- B. 0.8，2.00
- C. 1.00，0.50
- D. 2.00，0.50

【答案】：B

45、下列选项中，不属于城镇道路街面设施的是（ ）

- A. 照明灯柱
- B. 人行横道线
- C. 消防栓
- D. 清洁箱

【答案】： B

46、计算市政管网工程量时，管道外防腐面积的计算公式为：管道外防腐面积=（ ）。

- A. 管内径 $\times 3.142 \times$ 设计长度
- B. 管外径 $\times 3.142 \times$ 设计长度
- C. 管道公称直径 $\times 3.142 \times$ 设计长度
- D. (管道公称直径+10mm) $\times 3.142 \times$ 设计长度

【答案】： B

47、定额编制时使用平均先进水平的是（ ）。

- A. 施工定额
- B. 预算定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

【答案】： A

48、轨道一般采用的标准轨距是（ ）。

- A. 1430mm
- B. 1435mm
- C. 1450mm
- D. 1455mm

【答案】： B

49、采用 HDPE 膜防渗技术的核心是（ ）。

- A. HDPE 膜的进货质量
- B. HDPE 膜的机具
- C. HDPE 膜的施工季节合理性
- D. HDPE 膜的施工质量

【答案】：D

50、钢筋混凝土结构中要求钢筋有足够的保护层厚度是因为（ ）。

- A. 粘结力方面得考虑
- B. 耐久力方面得考虑
- C. 抗火方面得考虑
- D. 以上三者都是

【答案】：D

51、项目是由一组有起止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程。其具有的共同特征中，下列选项不正确的是（ ）。

- A. 项目具有一次性
- B. 项目具有明确的目标
- C. 项目具有可逆性
- D. 项目具有特定的生命期

【答案】：C

52、下列选项中，不属于施工项目现场管理的内容的是（ ）。

- A. 申领施工许可证
- B. 合理规划施工用地
- C. 建立文明的施工现场
- D. 做好施工总平面设计

【答案】：A

53、下列不属于柔性管道失效由变形造成的有（ ）。

- A. 钢管
- B. 钢筋混凝土管
- C. 化学建材管
- D. 柔型接口的球墨铸铁铁管道

【答案】： B

54、总结经验，改正缺点，并将遗留问题转入下一轮循环是 PDCA 中的（ ）阶段。

- A. 计划
- B. 执行
- C. 检查
- D. 处置

【答案】： D

55、当电线电压为 330KV 时，树木至架空电线净距的最小水平距离是（ ）。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3.5m
- D. 4m

【答案】： D

56、排水沟断面尺寸一般为（ ）。

- A. 10cm×10cm
- B. 30cm×30cm
- C. 50cm×50cm
- D. 100cm×100cm

【答案】：B

57、建植的草坪质量要求：草坪的覆盖度应达到（ ）。

- A. 80%
- B. 85%
- C. 90%
- D. 95%

【答案】：D

58、当路面结构破损严重，或纵、横坡需作较大调整时，宜采用（ ）。

- A. 稀浆封层
- B. 薄层加铺
- C. 加铺结构层
- D. 新建路面

【答案】：D

59、当市政管线交叉敷设时，自地面向地下竖向的排列顺序一般为（ ）。

- A. 电气、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B. 电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C. 电气、电信、供热、燃气、中水、给水、雨水、污水
- D. 电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】：C

60、管棚超前支护技术施工工艺流程为（ ）。

- A. 测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→移机→开挖→注浆→封口
- B. 钻机就位→测放孔位→水平钻孔→压入钢管→移机→开挖→注浆→封口
- C. 测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→移机→注浆→封口→开挖
- D. 钻机就位→测放孔位→水平钻孔→压入钢管→移机→注浆→封口→开挖

【答案】：C

61、常用来减少或消除交叉口冲突点的方法不包括（ ）。

- A. 交通管制
- B. 渠化交通
- C. 立体交叉
- D. 减少交叉口

【答案】：D

62、施工测量的精度应根据（ ）进行施工测量。

- A. 工程设计和施工的精度要求
- B. 控制点的精度
- C. 地形
- D. 环境

【答案】：A

63、设置在特大或大城市外环，主要为城镇间提供大流量、长距离的快速公交服务的城镇道路是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路

- C. 支路
- D. 主干路

【答案】： A

64、某城市道路，快车道路面铺设工程量计算时，应不扣除（
）所示面积。

- A. 绿化带
- B. 检查井
- C. 路缘石
- D. 安全岛

【答案】：B

65、下列说法错误的是（
）。

- A. 沿同一直线，以同样大小的力拉车，对车产生的运动效果一样
- B. 在刚体的原力系上加上或去掉一个平衡力系，不会改变刚体的运动状态
- C. 力的可传性原理只适合研究物体的外效应
- D. 对于所有物体，力的三要素可改为：力的大小、方向和作用线

【答案】：D

66、为了保证填、挖的边坡达到设计要求，把设计边坡在实地标定出来，以方便施工的过程是（
）。

- A. 线路总线放样
- B. 路面放样
- C. 路拱放样
- D. 路堤边坡的放样

【答案】：D

67、当管底为岩石、碎石或多石地基时，对金属管道应铺垫不小于（
）mm 厚的中砂或粗砂，构成给水管道砂基础。

- A. 50
- B. 100
- C. 150

D. 200

【答案】： B

68、排水管道按照管体结构受力形式分为刚性管道和柔性管道两大类，下列选项中属于刚性管道的是（ ）。

- A. 玻璃纤维管
- B. 钢塑复合管
- C. 钢筋混凝土管
- D. 双壁波纹管

【答案】：C

69、下列选项中不属于先张法制作预应力混凝土梁板工艺流程的是（ ）。

- A. 调整初应力
- B. 张拉预应力筋
- C. 管道压浆
- D. 整修锚、夹具

【答案】：C

70、在桥墩上连续，在桥孔中中断，线路在桥孔内过渡到另一根梁上的梁式桥，称为（ ）。

- A. 简支梁
- B. 连续梁
- C. 悬索梁
- D. 悬臂梁

【答案】：D

71、公路勘测阶段的测量工作不包括（ ）。

- A. 中线测量
- B. 路线纵横断面测量
- C. 带状地形测量
- D. 直接测量和间接测量

【答案】：D

72、路面通常由一层或几层组成，以下不属于路面组成的是（ ）。

- A. 面层
- B. 垫层
- C. 沥青层
- D. 基层

【答案】：C

73、下列有关环境保护和文明施工管理的论述中，错误的是（ ）。

- A. 渣土运输车应采用覆盖措施
- B. 使用密目式安全网对在建建筑物进行封闭
- C. 搅拌场所采取喷雾洒水措施
- D. 施工处地的料场、生活区域应进行硬化处理

【答案】：C

74、下列（ ）不是线性工程。

- A. 道路工程
- B. 管线工程
- C. 输电线工程
- D. 房屋工程

【答案】：D

75、等截面连续梁构造简单，用于中小跨径时，梁高为（ ）。

- A. $(1/15 \sim 1/25) L$
- B. $(1/12 \sim 1/16) L$
- C. $(1/25 \sim 1/35) L$
- D. $(1/30 \sim 1/40) L$

【答案】：A

76、我国城市燃气管道按压力进行分类，低压燃气管道输气压力P

- A. 0.001
- B. 0.01
- C. 0.1
- D. 1

【答案】：B

77、下列选项中，不属于排水管道施工的工序是（ ）。

- A. 下管、排管
- B. 稳管、接口
- C. 试压
- D. 质量检查与验收

【答案】：B

78、施工项目管理的主体是（ ）。

- A. 以项目经理为首的项目经理部
- B. 以总监理工程师为首的监理单位
- C. 以项目法为为首的建设单位
- D. 建设行政主管部门

【答案】：A

79、人行道路面边缘距乔木中心平面距离不小于（ ）。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3m
- D. 4m

【答案】： B

80、规划红线是道路的用地界线，常用（ ）表示。

- A. 单实线
- B. 双实线
- C. 点画线
- D. 双点画线

【答案】： D

81、水准测量时，尺垫应放置在（ ）上。

- A. 水准点
- B. 转点
- C. 土质松软的水准点
- D. 需要立尺的所有点

【答案】： B

82、高压和中压 A 燃气管道，应采用（ ）。

- A. 钢管
- B. 钢管或机械接口铸铁管
- C. 机械接口铸铁管
- D. 聚乙烯管材

【答案】： A

83、城市给水管道主要基础类型不包括（ ）。

- A. 天然基础
- B. 砂基础
- C. 碎石基础
- D. 混凝土基础

【答案】： C

84、直埋管道接头的一级管网的现场安装的接头密封应进行（ ）的气密性检验。

- A. 20%
- B. 50%
- C. 80%
- D. 100%

【答案】： D

85、点 A（20、15、10）在点 B（15、10、15）的（ ）。

- A. 左前上方
- B. 右前上方
- C. 右前下方
- D. 左前下方

【答案】： C

86、以交通功能为主，连接城市各主要分区的干路的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】： D

87、当墩身高度大于（ ）时，可设横系梁加强柱身横向联系。

- A. 5~6m
- B. 6~7m
- C. 7~8m
- D. 8~9m

【答案】：B

88、下列说法正确的是（ ）。

- A. 柔体约束的反力方向为通过接触点，沿柔体中心线且指向物体
- B. 光滑接触面约束反力的方向通过接触点，沿接触面且沿背离物体的方向
- C. 圆柱铰链的约束反力是垂直于轴线并通过销钉中心
- D. 链杆约束的反力是沿链杆的中心线，垂直于接触面

【答案】：C

89、市政供热管网一般有蒸汽管网和热水管网两种形式，需要用热水管网的是（ ）。

- A. 工作压力小于或等于 1.6MPa，介质温度小于或等于 350℃
- B. 工作压力小于或等于 2.5MPa，介质温度小于或等于 198℃
- C. 工作压力小于或等于 1.6MPa，介质温度小于或等于 198℃
- D. 工作压力小于或等于 2.5MPa，介质温度小于或等于 350℃

【答案】：B

90、线路测量中，（ ）工作在定测阶段完成。

- A. 地形测量
- B. 导线测量
- C. 水准测量
- D. 中线测量

【答案】：D

91、路基边坡的坡度 m 值对路基稳定其中重要的作用，下列说法正确的是（ ）。

- A. m 值越大，边坡越陡，稳定性越差
- B. m 值越大，边坡越缓，稳定性越好
- C. m 值越小，边坡越缓，稳定性越差
- D. 边坡坡度越缓越好

【答案】：B

92、行车荷载和自然因素对路面的作用会随着路面深度的增大而（ ），材料的强度、刚度和稳定性随着路面深度增大而（ ）。

- A. 减弱，减弱
- B. 减弱，增强
- C. 增强，减弱
- D. 增强，增强

【答案】：A

93、双侧壁导坑法施工顺序是（ ）。

- A. 开挖上部核心土→开挖下台阶→施作内层衬砌→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护
- B. 开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→施作内层衬砌→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护
- C. 开挖上部核心土→开挖下台阶→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌
- D. 开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌

【答案】：D

94、一个完整的尺寸所包含的四个基本要素是（ ）。

- A. 尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸箭头
- B. 尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸数字
- C. 尺寸线、尺寸起止符、尺寸数字和尺寸箭头
- D. 尺寸界线、尺寸起止符、尺寸数字和尺寸箭头

【答案】： B

95、线路中心距离一般建筑物小于（ ），宜采用高级减震的轨道结构。

- A. 10m
- B. 15m
- C. 20m
- D. 25m

【答案】： C

96、无压管道应进行管道的严密性试验，严密性试验分为（ ）。

- A. 闭水试验和闭气试验
- B. 闭水试验和水压试验
- C. 强度试验和闭气试验
- D. 强度试验和闭水试验

【答案】： A

97、不开槽施工方法中，一般情况下，浅埋暗挖法适用于直径（ ）管道施工。

- A. 100～1000mm
- B. 2000mm 以上
- C. 800～3000mm
- D. 3000mm 以上

【答案】：B

98、转动物镜对光螺旋的目的是（ ）。

- A. 使视准轴水平
- B. 看清十字丝
- C. 使物像位于十字丝分划板面上
- D. 使望远镜对准目标

【答案】： C

99、不属于常用沟槽支撑形式的是（ ）。

- A. 横撑
- B. 竖撑
- C. 纵撑
- D. 板桩撑

【答案】： C

100、以下哪项既是企业编制施工组织设计的依据，又是企业编制施工作业计划的依据。

- A. 概算定额
- B. 施工定额
- C. 预算定额
- D. 概算指标

【答案】： B

101、某连续梁桥全长 179m，拟采用悬臂浇筑法施工，挂篮的主桁部分采用三角形结构，行走为整体移动，其余采用竹胶板。其施工程序计划如下：①在墩顶托架上浇筑 0 号块并实施墩梁临时固结系统。②在 0 号块上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称地分段浇筑主梁至合龙段。③在临时支架或梁端与边墩向临时托架上支模板浇筑现浇梁段。④主梁合龙段可在改装的简支挂篮托架上浇筑。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】：B

102、磨耗层又称为（ ）。

- A. 路面结构层
- B. 表面层
- C. 基层
- D. 垫层

【答案】：B

103、钢筋连接的接头宜设置在（ ）。

- A. 任意位置
- B. 受力较小
- C. 受力较大
- D. 抗震缝处

【答案】：B

104、下列选项中，不属于运用动态控制原理控制施工进度的步骤的是（ ）。

- A. 施工进度目标的逐层分解

- B. 对施工进度目标的分析和比较
- C. 对施工进度目标进行动态跟踪和控制
- D. 调整施工进度目标

【答案】： B

105、桥梁所受的作用中，汽车撞击作用属于（ ）。

- A. 临时作用
- B. 永久作用
- C. 可变作用
- D. 偶然荷载

【答案】：D

106、我国城市垃圾的处理方式的基本方式是（ ）。

- A. 焚烧场
- B. 有机堆肥场
- C. 封闭型填埋场
- D. 开放型填埋场

【答案】：C

107、行道树与机动车交叉口的最小距离为（ ）。

- A. 10m
- B. 14m
- C. 30m
- D. 50m

【答案】：C

108、交通标线应采用线宽为（ ）mm 的虚线或实线表示。

- A. 1~2
- B. 2~3
- C. 2~4
- D. 4~6

【答案】：A

109、桥墩是多跨桥的中间支撑结构，主要起（ ）作用。

- A. 支撑
- B. 承重
- C. 挡土
- D. 连接

【答案】： B

110、根据两个或两个以上的已知角度的方向交会出的平面位置，称为（ ）。

- A. 直角坐标法
- B. 极坐标法
- C. 角度交会法
- D. 距离交会法

【答案】： C

111、道路路面边缘距乔木中心平面距离不小于（ ）。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3m
- D. 4m

【答案】： A

112、装配式预应力混凝土简支 T 形梁桥常用跨径为（ ）。

- A. 20~30m
- B. 25~50m
- C. 15~50m
- D. 20~50m

【答案】： B

113、某市政工程土方开挖时，底宽 6m、底长 15m、挖深 2.5m，则应套用的土方开挖形式为（ ）。

- A. 一般土方开挖
- B. 沟槽土方开挖
- C. 基坑土方开挖
- D. 场地平整

【答案】：C

114、管道沟槽的深度按基础的形式和埋深分别计算，枕基的计算方法是（ ）。

- A. 原地面高程减设计管道基础底面高程
- B. 原地面高程减设计管道基础底面高程加管壁厚度
- C. 原地面高程减设计管道基础底面高程加垫层厚度
- D. 原地面高程减设计管道基础底面高程减管壁厚度

【答案】：B

115、自动安平水准仪的特点是（ ）使视线水平。

- A. 用安平补偿器代替管水准器
- B. 用安平补偿器代替圆水准器
- C. 用安平补偿器和管水准器
- D. 用圆水准器和管水准器

【答案】：A

116、由一个已知高程的水准点开始观测，顺序测量若干待测点，最后回到原来开始的水准点的路线是（ ）。

- A. 闭合水准路线
- B. 附和水准路线
- C. 支水准路线
- D. 折线水准路线

【答案】：A

117、下列哪项属于车道宽度的范围。（ ）。

- A. 3.5m
- B. 3m
- C. 3.8m
- D. 4m

【答案】：A

118、水准测量的目的是（ ）。

- A. 测定点的平面位置
- B. 测定两点间的高差
- C. 读取水准尺读数
- D. 测出两点间的高差，推算点的高程

【答案】：D

119、钢束布置时，下列说法正确的（ ）。

- A. 正弯矩钢筋置于梁体下部
- B. 负弯矩钢筋则置于梁体下部
- C. 正负弯矩区则上下部不需配置钢筋
- D. 正负弯矩区只需要上部配置钢筋

【答案】：A

120、水准测量中，设后尺A的读数 $a=2.713\text{m}$ ，前尺B的读数 $b=1.401\text{m}$ ，已知A点高程为 15.000m ，则水准仪视线高程为（ ）
m。

- A. 13.688
- B. 16.312
- C. 16.401
- D. 17.713

【答案】：D

121、下列雨水口的间距符合要求的是（ ）。

- A. 5m
- B. 15m
- C. 30m
- D. 60m

【答案】：C

122、当路面结构破损较为严重或承载能力不能满足未来交通需求时，应采用（ ）。

- A. 稀浆封层
- B. 薄层加铺
- C. 加铺结构层
- D. 新建路面

【答案】：C

123、转动目镜对光螺旋的目的是（ ）。

- A. 看清十字丝
- B. 看清物像
- C. 使视准轴水平
- D. 使十字丝横丝水平

【答案】：A

124、改进施工方法和改变施工机具为加快工程进度，属于动态控制中的（ ）。

- A. 组织措施
- B. 经济措施
- C. 合同措施
- D. 技术措施

【答案】：D

125、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用（ ）计价。

- A. 施工定额
- B. 预算定额
- C. 概算定额
- D. 工程量清单

【答案】：D

126、下列仪器既能自动测量高程又能自动测量水平距离的是（ ）。

- A. 水准仪
- B. 水准尺
- C. 自动安平水准仪
- D. 电子水准仪

【答案】：D

127、水下混凝土灌注施工应符合下列要求，其中说法错误的是（ ）。

- A. 混凝土应连续灌注，中途停顿时间不宜大于 30min
- B. 在灌注过程中，导管的埋置深度宜控制在 1~3m
- C. 灌注混凝土时应采取防止钢筋骨架上浮的措施
- D. 灌注的桩顶标高应比设计高出 0.5~1m

【答案】：B

128、建筑物外墙（有窗）距乔木中心的平面距离不小于（ ）。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3m
- D. 4m

【答案】：D

129、施工项目管理工作的主要内容是（ ）。

- A. 三控制、二管理、一协调
- B. 三控制、三管理、一协调
- C. 两控制、二管理、一协调
- D. 两控制、三管理、一协调

【答案】：B

130、悬浇梁体一般应分为四大部分浇筑，以下选项中不属于四大部分的是（ ）。

- A. 墩顶梁段主梁边跨合拢段
- B. 0号块两侧对称悬浇梁段
- C. 主梁边跨合拢段
- D. 主梁跨中合拢段

【答案】：C

131、水文气象不稳定、沉管距离较长、水流速度相对较大时，可采用（ ）。

- A. 水面浮运法
- B. 铺管船法
- C. 底拖法
- D. 浮运发

【答案】：B

132、装配式预应力混凝土简支 T 形梁桥的主梁间距一般采用（ ）。

- A. 1.5~3m
- B. 2.5~5m
- C. 1.8~2.5m
- D. 2~5m

【答案】：C

133、（ ）是建立国家大地控制网的一种方法，也是工程测量中建立控制点的常用方法。

- A. 角度测量
- B. 水准测量
- C. 导线测量
- D. 施工测量

【答案】：C

134、仅平行于一个投影面的平面称为投影面的（ ）。

- A. 垂直面
- B. 正平面
- C. 平行面
- D. 侧平面

【答案】：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/247036050155006062>

