


UDC 621.882
J 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 13807.2—92

腰状杆螺柱连接副 螺柱

Connections with waisted stud—
Studs

1992-11-05 发布

1993-06-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

腰 状 杆 螺 柱 连 接 副 螺 柱

GB/T 13807.2—92

Connections with waisted stud—
Studs

1 主题内容与适用范围

本标准规定了螺纹规格为 M12~M180×6 的腰状杆等长双头螺柱; M12~M120×6 的腰状杆双头螺柱。

本标准适用于既能承受高温、交变载荷, 又要在相当大的程度上保持预紧力和耐疲劳强度的工况条件下使用的紧固件。

2 引用标准

- GB 3 螺纹收尾、肩距、退刀槽、倒角
- GB 90 紧固件验收检查、标志与包装
- GB 145 中心孔
- GB 196 普通螺纹 基本尺寸
- GB 197 普通螺纹 公差与配合
- GB 1237 紧固件的标记方法
- GB/T 3098.8 紧固件机械性能 耐热用螺纹连接副
- GB/T 3103.4 紧固件公差 耐热用螺纹连接副
- GB/T 13807.1 腰状杆螺柱连接副 型式分类

3 尺寸

- 3.1 等长双头螺柱的尺寸如图 1 及表 1 所示。
- 3.2 双头螺柱的尺寸如图 2 及表 2 所示。
- 3.3 双头螺柱用螺孔如附录 A(参考件)所示。