

全国二级造价工程师考试重点试题精编

注意事项:

1. 全卷采用机器阅卷, 请考生注意书写规范; 考试时间为 120 分钟。
2. 在作答前, 考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。
3. 部分必须使用 2B 铅笔填涂; 非选择题部分必须使用黑色签字笔书写, 字体工整, 笔迹清楚。
4. 请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答, 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试卷上答题无效。

一、选择题

- 1、制作风管, 咬口连接适用于厚度不大于 () mm 的碳钢板。
A. 1
B. 1.2
C. 1.5
D. 1.8
- 2、单台电机质量在 () t 以上的为大型电机。
A. 25
B. 15
C. 20
D. 30
- 3、施工组织总设计应由 () 审批后, 向监理报批
A. 总承包单位技术负责人
B. 施工单位技术负责人
C. 技术负责人授权的技术人员
D. 施工单位项目经理
- 4、下列关于《2017 预算定额》的说法错误的是 ()。
A. 是编制概算定额和估算指标的基础
B. 是解决纠纷调解的参考依据
C. 是确定工程造价的依据
D. 是工程清单计价的依据
- 5、根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013) 的规定, 通信设备及线路工程编码为 ()。
A. 0308
B. 0309
C. 0311

编号:

姓名:

地区:

省市:

密封线

密封线

D. 0313

6、下列选项中，属于措施费费用定额的有（ ）

- A. 二次搬运费
- B. 企业管理费
- C. 住房公积金
- D. 冬雨期施工增加费

7、与其他金属管材和塑料管材相比，铸铁排水管材（ ）。

- A. 不可再生循环利用
- B. 强度高
- C. 容易产生二次污染
- D. 噪声大

8、对高温、高压工况，密封面的加工精度要求较高的管道，应采用环连接面型法兰连接，其配合使用的垫片应为（）。

- A. O形密封圈
- B. 金属缠绕垫片
- C. 齿形金属垫片
- D. 八角形实体金属垫片

9、29岁，已婚，婚后5年未孕，半年来低热、食欲缺乏伴乏力。检查：子宫略小，活动受限，双侧附件结节样增厚。最可能的诊断是以下哪项

- A. 子宫内膜异位症
- B. 慢性盆腔炎
- C. 生殖器结核
- D. 子宫发育不良
- E. 多囊卵巢综合征

10、27岁，产褥妇，10日前经阴道分娩，产后出血约650ml。未输血。现低热，恶露多，有臭味。查：子宫约妊娠4个月大，有明显压痛，双合诊触及子宫左侧6cm×7cm×8cm有明显压痛、软包块，境界不清。不恰当处置是

- A. B型超声检查盆腔
- B. 静脉滴注广谱抗生素
- C. 肌内注射缩宫素促进宫缩
- D. 取宫腔分泌物行细菌培养
- E. 立即刮宫清除残留胎盘

11、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定，执行“工业管道工程”相关项目的有（）。

- A. 厂区范围内的各种生产用介质输送管道安装
- B. 厂区范围内的各种生活介质输送管道安装
- C. 厂区范围内生产，生活共用介质输送管理安装
- D. 厂区范围内的管道除锈，刷油及保温工程

12、根据《通用安装工程工程量计算规范》，单独安装的铁壳开关、自动开关、箱式电阻器、变阻器的外部进出线预留长度应从（ ）。

- A. 安装对象最远端子接口算起
- B. 安装对象最近端子接口算起
- C. 安装对象下端往上 2/3 处算起
- D. 安装对象中心算起

13、某工程现场制作安装 600mm×500mm 木质配电盘两块，其盘内低压电器元件之间的连接线为 6 根。则其盘内配线工程量是（ ）。

- A. 6.6m
- B. 7.2m
- C. 13.2m
- D. 14.4m

14、消耗量定额的核心内容是（ ）

- A. 定额项目表
- B. 工作内容
- C. 定额项目名称
- D. 定额计量单位

15、产程中最主要的产力是

- A. 肛提肌收缩力
- B. 膈肌收缩力
- C. 子宫收缩力
- D. 腹肌收缩力
- E. 会阴肌收缩力

16、声光报警器是安装在现场的声光报警设备，声光报警器一般安装在墙壁上，距地面（ ）m。

- A. 1.5~1.8
- B. 1.8~2.0
- C. 1.5~2.0
- D. 1.8~2.5

17、在施工及设计说明中，主要说明给水管和排水管的刷漆要求，暗设和埋地管道的防腐要求，热回水管、外露给水管的保温、防冻材料及做法要求的部分是（ ）。

- A. 工程概况
- B. 管材与附件
- C. 管道防腐、绝热
- D. 管道支吊架

18、由膨胀系数不同的两种金属片牢固结合在一起制成，具有防水、防腐蚀、隔爆、耐震动、直观；易读数、无汞害、坚固耐用等特点的温度计为（ ）。

- A. 热电偶温度计
- B. 玻璃液位温度计
- C. 双金属温度计
- D. 压力式温度计

19、电缆安装工程施工时，下列做法中正确的是（ ）。

- A. 直埋电缆做波浪形敷设
- B. 在三相四线制系统中采用三芯电缆另加一根单芯电缆
- C. 并联运行电缆采用不同型号、规格及长度的电缆
- D. 裸钢带铠装电缆进行直接埋地敷设

20、下列选项中，不属于室内给排水平面图应表达的主要内容（ ）。

- A. 轴线及编号，门、窗位置，房间尺寸及地面标高
- B. 给排水主管位置及编号，横支管平面位置、走向、坡度、管径及管长等
- C. 表明它的位置及相互关系、管径、坡度及坡向、标高等
- D. 卫生洁具及用水设备的定位尺寸及朝向

21、无损检测中，关于涡流探伤特点的正确表述为（ ）。

- A. 仅适用于铁磁性材料的缺陷检测
- B. 对形状复杂的构件作检查时表现出优势
- C. 可以一次测量多种参数
- D. 要求探头与工件直接接触，检测速度快

22、医疗机构从业人员既要遵守本文件所列（ ）规范又要遵守与（ ）相对应的分类行为规范。

- A. 职业、基本行为
- B. 基本行为、职业
- C. 行业、职务
- D. 职务、行业

23、某电气工程在楼板内敷设 JDG 薄壁钢管 DN25，工程量为 1.0m，预算定额表中人工综合 0.08 工日，定额人工单价 114.89 元/工日（市场价格为 130 元/工日），材料费 1.53 元/m，JDG 薄壁钢管为 1.03m（施工期市场价为 3 元/m），管理费和利润为 3.21 元/m，则该分项工程综合单价为（ ）。

- A. 13.81 元
- B. 13.93 元
- C. 17.02 元
- D. 18.23 元

24、下列不属于施工组织设计编制依据的是（ ）。

- A. 工程设计合同
- B. 招标投标文件
- C. 现场状况调查资料
- D. 工程承包人的生产能力、技术装备、技术水平及施工经验

25、根据安装工程定额综合单价计算程序，企业管理费的计算基数是（ ）。

- A. 人工费+材料（设备）费+机械费
- B. 人工费+材料（设备）费
- C. 材料（设备）费+机械费
- D. 人工费

26、尿瘘术后处理错误的是

- A. 给予抗生素抗感染
- B. 保证导尿管引流持续通畅
- C. 多饮水，增加尿量
- D. 导尿管一般放置 24~48 小时
- E. 保持大便通畅

27、26 岁妇女，停经 9 周，阴道不规则流血 2 周。检查见阴道右侧壁上 1/3 段有一直径为 1.5cm 紫蓝色结节，子宫如孕 4 个月大。B 超检查见宫腔内充满弥漫分布的光点和小囊样无回声区图像。X 线胸片检查未发现异常。此患者根据我国国内分期方法，应为几期

- A. I 期
- B. II a 期
- C. II b 期
- D. III a 期
- E. III h 期

28、下列选项中，属于异步距异节奏流水施工的特点的是（ ）。

- A. 各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等
- B. 专业工作队数大于施工过程数
- C. 相邻施工过程之间的流水步距不尽相等
- D. 相邻施工过程的流水步距相等

29、胎死宫内 7 周，测血纤维蛋白原为 0.18g / L，血小板 80×10^9 / L，正确处理为

- A. 羊膜腔内注入依沙吖啶引产
- B. 输注纤维蛋白原
- C. 肝素 0.5g / kg，每 6 小时 1 次，24 小时后复查纤维蛋白原和血小板
- D. 等待自然娩出死胎
- E. 米非司酮+米索前列醇引产

30、单台电机质量在（ ）t 的，为中型电机。

- A. 2~20
- B. 3~30
- C. 5~35
- D. 8~40

31、如果机械设备是承包人自有设备，则施工机械使用费索赔为（ ）。

- A. 台班租金、人工费加上每台班分摊的施工机械进出场费之和

B. 台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费之和

- C. 台班折旧费、人工费与施工机械进出场费之和
- D. 台班折旧费、人工费与其他费之和

32、公共广播系统从服务功能上划分为（ ）。

- A. 背景音乐广播
- B. 传统公共广播器材
- C. 数字可寻址公共广播器材
- D. 流媒体（IP）智能数字广播

33、II度重型子宫脱垂最主要的临床表现是

- A. 下坠感
- B. 张力性尿失禁
- C. 排尿困难
- D. 排便困难
- E. 外阴部有肿物脱出

34、在电气施工图分类中，火灾自动报警系统工程图属于（ ）。

- A. 变配电工程图
- B. 动力及照明工程图
- C. 防雷与接地工程图
- D. 弱电工程图

35、下列关于机械切割的方法的表述，不正确的是（ ）。

- A. 常用的切割机械主要有剪板机、弓锯床、螺纹钢筋切断机、水射流切割等
- B. 剪板机属于锻压机械的一种，主要用于金属板材的切断加工
- C. 弓锯床是锯切金属圆料、方料、管料和型材的机床
- D. 目前应用较多的是液压钢筋切断机，适用于各种建筑工地与钢筋加工

36、在交通要道等振动较大的地段，埋地敷设给水承插铸铁管时，其接口形式应为（ ）。

- A. 青铅接口
- B. 膨胀水泥接口
- C. 石棉水泥接口
- D. 橡胶圈机械接口

37、下列不属于安装工程项目范围的是（ ）。

- A. 与厂界或建筑物与各协作点相连的所有相关工程
- B. 输配电工程只以干线为界定线
- C. 与生产或运营相配套的生活区内的一切工程
- D. 在厂界或建筑物之内总图布置上表示的所有拟建工程

38、下列属于安装工程项目公用工程组成的是（ ）。

- A. 废水处理回收用装置
- B. 变配电所及其布线系统
- C. 运输通道

D. 火灾报警系统

39、消防图例中，该图标表示的是（ ）。

- A. 局部等电位端子箱
- B. 总等电位端子箱
- C. 电源自动切换箱
- D. 事故照明配电箱

40、某工作现场要求起重机吊装能力为 3~100t，臂长 40~80m，使用地点固定、使用周期较长且较经济。一般为单机作业，也可双机抬吊，应选用的吊装方法为（ ）。

- A. 液压提升法
- B. 桅杆系统吊装
- C. 塔式起重机吊装
- D. 桥式起重机吊装

41、在输送介质为热水的水平管道上，偏心异径管的连接方式应为（ ）。

- A. 取管底平
- B. 取管顶平
- C. 取管左齐
- D. 取管右齐

42、具有耐腐蚀、寿命长的优点，但是管壁厚、质脆、强度较钢管差，尤其适用于埋地铺设，多用于 $DN \geq 75mm$ 的给水管材是（ ）。

- A. 钢管
- B. 铜管
- C. 不锈钢管
- D. 给水铸铁管

43、对于巨大卵巢囊肿与腹水的鉴别，最有诊断价值的是

- A. 盆腹腔 B 型超声检查
- B. 腹部胃肠钡餐透视
- C. 腹部叩诊
- D. 腹部触诊
- E. 腹部 X 线片

44、施工组织设计技术经济分析步骤为（ ）。

- A. 施工进度分析—施工方案技术经济分析—施工平面图分析—综合技术经济分析—决策
- B. 施工方案技术经济分析—施工平面图分析—施工进度分析—综合技术经济分析—决策
- C. 施工平面图分析—施工进度分析—施工方案技术经济分析—综合技术经济分析—决策
- D. 施工方案技术经济分析—施工进度分析—施工平面图分析—综合技术经济分析—决策

45、在电气施工图分类中，火灾自动报警系统工程图属于（ ）。

- A. 变配电工程图
- B. 动力及照明工程图

- C. 防雷与接地工程图
- D. 弱电工程图

46、电力电缆进入建筑物的预留长度，规范规定的最小值是（ ）。[2020年湖北真题]

- A. 1.2m
- B. 1.5m
- C. 2.0m
- D. 2.5m

47、探测器是火灾自动报警系统中应用量最大、应用面最广的设备。下列选项中不符合点型探测器安装要求的是（ ）。

- A. 探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器
- B. 在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置
- C. 感温探测器的安装距离不超过15m，感烟探测器的安装间距不应超过10m
- D. 探测器周围0.5m内，不应有遮挡物。

48、下列分项工程按设计图示数量，以“个”为计量单位的是（ ）。

- A. 风机盘管
- B. 空调器
- C. 人防过滤吸收器
- D. 挡水板

49、电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失，则机房工程应选择（ ）。

- A. A级
- B. B级
- C. C级
- D. D级

50、地下人防通风系统施工中，不包括（ ）。[2020年陕西真题]

- A. 风管与配件制作
- B. 防爆波活门
- C. 消声器设备安装
- D. 过滤吸收器

二、多选题

51、关于子宫内膜癌的叙述，错误的是

- A. 子宫内膜腺瘤样增生过长属癌前病变
- B. 不典型增生为癌前病变
- C. 宫腔镜检查可协助诊断
- D. 确诊需根据病检
- E. 子宫内膜透明细胞癌恶性程度较高

52、信息导引及发布系统中，对各个播放端进行远程监控和管理的是（ ）。

- A. 网络平台

- B. 播放端
- C. 显示终端
- D. 管理端

53、等离子弧焊也是一种不熔化极电弧焊，其离子气所使用的气体不包括（）。

- A. 氦气
- B. 氮气
- C. 氢气
- D. 氩气

54、单位工程施工组织设计由（）组织编制

- A. 项目技术负责人
- B. 项目主管工程师
- C. 设计单位项目负责人
- D. 总监理工程师

55、当广播系统具备消防应急广播功能时，不能采用（）敷设。

- A. 阻燃线槽
- B. 阻燃线管
- C. 阻燃线缆
- D. 普通线槽

56、施工方案应由（）审批。

- A. 建设单位项目负责人
- B. 施工项目负责人
- C. 施工单位技术负责人
- D. 施工项目技术负责人

57、按阀门动作特点分类，属于驱动阀门的有（）。

- A. 减压阀
- B. 疏水器
- C. 止回阀
- D. 旋塞阀

58、热力管道的安装，水平管道变径时应采用偏心异径管链接。当输送介质为蒸汽时，其安装要求为（）。

- A. 管顶取平
- B. 管底取平
- C. 管左侧取平
- D. 管右侧取平

59、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，“给排水、采暖、燃气工程”的编码为（）。

- A. 0310

- B. 0311
- C. 0312
- D. 0313

60、公称直径为 70mm 的压缩空气管道，其连接方式宜采用（ ）。

- A. 法兰连接
- B. 螺纹连接
- C. 焊接
- D. 套管连接

61、适用于小面积、结构复杂的设备或无法采用机械除锈的工程应采用的除锈方法为（ ）。

- A. 手工除锈
- B. 电动工具除锈
- C. 喷砂除锈
- D. 化学除锈

62、在安装工程常用的机械化吊装设备中，履带起重机的工作特点有（ ）。

- A. 稳定性较好
- B. 不能全回转作业
- C. 不适用于崎岖不平的场地
- D. 转移时多用平板拖车装运

63、消防管道工程中，安装定额对工作物的操作高度均以（ ）为界，若超过应按其超过部分的定额人工乘以调整系数。

- A. 5m
- B. 8m
- C. 10m
- D. 12m

64、热力管道的安装，水平管道变径时应采用偏心异径管连接。当输送介质为蒸汽时，其安装要求为（ ）。

- A. 取管顶平
- B. 取管底平
- C. 取管左侧平
- D. 取管右侧平

65、雌激素的作用是

- A. 降低阴道酸度
- B. 使宫颈腺分泌减少
- C. 抑制输卵管运动
- D. 促进乳腺腺泡上皮增生
- E. 促进子宫内膜增生

66、招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写（ ）报价。

- A. 至多有两个
- B. 可以有一个
- C. 只允许有一个
- D. 至少有一个

67、使有害物随生产过程或设备本身产生或诱导的气流直接进入罩内的局部排风罩为（ ）。

- A. 吹吸式排风罩
- B. 接受式排风罩
- C. 外部吸气罩
- D. 密闭小室

68、能在有限的场地内连续将物料由低处垂直运至高处，且显著优点是所占面积小的是（ ）。

- A. 斗式提升机
- B. 链式输送机
- C. 螺旋输送机
- D. 吊斗提升机

69、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），静置设备安装工程量计量时，根据项目特征以“座”为计量单位的是（ ）。

- A. 金属油罐中拱顶罐制作安装
- B. 球形罐组对安装
- C. 热交换器设备安装
- D. 火炬及排气筒制作安装

70、女性，38岁，因卵巢肿物行手术治疗。术中探查发现左卵巢肿物25cm×20cm×15cm，肿物完整，肿瘤剖面可见多房囊腔1~5cm，部分囊壁较厚，囊内壁可见细小乳头，质软。镜下见囊壁内衬高柱状上皮约为3层，细胞有异型性，核分裂相<1/HP，未见明显间质浸润，亦未见其他部位转移。可能的诊断为下列哪项

- A. 黏液性囊腺瘤
- B. 浆液性囊腺瘤
- C. 交界性浆液性囊腺癌Ⅰa期
- D. 交界性黏液性囊腺癌Ⅰa期
- E. 黏液性囊腺癌Ⅰa期

71、下列项目中，不可以用《2012预算定额》作为编制依据的是（ ）。

- A. 国有投资工程编制最高投标限价
- B. 国有投资工程编制标底
- C. 拨付工程款
- D. 投资估算

72、利润是指施工企业完成所承包工程而获得的盈利，以（ ）为基数计算。

A. 人工费

- B. 材料费
- C. 施工机具使用费
- D. 人工费+材料费

73、酸性焊条的熔渣的成分主要是酸性氧化物，其中包括（ ）。

- A. FeO、SiO₂
- B. Fe₂O₃、TiO₂
- C. SiO₂、NiO₂、FeO
- D. SiO₂、TiO₂、Fe₂O₃

74、铝及铝合金管采用氧-乙炔焊时，焊前预热温度不得超过（ ）℃。

- A. 100
- B. 160
- C. 180
- D. 200

75、某大楼内进行自动喷水灭火系统的管道安装，下列安装顺序正确的是（ ）。

- A. 配水支管—配水管—配水干管
- B. 配水支管—配水干管—配水管
- C. 配水干管—配水管—配水支管
- D. 配水干管—配水支管—配水管

76、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表编制过程中最主要的内容是（ ）。

- A. 工程项目的划分
- B. 确定综合单价
- C. 工程量的计算
- D. 工程计价

77、汇总工程量时，以“t”为单位的工程量，应保留小数位数为（ ）。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

78、下列气体灭火系统定额项目执行中的注意事项中，错误的是（ ）。

- A. 定额中的无缝钢管、钢制管件、选择阀安装及系统组件试验等适用于七氟丙烷、IG541 灭火系统
- B. 高压二氧化碳灭火系统执行本章定额，但子目中的人工、机械乘以系数 1.50
- C. 无缝钢管法兰连接定额包括管件及法兰安装，螺栓按设计用量加 3%损耗计算
- D. 气体灭火系统管道若采用不锈钢管、铜管时，管道及管件安装执行第八册《工业管道工程》相应子目

79、下列选项中，不属于建筑智能化系统分项工程的是（ ）。

- A. 智能化集成系统

- B. 信息网络系统
- C. 综合布线系统
- D. 消防管线系统

80、具有质量轻、制冷系数高、容量调节方便等优点，广泛使用在大中型商业建筑空调系统中但用于小制冷量时能效下降大，负荷太低时有喘振现象的制冷装置为（ ）。

- A. 活塞式冷水机组
- B. 螺杆式冷水机组
- C. 离心式冷水机组
- D. 冷风机组

81、穿管配线时，允许不同回路与不同电压的交流与直流导线穿入同一根管子内的情形不包括（ ）。

- A. 同类照明的几个回路的导线
- B. 电压 50V 及以下的回路
- C. 电压在 110V 以下的导线
- D. 同一设备的电动机回路和无抗干扰要求的控制回路的导线

82、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)，项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述。对于附录 G 通风空调工程，其基本安装高度为（ ）。

- A. 3.6m
- B. 5m
- C. 6m
- D. 10m

83、中、低压蒸汽锅炉中，常用的安全阀除了弹簧式外，还有（ ）。

- A. 熔断式
- B. 电磁动式
- C. 杠杆式
- D. 气动式

84、哪项不能体现医疗机构从业人员“优质服务、医患和谐”的行为规范：

- A. 自觉遵守国家法律法规，遵守医疗卫生行业规章和纪律
- B. 加强与患者的交流与沟通
- C. 积极带头控烟，自觉维护行业形象
- D. 言语文明，举止端庄

85、当拟建工程有重量大于 40t 的设备安装时，其专业工程措施项目清单可列项（ ）。

- A. 金属抱杆安装拆除
- B. 平台铺设、拆除
- C. 现场施工围栏
- D. 二次搬运

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/248135007141006116>