

文档名称	RG-RAP120 无线掌握器硬件安装手
当前版本	册
文档密级	1.02
公布对象	受控
公布格式	最终用户

修订记录

日期	文档版本号	软件版本号	修订内容	修订人
2023-01-25	1.00	11.x	初次修订	苏洋
2023-04-22	1.01	11.x	产品介绍等修订	苏洋
2023-06-30	1.02	11.x	参数修订	苏洋

1 产品综述

1.1 产品简介

RG-RAP120 是锐捷网络特地为酒店、办公室和宿舍楼房无线网络推出的一代基于 802.11ac 协议的迷你型胖瘦一体化的墙面式无线接入点 (WallAP)。承受双路双频设计，5GHz 射频单元可以供给高达 866.5Mbps 的接入速率，2.4GHz 射频单元可以供给 300Mbps 的接入速率，单个 AP 可以供给 1166.5Mbps 的接入速率。RG-RAP120 尺寸依据标准 86 面板盒规格设计，可便利地在 86mm 面板盒上进展安装，而且还集成了以太网口和 IP 接口，整机设计简洁美观、部署便捷，可以在不破坏墙面装修的状况下安装在接线盒上，是酒店、宿舍等环境无线网络建设的最正确选择。

1.2 无线接入点具体介绍

1.2.1 RG-RAP120 无线接入点

1.2.1.1 RG-RAP120 产品主要技术指标

硬件规格	
产品型号	RG-RAP120
射频设计	双路双频
传输协议	支持 802.11a/n/ac 和 802.11b/g/n 同时工作
空间流数	2 条流,2x2 MIMO
传输速率	2.4GHz 支持 300Mbps, 5G 支持 866.5Mbps
放射功率	≤100mw (20dBm, 仅为射频卡放射功率)
尺寸	116mm * 86mm * 39mm
重量	0.21kg
业务端口	正面: 4 个 10/100Mbps 自协商以太网口 侧面: 1 个 RJ-45 透传接口(RJ-11 复用) 反面: 1 个 10/100/1000Mbps 自协商上行口 1 个 RJ-45 透传接口 (RJ-11 复用)
治理口	1 个 Micro USB 接口 (装饰盖下)
复位	支持 (装饰盖下)
状态指示灯	支持 (装饰盖下), 可静默关闭
PoE	支持 802.3af/802.3at 兼容供电
本地供电	不支持
内置天线	内置低辐射全向天线 (根底增益 3.5dBi)
工作功率	<8W
防护等级	IP41
双重防盗	标配: 防盗螺钉、一般螺钉 选选: 锁条、公钥

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/248135050026006106>