

2023 年云南省建筑施工企业安管人员考试题库【3 套练习题】模拟

训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：\_\_\_\_\_ 成绩：\_\_\_\_\_

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（）。

- A. 不承担责任
- B. 承担连带责任
- C. 不承担连带责任
- D. 承担责任

2. 小车变幅式塔机的幅度限位器是用来防止（）超过最大或最小幅度的两个极限位置。

- A. 吊钩
- B. 运行小车
- C. 吊钩起升
- D. 吊钩回转

3. 根据《建设工程安全生产管理条例》，（）对全国的建设工程安全生产实施监督管理。国家道路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责有关专业建设工程安全生产的监督管理。

- A. 国务院建设行政主管部门
- B. 国务院劳动行政主管部门
- C. 技术监督部门
- D. 国务院安全生产主管部门

4. 对焊机闪光区应设（），与焊接无关的人员不得入内。

- A. 隔离
- B. 安全罩
- C. 防护挡板
- D. 警戒区

5. 使用单位应当履行下列安全职责错误的是：（）

- A. 根据相同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化对建筑起重机械采取相应的安全防护措施
- B. 制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

C. 在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志、对集中作业区做好安全防护

D. 设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员

6. ( ) 适用于扑救 A 类物质燃烧的初起火灾, 如木、织物、纸张等燃烧的火灾。它不能用于扑救 B 类物质燃烧的火灾, 也不能用于扑救 C 类可燃性气体或 D 类轻金属火灾。同时也不能用于带电物体火灾的扑救。

A. 泡沫灭火器

B. 二氧化碳灭火器

C. 酸碱灭火器

D. 干粉灭火器

7. 企业的 ( ) 负责本企业食堂 (包括施工现场食堂) 的管理工作, 搞好饮食卫生, 预防疾病和食物中毒。

A. 治安保卫部门

B. 后勤保卫部门

C. 安全管理部门

D. 行政部门

8. 《中华人民共和国大气污染防治法》规定的对因建设施工造成扬尘污染的处罚, 由 ( ) 以上地方政府建设行政主管部门决定。

A. 乡镇级

B. 县级

C. 州级

D. 市级

9. 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》中指出：要努力构建（）的安全生产工作格局。

A. “政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”

B. “政府统一领导、部门全面负责、企业依法监管、群众参与监督、全社会广泛支持”

C. “政府依法监管、部门统一领导、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”

D. “政府全面负责、部门统一领导、企业依法监管、群众参与监督、全社会广泛支持”

10. 矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备（）

A. 专职安全生产监督人员

B. 专职安全生产管理人员

C. 专职安全生产指挥人员

D. 专职安全生产领导人员

11. 潜水电机的负荷线应采用（）。

A. 耐气候型橡皮护套铜芯软电缆

B. 塑料护套铜芯软电缆

C. 防水橡皮护套铜芯软电缆

D. 阻燃护套绝缘软电缆

12. 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的，（）

- A. 撤销施工许可证
- B. 责令拆除该建设工程
- C. 责令该建设工程停止施工
- D. 责令该建设单位缴纳一定数额的罚款

13. 施工企业应当将施工现场的办公、生活区与作业区（）。

- A. 分开设置
- B. 合并设置
- C. 混合设置
- D. 交叉设置

14. 申请从事建筑施工特种作业的人员应当具备的基本条件：年满（）周岁且符合相关工种规定的年龄要求；经医院体检合格且无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷；初中及以上学历；符合相应特种作业需要他条件。

- A. 14
- B. 18
- C. 20
- D. 24

15. （）是为保护民事主体的合法民事权益所设置的法律武器，民事责任制度的实施，可以起到、减少民事违法行为和民事权益纠纷的重要作用。

- A. 民事责任
- B. 刑事责任
- C. 民事诉讼
- D. 民事起诉

16. 一级耐火等级高层建筑物的房间隔墙最低耐火性能为（）。

- A. 不燃烧体 0.75
- B. 不燃烧体 1.00
- C. 不燃烧体 2.00
- D. 不燃烧体 3.00

17. 违反《特种设备安全监察条例》的规定，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责导致事故发生的，发生重大事故的，处上一年年收入（）的罚款，触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故或者其他罪的规定，依法追究刑事责任

- A. 0.6
- B. 0.5
- C. 0.3
- D. 0.8

18. 一般人体的电阻分为皮肤的电阻和内部组织的电阻两部分，干燥环境中，人体电阻大约在（）左右

- A.  $1\text{k}\Omega$
- B.  $2\text{k}\Omega$
- C.  $800\Omega$
- D.  $1500\Omega$

19. 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程安全费用提取标准为（）。

- A. 0.015

B. 0.02

C. 0.025

D. 0.03

20. 起重吊装中使用特制吊具的目的是减小构件的（），保证被吊物的安全。

A. 拉力

B. 压力

C. 水平分力

D. 力作用点

## 二. 多选题(共 10 题)

1. 生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时,不立即组织抢救或者在事故调查处理中擅离职守或者逃匿的,给予降职、撤职的处分,可由安全生产监督管理部门处上一年年收入（）的罚款。

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.5

D. 0.6

E. 0.8

2. 物料提升机由（）和电气控制系统组成。

A. 架体

B. 提升机构

C. 吊篮

D. 稳定体系

E. 安全保护装置

3. 装载机具有作业（）等优点，是土、石方工程施工的主要机种之一。

A. 能耗低

B. 速度快

C. 适于长途自行转移

D. 效率高

E. 操作轻便

4. 有下列（）行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的

B. 未建立、健全建筑起重机械的安全技术档案

C. 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

D. 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的

E. 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的

5. 国内外事故致因理论有（）

A. 单因素理论

B. 事故倾向性理论

C. 心理动力理论

D. 事故因果链理论

E. 系统理论

6. 《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）规，（）的原则，认真落实事故查处分级挂牌督办、跟踪督办、警示通报、诫勉约谈和现场分析制度。

A. 四不放过

B. 科学严谨

C. 依法依规

D. 实事求是

E. 注重实效

7. 施工企业的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

A. 主要负责人

B. 领导班子成员

C. 专职安全生产管理人员

D. 特殊工种人员

E. 项目负责人

8. 混凝土搅拌机按作业方式分（）几种。

A. 自落式，

B. 强制式

C. 液压式

D. 连续作业式

E. 周期作业式

9. 属于造成人的不安全行为和物的不安全状态的管理的原因的是（）

- A. 缺乏安全生产的知识和经验
- B. 操作规程不合适
- C. 人事配备不完善
- D. 企业主要领导人对安全不重视
- E. 安全规程缺乏或执行不力

10. 盾构施工必须建立供、变电、照明、（）的安全管理制度及安全应急措施。

- A. 通信联络
- B. 隧道内运输及井口吊装
- C. 通风
- D. 人行通道
- E. 给水和排水

### 三. 判断题(共 10 题)

1. 特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急专项预案,并定期进行事故应急演练。

2. 国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。

3. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产职责,导致发生一般事故的,处上一年年收入 30%的罚款。

4. 人体电阻是固定不变的数值。

5. 建筑施工企业安全生产许可证的适用对象为在中华人民共和国境内从事土木工程、建筑工程、线路工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动,

依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，符合安全生产条件的建筑施工企业。

6. 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

7. 《生产经营单位安全培训规定》规定，生产经营单位其他从业人员不包括该单位从事生产经营活动临时聘用的人员。

8. 不具备安全生产条件的生产经营单位，可以先开展生产再完善安全生产条件。

9. 塔式起重机安装的回转限位器，最大允许塔机起重臂左右各回转 540 度。

10. 10m 高度以上的高层建筑施工应设置具有足够扬程的高压水泵和其他防火设备、设施。

## 第一套参考答案

### 一. 单选题

1. 【正确答案】B
2. 【正确答案】B
3. 【正确答案】A
4. 【正确答案】C
5. 【正确答案】A
6. 【正确答案】C
7. 【正确答案】D
8. 【正确答案】B
9. 【正确答案】A
10. 【正确答案】B
11. 【正确答案】C
12. 【正确答案】C
13. 【正确答案】A

14. 【正确答案】 B
15. 【正确答案】 A
16. 【正确答案】 A
17. 【正确答案】 A
18. 【正确答案】 B
19. 【正确答案】 A
20. 【正确答案】 C

## 二. 多选题

1. 【正确答案】 DE
2. 【正确答案】 ABCDE
3. 【正确答案】 BDE
4. 【正确答案】 ACDE
5. 【正确答案】 ADE
6. 【正确答案】 BCDE
7. 【正确答案】 ACE
8. 【正确答案】 DE
9. 【正确答案】 BCDE
10. 【正确答案】 ACDE

## 三. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 对
4. 【正确答案】 错
5. 【正确答案】 对
6. 【正确答案】 对
7. 【正确答案】 错
8. 【正确答案】 错
9. 【正确答案】 对
10. 【正确答案】 错

## 第二套

### 一. 单选题(共 20 题)

1. 某重点工程按照法律规定不需办理施工许可证，持有开工报告即可开工建设，对此，建设单位应将安全施工的措施报送（）

- A. 开工报告发证机构审查
- B. 开工报告发证机构备案
- C. 建设行政主管部门批准
- D. 建设行政主管部门备案

2. 电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于（）m。

- A. 1.8
- B. 2.0
- C. 2.6
- D. 4.0

3. 省、自治区、直辖市建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受（）的指导和监督。

- A. 国务院建设主管部门
- B. 市级建设行政主管部门
- C. 省、自治区、直辖市建设主管部门
- D. 县级以上建设行政主管部门

4. 各级建设行政主管部门要强化监督管理，把在建工程项目开工前是否投保建筑意外伤害保险情况作为审查企业安全生产条件的重要内容之一；未投保的工程项目，不予发放（）。

- A. 建设用地规划许可证
- B. 安全生产许可证

C. 建设许可证

D. 建筑工程施工许可证

5. 当遇有（）等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A. 5. 5m/S 以上强风

B. 10. 8m/S 以上强风

C. 浓雾

D. 沙尘暴

E. 降雨

6. 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）是（）。

A. 推荐性行业标准

B. 强制性行业标准

C. 推荐性国家标准

D. 强制性国家标准

7. 设置防直击雷装置时必须保证其各组成部分间及与大地间有良好的电气连接，并且其接地电阻值至少应满足冲击接地电阻值不大于（）的要求。

A. 4 Ω

B. 10 Ω

C. 20 Ω

D. 30 Ω

8. 恢复原状是指侵权行为致使他人的财产遭到损坏或形状改变，受害人有权要求（）对受损财行修复或采取其他措施，使其回复到原来状态。

- A. 加害人
- B. 所在公司
- C. 所在当地政府
- D. 法院

9. 动臂塔机除设置幅度限位器外，还必须设有（），用以防臂架变幅中的惯性而向后倾翻。

- A. 锁止装置
- B. 防倾钢绳
- C. 机械止挡
- D. 限位开关

10. 根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求，其他管理和技术人员教育和培训的时间每年（）。

- A. 20 学时
- B. 30 学时
- C. 40 学时
- D. 50 学时

11. 每月一次暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值取值为（）。

- A. 10
- B. 6
- C. 3
- D. 2

12. 不属于“4”理论中四大因素的是（）。

- A. 人的因素
- B. 设备的因素
- C. 环境的因素
- D. 管理的因素

13. 基坑的开挖深度较大且土质不好，采用分级放坡时宜设置（）多层开挖。

- A. 重力式挡土墙
- B. 防护栏杆
- C. 复合土钉墙
- D. 分级过渡平台

14. （）应当采取措施防雨、防雷击，组织好排水。同时，注意做好防止触电和坑槽坍塌，沿河流域的工地做好防洪准备，傍山或河谷的施工现场做好防滑坡塌方，防洪排水措施，脚手架、塔机等应做好防强风措施。

- A. 季节性施工
- B. 冬季施工
- C. 雨期施工
- D. 夏季施工

15. 用人单位违反《中华人民共和国职业病防治法》的规定，未按照规定安排职业病病人、疑似职业病进行诊治的，由安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处5万元以上（）以款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。

- A. 10 万元

B. 20 万元

C. 15 万元

D. 18 万元

16. ( ) 是指造成 3 人以下死亡或 10 人以下重伤或 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故。

A. 一般事故

B. 较大事故

C. 重大事故

D. 特别重大事故

17. 现行 ( ) 规定, 应为对企业安全管理制度建立和落实情况的考核, 其内容包括安全生产责任制度、安全文明资金保障制度、安全教育培训制度、安全检查及隐患排查制度、生产安全事故报告处理制度、安全生产应急救援制度等。

A. 《建筑施工企业安全生产管理规范》(GB50656)

B. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)

C. 《中华人民共和国安全生产法》

D. 《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77)

18. 对钢结构焊缝质量进行射线探伤检查时, 工作人员可能受到的主要危害是( )。

A. 非电离辐射

B. 超声波

C. 电离辐射

D. 红外线

19. 用电设备是配电系统的终端设备, 施工现场的用电设备基本上可分为 ( ) 大

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/255141234013011132>