2025 安全员-A 证考试题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

2.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

3.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有 (D),并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

4.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

5.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

6.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于（ D ）m。

A.1 B.2 C.4 D.5

7.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B）并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

8.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？（ C ）

A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

9.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确（A）。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多

B.投资大、施工周期长

C.高处施工危险性大

D.施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

10.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

11.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（ B ）

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

12.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

13.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

14.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。 （C ）

A.4；5 B.4.5；3.5 C.4；4 D.4.5；3

15.冷拉钢筋运行方向的端头应（ C），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员

16.国家对女职工和未成年工实行（B）

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

17.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ C）。

A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

18.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（ C ）。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

19.企业的 (C)是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

20.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C ）时，该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

21.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B ）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

22.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ D）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2 年 B.3 年 C.4 年 D.5 年

23.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B)安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

24.建筑施工企业应当建立（B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

25.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,(D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

26.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C）。

A.1 B.2 C.3 D.4

27.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

28.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、（D ）检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

29.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（C）

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

30.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排 (A)进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

31.专职安全生产管理人员的配备应按 (c)的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

32.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

33.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员，经（C ）发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

34.目前我过建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。

A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

35.三级安全教育是指 (B)这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

36.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ C）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

37.生产经营单位的 (D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

38.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（B ）、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

39.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

40.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具 (A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

41.1 万～5 万 m2 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应 (C)。

A.至少 1 人 B.最多 3 人 C.至少 2 人 D.至少 3 人

42.风力达到（ C）时，应停止塔机的安拆工作。

A.6 级 B.5 级 C.4 级 D.10 级

43.为了解决“（ B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

44.移动操作平台的面积不应超过（ ）,高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B）

A.12m2；2.5m B.10m2；5m C.12m2；2.8m D.10m2；2.8m

45.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

46.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3 名 B.4 名 C.5 名 D.8 名

47.生产经营单位的主要 (C)必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

48.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

49.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门 D.劳动与社会保障部门

50.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A)的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

51.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B ）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

52.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

53.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

54.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ D ），妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

55.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ A）。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

56.当锚杆固结体的强度达到（ B）或设计强度的 75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

57.易燃易爆物仓库的大门应当 (B)开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

58.高度大于 6 米的脚手架，宜采用（ B）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

59.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予（A ）安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

60.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

61.以下不是常规安全生产检查的方法的是（C）

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

62.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产的过程中由于（A）所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

63.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C）展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

64.（ A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

65.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担(C)责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

66.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

67.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于（B ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

68.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ C ）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

69.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

70.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

71.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

72.除按规定允许载人的（C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

73.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

74.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施

工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B）人。
A.8 B.9 C.10 D.11

75.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C）作出详细说明，并由双方签字确认。
A.监理人员工 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

76.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即 (A)。
A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

77.建筑起重机械安装完毕后，（C ）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。
A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位

78.施工升降机在使用中每隔（B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。
A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

79.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D ）。
A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

80.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起（ A）内，对于符合登记条件且资料齐全的建

筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

A.7 个工作日 B.15 个工作日 C.20 个工作日 D.30 个工作日

81.边长超过（ B ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

82.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A）。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

83.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔（ C）应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

84.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ C ）m。
A.1 B.3 C.5 D.10

85.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

86.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

87.建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（ D ）和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

88.在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

89.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

90.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

91.气瓶在使用中，距明火不应（C ）。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

92.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予（D)。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

93.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（B ）。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

94.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A）扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

95.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B ）m。

A.1 B.2 C.3 D.4

96.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

97.塑料安全帽使用时间应不超过（ D）年。
A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

98.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（B ）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品
A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

99.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。
A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

100.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。
A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

101. (B)是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。
A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全责任追究制度 D.安全生产检查制度

102.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D）。
A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

103.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

104.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是（B）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

105.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定（D）。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

106.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

二、多选题(30 题)

107.建筑施工企业应建立健全劳动防护用品（ ABCDE）、更换、报废管理制度。

A.购买 B.验收 C.保管 D.发放 E.使用

108.建筑施工项目具有（ ABCD）情形之一的，安全生产标准化评定为不合格。

A.未按规定开展项目自评工作的

B.发生生产安全责任事故的

C.因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工整改的

D.住房城乡建设主管部门规定的其他情形

E.未能及时开展安全教育培训

109.施工单位自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，应当（ C）。

A.向建设行政主管部门或其他有关部门审查

B.在相关媒体进行发布

C.向建设行政主管部门或其他有关部门登记

D.报建设单位审查

110.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,说法正确的有(BCE)。

A.安全生产许可证的有效期为5年

B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动

C.建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证

D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期

E.企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件

111.下列哪些属于《建筑施工安全检查标准》中所指的“四口”防护？（ A C D E ）

A.通道口 B.管道口 C.预留洞口 D.楼梯口 E.电梯井口

112.施工现场的（BCD）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

A.全部建筑材料 B.施工机具及及配件 C.机械设备 D.安全防护用具 E.半成品

113.施工现场的进口处一侧应设置明显、整齐的五牌二图，即：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌（ACE ）。

A.文明施工牌 B.管理人员名单及监督电话牌 C.施工现场总平面图 D.结构图 E.建筑物效果图

114.高处作业吊篮应安装（BC ）。

A.重量限制器 B.上限位装置 C.下限位装置 D.楼层停靠装置 E.缓冲装置

115.行灯的电源电压可以是（C D E ）。

A.220V B.110V C.36V D.24V E.12V

116.施工企业安全生产评价对施工企业安全生产考核评定等级的评定分为 (BCE)。

A.优良 B.合格 C.基本合格 D.基本不合格 E.不合格

117.塔式起重机启动应符合的要求有（ABCDE ）。

A.金属结构和工作机构的外观情况正常

B.安全保护装置和指示仪表齐全完好

C.各部位连接螺栓不得松动

D.钢丝绳磨损在规定范围内

E.供电电缆不得破损

118.未建立对危险性较大的分部分项工程（ABC ）专项施工方案制度的，应扣分。

A.编写 B.审核 C.批准 D.修订 E.作废

119.塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有（ ABCD）情况的，不得安装和使用。

A.结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的

B.主要受力构件存在塑性变形的

C.连接件存在严重磨损

D.钢丝绳达到报废标准的

E.安全装置齐全和有效的

120.通过对企业安全评级、实施分级管理、强化激励约束,促使企业加强基础管理做到 (ACD)着力构建安全生产长效机制。

A.依法生产经营 B.严格处理工伤事故 C.维护员工权益 D.保障安全条件 E.落实应急救援

121.防雷接地体材料可采用（ABDE ）。

A.圆钢 B.角钢 C.螺纹钢 D.钢管 E.槽钢

122.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有（ ABCD）行为之一的，责令限期改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。

A.未编制拆装方案、制定安全施工措施的

B.未由专业技术人员现场监督的

C.未出具自检合格证明或者出具虚假证明的

D.未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的

E.未进行防坠检测的

123.工程项目开工前,工程项目部应根据施工特征,组织编制项目安全技术措施和专项施工方案,包括应急预案,并按规定 (ABCDE)。

A.审批 B.论证 C.交底 D.验收 E.检查

124.生产安全事故发生的主要原因有（ ABCD）。

A.人的因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素 E.原材料及机械设备

因素

125.有（ACDE）情形的建筑起重机械，不得出租、使用：

A.属国家明令淘汰或者禁止使用的

B.经检验达到安全技术标准规定的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

D.没有完整安全技术档案的

E.没有齐全有效的安全保护装置的

126.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和（ A C E ）的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

A.周围环境 B.资金 C.季节 D.人员 E.气候

127.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（D ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A.7 日 B.10 日 C.15 日 D.30 日

128.电焊工、气割工应配备 (ABCDE)。

A.阻燃防护服 B.绝缘鞋 C.鞋盖 D.电焊手套 E.焊接防护面罩

129.绑扎钢筋时，属于不安全行为的是（ACDE ）绑扎。

A.站在钢筋骨架上 B.站在搭设的操作平台上 C.攀登在脚手架上 D.攀爬在模板上 E.站在支撑杆件上

130.施工用电应实行三级配电，即设置（BCD ）三级配电装置。

A.电闸 B.总配电箱或室内总配电柜 C.分配电箱 D.开关箱 E.分开关箱

131.基础土方工程施工组织设计应包括的内容是（BCD ）。

A.勘察测量，场地平整方案

B.排水、降水设计、支护结构体系选择和设计

C.土方开挖方案设计

D.基坑及周围建筑、构筑物道路管道的监测方案和保护措施

E.楼板及屋面板混凝土浇筑方案

132.《建筑施工模板安全技术规范》规定：承重结构采用的钢材应具有（ABCD ）的合格保证，对焊接机构尚应具有碳含量的合格保证。

A.抗拉强度 B.伸长率 C.屈服强度和硫 D.磷含量 E.碳含量

133.门式钢管脚手架剪刀撑设置的基本规定正确的是（ BCDE）。

A.剪刀撑斜杆与地面的倾角为 30°-45

B.当脚手架高度超过 24m 时，在脚手架全外侧立面上连续设置

C.剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接处采用 2 个及以上旋转扣件扣紧

D.连续剪刀撑的斜杆水平间距宜为 6m-8m

E.剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接长度不小于 1m

134.预防事故安全管理的三大对策包括（ABC ）。

A.安全工程技术 B.安全教育培训 C.安全法制管理 D.安全社会救助 E.

安全技术交底

135.安全生产责任制度的主要内容包括（ABCDE）。

A.从事建筑活动主体的负责人制度

B.岗位人员的安全生产责任制度

C.安全生产监督部门的责任制度

D.生产经营单位的责任制度

E.从事建筑活动主体的职能机构的安全生产责任制度

136.企业落实安全生产主体责任必须做到（ BCDE）。

A.建立和完善安全管理的相关资料

B.严格遵守和执行安全生产法律法规

C.严格执行规章制度和操作规程

D.建立和健全安全管理机构

E.保证安全设施、设备完好有效

三、判断题(30 题)

137.安全技术交底应由安全员或安全资料员对作业人员进行。 （B）

138.施工现场的易燃、易爆和剧毒物品在储存时，不得与其他物品混放。（A）

139.应急救援预案的定期组织演练是指施工单位发生安全事故时所进行

的实施救援。 （ B）

140.建筑施工露天作业、高处作业、交叉作业多的特点，导致施工现场不安全因素多。 （ A）

141.国家有规定，总包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责（√）

142.《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。 （A）

143.施工单位的应急救援预案，应当包括定期培训、演练计划及定期检查制度等。 （A）

144.凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。（A）

145.建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。（×）

146.安全技术交底应在正式作业前进行，并有书面文字材料，履行签字手续。 （ A）

147.项目经理负责对安全生产进行现场监督检查。（×）

148.施工单位应当安排专项经费，专门用于购置安全防护用具，不得挪作他用。 （ A）

149.建设工程实行施工总承包的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。（√）

150.从事建筑活动的专技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，取得证书后可以从事任何建筑活动。（×）

151.安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身死亡、财产损失等事故，采取的消除或控制危险和有害因素、保障人身安全和健康、设备和设施免遭损坏、环境免遭破坏的一系列措施和活动。 (A)

152.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。（√）

153.施工组织设计及达到一定规模危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由施工单位技术负责人组织有关人员进行编制，施工单位的施工

技术、安全、设备等部门进行会审。（A）

154.电梯井内没有安全平网，可每隔两层加设一道竹胶板防护。 （B）

155.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，宜设置在脚手架等施工设施上。 （B）

156.主体工程可以由分包单位自主承担（×）

157.配电箱、开关箱必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”。 （A）

158.施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。（√）

159.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。（√）

160.建设工程实行施工总承包的，由监理单位对施工现场的安全生产负总责。（×）

161.施工单位不得转包或者违法分包工程。(√)

162.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。 （√）

163.安全生产责任制度是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。（A）

164.防治光污染不属文明施工管理的范畴。 （B）

165.建筑施工中的攀登作业、独立悬空作业如搭设脚手架、吊装混凝土构件、钢构件及设备等，都属于高处作业，操作人员都应佩戴安全带。（A）

166.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。(√) 48、分包单位可以将其承包的工程再分包。（×）

参考答案

1.C
2.A
3.D
4.A
5.C
6.D
7.B
8.C
9.A
10.B
11.B

12.C
13.D
14.C
15.C
16.B
17.C
18.C
19.C
20.C
21.B
22.D
23.B
24.B
25.D
26.C
27.A
28.D
29.C
30.A
31.C
32.A
33.C
34.A
35.B
36.C
37.D
38.B
39.B
40.A
41.C
42.C
43.B
44.B
45.C
46.C
47.C
48.B
49.C
50.A
51.B
52.B
53.C
54.D
55.A

56.B
57.B
58.B
59.A
60.B
61.C
62.A
63.C
64.A
65.C
66.A
67.B
68.C
69.C
70.A
71.B
72.C
73.A
74.B
75.C
76.A
77.C
78.B
79.D
80.A
81.B
82.A
83.C
84.C
85.B
86.A
87.D
88.A
89.C
90.A
91.D
92.D
93.B
94.A
95.B
96.D
97.D
98.B
99.A

100.A
101.B
102.D
103.D
104.B
105.D
106.C
107.ABCDE
108.ABCD
109.C
110.BCE
111.ACDE
112.BCD
113.ACE
114.BC
115.DE
116.BCE
117.ABCDE
118.ABC
119.ABCD
120.ACD
121.ABDE
122.ABCD
123.ABCDE
124.ABCD
125.ACDE
126.ACE
127.D
128.ABCDE
129.ACDE
130.BCD
131.BCD
132.ABCD
133.BCDE
134.ABC
135.ABCDE
136.BCDE
137.B
138.A
139.B
140.A
141.A
142.A
143.A

144.A
145.B
146.A
147.B
148.A
149.A
150.B
151.A
152.A
153.A
154.B
155.B
156.B
157.A
158.A
159.A
160.B
161.A
162.A
163.A
164.B
165.A
166.B
Version:1.0 StartHTML:0000000107 EndHTML:0000622802
StartFragment:0000000127 EndFragment:0000622784

2025 安全员-A 证考试题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

2.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/255303102212012123