

2023 年质量员之土建质量专业管理实务基础试题库 和答案要点

单选题（共 40 题）

1、检验批的质量验收记录由施工项目（ ）填写。

- A. 监理工程师
- B. 施工员
- C. 专业监理员
- D. 专业质量检查员

【答案】 D

2、下列各项中，不是幕墙竣工验收时应提供的检测报告的是（ ）。

- A. 风压变形性能
- B. 气密性能
- C. 水密性能
- D. 透光性能

【答案】 D

3、屋面工程验收的文件和记录体现了施工全过程控制，必须做到真实、准确，不得有涂改和伪造，（ ）签字后方可有效。

- A. 项目经理
- B. 各级技术负责人
- C. 总监理工程师
- D. 质量员

【答案】 B

4、普通螺栓（ ），应进行螺栓实物最小拉力载荷复验。

- A. 任何条件下
- B. 作为永久性连接螺栓时
- C. 当设计有要求或其质量有疑义时
- D. B 和 C

【答案】 D

5、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为（ ）。

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 5 年
- D. 6 年

【答案】 C

6、在三个月内，买方对水泥质量有疑问时，则买卖双方应将签封的试样送（ ）进行仲裁检验。

- A. 省级工程质量检测机构
- B. 市级以上工程质量检测机构
- C. 省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检测机构
- D. 取得计量认证的检测机构

【答案】 C

7、建筑工程质量事故发生后，事故的处理的基本要求是：查明原因，落实措施，妥善处理，消除隐患，界定责任，其中核心及关键是（ ）。

- A. 查明原因
- B. 妥善处理
- C. 界定责任
- D. 落实措施

【答案】 A

8、单层钢结构分项工程检验批按（ ）划分。

- A. 施工段
- B. 变形缝
- C. 屋面、墙扳、楼面等
- D. 楼层

【答案】 B

9、地下防水工程中，注浆过程的控制根据工程地质、注浆目的等控制（ ）。

- A. 注浆压力
- B. 注浆量
- C. 注浆速率
- D. A+B

【答案】 D

10、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（ ）。

- A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 5 年

【答案】 B

11、施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样是指在（ ）现场监督下，承包单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。

A. 监理工程师

B. 设计人员

C. 项目经理

D. 检测机构

【答案】 A

12、防水混凝土抗渗性能，应采用（ ）条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。

A. 同

B. 规定

C. 标准

D. 自然

【答案】 C

13、安装饰面板时，潮湿房间（ ）石膏勾缝。

A. 可用

B. 应用

C. 不得用

D. 必须用

【答案】 C

14、基土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于（ ）。

A. 0.95

B. 0.92

C. 0.90

D. 0.88

【答案】 C

15、水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层应铺设在基土上。当气温长期处于 0°C 以下，设计无要求时，垫层应设置（ ），缝的位置、嵌缝做法等应与面层伸、缩缝相一致，并应符合验收规范的规定。

A. 伸缝

B. 缩缝

C. 伸缩缝

D. 假缝

【答案】 B

16、地下工程防水等级分为四级，其中（ ）级防水要求最高。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 A

17、混凝土每次取样应至少制作一组标准养护试件。每组（ ）个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

18、金属板防水层所采用的金属材料和保护材料应符合（ ）要求。

A. 设计

B. 规范

C. 业主

D. 监理

【答案】 A

19、对于框架柱纵向受力钢筋接头采用电渣压力焊做法，要求每（ ）楼层（每一检验批）都要做一次抽样送检，作抗拉、抗弯的力学性能化验，并且按使用的型号、规格分别来做。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 A

20、桩顶嵌入承台内的长度不宜小于（ ） cm。

A. 2

B. 5

C. 20

D. 30

【答案】 B

21、（ ）不属于分项工程施工工艺方案中技术措施。

A. 施工准备

B. 操作工艺

C. 质量标准

D. 施工段划分

【答案】 D

22、混凝土浇筑完毕后，应在（ ） h 以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

【答案】 A

23、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 中，屋面找平层宜设分格缝，并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处，水泥砂浆或细石混凝土找平层纵横缝的最大间距，不宜大于（ ）m。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 D

24、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 中，当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场（ ）试验。

A. 拉拔

B. 强度

C. 抗压

D. 承载

【答案】 A

25、钢筋代换应办理变更手续，权限在（ ）单位。

A. 建设

B. 施工

C. 监理

D. 设计

【答案】 D

26、《民用建筑设计通则》GB50352—2005 中，住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于（ ）m。

A. 0.10

B. 0.11

C. 0.12

D. 0.13

【答案】 B

27、地下防水工程中，注浆过程的控制根据工程地质、注浆目的等控制（ ）。

A. 注浆压力

B. 注浆量

C. 注浆速率

D. A+B

【答案】 D

28、低层、多层住宅栏杆净高不应低于（ ）m。

A. 0.90

B. 1.0

C. 1.05

D. 1.1

【答案】 C

29、混凝土试块强度统计、评定记录应由（ ）填写，城建档案馆、建设单位、施工单位各存一份。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 施工单位

【答案】 D

30、桩基工程应由（ ）组织验收。

- A. 总监理工程师或建设单位项目负责人
- B. 施工单位项目负责人
- C. 质监站人员
- D. 质量员

【答案】 A

31、I类民用建筑必须采用（ ）无机非金属材料。

- A. A类
- B. B类
- C. E1
- D. E2

【答案】 A

32、混凝土中粗细骨料应符合（ ）标准的要求。

- A. 国家
- B. 行业
- C. 地方

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/256210103055010105>