

2023 年二级造价工程师之安装工程建设工程计量与 计价实务题库与答案

单选题（共 40 题）

1、高压供热系统和高层建筑的冷、热水管和蒸汽管道应采用的管材是（ ）。

- A.螺旋缝焊接钢管
- B.不锈钢无缝钢管
- C.一般无缝钢管
- D.双层卷焊钢管

【答案】 C

2、与其他金属管材和塑料管材相比，铸铁排水管材（ ）。

- A.不可再生循环利用
- B.强度高
- C.容易产生二次污染
- D.噪声大

【答案】 B

3、（ ）是分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称、单位和相应数量以及规费、税金项目等内容等的明细详单。

- A.计价规范
- B.工程量清单
- C.计算规则
- D.分部分项工程量清单

【答案】 B

4、年轻女性，月经不规则，特别是经期长。BBT双相，下降缓慢，为明确诊断，刮宫最好安排在

A.月经来潮的 12 小时内

B.月经来潮的第 3 天

C.任何时候均可

D.月经来潮的第 5 天

E.排卵日的 10 天后

【答案】 D

5、弹簧式安全阀的阀瓣被弹簧压紧在阀座上，平时阀瓣处于关闭状态，它是利用（）来平衡介质的压力。

A.弹簧

B.弹簧的压力

C.阀瓣

D.介质

【答案】 B

6、下列情况易发生病理缩复环的是

A.嵌顿性肩先露

B.妊高征

C.前置胎盘

D.胎盘早剥

E.双胎妊娠

【答案】 A

7、具有良好的低温性能，可作为低温材料，常温下具有极好的抗蚀性能，在大气、海水、硝酸和碱溶液等介质中十分稳定，多用于化工行业，如 500℃ 以下的热交换器。此种金属材料为（ ）。

- A. 铝及铝合金
- B. 钛及钛合金
- C. 镍及镍合金
- D. 铅及铅合金

【答案】 B

8、以下关于低压干式气柜的说法，错误的是（ ）。

- A. 低压干式气柜的基础费用低
- B. 低压干式气柜运行管理和维修方便
- C. 低压干式气柜的寿命可长达 30 年
- D. 大容量干式气柜在技术方面优于湿式气柜，但在经济方面劣于湿式气柜

【答案】 D

9、下列工程类别中，适用《2012 预算定额》的是（ ）。

- A. 抢险救灾工程
- B. 轨道交通工程的扩建
- C. 临时性工程
- D. 房屋修缮工程

【答案】 B

10、高压电器中常用的六氟化硫属于（ ）绝缘材料。

- A.气体
- B.液体
- C.固体
- D.流体

【答案】 A

11、较大的子宫肌壁间肌瘤的治疗应选择

- A.全子宫切除术
- B.全子宫及双附件切除术
- C.全子宫、双附件及大网膜切除术
- D.全子宫切除术及阴道切除 2cm
- E.子宫根治术及盆腔淋巴结清扫术

【答案】 A

12、生活给水系统在交付使用之前必须进行冲洗和消毒，以下作法正确的是（ ）。

- A.试压合格后，利用系统内存水进行冲洗，再进行消毒
- B.冲洗顺序是先室外、后室内；先地下、后地上
- C.室内部分的冲洗顺序应为配水管、配水干管、配水支管
- D.消毒用水应在管道中停留 12h

【答案】 B

13、消耗量定额的核心内容是（ ）

- A.定额项目表
- B.工作内容
- C.定额项目名称
- D.定额计量单位

【答案】 A

14、采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为 10%，计算公式为（ ）。

- A.增值税=税前造价×15%
- B.增值税=税前造价×6%
- C.增值税=税前造价×4%
- D.增值税=税前造价×10%

【答案】 D

15、信息导引及发布系统中，对各个播放端进行远程监控和管理的是（ ）。

- A.网络平台
- B.播放端
- C.显示终端
- D.管理端

【答案】 D

16、下列介质不可以用于气体灭火系统的是（ ）。

- A.二氧化碳
- B.二氧化氮
- C.七氟丙烷

D.IG541（氮气. 氩气. 二氧化碳混合气体）

【答案】 B

17、在施工及设计说明中，主要说明给水管和排水管的刷漆要求，暗设和埋地管道的防腐要求，热回水管、外露给水管的保温、防冻材料及做法要求的部分是（ ）。

A.工程概况

B.管材与附件

C.管道防腐.绝热

D.管道支吊架

【答案】 C

18、针式接地极的接地电阻应小于（ ）。

A.1Ω

B.4Ω

C.5Ω

D.10Ω

【答案】 B

19、发包人在（ ）天内未提交合同价款调减报告的，应视为发包人对该事项不存在调整价款请求。

A.14

B.15

C.30

D.10

【答案】 A

20、通风空调工程的超过增加费应按人工费的（ ）计取。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】 C

21、熔焊接头的坡口按形状分类，Y形坡口属于（ ）。

A.复合型坡口

B.组合型坡口

C.基本型坡口

D.特殊型坡口

【答案】 B

22、中小型形状复杂的装配件，清洗方法为（ ）。

A.溶剂油擦洗和涮洗

B.清洗液浸泡或浸、涮结合清洗

C.溶剂油喷洗

D.乙醇和金属清洗剂擦洗和涮洗

【答案】 B

23、工作原理与雨淋系统相同，不具备直接灭火能力，一般情况下与防火卷帘或防火幕配合使用，该自动喷水灭火系统为（ ）

- A.预作用
- B.水幕
- C.干湿两用
- D.重复启闭预作用

【答案】 B

24、因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，应由承包人承担的有（ ）。

- A.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失
- B.运至施工场地用于施工的材料损害
- C.承包人的施工机械设备损坏
- D.工程所需清理、修复费用

【答案】 C

25、女性，孕5个月发现残角子宫妊娠活胎，有生育要求。以下处理哪项最恰当

- A.立即手术，剖宫取胎，同时行残角子宫切除术
- B.立即手术，剖宫取胎
- C.期待足月后剖宫产
- D.立即手术，剖宫取胎，同时行残角子宫切除术+患侧输卵管切除术
- E.立即手术，剖宫取胎，同时行残角子宫切除术+患侧输卵管切除术+对侧输卵管绝育术

【答案】 D

26、外阴癌最主要的扩散途径是

- A.蔓延扩散
- B.淋巴转移
- C.血行转移
- D.淋巴转移及血行转移
- E.局部蔓延及血行转移

【答案】 B

27、工程变更引起分部分项工程项目发生变化时，采用已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的单价，则该工程数量变化不足（ ）。

- A.3%
- B.5%
- C.10%
- D.15%

【答案】 D

28、熔化极气体保护焊，在焊接过程中，保护气体是（ ）。

- A.氦气
- B.氟气
- C.氩气
- D.氡气

【答案】 C

、有升压要求，但又不宜设置高位水箱或水塔的场所应设置（ ）。

- A.水泵
- B.贮水池
- C.低位水箱
- D.气压给水装置

【答案】 D

30、下列关于工程变更的说法，错误的是（ ）。

- A.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动
- B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价
- C.按总价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，考虑承包人报价浮动因素
- D.发包人提出的工程变更，非因承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，承包人有权提出并得到合理的费用及利润补偿

【答案】 C

31、某有色金属管的设计压力为 0.5MPa，其气压试验的压力应为（ ） MPa

- A.0.575
- B.0.6
- C.0.625
- D.0.75

【答案】 A

、密封面有自封作用，密封圈尺寸都很小，压力使用范围宽，静密封工作压力可达 100MPa 以上，适用温度为 $-60\sim 200^{\circ}\text{C}$ ，可满足多种介质的使用要求，此密封面形式为（ ）。

- A.凹凸面型
- B.榫槽面型
- C.O型圈面型
- D.环连接面型

【答案】 C

33、泡沫灭火系统根据泡沫灭火剂的发泡性能分为不同类型，某大楼泡沫灭火系统所用的泡沫灭火剂经测试发泡倍数为 190，则该系统是（ ）泡沫灭火系统。

- A.中倍数
- B.低倍数
- C.高倍数
- D.超倍数

【答案】 A

34、适用于室内消火栓给水管道，采用焊接钢管或无缝钢管，管径大于 100mm 的连接方法是（ ）。

- A.螺纹连接
- B.卡箍管接头连接
- C.螺栓连接
- D.法兰连接

【答案】 D

、等离子切割法切割材料时依靠的是（ ）。

- A.氧化反应
- B.熔化
- C.激光束
- D.电子束

【答案】 B

36、在气压试验中，所使用的气体是（ ）。

- A.空气或二氧化碳
- B.氧气或二氧化碳
- C.干燥洁净的空气或氮气
- D.二氧化碳或惰性气体

【答案】 C

37、当污染物集中于某处发生时，治理该污染物对环境危害的最有效的通风方式是（ ）。

- A.机械进风
- B.局部送风
- C.局部排风
- D.自然通风

【答案】 C

38、按编制对象不同，施工组织设计的三个层次是指（ ）。

- A.单位工程组织总设计、单项工程施工组织设计和施工方案

- 施工组织总设计、单项工程施工组织设计和施工进度计划
- C.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案
- D.指导性施工组织设计、实施性施工组织设计和施工方案

【答案】 C

39、分部分项工程费中综合单价包括（ ）。

- A.人工费
- B.措施项目费
- C.其他项目费
- D.规费

【答案】 A

40、在施工及设计说明中，主要说明建筑面积、层高、楼层分部情况、给排水系统划分、用水量设计、水源进出方式和水箱设置情况的部分是（ ）。

- A.工程概况
- B.管材与附件
- C.管道防腐.绝热
- D.管道支吊架

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道，必须进行泄漏性试验。关于泄漏性试验正确描述的有（ ）。

- A.泄漏性试验应在压力试验合格后进行
- B.泄漏性试验的介质宜采用空气

泄漏性试验的压力为设计压力 1.2 倍

D. 试验可结合试车一并进行

【答案】 ABD

2、计算机网络系统按通信方式划分为（ ）。

A. 广播式传输网络

B. 点到点式传输网络

C. 电路交换网

D. 报文交换网

E. 分组交换网

【答案】 AB

3、氧-丙烷火焰切割的优点有（ ）。

A. 安全性高

B. 对环境污染小

C. 切割面粗糙度低

D. 火焰温度高

【答案】 ABC

4、电气配管配线工程中，半硬质阻燃管的使用特点包括（ ）。

A. 耐腐蚀性较好，可用于腐蚀性较大的场所

B. 机械强度较好，适用于有机械外力的场所

C. 劳动强度较低，易于施工

D. 广泛用于民用建筑暗配管

运输比较麻烦

【答案】 CD

5、安装工程项目的特点有（ ）。

- A.建设的短期性
- B.工程运行危险性
- C.环境条件苛刻性
- D.工程实体的多件性

【答案】 BC

6、在燃气工程中，管道系统补偿器的形式有（ ）。

- A.方形管补偿器
- B.套筒式补偿器
- C.自然补偿器
- D.波型管补偿器

【答案】 BD

7、输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道，必须进行泄漏性试验。关于泄漏性试验正确的描述有（ ）。

- A.泄漏性试验应在压力试验合格后进行
- B.泄漏性试验的介质宜采用空气
- C.泄漏性试验的压力为设计压力 1.1 倍
- D.采用涂刷中性发泡剂来检查有无泄漏

【答案】 ABD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/258043024024006041>