

下半年安全员考试《施工项目安全控制》习题（1）

一、单选题

1、平安生产管理是实现平安生产的重要（ ）。

- A. 作用
- B. 保证
- C. 依据
- D. 措施

2、平安是（ ）。

- A. 没有危急的状态
- B. 没有事故的状态
- C. 舒适的状态
- D. 生产系统中人员免遭不行承受危急的损害

3、（ ）是平安掌握最重要的思想。

- A. 预防为主
- B. 质量第一
- C. 管生产必需管平安
- D. 平安第一

4、某装修工程装修建筑面积 9000 m²，根据建设部关于专职平安生产管理人员配备的规定，该装修工程项目应当至少配备（ ）名

专职平安生产管理人员。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

5、《建设工程平安生产管理条例》规定，施工单位（ ）依法对本单位的平安生产工作全面负责。

- A. 主要负责人
- B. 项目经理
- C. 分管平安生产的负责人
- D. 项目技术负责人

6、专职平安生产管理人员发觉平安事故隐患，应当准时向（ ）报告。

- A. 项目技术人员
- B. 项目负责人
- C. 平安生产管理机构
- D. 项目负责人和平安生产管理机构

7、依据《建设工程平安生产管理条例》，（ ）对全国的建设工程平安生产实施监督管理。

- A. 国家平安生产监督局
- B. 劳动和社会保障部
- C. 国务院建设行政主管部门

D. 国家经济贸易委员会

8、依据规定，施工单位立的项目负责人应当由（ ）的人员担当。

A. 施工单位任命

B. 取得技术职称

C. 取得相应职业资格

D. 注册工程师

9、湖南省住房和城乡建设行政主管部门负责省级建筑施工“创建标准化示范工地”和“标准化示范工程”评比工作的监督管理，（ ）详细组织实施。

A. 省平安质量标准化达标验收小组

B. 市（州）建设行政主管部门

C. 省建设工程质量平安监督管理总站

D. 市（州）平安质量标准化达标验收小组

10、下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ ）。

A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置

B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当实行相应措施

C. 生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地

D. 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素

11、建筑施工现场的围挡高度，一般路段应高于（ ）m。

A. 1.5

B. 1.8

C. 2.0

D. 2.5

12、“创建标准化示范工地”项目在施工过程中存在下列状况之一的，由市州住房和城乡建设主管部门或其建设工程安全生产监督机构实行永久摘牌。（ ）

A. 项目管理人员实际配备不符合相关规定要求的

B. 受到临时摘牌处理两次的

C. 因平安投入不足造成施工现场平安防护措施不到位的

D. 未按相关规定建立农民工学校并备案的

13、省质安监总站达标验收组适时组织有关专业人员组成专家组，对本半年申报创建工程的工程项目进行现场抽查和资料核查。专家组由具有高级及以上职称人员担当，且不少于（ ）人。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

14、施工现场同一位置必需同时设置不同类型、多个平安标志牌时，应当根据（ ）的排列设置。

A. 警告、禁止、指令、提示的挨次，先右后左，先上后下

B. 警告、禁止、指令、提示的挨次，先左后右，先上后下

- C. 警告、禁止、指令、提示的挨次，先左后右，先下后上
- D. 提示、指令、禁止、警告的挨次，先左后右，先上后下

15、下列关于平安标志含义的叙述，不正确的是（ ）。

- A. 禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为
- B. 警告标志，含义是警告人们当心、当心、留意
- C. 指令标志，含义是必需遵守
- D. 提示标志，含义是提示人们不能去做

16、下列对施工现场的场地清理的叙述，不正确的是（ ）。

- A. 作业区及建筑物楼层内，要做到工完场地清
- B. 各楼层清理的垃圾应当集中起来，定时运走
- C. 施工现场的垃圾应分类集中堆放
- D. 垃圾应当用器具装载清运，严禁高处抛撒

17、下列关于防治大气污染的措施中，哪项不具有针对性？（ ）。

- A. 施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排入市政污水管网和河流
- B. 从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或实行遮盖措施
- C. 施工现场应依据风力和大气湿度的详细状况，进行土方回填、转运作业
- D. 建筑物内施工垃圾的清运，应采用专用封闭式容器吊运或传送，严禁凌空抛撒

18、设在工程项目的管理机构应当组织项目管理人员（包括分包单

位相应管理人员) () 开展一次对其责任管理范围内的施工平安重大危急源平安状况的检查, 作出书面检查记录。

- A. 每天
- B. 每周
- C. 每半月
- D. 每月

19、危急较大的分部分项工程实行分包的, 专项施工方案应当经 () 审查并签署审查看法。

- A. 总包施工单位
- B. 监理单位
- C. 设计单位
- D. 建设单位

20、施工中发觉有危及人身平安等紧急状况的, 应当 ()。

- A. 马上组织非作业人员撤离危急区域
- B. 要求其马上整改
- C. 马上向上级主管部门报告
- D. 马上实行停工措施

21、施工企业 () 不少于一次组织对其全部工程项目的施工平安重大危急源进行平安检查、评估。

- A. 每周
- B. 每半月
- C. 每月

D. 每季度

22、施工高度（ ）m 及以上的建筑幕墙安装工程属于超过肯定规模的危急性较大的分部分项工程一般范围。

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

23、施工项目平安管理方案应遵循（ ）原则，是指施工项目平安方案的目标和方案应敬重实际状况，坚持实事求是的原则，其方案具有可操作性，平安技术措施具有针对性。

A. 预防性

B. 科学性

C. 可操作性

D. 全过程性

24、开挖深度超过（ ）的基坑（槽）并采纳支护结构施工的工程，应当编制平安专项施工方案。

A. 3 m

B. 5 m（含 5 m）

C. 6 m

D. 7 m

25、编制工程项目顶管施工组织设计方案，其中必需制订有针对性、实效性的（ ）。

- A. 施工技术指标
- B. 施工进度方案
- C. 节省材料措施
- D. 平安技术措施和专项方案

26、对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ ）m，或跨度超过 18 m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

- A. 5
- B. 8
- C. 10
- D. 12

27、施工单位在采纳新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（ ）进行相应的平安生产教育培训。

- A. 施工班组长
- B. 项目施工员
- C. 作业人员
- D. 项目负责人

28、依据规定，施工单位（ ）的工人，必需接受三级平安教育培训，经考核合格后，方能上岗。

- A. 转岗
- B. 变换工种
- C. 从事特种作业

D. 新人场

29、采纳顶管法施工时，对开挖工作坑的全部作业人员都应严格执行（ ）。

A. 平安技术交底

B. 平安教育

C. 现场示范

D. 逐级布置工作

30、平安技术交底一般由（ ）依据分部分项工程的详细要求、特点和危急因素编写。

A. 技术管理人员

B. 平安员

C. 施工人员

D. 项目经理

31、下列哪些不属于需要进行验收的洞口类平安防护设施。（ ）

A. 电梯井口防护设施

B. 管道井口防护设施

C. 平安通道防护设施

D. 楼梯口防护设施

32、下列（ ）不属于需要进行验收的临边类平安防护设施。

A. 电梯首层进出通道防护设施

B. 阳台周边防护设施

C. 屋面临边防护设施

D. 脚手架操作层防护设施

33、参与各项验收的人员必需在各类验收记录上签字，验收主持人要在验收记录上签署（ ），否则验收无效。

A. 验收标准

B. 验收过程

C. 验收看法

D. 验收人员

34、工程（ ）应当加强对工程项目施工平安重大危急源以及施工方案中平安技术措施执行状况的跟踪监理。

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 监理单位

35、各级建设行政主管部门及其托付的建设工程平安生产监督机构应建立工程项目施工平安重大危急源（ ）制度，对施工平安重大危急源实施有效的动态监管。

A. 识别

B. 培训

C. 监督检查

D. 论证

36、建筑施工平安检查评分汇总表中，将（ ）分项定为 15 分，施工机具分项定为 5 格外，其他各分项都确定为 10 分。

- A. 平安管理
- B. 文明施工
- C. 施工用电
- D. 高处作业

37、某施工现场根据《建筑施工平安检查标准》评分，文明施工得到 88 分，计算汇总表中实得分为（ ）分。

- A. 8. 8
- B. 11. 9
- C. 13. 2
- D. 17. 6

38、在《建筑施工平安检查标准》中，（ ）是指检查评定项目中，对施工人员生命、设备设施及环境平安起关键性作用的项目。

- A. 重点项目
- B. 一般项目
- C. 保证项目
- D. 整体项目

39、脚手架搭设完毕，应由（ ）组织，有关人员参与，根据施工方案和验收规范规定逐项进行验收。

- A. 项目经理
- B. 总工程师
- C. 公司派驻的平安员
- D. 监理工程师

40、一个项目经理部应依据（ ）的要求确定平安检查的内容。

- A. 施工过程的特点和平安目标
- B. 操作规程和平安技术交底
- C. 施工过程的特点和平安技术交底
- D. 平安目标和平安技术交底

41、下列不属于违章作业的是。（ ）

- A. 吊车司机持证上岗
- B. 平安帽佩戴不正确。
- C. 高空作业不系平安带。
- D. 工程运输车辆违规载人。

42、平安事故隐患处理完毕，（ ）应组织人员检查验收，自检合格后报监理工程师核验。

- A. 建设单位
- B. 检测单位
- C. 施工单位
- D. 监理单位

43、混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ ）。

- A. 水泥尘
- B. 辐射
- C. 木屑尘
- D. 噪声

44、（ ）必需采纳有效的职业病防护设施，并为劳动者供应符

合职业病防治要求的个人使用的职业病防护用品。

- A. 卫生行政部门
- B. 职业卫生技术服务机构
- C. 用人单位
- D. 组织机构

45、劳动者被诊断患有职业病，假如用人单位没有依法参与工伤社会保险，其医疗和生活保障由（ ）负责。

- A. 工伤保险基金
- B. 本人
- C. 用人单位
- D. 政府有关部门

46、工伤保险指工伤职工从国家和社会获得必要的（ ）的制度。

- A. 物质补偿
- B. 精神补偿
- C. 社会补偿
- D. 劳动补偿

47、《生产平安事故报告和调查处理条例》中明确规定：重大事故是指（ ）。

- A. 30 人以上死亡
- B. 10 人以上 30 人以下死亡
- C. 3 人以上 10 人以下死亡
- D. 3 人以下死亡

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/265023042200011130>