

[判断题]

1、保护接地是把电气设备的外壳与埋设在地下的接地装置用金属导线连接起来。对的答案：对

2、接地(接零)装置一定要牢固可靠,接地线连接良好,应采用螺栓紧固和焊接。对的答案：对

3、选用漏电保护器应根据保护范围、人身设备安全和环境规定确定,一般选电流型保护器。对的答案：

对

4、设备的不安全状态是指设备先天局限性,缺乏安全装置,构造不合理,强度达不到规定等。对的答案：

对

5、一种完整的应急体系应由组织体制、法制基础和应急保障体系 3 部分构成。对的答案：错

6、应急预案管理应遵照“综合协调、分类管理、分级负责、属地为主”的原则。对的答案：对

7、制定矿山事故劫难应急预案的目的是,深入增强应对和防备矿山安全生产事故风险和事故劫难的能力,最大程度地减少事故劫难导致的人员伤亡和财产损失。对的答案：对

8、应急预案是企业事故救援急救方案,是企业的内部文献,不必报政府有关部门立案。对的答案：错

9、B 级爆破工程,可不设置爆破指挥部。对的答案：错

10、在潮湿或有水环境中使用的爆破器材,不应作防潮防水处理以免产生拒爆等现象。对的答案：错

11、导爆索可起爆但继爆管不能传爆。对的答案：错

12、矿山常用的硝铵类炸药有铵梯炸药、铵油炸药、铵松蜡炸药和煤矿炸药。对的答案：对

13、矿山爆破属于化学爆炸,形成化学爆炸必须同步具有爆炸反应过程放出大量的热能、必须是高速的、生成大量的气体产物、反应能自行传播。对的答案：对

14、起爆器材包括进行爆破作业引爆工业炸药的一切点火和起爆工具。对的答案：对

15、炮孔直径不不小于或等于 100mm,深度不不小于或等于 5m 的爆破作业。对的答案：错

16、进行大爆破和更换炸药时,应在爆破前后进行空气成分测定。对的答案：对

17、打眼作业中的粉尘危害原因是不可预测防止的,因而尘肺病是不能防止的。对的答案：错

18、生产经营单位及其从业人员不得迟报、漏报、谎报或者瞒报职业危害事故。对的答案：对

19、从业人员有权获得职业健康检查、职业病诊断、康复等职业病防治服务。对的答案：对

20、存在职业危害的生产经营单位,应当在醒目位置设置公告栏,公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害原因监测成果。对的答案：对

21、塑性大的岩石在爆破时轻易使炮孔扩大,爆破效果差。对的答案：对

22、岩石的强度分为抗压强度、抗拉强度和抗剪强度。对的答案：对

23、成矿作用分为内生成矿作用、外生成矿作用不包括变质成矿作用。对的答案：错

24、弹性大的岩石在爆破时轻易破碎。对的答案：错

25、我国目前安全生产法规建设跟不上新形势发展需要,既有的安全生产法规对大量涌现的非公有制企业显得软弱无力。确答案：对

26、企业的安全管理工作水平是安全生产工作的基础和关键。对的答案：对

27、我国非煤矿山规模上重要以大中型矿山为主。 对的答案：错

28、全国矿山数量多、规模小、分布散、基础差的状况尚未得到主线改善。对的答案：对

29、金属非金属矿山在建设项目初步设计时,应当委托有对应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计,编制安全专篇。对的答案：对

30、由于安全生产责任制、安全生产规章和操作规程不健全导致事故的领导者负领导责任。对的答案：对

31、专题应急预案是针对详细的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案。对的答案：对

32、生产经营单位重要负责人有责任保证本单位安全生产投入的有效实行。对的答案：对

33、特种设备的使用单位应根据特种设备的不一样特性制定对应的事故应急措施和救援预案。对的答案：对

34、危害点指也许发生事故,并导致人员重大伤亡、设备系统导致重大损失的生产现场。对的答案：错

35、劳动防护用品,是指由生产经营单位为从业人员配置的,使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害

及职业危害的个人防护装备。对的答案：对

36、国家颁布的《安全色》原则中,表达严禁、停止的颜色为黄色。对的答案：错

37、重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当所有或者局部停产停业,并通过一定期间整改治理方能排除的隐患,或者因外部原因影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对的答案：对

38、企业在安全文化建设过程中,应充足考虑自身内部的和外部的文化特性,引导全体员工的安全态度和安全行为,实目前法律和政府监管规定之上的安全自我约束,通过全员参与实现企业安全生产水平持续进步。对的答案：对

39、汽车道路运送汽车车斗不应载人。对的答案：对

40、卸矿点车档高度不得不小于车辆最大轮胎直径的 1/2。对的答案：错

41、开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞,应至少超前一种台阶进行处理。处理前应编制施工方案,并报主管矿长审批。对的答案：对

42、露天矿边坡滑坡大多是瞬间发生的,加密边坡监测点很重要。对的答案：错

43、在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机,应超前下部台阶正常作业挖掘机最大挖掘半径的 3 倍距离,且不小于 50m。对的答案：对

44、斜坡轨道与上部车场和中间车场的连接处,应设置敏捷可靠的阻车器。对的答案：对

45、正常作业条件下,同类载重汽车严禁超车。对的答案：对

46、为保证矿用汽车在坡道上安全行驶,矿山三级公路最大容许纵坡为 15° 。对的答案：错

47、我国大中型露天矿山穿孔设备普遍采用牙轮钻机和潜孔钻机。对的答案：对

48、对带式输送机输送带、传动轮和改向轮上的杂物应在输送机运行清除。对的答案：错

49、为节省时间,提高运送效率,矿用载重汽车可在行进中升降车斗。对的答案：错

50、斜坡轨道应有防止跑车装置。对的答案：对

51、推土机在倾斜工作面上作业时,容许的最大作业坡度,可略不小于其技术性能所能到达的坡度。对的答案：错

52、非煤矿山企业转让安全生产许可证的,没收违法所得,并处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。对的答案:对

53、根据《作业场所职业健康监督管理暂行规定》,非煤矿山企业从业人员离开生产经营单位时,有权索取本人职业健康监护档案复印件,生产经营单位应当如实、免费提供,但不必在所提供的复印件上签章。对的答案:错

54、《消防法》规定,建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术原则。对的答案:对

55、非煤矿山企业安全生产许可证的有效期为5年。对的答案:错

56、矿山事故发生后,应当尽快消除现场危险,查明事故原因,提出防备措施。现场危险消除后,方可恢复生产。对的答案:对

57、事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间为了工作需要可自行离开岗位。对的答案:错

58、严禁在库区和尾矿坝上进行乱采、滥挖和非法爆破等。对的答案:对

59、排土场选址时应防止成为矿山泥石流重大危险源,无法避开时要采用切实有效的措施防止泥石流灾害的发生。对的答案:对

60、排土场的安全管理人员必须持证上岗。对的答案:对

61、尾矿库应当每四年至少进行一次安全生产原则化建设企业等级外部考核。对的答案:错

62、排土场位置选定后,应进行专门的地质勘探工作。对的答案:对

63、尾矿库最小干滩长度是设计洪水位时的干滩长度。对的答案:对

二、[单项选择题]

64、检查推土机的刮板时应将其放稳在垫板上同步()。对的答案: B

A、不得关闭发动机 B、关闭发动机 C、发动机时开时停

65、胸外心脏按压法是急救()伤员的有效措施。对的答案: C

A、休克 B、呼吸停止 C、心脏骤停

66、从总体上论述事故的应急方针、政策,应急组织机构及有关应急职责,应急行动、措施和保障等基

本规定和程序,应对各类事故的综合性文献是()。对的答案: B

A、 专题应急预案 B、 综合应急预案 C、 现场处置方案

67、经公安机关审批的爆破作业项目,爆破作业单位应于施工前()天公布公告。对的答案: C

A、 1 B、 2 C、 3

68、露天爆破的结实掩体应设在冲击波危险范围()。对的答案: B

A、 之内 B、 之外 C、 200m

69、炸药质次或过期变质可导致()。对的答案: A

A、 拒爆 B、 早爆 C、 爆轰

70、劳动场所飞扬的石棉尘重要对人体的()器官有危害。对的答案: C

A、 手部 B、 胃部 C、 肺部

71、劳动防护用品是保障从业人员劳动过程中人身安全与健康的重要措施之一。下列有关特种劳动防

护用品的管理工作,不对的是()。对的答案: B

A、 及时更换过期的护品、 B、 使用自制的护品 C、 及时报废失效的护品

72、岩石的稳固性分为()。对的答案: C

A、 中等稳固、稳固两级 B、 极不稳固、不稳固两级 C、 极不稳固、不稳固、中等稳固、稳固、极

稳固五级

73、影响露天边坡失稳的原因是()。对的答案: A

A、 岩体构造条件、地质环境和人为诱发原因 B、 大气降水、风化和地震 C、 剥采比太低

74、企业必须贯彻()制度,改善劳动条件,做好劳动保护和环境保护工作,做到安全生产和文明生

产。对的答案: A

A、 安全生产 B、 安全教育 C、 安全检查

75、根据《重大危险源辨识》原则,辨识重大危险源的根据是物质的()。对的答案: B

A、 临界特性及数量 B、 危险特性及数量 C、 比重及数量

76、安全色包括()四种颜色。对的答案: C

A、 红、黄、黑、白 B、 红、黄、黑、绿 C、 红、蓝、黄、绿

77、某企业在生产经营活动中发生了死亡 2 人的生产安全事故。按《生产安全事故汇报和调查处理条例》的规定,该事故应在规定的时限内上报至()安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。对的答案: C

A、 国务院 B、 省级人民政府 C、 设区的市级人民政府

78、安全评价中常用()和参照事故类别的措施进行分类。对的答案: A

A、 导致事故的直接原因 B、 系统分析 C、 导致事故的间接原因

79、饰面石材开采过程中,有关火焰切割机作业应遵守的安全规定说法错误的是()。对的答案: B

A、 操作工应进行技术培训 B、 火焰切割机持续工作时间不适宜超过 5 小时 C、 操作人员应戴好防噪声耳罩、防护眼镜和防尘口罩

80、卸矿地点应设车挡,最小车挡规定为()。对的答案: A

A、 使用车辆最大轮胎直径 2/5 B、 汽车轮胎直径的 1/5 C、 汽车轮胎直径的 3/5

81、同一台阶有二台以上挖掘机同步作业,与挖掘机安全操作有关的安全规定是()。对的答案: B

A、 限制二相邻挖掘机的采装方式 B、 二挖掘机之间的作业距离受限制 C、 二挖掘机的工作线长度多有规定

82、与台阶段高定义有关的要素为()。对的答案: C

A、 上部平盘与坡面 B、 台阶坡顶线与坡底线 C、 台阶上部平盘和下部平盘

83、不满足架空索道安全规定的是()。对的答案: B

A、 索道各站都应设有专用的 和音响信号装置,其中任一种出现故障,均应停止运行

B、 驱动器应同步设置工作制动和紧急制动两套装置,若其中任一套装置出现故障,可以在工作状态下进行检修

C、 遇有八级或八级以上大风时,应停止索道运转和线路上的一切作业

84、挖掘机在坡道上行走,悬臂轴线所指方向应当是()。对的答案: A

A、 与前进方向一致 B、 上坡方向 C、 下坡方向

85、已获得安全生产许可证,生产活动满足安全生产法律、法规、规章、原则规定,按照《规范》规定建立并良好运行原则化系统()个月以上的企业,可成立自评组织机构,应用评估软件自评确定对应等级,形成安全生产原则化自评汇报。对的答案: B

A、 3 B、 6 C、 9

86、民用爆炸物品运达目的地,收货单位应当进行验收后在《民用爆炸物品运送许可证》上签注,并在()日内将《民用爆炸物品运送许可证》交回发证机关核销。对的答案: A

A、 3日 B、 2日 C、 5日

87、根据《消防法》的规定,消防安全重点单位应当实行()防火巡查,并建立巡查记录。对的答案: A

A、 每日 B、 每周 C、 每月

88、企业重要负责人是排土场安全生产第()负责人,应指定或设置对应的机构负责实行有关排土场安全规定的各项规定,保证安全生产所需经费等。对的答案: B

A、 二 B、 一 C、 三

89、根据《金属非金属矿山排土场安全生产规则》(AQ2023-2023),排土场最终境界()m内,应排弃大块岩石。对的答案: B

A、 10 B、 20 C、 30

90、上游式堆积法子坝的高度一般为()m。对的答案: A

A、 1 B、 3 C、 5 D、 3 E、 10

[判断题] 91、某采石场是一家开采石灰石的个体工商户。2008年5月27日,某采石场雇佣附近村里农民潘某使用拖拉机进行运送矿石,上午11点,潘某开着拖拉机在空车返回采石场的路上,被放炮崩出的

石块击中头部,潘某没有戴安全帽,经急救无效死亡。根据上述描述,请判断如下说法与否对的,新入矿的

工人可不必进行安全教育培训和考核就可以上岗。对的答案:错

[判断题] 92、某采石场位于天气变化无常雷雨多发地区,属个体私营企业。采石场现场没有安全生产管

理员,没有安装避雷设施。2008年5月26日下午6时30分,采石场民工苏某等人正在山脚下协助铲车

装石头,他们打算装完当日的最终一车就收工。而采石场炮工李某(没有爆破作业资格证),已在距苏某等

人数十米的石山上装好炸药,打算等苏某等人走后进行爆破作业。这时,闷热的天气发生了变化,乌云密

布,电闪雷鸣。没多久,一道亮光从采石场划过,随即响起一声巨响,有些石头从山上滚了下来,导致一人

重伤后死亡,直接经济损失3万余元的生产安全事故。根据上述事实,请判断,企业应建立健全切实可行的

的各项规章制度,制定爆破人员安全操作规程,配置专职安全生产管理人员。对的答案:对

[判断题] 93、某采石场是一家开采装饰用花岗岩(型材)的村办集体企业,共有职工12人。采石场开采

花岗岩荒料,然后采用桅杆吊装,运至石材加工厂进行切割,最终产品为饰面材料。矿区已经形成凹陷开

采凹陷深度18米,2006年8月18日,采石场爆破5分钟后,一名工人去查看爆破效果,被爆破产生的浓

烟熏倒,另两人发现后跑过去急救也被熏倒。3名工人随即被送往医院急救,最终均因急救无效死亡。医

疗部门鉴定,死因系有毒气体中毒。根据上述事实,请判断,爆破后人员可以立即进入爆破区域。对的答案:

错

[判断题] 94、某采石场是一家开采建筑石料用花岗岩的个体工商户,共有职工12人。2005年3月19

日上午11点,采石场内,3名工人正在进行爆破作业,装完炸药起爆后,炸药没有爆炸,3人立即返回处理

盲炮,盲炮忽然爆炸,爆炸使得山体发生大面积坍塌,3人瞬间就被石流埋没,被埋人员挖出时已经所有遇

难。而此时,一名坐在矿区边缘的车辆上的人员被飞石砸中,紧急送往医院急救,经医院急救无效死亡。

本次事故共导致4人死亡。根据上述事实,请判断,爆破作业人员应获得爆破资格证,装药方式合理,防止

产生盲炮。对的答案:对

[判断题] 95、某花岗石矿是个体工商户。2006年12月25日,花岗石矿在现场进行施工作业,使用桅杆

吊吊装一块重约3吨的石料,为以便吊装,需在石块下放入垫石,12月24日刚入矿工作的新工人刘某在

垫石过程中,将头部伸进石块下方放置垫石。这时,吊装用的钢丝绳忽然断裂,石头侧翻,将刘某的头部压在了下面,致刘某当场死亡。据调查,该钢丝绳是从一家地下矿山购进的废弃钢丝绳。根据上述事实,请判断如下说法与否对的,吊装现场应有专人指挥,不得违章指挥和违章作业。对的答案:对

[判断题] 96、某采石场是一家开采石灰岩的个体工商户,共有职工 14 人。采石场开采石灰岩,采用中深孔爆破。2009 年 5 月 19 日晚 8 时左右,采石场在装岩过程中,发生了边坡坍塌事故,导致 1 名挖掘机操作工和两名凿岩工死亡。据现场勘查,现场未形成明显的开采台阶,浮土层未超前剥离。据测量,塌方处作业面最大高度约 21.5m,塌方区域高约 24m,宽度约 16m,塌方量约为 300m³。现场挖掘机操作室受坍塌岩石冲击,严重受损。根据上述事实,请判断如下说法与否对的,露天开采应遵照自上而下的开采次序分台阶开采并坚持“采剥并举,剥离先行”的原则。对的答案:对

[判断题] 97、某采石场是一家开采石灰岩的村办集体企业,共有职工 15 人。采石场开采石灰岩采用浅孔掏底爆破,2007 年 6 月 8 日上午 13 点 30 分,采石场两名凿岩工刘某和张某吃过中午饭,进入采场凿岩。两名凿岩工在边坡底部打炮孔,该矿没有分台阶开采,只形成了一种边坡,边坡高度 23m,坡面角 77 度。在打完两个水平炮孔后,高陡边坡失稳倾倒,发生了边坡坍塌事故,掩埋了两名凿岩工,二人当场死亡。根据上述事实,请判断如下说法与否对的,在作业前后以及每次爆破后,应对坡面进行安全检查。对的答案:对

[单项选择题] 98、2023 年某日,石材厂负责人郝某安排矿工陈某清理采石场二层台面的运送道,另一名工人董某在同一层操作潜孔钻机打眼,凿岩工刘某、朗某清理采场坡面的浮石。凿岩工刘某和朗某正在清理浮石作业时,第二台阶和第三台阶之间的边坡忽然坍塌(坍塌的矿石约 4800 m²),将两人和正在坡面下方第三台阶进行作业的陈某及驾驶的挖掘机一同埋在矿石中。事故发生后,虽经全力急救,三名工人还是不治身亡。根据上述事实,在没有保证矿山开采安全的状况下,()进行生产。对的答案:C

A、视状况 B、可以 C、不得

[单项选择题] 99、某地下矿山由 14 个矿井整合而成,共投资 9660 万元,既有职工 150 名。该矿设计能力 3 万 t/a,于 2023 年建井、2023 年终投产,采用平硐运送,斜井提高,属于私营企业。9 月 27 日零点班

主、副井共有下井作业人员 34 人,其中有主井值班长曹某,副井值班长冯某。8 点钟前已经上井 18 人,分别是 2 个值班长、副井 10m 南回风巷掘进 6 人、井下瓦检员 1 人、主井底挂钩工 1 人、主井 15m 水平一石门 5 人,15m 运送巷推车工 3 人。8 点钟左右曹某等 16 人从各自工作面来到行人井 10m 甩道准备上井,8:10 当人车被放下来后共 10 人进入自制人车中,其他人在甩车场入口及斜井停车位置等下一趟人车。10 人进入自制人车后,坐车人发出提高信号,人车开始往上提高。当人车提高 50m 时钢丝绳在距井口约 110m 处忽然断裂,人车和工具车沿轨道跑下来,在距 10m 变坡点约 20m 处碰撞了一下巷道右帮,人车和工具车继续沿轨道迅速往下跑。抵达 10m 甩车道变坡点后,碰撞到甩道变坡点巷道两帮,因工具车打横,人车碰撞工具车而停止,将在斜井停车位置候车的 1 人和在 10m 变坡点候车的 2 人当场撞死,另 3 人和坐在自制人车的 10 人受伤。根据上述事实,矿山企业应建立严格的绞车、人车、钢丝绳维护检查制度,按规程规定由专人()检查、定期检测、做好记录,发现问题及时处理。 对的答案: A

A、 每天 B、 每个星期 C、 每月

[单项选择题] 100、某矿自卸载重汽车司机从排土场返回采场途中,行至 102 水平,未将翻斗箱放下,翻斗箱将高压线刮断,电线落在车上。司机下车查看时,电击死亡。根据上述事实,矿用汽车行驶途中()将车箱升起。对的答案: B

A、 可以 B、 不得 C、 可视状况

题库 2

[判断题]

1、接地装置要常常检查,及时维护,接地电阻每年应测定一次。对的答案：对

2、设备的不安全状态是指设备先天局限性,缺乏安全装置,构造不合理,强度达不到规定等。对的答案：

对

3、防止临时用电触电,应严格加强管理执行有关规程,严禁乱接乱拉。对的答案：对

4、在输电线路带电作业,应采用可靠的安全措施,并经主管矿长同意。对的答案：对

5、事故应急预案应当包括应急组织机构和人员的联络方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息

应当常常更新,保证信息精确有效。对的答案：对

6、生产经营单位应结合本单位部门职能和分工,成立以单位重要负责人(或分管负责人)为组长,单位有关

部门人员参与的应急预案编制工作组,明确工作职责和任务分工,制定工作计划,组织开展应急预案编制工

作。对的答案：对

7、制定矿山事故劫难应急预案的目的是,深入增强应对和防备矿山安全生产事故风险和事故劫难的能力,

最大程度地减少事故劫难导致的人员伤亡和财产损失。对的答案：对

8、应急救援预案的全面演习,是针对应急救援预案中所有或大部分应急响应功能,检查、评价应急组织应

急运行能力的演习活动。对的答案：对

9、导爆管技术检查指标为很好透明度、内壁药层分布均匀附着牢固、无破壁、内外径波动小、很好刚

度强度、耐老化和耐低温。对的答案：对

10、爆破作业单位应对本单位的设计进行安全评估和监理。对的答案：错

11、从事爆破作业的管理人员及作业人员只能受聘于一种爆破作业单位,并不准在其他爆破作业单位兼

职。对的答案：对

12、导爆索分割应使用锋利刀具切割或使用剪刀剪切。对的答案：错

13、导爆索可起爆但继爆管不能传爆。对的答案：错

- 14、露天爆破,选用过大的底盘抵御线会导致根底多、大块率高、后冲作用大;选用过小挥霍炸药、增大钻孔工作量、岩块易抛散和产生飞石危害。对的答案:对
- 15、爆破与清运交叉循环作业时,应制定有关的安全措施。对的答案:对
- 16、吸入石棉粉尘除能引起石棉肺外还与肿瘤的发生有着亲密的关系。对的答案:对
- 17、常用的防噪声用品有耳塞、耳罩、防声头盔等。对的答案:对
- 18、慢性职业病是由于患者在短时间内接触高浓度(强度)的生产性有害原因所致。对的答案:错
- 19、存在职业危害的生产经营单位,应当在醒目位置设置公告栏,公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害原因监测成果。对的答案:对
- 20、对接触职业危害的从业人员,生产经营单位应当按照国家有关规定组织职业健康检查,检查费用由劳动者本人承担。对的答案:错
- 21、岩石破碎后,其体积比原岩体积增大。对的答案:对
- 22、岩石的强度分为抗压强度、抗拉强度和抗剪强度。对的答案:对
- 23、地质灾害的防治原则是“防止为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点的原则”。对的答案:对
- 24、矿床是指地壳内部或表面富集的有用矿物或组分,矿床的空间范围只包括矿体不包括围岩。对的答案:错
- 25、安全生产,指的是:不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失的状况;即指人不受伤害,物不受损失。对的答案:对
- 26、尾矿库和采空区是目前非煤矿山安全生产中的两个重大隐患。对的答案:对
- 27、我国目前已经在全国范围内形成了完善的安全监管体系。对的答案:错
- 28、安全生产与生产力所处的水平阶段没有关系。对的答案:错
- 29、金属非金属矿山建设项目在进行可行性研究时,生产经营单位应对其安全生产条件进行论证,编制安全条件论证汇报,但不一定对其进行安全预评价,应根据项目规模而定。对的答案:错

30、机械设备超过检修期或超负荷运行或设备有缺陷不采取措施导致事故的,领导不负领导责任。对的

答案：错

31、按照安全系统的观点,安全是指生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害。对的答案：对

32、所有劳动防护用品都应有安全标志。对的答案：错

33、生产经营单位主要负责人有责任组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。对的答案：对

34、特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行常常性检查,发现问题应当立即处理;状况紧急时,可以决定停止使用特种设备并及时汇报本单位有关负责人。对的答案：对

35、生产经营单位应当按照档案管理的规定,建立建设项目安全设施“三同步”文献资料档案,并妥善保留。对的答案：对

36、事故的发生是完全没有规律的偶尔事件。对的答案：错

37、企业安全管理基本制度的关键是安全生产责任制。对的答案：对

38、所有金属非金属矿山的重要负责人、安全管理人员的安全培训须按照国家安全监管总局制定的《金属非金属矿山重要负责人和安全管理培训大纲》进行。对的答案：对

39、卸矿点车档高度不得不小于车辆最大轮胎直径的 1/2。对的答案：错

40、防止边坡滑坡采用最多的措施有:疏干排水法、机械加固法。对的答案：对

41、6 级以上大风和大雪、大雨天气,应停止吊装作业。对的答案：对

42、前装机在采场装载时,可以与准轨车辆配套使用,也可与汽车配套使用。对的答案：错

43、台阶坡面与下部平盘的交线叫坡底线。对的答案：对

44、为保证边坡安全,采场内的高陡坡应每月检查一次。对的答案：对

45、汽车运送道路,应常常洒水,减少粉尘产生。对的答案：对

46、台阶坡面与上部平盘的交线称为坡顶线。对的答案：对

47、斜坡轨道与上部车场和中间车场的连接处,应设置敏捷可靠的阻车器。对的答案：对

48、露天采矿场是由开采形成的采坑,台阶及排水井巷所构成。对的答案：错

49、对带式输送机输送带、传动轮和改向轮上的杂物应在输送机运行清除。对的答案：错

50、斜坡轨道应有防止跑车装置。对的答案：对

51、挖掘机装载时,发现悬浮岩块或有塌陷征兆,应立即停止作业,并将设备开到安全区域。对的答案：对

52、从事非煤矿山采掘施工的外包施工单位必须具有矿山工程施工资质,不一定需要获得安全生产许可证。对的答案：错

53、产生职业危害的非煤矿山建设项目应当在初步设计阶段编制职业危害防治专篇。职业危害防治专篇应当报送建设项目所在地安全生产监督管理部门立案。对的答案：对

54、《安全生产法》规定,生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行突击性检查。对的答案：错

55、民用爆炸物品生产企业应当建立健全产品检查制度,保证民用爆炸物品的质量符合有关原则。对的答案：对

56、企业提取的安全费用应当专户核算,按规定范围安排使用,不得挤占、挪用。对的答案：对

57、职业健康检查应当由县级以上人民政府卫生行政部门同意的医疗卫生机构承担。对的答案：错

58、尾矿库按入库尾矿量计算,三等及三等以上尾矿库每吨 1 元,四等及五等尾矿库每吨 1.5 元。对的答案：对

59、从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业人员不是特种作业人员。对的答案：错

60、尾矿库沉程滩的干滩线长度对调洪库容有很大影响,干滩长度越长,调洪库容越大。对的答案：错

61、尾矿库是指筑坝拦截谷口或围地构成的用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。对的答案：对

62、排土场的安全管理人员必须持证上岗。对的答案：对

63、排土场下游设有泥石流拦挡设施的,检查拦挡坝与否完好,拦挡坝的断面尺寸与否合理及淤积库容与否足够。对的答案：对

[单项选择题]

64、检查推土机的刮板时应将其放稳在垫板上同步()。 对的答案：B

A、 不得关闭发动机 B、 关闭发动机 C、 发动机时开时停

65、高压触电事故发生后,要使触电者脱离电源,如下()做法是错误的。对的答案：C

A、 告知有关部门停电 B、 抛掷裸金属线使线路短路 C、 金属杆挑开电线

66、生产经营单位的()负有组织制定并实行本单位的生产安全事故应急救援预案的职责。对的答案：

B

A、 安全管理人员 B、 重要负责人 C、 特种作业人员

67、安全员检查时发现爆破作业人员无爆破安全作业证,下列做法对的是()。对的答案：B

A、 批评教育后容许其作业 B、 制止无爆破安全作业证人员进行爆破作业 C、 为保证作业进度,经现场讲解培训内容容许其作业

68、盲炮应()。对的答案：B

A、 下一班处理 B、 当班处理 C、 隔一班处理为好

69、处理盲炮时()。对的答案：C

A、 拉出起爆药包 B、 掏出起爆药包 C、 不应拉出或掏出炮孔和药壶中的起爆药包

70、劳动防护用品是保障从业人员劳动过程中人身安全与健康的重要措施之一。下列有关特种劳动防护用品的管理工作,不对的是()。对的答案：A

A、 使用自制的护品 B、 及时更换过期的护品 C、 及时报废失效的护品

71、职业健康检查是防止和控制职业病的一项重要措施,上岗前职业健康检查的重要目的是()。对的答案：B

A、 确定与否缴纳工伤保险 B、 筛选职业禁忌症 C、 进行劳动能力鉴定

72、对于结实性系数越大的岩石,下列说法对的是()。对的答案：C

A、 凿岩速度快 B、 炸药消耗量小 C、 强度和硬度较大

73、节剪发育的端帮对露天开采的影响是()。对的答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268071110140006053>