ICS 47.020.30
CCS U 52

中华人民共和国国家标准

GB/T 1953—2026
代替 GB/T 1953—2008

船用低压外螺纹青铜截止止回阀

Marine low pressure bronze male threaded stop check valves

2026-09-28 发布　　2027-01-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 1953—2008《船用低压外螺纹青铜截止止回阀》，与GB/T 1953—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

a) 更改了适用介质范围（见第1章，2008年版的第1章）；

b) 更改了产品标记的要求（见4.4，2008年版的3.4）；

c) 更改了截止止回阀的材料、强度、密封性、尺寸及尺寸公差、形位公差的要求（见5.1～5.5，2008年版的4.1～4.5）；

d) 增加了截止止回阀装配的要求（见5.6）；

e) 删除了截止止回阀材料的试验方法（见2008年版的5.1）；

f) 更改了截止止回阀强度、密封性、尺寸及尺寸公差和形位公差的试验方法（见6.1～6.4，2008年版的5.2～5.5）；

g) 增加了截止止回阀装配的试验方法（见6.5）。

本文件由全国船用机械标准化技术委员会（SAC/TC 137）提出并归口。

本文件起草单位：大连船舶重工集团有限公司、招商局能源运输股份有限公司、南通世发船舶机械有限公司、中船天津船舶有限公司。

本文件主要起草人：王晓彬、李福平、黎晓武、王涛、郭钰彬、贺立峰、马学飞、侯筱羽、朱佐鑫。

本文件于1980年首次发布，1984年第一次修订，2008年第二次修订，本次为第三次修订。

船用低压外螺纹青铜截止止回阀

1 范围

本文件规定了船用低压外螺纹青铜截止止回阀(以下简称截止止回阀)的分类和标记、要求、检验规则、包装和贮存,描述了相应的试验方法。

本文件适用于海水、淡水、燃油、滑油、空气和温度不高于250 ℃蒸汽的船舶管路用截止止回阀的设计、制造和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 600—2023 船舶管路阀件通用技术条件

GB/T 1176—2013 铸造铜及铜合金

GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 检测与验证

GB/T 3032 船用阀门及管路附件的标志

GB/T 4423—2020 铜及铜合金拉制棒

GB/T 12230—2023 通用阀门 不锈钢铸件技术条件

CB/T 3589—1994 船用阀门非石棉材料垫片及填料

CB/T 4456 低压管子螺纹接头

JB/T 6626—2011 聚四氟乙烯编织盘根

QB/T 4041—2010 聚四氟乙烯棒材

3 分类和标记

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类和标记

4.1 型式

截止止回阀的型式规定如下:

a) A型——直通截止止回阀;

b) B型——直角截止止回阀。

4.2 基本参数

截止止回阀的基本参数见表1。