

2023 年一级建造师之一建水利水电工程实务题库附答案（基础题）

单选题（共 30 题）

1、（2019 年真题）根据《水闸安全鉴定管理办法》，水闸首次安全鉴定应在竣工验收后()年内进行。

A.3

B.5

C.6

D.10

【答案】 B

2、

根据施工生产防火安全的需要，水利工程施工现场消防通道应保持通畅，宽度不得小于（）m。

A.1.5

B.2.5

C.3.5

D.4.5

【答案】 C

3、依据《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL 47—1994,严禁在设计建基面、设计边坡附近采用（ ）爆破法施工。

A.浅孔爆破

B.深孔爆破

C.洞室爆破

D.光面爆破

【答案】 C

4、

根据《水利工程建设项目管理规定》（水建[1995]128号），下列建设阶段中属于水利工程立项过程的是（）。

A.规划

B.项目建议书阶段

C.招标设计

D.初步设计

【答案】 B

5、

某重力坝在校核洪水位承受的静水压力属于（ ）作用荷载。

A.基本

B.永久

C.可变

D.偶然

【答案】 D

6、

下列不属于通仓浇筑的特点是（ ）。

A.坝体整体性好，有利于改善坝踵应力状态

B.免除了接缝灌浆

C.仓面面积增大，有利于提高机械化水平

D.浇块尺寸小，温控要求高

【答案】 D

7、

根据《水电工程验收管理办法》（国能新能[2011]263号），水电工程截流验收由项目法人会同（ ）等单位共同组织进行。

A.项目审批部门

B.工程所在省能源局

C.质监总站

D.电网经营管理单位

【答案】 B

8、水利工程阶段验收的成果性文件是阶段验收鉴定书，自验收鉴定书通过之日起（ ）个工作日内，由验收主持单位发送有关单位。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】 C

9、疏浚工程宜采用的开挖方式是（ ）。

A.横挖法

B.反挖法

C.顺流开挖

D.逆流开挖

【答案】 C

10、疏浚工程完工后，项目法人应提出验收申请，验收主持单位应在工程完工（ ）日内及时组织验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】 B

11、不合格单元工程必须经返工或补工合格并取得（ ）认证后，方准予进入下道工序或后序单元工程开工。

A.项目法人

B.质监机构

C.水行政主管部门

D.监理工程师

【答案】 D

12、

下列从事水利工程人员中，可以担任该项目的兼职质量监督员的是（ ）。

A.监理

B.设计

C.施工

D.运行管理

【答案】 D

13、工程设计方案发生重大变更时，必须由项目法人组织设计单位编制相应的设计文件，并由项目法人报（ ）审查批准。

- A.上级主管部门
- B.有设计审批权的部门
- C.原设计审批部门
- D.有资质的咨询单位

【答案】 C

14、在堤防工程的堤身填筑施工中，碾压行走方向应（ ）。

- A.平行于堤轴线
- B.垂直于堤轴线
- C.平行于堤脚线
- D.垂直于堤脚线

【答案】 A

15、

紧急防汛期系指当江河、湖泊的水情接近保证水位或者安全流量，水库水位接近（ ）。

- A.设计洪水位
- B.保证水位
- C.正常蓄水位
- D.死水位

【答案】 A

16、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，承包人应根据发包人提供的测量基准测设自己的施工控制网，若监理人使用该施工控制网，则（ ）。

- A.应由监理人支付相应的费用
- B.应由发包人承担相应的费用
- C.应由承包人支付相应的费用
- D.无须支付相应的费用

【答案】 D

17、施工单位对所承包项目的施工质量负责，在监理单位验收前对施工质量负（ ）责任。

- A.部分
- B.间接
- C.直接
- D.全面

【答案】 D

18、使用经纬仪进行照准操作时，正确的步骤是（ ）。

- A.目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标
- B.目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标
- C.物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标
- D.粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标

【答案】 A

19、水准尺是水准测量使用的标尺，它用优质的木材或玻璃钢、铝合金等材料制成，一般为双面尺，其主尺是（ ）。

A.黑面尺

B.红面尺

C.白面尺

D.绿面尺

【答案】 A

20、工程测量中，使水准仪水准管气泡居中的操作步骤是（ ）。

A.粗平

B.照准

C.调焦

D.精平

【答案】 D

21、分部工程验收的成果文件是（ ）。

A.分部工程验收鉴定书

B.分部工程验收签证书

C.分部工程验收报告

D.分部工程验收证明书

【答案】 A

22、

根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》，三排孔组成的帷幕灌浆应按（ ）顺序进行。

- A.先灌注下游排孔，再灌注上游排孔，然后进行中间排孔的灌浆
- B.先灌注中间排孔，再灌注下游排孔，然后进行上游排孔的灌浆
- C.先灌注中间排孔，再灌注上游排孔，然后进行下游排孔的灌浆
- D.先灌注上游排孔，再灌注下游排孔，然后进行中间排孔的灌浆

【答案】 A

23、型号为 20Sh-19 的离心泵，其进口尺寸为（ ）英寸。

- A.19
- B.190
- C.20
- D.200

【答案】 C

24、下列不是竣工决算审计内容的是（ ）。

- A.建设管理体制审计
- B.预留费用审计
- C.建设监理审计
- D.投标单位合法性审计

【答案】 D

25、水力发电工程蓄水验收由（ ）负责。

- A.省级发展改革委
- B.能源主管部门
- C.省级人民政府能源主管部门

D.电网经营管理单位

【答案】 C

26、根据《中华人民共和国水土保持法》，水土保持方案在实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更时，其变更方案应经（ ）批准。

A.原编制单位

B.项目法人

C.原审批单位

D.当地人民政府

【答案】 C

27、根据《关于水利工程项目代建制管理的指导意见》（水建管[2015]91号），下列资质中不符合代建单位资质条件的是（ ）。

A.监理

B.设计

C.咨询

D.施工总承包

【答案】 A

28、施工单位对完成的单元工程进行自检合格后，向监理单位申请复核，监理单位收到申报后，应在（ ）个小时内进行复核。

A.4

B.8

C.12

D.24

B

29、

水利工程质量事故分类中，对工程寿命有影响的事故是（）。

- A.重大质量事故和较大质量事故
- B.重大质量事故和特大质量事故
- C.重大质量事故、较大质量事故和特大质量事故
- D.重大质量事故、较大质量事故和特大质量事故、一般质量事故

【答案】 C

30、混凝土面板堆石坝面板中部受压区垂直缝的间距为（ ） m

- A.5~8
- B.8~10
- C.12~18
- D.20~30

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、

水力发电工程中，下列需要监理单位进行安全检查签证的有（）。

- A.大型起重机械投入使用前
- B.施工单位安全生产费的使用情况
- C.危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施
- D.土建交付安装工序交接前

脚手架投入使用前

【答案】 AD

2、设计单位在施工过程中要（ ）。

- A.随时掌握施工现场情况
- B.优化设计
- C.审查施工组织设计
- D.解决有关设计问题
- E.审查工程变更

【答案】 ABD

3、混凝土坝的混凝土铺料间隔时间主要受混凝土（ ）的限制。

- A.终凝时间
- B.初凝时间
- C.温控要求
- D.运输能力
- E.浇筑能力

【答案】 BC

4、

下列高处作业级别中，应事先制定专项安全措施の有（ ）。

- A.一级
- B.二级
- C.三级

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/275021021104011104>