

2025 年砌筑工（瓦工）职业技能考试题库（含 A. B 卷）

A 卷：

一、单选题

1. 基础表面不平的主要原因是（）。

- A、砂浆稠度过大
- B、砖尺寸不标准
- C、轴线不准
- D、未双面挂线

标准答案： D

2. 风力在（）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

- A、4
- B、5
- C、6
- D、7

标准答案： A

3. 空心砖墙要求纵横墙交错搭接上下皮错缝搭砌搭砌长度不小于（）。

- A、60m
- B、120m
- C、180m
- D、150m

标准答案： A

4. 中国古代建筑的特点在结构上以()为主体。

- A、琉璃瓦
- B、造型复杂
- C、木构架
- D、台基和台明

标准答案： C

5. 用水泥砂浆做垫层铺砌的普通粘土砖其表面平整度是()。

- A、3mm
- B、5mm
- C、6mm
- D、8mm

标准答案： C

6. 关于职业道德与职业技能的关系,正确的说法是()。

- A、职业技能高低决定了职业道德素质的高低
- B、职业道德对职业技能具有统领作用
- C、强调职业道德往往会约束职业技能的提高
- D、职业道德与职业技能无关联性

标准答案： B

7. 在构造柱与圈梁相交的节点处应适当加密柱的箍筋,加密范围在圈梁上下不应小于 $1/6$ 层高或 45cm,箍筋间距不宜大于()。

- A、10cm

B、15cm

C、20cm

D、25cm

标准答案：A

8. 水平吊运整体模板不少于()吊点。

A、1个

B、2个

C、4个

D、6个

标准答案：C

9. 进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于()。

A、室内

B、室外

C、窗口

D、窗外

标准答案：A

10. 在电力生产工作中生产人员要做到“三不伤害”,定义是()。

A、不伤害电网、不伤害设备、不伤害人身

B、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害

C、不伤害设备、不伤害工具、不伤害设施

标准答案：B

11. 砖砌体外墙上下窗允许偏移()。

- A、10 毫米
- B、20 毫米
- C、30 毫米
- D、40 毫米

标准答案： B

12. 三相线中 L3()线颜色为()。

- A、黄色
- B、绿色
- C、红色
- D、蓝色

标准答案： C

13. 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应砌成斜槎,斜槎长度不得小于高度的()。

- A、1/3
- B、2/3
- C、1/2
- D、3/4

标准答案： B

14. 间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置()。

- A、隔离开关
- B、漏电保护器
- C、断路器

D、熔断器

标准答案： B

15. 筒拱模板安装时,当薄壳直径或对角线小于 10m 时,模板起拱()。

A、3‰

B、2‰

C、1‰

D、4‰

标准答案： A

16. 出现下列那种情况,吊钩应报废?()

A、挂绳处断面磨损量超过原高的 20%

B、挂绳处断面磨损量超过原高的 15%

C、挂绳处断面磨损量超过原高的 10%

D、挂绳处断面磨损量超过原高的 5%

标准答案： C

17. 施工现场房屋定位的基本方法一般有()种。

A、1

B、3

C、4

D、6

标准答案： C

18. ()是复杂施工图。

A、螺旋形楼梯的施工图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/275214144044012001>