

2022-2023 年一级造价师之建设工程技术与计量（安装）押题练习试题 A 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、锅炉安全附件安装做法中正确的是（ ）。

- A.测量高压的压力表严禁安装在操作岗位附近
- B.取压装置端部应伸入管道内壁
- C.水位计与汽包之间的汽水连接管上不能安装阀门
- D.安装前安全阀应抽样进行严密性试验

【答案】 C

2、制作陶瓷基复合材料的主要目的是（ ）。

- A.增强韧性
- B.减少摩擦
- C.减少韧性
- D.增强硬度

【答案】 A

3、防雷接地系统避雷针与引下线之间的连接方式应采用（ ）。

- A.焊接连接

- B. 咬口连接
- C. 螺栓连接
- D. 铆接连接

【答案】 A

4、能使语言和数据通信设备、交换设备和其他信息管理设备彼此连接的是（ ）。

- A. 电力电缆
- B. 控制电缆
- C. 综合布线电缆
- D. 母线

【答案】 C

5、钢中的碳含量对钢的性质有决定性影响，含碳量低的钢材强度较低，但（ ）。

- A. 塑性小，质地较软
- B. 延伸性和冲击韧性高
- C. 不易进行冷加工，切削和焊接
- D. 当含碳量超过 1.00%时，钢材强度开始上升

【答案】 B

6、下列属于低温用绝热材料的是（ ）。

- A.蛭石加石棉
- B.膨胀珍珠岩
- C.聚氯乙烯泡沫塑料
- D.泡沫混凝土

【答案】 C

7、(2018 年真题) 钢中含碳量较低时，对钢材性能影响为 ()。

- A.塑性小，质地较软
- B.延伸性好，冲击韧性高
- C.不易冷加工，切削与焊接
- D.超过 1%时，强度开始上升

【答案】 B

8、适用于绕线转子异步电动机的启动方法为 ()。

- A.星—三角启动法 (Y—A)
- B.三角—星启动法 (A—Y)
- C.自耦减压启动法
- D.串入电阻启动法

【答案】 D

9、某补偿器的优点是制造方便、补偿能力强、轴向推力小、维修方便、运行可靠，缺点是占地面积较大。此种补偿器为 ()。

- A.填料式补偿器
- B.波形补偿器
- C.球形补偿器
- D.方形补偿器

【答案】 D

10、某阀门结构简单，外形尺寸小，启闭迅速，操作方便，流体阻力小，保持严密性较困难，只适用于一般低压流体作开闭用，不宜于作调节流量用，该阀门为（ ）。

- A.截止阀
- B.蝶阀
- C.闸阀
- D.旋塞阀

【答案】 D

11、一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备，通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场缺陷的是（ ）。

- A.干线放大器
- B.均衡器
- C.分支器
- D.分配器

【答案】 B

12、生产能力大，操作弹性大，塔板效率高，气体压降及液面落差较小，塔造价较低，是国内许多工厂进行蒸馏操作时最乐于采用的一种塔型。该塔是（ ）。

- A.泡罩塔
- B.筛板塔
- C.浮阀塔
- D.浮动喷射塔

【答案】 C

13、二、（81~100 题）工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

- A.螺纹连接
- B.法兰连接
- C.焊接连接
- D.卡套连接

【答案】 C

14、适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装，作业周期短的起重机类型为（ ）。

- A.桅杆式起重机

- B.塔式起重机
- C.流动式起重机
- D.缆索式起重机

【答案】 C

15、锅炉本体主要有“锅”和“炉”组成，下列不是“炉”所包含的设备的是（ ）。

- A.省煤器
- B.煤斗
- C.炉排
- D.送风装置

【答案】 A

16、钢中碳的含量超过 1.00%时，钢材的性能表现为（ ）。

- A.塑性大
- B.强度下降
- C.硬度小
- D.易于加工

【答案】 B

17、具有流量大、风压低、体积小特点，在大型电站、大型隧道、矿井等通风、引风装置中得到日益广泛的应用的风机是（ ）。

- A.离心通风机
- B.轴流通风机
- C.透平式压缩机
- D.回转式压缩机

【答案】 B

18、适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗线配管的管子应为（ ）。

- A.电线管
- B.硬质聚氯乙烯管
- C.焊接钢管
- D.半硬质阻燃管

【答案】 C

19、（2016 年真题）在相同容积下，表面积最小，承压能力最好的容器是（ ）。

- A.矩形容容器
- B.圆筒形容容器
- C.球形容容器
- D.管式容器

【答案】 C

20、(2016 年真题) 为获得较高的力学性能 (高强度、弹性极限和较高的韧性), 对于重要钢结构零件经热处理后其强度较高、且塑性、韧性更显著超过正火处理。此种热处理工艺为 ()。

- A. 低温回火
- B. 中温回火
- C. 高温回火
- D. 完全退火

【答案】 C

21、输送能力大、运转费用低、常用来完成大量繁重散状固体及具有磨琢性物料的输送任务的输送设备为 ()。

- A. 斗式输送机
- B. 鳞板输送机
- C. 刮板输送机
- D. 螺旋输送机

【答案】 B

22、按照石墨的形状特征, 石墨呈团絮状的灰口铸铁为 ()。

- A. 普通灰铸铁
- B. 耐磨铸铁
- C. 可锻铸铁
- D. 球墨铸铁

【答案】 C

23、主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、疏散指示灯、紧急电源插座、紧急用电梯等供电回路的衍生电缆是（ ）。

- A.阻燃电缆
- B.耐火电缆
- C.防水电缆
- D.耐寒电缆

【答案】 B

24、在塑料组分中，能够提高型料的强度和刚度，减少塑料在常温下的蠕变现象，提高热稳定性、耐磨性、导热性、导电性及阻燃性，并改善加工性能的是（ ）。

- A.树脂
- B.填料
- C.增塑剂
- D.稳定剂

【答案】 B

25、（2018 年真题）安装工程项目编码第二级为 06 的工程为（ ）。

- A.静置设备安装

C.自动化控制仪表

D.工业管道

【答案】 C

26、下列不属于锅炉辅助设备的是（ ）。

A.蒸汽过热器

B.燃料供应与除灰渣系统

C.通风系统

D.仪表控制系统

【答案】 A

27、树脂是塑料组成材料中的基本组分，在一般塑料中约占（）。

A.30%~60%

B.30%~50%

C.20%~30%

D.20%~40%

【答案】 A

28、无检测中，关于涡流探伤特点的正确表述为（）。

A.仅适用于铁磁性材料的缺陷检测

B.对形状复杂的构件作检查时表现出优势

D.要求探头与工件直接接触，检测速度快

【答案】 C

29、电力、路灯、公路、码头、广告等大范围作业的起重机械为（ ）。

A.塔式起重机

B.液压升降机

C.施工升降机

D.桅杆起重机

【答案】 B

30、为给要求供水可靠性高且不允许供水中断的用户供水，宜选用的供水方式为（ ）。

A.环状网供水

B.树状网供水

C.间接供水

D.直接供水

【答案】 A

31、管壁厚度为 40mm 的高压钢管道的坡口形式是（ ）。

A.I 形坡口，不需倒角

2mm

C.U形坡口，钝边厚度 2mm

D.U形坡口，不需倒角

【答案】 C

32、对项目全过程的管理目标、依据、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施进行预测和决策，并作为指导项目管理工作纲领性文件的是()。

A.施工组织总设计

B.单项工作施工组织设计

C.施工项目管理规划

D.施工项目管理实施规划

【答案】 C

33、一般适用于工业领域中的石化、交通、电力部门和高层建筑内的柴油发电机房、燃油锅炉等处的灭火系统为（ ）。

A.自动喷水干式灭火系统

B.重复启闭预作用灭火系统

C.水幕系统

D.水喷雾灭火系统

【答案】 D

)。

- A.用于工况比较苛刻的场合
- B.压力大幅度波动的管道
- C.温度波动幅度不大的管道
- D.高压及零下低温的管道

【答案】 C

35、泵体是水平中开式，进口管呈喇叭形，主要用于农业大面积灌溉排涝、城市排水以及船坞升降水位，属于低扬程大流量的泵是（ ）。

- A.往复泵
- B.混流泵
- C.离心泵
- D.轴流泵

【答案】 D

36、低压的汞蒸气弧光放电灯是指（ ）。

- A.卤钨灯
- B.荧光灯
- C.水银灯
- D.高压水银灯

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/277026123066006046>