

工程自检报告范文(篇一)

为了加强贺派乡小学工会财务工作规范化建设工作，不断提高贺派乡小学教育工会财务工作水平，根据《耿马总工会关于基层工会财务工作规范化建设的实施意见》耿工字【20**】52号文件的要求，我们于20**年12月21至24日进行自检自查工作，自检自查内容三大项，17小项，自查结果得分为95分(合格)，自检自查情况报告如下：

一、工会财务会计基础工作方面 40 分

1、在工会财务管理工作的过程中，我们做到工会独立开设账户。依法建立银行账户，并按工会财务会计制度的经济业务进行单独核算和管理。此项满分10分，自评分10分。

2、在财务管理工作的过程中，我们实行“一支笔”审批制度。各项经费开支有预算、审批，并有书面记录。

此项满分5分，自评分5分。

3、在财务管理工作的过程中，我们配备专(兼)职会计、出纳人员，并做到分工明确，各负其责。

此项满分10分，自评分8分。

4、我们按有关规定，设置总账、明细账、现金和银行日记账簿。工作程序符合有关规定。

此项满分3分，自评分3分。

5、在会计工作运行过程中，会计符合规范，做到账证、账账、帐表、账实相符。

此项满分5分，自评分5分。

6、在财务工作的过程中现金支出符合《现金管理暂行条例》规定。

此项满分5分，自评分5分。

7、在工会财务工作管理过程中，我们按规定建立会计档案且妥善保管。会计档案按照国家会计档案管理制度的规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁符合规定手续。

此项满分2分，自评分2分。

二、收好工会经费方面 30 分

8、做到工会配合有关部门督促本单位按全部职工工资总额的 2%及时足额计提拨交工会经费。

此项满分 15 分，自评分 15 分。

9、做到积极争取行政支持补助经费。

此项满分 5 分，自评分 4 分。

10、在工会工作的过程中，做到按规定收好用好工会费。

此项满分 7 分，自评分 7 分。

11、我们工会各项收入合理合法。工会的收入和代管项目按《工会法》和工会会计制度规定办理，对不符合规定的资金和经费不收取，也不进入工会账户代管理。

此项满分 3 分，自评分 3 分。

三、管好用好工会经费方面 30 分

12、做到严格执行预算制度。工会按上级工会规定及时编报年度预算和结算，按时上报资产负债表。

此项满分 7 分，自评分 7 分。

13、在工会经费的支出过程中，我们按年度预算安排项目，做到量入而出，收支平衡，工会滚存结余不出现赤字。

此项满分 5 分，自评分 4 分。

14、做到工会经费使用合理。在经费使用中，经费重点用于维护职工权益，用的合理，职工满意。

此项满分 5 分，自评分分。

15、我们严格按照财经纪律和财务制度。各项支出按国家和上级工会的有关规定办理。

此项满分 5 分，自评分 5 分。

16、在财务管理工作的过程中，我们实行民主管理，定期公布财务收支，接受广大教职工的监督。

此项满分 5 分，自评分 5 分。

17、我们做到工会资产安全完整。工会资产做到定期盘点。

此项满分 3 分，自评分分。

本次自检自查共三大项，17 小项。满分 100 分，自评 95 分(合格)。

工程自检报告范文(篇二)

为确保金丽温输气管道工程金华—武义试验段工程顺利完成，我机组长做出以下承诺：

1、质量目标：

坚决贯彻中石化第四建设有限公司质量方针“质量第一，持续改进，以向顾客提供优质工程/产品和完善的跟踪服务为己任”，严格质量控制程序，保证承建项目工程质量达到国家规定的优良工程验收标准。

2、施工质量：

- 1) 机组焊工持有的《特种设备作业人员证》（焊工证）信息真实。
- 2) 遵守项目部及业主各项管理规定，服从现场管理，接受监督检查，及时整改问题。
- 3) 为了保证施工质量，我施工机组认真执行建设工程施工质量规范、标准（包括强制性标准）的相关规定；
- 4) 施工前我机组人员（包括机组长、电焊工、管工等）认真学习技术交底，直到每个工人熟悉各个工序操作工艺，焊接施工、补口补伤施工中的要求，严格按操作工艺施工，对施工质量严格做好自检，自检不合格时，不接收上步工序，不移交下步工序。
- 5) 每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工，确保工程质量。
- 6) 遵守职业道德，诚实守信，不弄虚作假，不刻意破坏。

本人将严格遵守以上承诺，如有违反愿意接受相应的处罚。造成严重后果的，愿意承担相应的经济责任和法律责任。

xxx

20xx 年 xx 月 xx 日

工程自检报告范文(篇三)

首先欢迎各位领导、专家参加洋县垃圾处理场三标段工程竣工验收。施工单位感谢质监站、建设单位、勘察单位、设计单位、及监理公司，在洋县垃圾处理填埋场施工过程中，给予的大力支持帮助和认真的指导、监督。现在已按施工合同要求、设计文件内容及相关规范施工完毕，具备竣工验收条件。现将公司自检情况作如下汇报：

一、工程概况：

工程名称：洋县垃圾处理场、集液池、设备基础及下沟作业路工程。

建设单位：洋县垃圾填埋场项目建设领导小组

勘察单位：

设计单位：陕西环科院环境工程有限公司

监理单位：汉中市工程建设监理公司第六十三监理部 施工单位：陕西达禹建设工程有限公司

工程开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日。本工程集液池长 31 米，宽米；设备基础部分长 36 米，宽 19 米；下沟作业路全长 186 米；集液池根据设计换填砂夹石并夯实，池底为钢筋砼筏板；池壁为剪力墙结构，设备基础为钢筋砼承台，下沟作业路为水泥路面。

二、材料、施工方面的质量控制

1、进场原材料的材质报告、合格证齐全，并经甲方、现场监理

现场监督取样，送检复试合格。

2、具体施工，严格按照国家施工规范施工，分部分项自检合格和甲方监理验收合格后再进行下道工序施工。项目部设专人跟班作业，实行交接班制度和技术交底制度。主要结构经过各阶段分项目自检合格，监理验收合格，检验批资料同步完成，并经甲方监理签字。在施工全过程中没有发生质量问题，一般的质量问题包括常见质量通病，在施工中有所发生，存在问题通过自检整改处理达到合格后，在进行下道工序施工。

三、对本工程的质量自评

本工程我单位自检验收情况认为该工程达到了施工合同约定的工程质量标准，自检为合格，敬请各位主管单位验收评定。

陕西达禹建设工程公司

20xx 年 12 月 14 日

工程自检报告范文(篇四)

一、工程概况

本次施工主要内容为调节池一座，主要功能为调节阿克苏预处理工业废水，将来水水量、水质进行调节之后，均匀进入后序污水处理单元。

调节池前端设置配水整流井，配水井平面尺寸 x 米，水深米，池深 6 米，池内设置淹没式矩形堰一道，堰前设置 DN600 超越管一根，当调节池需要检修时，直接超越至厂区 W41 号井，再进入提升泵房。

堰后采用渠道与调节池连接，渠道宽度 $B=$ 米，水深 $h=$ 米，渠道总高度 $H=$ 米。

调节水池以调节来水水量为主，近期 $20xxm^3/d$ 时，调节时间 36 小时；中期 $6000m^3/d$ 时，调节时间 12 小时；远期 $20xx0m^3/d$ 时，调节时间小时。调节池总容积为 $3000m^3$ ，分 2 座，每座容积 $V=1500m^3$ 。单座调节池平面尺寸取 x ，水深，池高。

2 座调节池之间按照 300%回流循环计算，利用墙式轴流泵实现，单座轴流泵流量 $375m^3/h$ ， $H=$ 。 $N=$ 。为均匀水质，调节池设置立式搅拌器 6 台， $H=$ ， $N=$ 。

调节池等基础采用预应力砼桩桩基。

工程中标价 6473161 元。本工程从 20xx 年 x 月 x 日开工至 20xx 年 x 月 x 日竣工，计划工期 100 天，实际工期 230 天。

本工程由中天建设集团有限公司总承包施工；中国市政工程中南设计研究院设计；杭州天恒投资建设管理有限公司监理；建设单位为宁波北区污水处理有限公司。

二、主要工作量

电气部分：238727 元占合同总价

绿化部分：116382 元占合同总价

市政部分：3929200 元占合同总价

管道部分：367004 元占合同总价

自控部分：452216 元占合同总价

设备部分：1369632 元占合同总价

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/277041132033006061>