

# 2024年重庆市建筑安全员C证考试模拟题附答案

学校：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

## 一、单选题(93题)

1.实行监理的建筑工程,由 ( C )委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

2.违反《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的,责令限期改正;逾期未改正,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担 ( C )。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

3.使用滑轮的直径,通常不得小于钢丝绳直径的 ( A ) 倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

4.《建设工程安全生产管理条例》规定, ( A ) 负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

5.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（A）。

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D.随意排列，但不能错叠

6.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（B）。

A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

7.高层建筑施工超过8层以后，每隔（B）层宜设置临时厕所。

A.3 B.4 C.5 D.8

8.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（A）的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

9.关于危险与安全，下列说法正确的是（C）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

10.高度大于6米的脚手架，宜采用（B）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

11.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（B）。

A.3S B.4S C.5S D.6S

12.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A）。

A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

13.安全管理要逐步实现法制化、（ A）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

14.根据《安全生产法》的规定，（ D）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

15.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有（ D),并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

16.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具（ A）。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

17.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时,应当有

( B ) 名以上监督检查人员参加，不得妨碍企业正常的生产经营活动，不得索取或者收受企业的财物，不得谋取其他利益。

A.1 B.2 C.3 D.4

18.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程 ( D ) 按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

19.建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的 ( C ) 负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

20. ( A ) 对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

21.施工单位应当对 ( D ) 每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

22.安全生产管理是实现安全生产的重要 ( B )。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

23.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的( C )和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

24.末级开关箱必须实行( D )规定

A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

25.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是( B )。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

26.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的( C )和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

27.( B )是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

28.施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在 50kW 及以上

时，应编制用电施工组织设计，并经（ D ）审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

29.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D ）倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

30.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（ D ）系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

31.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ C ）。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

32.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A ）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

33.圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

34.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的

内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

35.建筑场地应设有消防车道,且消防车道的宽度不应小于( )m,净空高度不宜小于( )m。(C)

A.4; 5 B.4.5; 3.5 C.4; 4 D.4.5; 3

36.(A)是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

37.深基坑工程开挖深度超过(A)米(含)的基坑(槽)土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

38.企业主要负责人应当与项目负责人签订(D),确定项目安全生产考核目标、奖惩措施,以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

39.企业安全生产评价规定:评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于(B)。

A.2人 B.3人 C.4人 D.5人

40.对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖,每一开挖区段的长度不应大于(C)。

A.20m B.30m C.40m D.50m

41.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（C）。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

42.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的（A）

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

43.（D）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

44.施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认（C）后,方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

45.易燃易爆物仓库的大门应当（B）开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

46.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（C）。

A.6层以下（含6层）房屋建筑工程抽查不少于2次



B.6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次

C.高层建筑工程抽查每个月至少1次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少于1次

47.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C）时，该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚5% B.超过钢管壁厚8% C.超过0.5mm D.超过0.3mm

48.单排脚手架搭设高度不应超过（C）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

49.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（B）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

50.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（A）。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

51.在建工程（含脚手架）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（B）。

A.4m B.6m C.8m D.10m

52.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，（A）是建筑生产中

是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

53.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B）。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

54.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件，连墙件垂直间距不大于建筑物层高，且不大于（ B ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

55.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

56.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（ A ）方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

57.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

58.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

59.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产的过程

)所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

60.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替

( A ) 使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

61.楼梯口应设置( B)高度双层防护栏杆,栏杆底部应设置不小于 0.18m

的挡脚板。

A.1 m B.1.2m C.1.5 m D.1.8 m

62.安装管道时必须有已完结构或( D )为立足点,严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

63.《建设工程安全生产管理条例》规定,工程项目实行施工总承包的,

( A )。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

64.当需单根支模时,柱宽大于( C )应每边在同一标高上设不得少于

两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

65. ( )。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

66.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 (D)止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

67.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责,导致发生一般生产安全事故的,考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书 (B)。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

68.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于 (B)。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

69.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目 (B)之日为止。

B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

70.施工现场动火证由（ C ）审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

71.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ C ）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.拒绝权 D.知情权

72.连墙件应靠近主节点设置，是为了（ D ）。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

73.《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有二个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（ B ）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

74.落地式脚手架连墙件设置要求是（ B ）。

A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm

B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

75. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（D），对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

76.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（D）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

77.施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是（C）。

A.4m B.5m C.6m D.7m

78.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由（C）负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

79.（A）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.职业安全健康管理体系

80.（A）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278003032142006131>