

《铁道车辆机械装置》考试复习题库（含答案）

一、单选题

1. 固定轴距过小时会使转向架蛇行运动的波长（）。

- A、增大
- B、减小
- C、不变
- D、消失

答案：A

2. 机车车辆限界规定：从轨面起计算，机车车辆的最大高度为（）。

- A、3400mm
- B、3600mm
- C、4800mm
- D、5500mm

答案：C

3. 车轮上（）是用来安装车轴的。

- A、轮辋
- B、轮毂
- C、轮毂孔
- D、辐板孔

答案：C

4. 装用转 K2 型或转 K4 型转向架的车辆商业运营速度为（）km/h。

A、80

B、100

C、120

D、140

答案：C

5. 机车车辆限界是一个和线路中心线()的机车车辆的极限横断面轮廓图形。

A、平行

B、相交

C、包含

D、垂直

答案：D

6. 通常车辆的全长和车辆定距的之比为()

A、1.2:1

B、1.3:1

C、1.4:1

D、1.5:1

答案：C

7. 车辆代码由()部分组成。

A、一

B、两

C、三

D、四

答案：C

8. () :列车发生颠覆或脱轨事故时,排除线路障碍物及修复线路故障使用的车辆。

A、发电车

B、救援车

C、平车

D、罐车

答案：B

9. 车钩的开启方式分为上作用式及()两种。

A、移动式

B、下作用式

C、固定

D、旋转

答案：B

10. 有转向架的车辆,底架两心盘中心销中心线之间的水平距离称为()。

A、固定轴距

B、全轴距

C、车辆定距

D、车轴定距

答案：C

11. 车体有车顶和门、窗(或通风口),用以装运各种需防止湿损、日晒或散失的货物的是()

A、敞车

B、棚车

C、平车

D、罐车

答案：B

12. 车钩缓冲装置具有()作用。

A、连挂

B、牵引

C、缓冲

D、都有

答案：D

13. 铁路限界由()限界和建筑接近限界组成。

A、机车

B、车辆

C、机车车辆

D、接触网

答案：C

14. 货车滚动轴承 197726 的滚子为()。

A、圆柱形

B、圆锥形

C、圆珠形

D、球形

答案：B

15. 装用转 8AG 型或转 8G 型转向架的车辆商业运营速度为 () km/h。

- A、80
- B、100
- C、120
- D、140

答案：B

16. 车辆代码中的“25T”代表的是 ()。

- A、车种
- B、车型
- C、车号
- D、基本型号

答案：B

17. 同一转向架最前位和最后位的车轴中心线间的水平距离叫 ()。

- A、固定轴距
- B、全轴距
- C、车辆定距
- D、车轴定距

答案：A

18. 车钩缓冲装置具有 () 作用。

- A、连挂
- B、牵引
- C、缓冲

D、都有

答案：D

19. 车体有车顶和门、窗(或通风口),用以装运各种需防止湿损、日晒或散失的货物的是()

A、敞车

B、棚车

C、平车

D、罐车

答案：B

20. 车辆的车号编码在()范围内必须唯一。

A、全段

B、全局

C、全国

D、全世界

答案：C

21. 车体两侧及端部均有 0.8m 以上的固定墙板,无车顶,主要用以装运散粒货物的是()

A、敞车

B、棚车

C、平车

D、罐车

答案：A

22. ()型转向架轴箱一系加装了内八字橡胶弹性剪切垫,实现轮对的弹性定位,减小转向架簧下质量,隔离轮轨间高频振动。

A、转 K3

B、转 K4

C、转 K5

D、转 K6

答案: D

23. 下列属于通用货车的是()。

A、平车与敞车

B、守车与平车

C、守车与矿石车

D、敞车与守车

答案: A

24. ()辐板整体辗钢轮是为了适应高速、重载运输发展的需要开发、研制的。

A、直辐板

B、S 形

C、盆型

D、波浪型

答案: B

25. 转 K6 型转向架的固定轴距为()mm。

A、1500

B、1550

C、1650

D、1830

答案：D

26. 车辆代码中的车号表示车辆制造（ ）。

A、种类

B、结构特征

C、顺序

D、标记

答案：C

27. 车轮上的（ ）是为吊运车轮而设计的。

A、轮辋

B、轮毂

C、轮毂孔

D、辐板孔

答案：D

28. 缓冲器四大性能指标是行程、（ ）、最大作用力和吸收率。

A、位移

B、路程

C、容量

D、速度

答案：C

29. 下列不属于车钩的三态作用的是（ ）。

A、闭锁

B、开锁

C、防跳

D、全开

答案：C

30. 车辆全长是指车辆两端两个车钩均处于()位时,两钩舌内侧面之间的距离。

A、全开

B、开锁

C、闭锁

D、连挂

答案：C

31. 车钩的开启方式分为上作用式及()两种。

A、移动式

B、下作用式

C、固定

D、旋转

答案：B

32. () :主要是提高转向架的抗菱刚度,控制蛇行失稳能力,提高车辆临界速度。

A、摇枕弹簧减振装置

B、轮对轴箱油润装置

C、基础制动装置

D、弹性交叉支撑装置

答案：D

33. 机车车辆限界规定：从轨面起计算，机车车辆的最大高度为（）。

A、3400mm

B、3600mm

C、4800mm

D、5500mm

答案：C

34. 保温车分为（）、加冰保温车两种。

A、机械保温车

B、发电保温车

C、空调保温车

D、加盐保温车

答案：A

35. （）辐板整体辗钢轮是为了适应高速、重载运输发展的需要开发、研制的。

A、直辐板

B、S 形

C、盆型

D、波浪型

答案：B

36. （）：车体长度在 19m 以上、无墙板、载重 70t 以上，供运输重量特重、长度特长或体积庞大的货物。

A、敞车

B、棚车

C、平车

D、长大货物车

答案：D

37. 下面的哪一项()不是车辆的性能标记。

A、定员

B、自重

C、轴重

D、载重

答案：C

38. 转 K5 型转向架的固定轴距为()mm。

A、1500

B、1550

C、1650

D、1800

答案：D

39. 无论 13 号车钩还是 17 型车钩, 当车钩处于闭锁状态时, 应()。

A、动作灵活

B、具有防跳作用

C、保证各部无间隙

D、将锁提(推)铁卡死不能活动

答案：B

40. 车辆代码中的车号表示车辆制造()。

- A、种类
- B、结构特征
- C、顺序
- D、标记

答案：C

41. 车轮上的()与钢轨接触并传递作用力。

- A、踏面
- B、轮缘
- C、轮辋
- D、轮毂

答案：A

42. 同一车体中最前位车轴和最后位车轴中心线间水平距离称为()。

- A、固定轴距
- B、全轴距
- C、车辆定距
- D、车轴定距

答案：B

43. 长大货物车的车种代码是()。

- A、P
- B、N
- C、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278061055031006102>