

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

- A) 数公里 B) 数十公里 C) 数百公里 D) 数千公里

(53) 下列关于防火墙的说法中,正确的是

- A) 防火墙显示内部 IP 地址及网络机构的细节
- B) 防火墙一般应放置在公共网络的入口
- C) 防火墙不提供虚拟专用网(VPN) 功能
- D) 以上都不对

4.

5. 在载波侦听与总线访问方法上, CSMA/CD 类似()CSMA 协议。

A.1-坚持式 B.非坚持式 C.P-坚持式 D.都不是

6. 在 Internet 发展之初, 采用的数据传输方式只有()

A.单播和双播 B.单播和组播 C.广播和组播 D.单播和广播

7.当用户向 ISP 申请因特网账户时, 用户的 E-mail 账户应包括()信息。

A.账号 B.邮箱 C.口令 D.账号、口令

8.向有限的空间输入超长的字符串是哪一种攻击手段()。

A.缓冲区溢出 B.网络监听 C.拒绝服务 D.IP 欺骗

9.第 29 题 快速以太网与传统 10Mbps 以太网相比, ()。

A.介质访问控制方法不同

B.用介质独立接口(MII)将 MAC 与网络层隔离开

C.网络接口与组网方式都有了变化

D.每个比特发送时间缩短

10.下列关于 Linux 操作系统的描述中，正确的是()。

A.A. Linux 是由荷兰的大学生 Linus B.Torvalds 开发的免费网络操作系统

B. Linux 已用于互联网的多种 Web 服务器、应用服务器

C. Linux 具有虚拟内存能力，不必利用硬盘扩充内存

D. Linux 支持 Intel 硬件平台，而不支持 Sparc、Power 平台

二、填空题(10题)

11. 网络操作系统为支持分布式服务，提出了一种新的网络资源管理机制，即分布式【 】管理机制。

12. (9) 活动目录服务把域划分成 OU，称为 _____。

13. 有一种攻击是针对网络低层协议而不是针对某项特定的应用服务，这种攻击称为_____。

14. 使用远程登录 telnet 对交换机进行配置时，可以利用网上的任意一台计算机，以_____的方式远程登录到交换机上实现。

15.

16. 综合布线系统设计等级分为基本型、增强型与_____。

17.

多媒体技术中的时间同步是指【2】与音频流的同步。

18.

第 61 题 根据协议的作用范围，组播协议可分为组播组管理协议和_____两种。

19. 网络信息安全主要包括两个方面：信息传输安全和信息_____安全。

20. 多媒体软件包括多媒体播放软件和_____。

三、2.填空题(8题)

21. 电子商务的命脉是_____。

22. 一个局域网要实现分布式进程通信，为用户提供完备的网络服务功能，就必须具备【 】。

23. 交换式局域网从根本上改变了“共享介质”的工作方式，它可以通过

支持交换机端口结点之间的多个【 】,达到增加局域网带宽,改善局域网的性质与服务的目的。

24. Web 最吸引人的地方就是它的简单,它的工作可分为4个基本阶段:连接、请求、应答和【 】。

25. 【 】是用户与计算机硬件系统之间的桥梁。

26. TCP 协议能够提供【 】的、面向连接的、全双工的数据流传输服务。

27. Windows NT 操作系统有很多版本,但是从它的网络操作与系统应用角度来看,有两个概念是始终不变的,那就是工作组模型与_____。

28. 迄今为止理论上最为成熟完善的一种公钥密码体制是_____体制。

四、C 语言程序设计题(2题)

29. 已知数据文件 `in.dat` 中存有 200 个四位数,并已调用读函数 `readDat` 把这些数存入数组 `a` 中,请考生编制一函数 `jsVai`,其功能是:若一个四位数的千位数位置上的值小于等于百位数位置上的值,百位数位置上的值小于等于十位数位置上的值,以及十位数位置上的值小于等于个位数位置上的值,并且原四位数是偶数,则统计出满足此条件的个数 `cnt` 并

把这些四位数按从小到大的顺序存入数组 **b** 中，最后调用写函数 **writeDat** 把结果 **cnt** 以及数组 **b** 中符合条件的四位数输出到文件 **out.dat** 中。

注意：部分源程序存在 **test.c** 文件中。

程序中已定义数组：**a[200]**，**b[200]**，已定义变量：**cnt**

请勿改动数据文件 **in.dat** 中的任何数据、主函数 **main**、读函数 **readDat** 和写函数 **writeDat** 的内容。

```
1  #include <stdio.h>
2  #define MAX 200 //定义宏变量MAX,其值等于200
3  int a[MAX], b[MAX], cnt = 0; //定义整型数组a[MAX]、b[MAX]和变量cnt,并赋变量cnt的初值为0
4  void writeDat();
5  void jsVal()
6  {
7
8  }
9  void readDat()
10 {
11     int i;
12     FILE *fp;
13     fp = fopen("in.dat", "r");
14     for(i = 0; i < MAX; i++)
15         fscanf(fp, "%d", &a[i]);
16     fclose(fp);
17 }
18 void main()
19 {
20     int i;
21     readDat();
22     jsVal(); //调用jsVal()函数实现题目要求的功能
23     printf("满足条件的数=%d\n", cnt);
24     for(i = 0; i < cnt; i++)
25         printf("%d ", b[i]);
26     printf("\n");
27     writeDat();
28 }
29 void writeDat()
30 {
31     FILE *fp;
32     int i;
33     fp = fopen("out.dat", "w");
34     fprintf(fp, "%d\n", cnt);
35     for(i = 0; i < cnt; i++)
36         fprintf(fp, "%d\n", b[i]);
37     fclose(fp);
38 }
```

30.已知数据文件 `in.dat` 中存有 200 个四位数,并已调用读函数 `readDat` 把这些数存入数组 `a` 中,请考生编制一函数 `jsVal`,其功能是:依次从数组 `a` 中取出一个四位数,如果该四位数均大于该四位数以前的连续五个数且该数是偶数(该四位数以前不满五个数,则不统计),则统计出满足此条件的个数 `cnt`,并把这些四位数按从大到小的顺序存入数组 `b` 中,最后调用写函数 `writeDat` 把结果 `cnt` 以及数组 `b` 中符合条件的四位数输出到 `out.dat` 文件中。

注意:部分源程序存在 `test.c` 文件中。

程序中已定义数组: `a[200]`, `b[200]`, 已定义变量: `cnt`

请勿改动数据文件 `in.dat` 中的任何数据、主函数 `main`、读函数 `readDat` 和写函数 `writeDat` 的内容。

```
1  #include <stdio.h>
2  #define MAX 200
3  int a[MAX], b[MAX], cnt = 0;
4  void writeDat();
5  void jsVal()
6  {
7
8  }
9  /* readDat()从数据文件 in.dat中读取 200 个四位数存入数组 a 中*/
9  void readDat()
10 {
11     int i;
12     FILE *fp;
13     fp = fopen("in.dat", "r");
14     for(i = 0; i < MAX; i++)
15         fscanf(fp, "%d", &a[i]);
16     fclose(fp);
```

```

17 }
18 void main()
19 {
20     int i;
21     readDat();
22     jsVal(); //调用 jsVal() 函数,实现题目要求的功能
23     printf("满足条件的数=%d\n", cnt);
24     for(i = 0; i < cnt; i++)
25         printf("%d ", b[i]);
26     printf("\n");
27     writeDat();
28 }
/*函数 writeDat()把结果 cnt 以及数组 b 中符合条件的四位数输出到 out.dat 文件中*/
29 void writeDat()
30 {
31     FILE *fp;
32     int i;
33     fp = fopen("out.dat", "w");
34     fprintf(fp, "%d\n", cnt);
35     for(i = 0; i < cnt; i++)
36         fprintf(fp, "%d\n", b[i]);
37     fclose(fp);
38 }

```

五、1.选择题(3题)

31. 黑客通过建立隐蔽通道来窃取敏感信息,属于()

A.破坏数据完整性 B.信息泄露或重放 C.拒绝服务 D.非授权访问

32. (是)电子商务的高级阶段和最终目的。

A.电子数据交换 B.交易 C.站点推广 D.电子政务

33. 在电子商务活动中,主要的支付工具包括_____。

A.电子钱包、电子现金和电子支票

B.电子钱包、电子现金和电子信用卡

C.电子钱包、电子信用卡和电子支票

D.电子信用卡、电子现金和电子支票

六、1.程序设计题(3题)

34. 已知数据文件 IN44.DAT 中存有 300 个 4 位数，并已调用读函数 readDat() 把这些数存入数组 a 中，请编制一函数 isValue()，其功能是：求出千位数上的数减百位数上数减十位数上的数减个位数上的数大于零的数的个数 cnt，再把所有满足此条件的 4 位数依次存入数组 b 中，然后对数组 b 的 4 位数按从小到大的顺序进行排序，最后调用写函数 writeDat() 把数组 b 中的数输出到 OUT44.DAT 文件中。

例如：9123， $9-1-2-3>0$ ，则该数满足条件，存入数组 b 中，且个数 $cnt=cnt+1$ 。

9812， $9-8-1-2\leq 0$ ，则该数不满足条件，忽略。

注意：部分源程序已给出。

程序中已定义数组：a[300]，b[300]，已定义变量：cnt。

请勿改动主函数 main()、读函数 readDat() 和写函数 writeDat() 的内容。

试题程序：

```
#include <stdio.h>

int a[300],b[300],cnt=0;
jsValue()
{

}

main ()
{
    int i;
    readDat();
    jsValue();
    writeDat();
    for(i=0;i < cnt;i++)
```

```
void countValue()
{

}
```

```
main ( )
{
cnt=sum=0;
countValue ();
```

满足条件素数值的和

```
writeDAT ();
}
```

```
writeDAT ()
{
FILE *fp;
```

```
fclose (fp);
}
```

36. 函数 ReadDat() 的功能是实现从文件 IN32.DAT 中读取一篇英文文章存入到字符串数组 xx 中。请编数 StrOR()，该函数的功能是：以行为单位把字符串中所有小写字母。左边的字符串内容移至该串的右边存放，然后把小写字母。删除，余下的字符串内容移到已处理字符串的左边存放，最后把已处理的字符串仍按行重新存入字符串数组 xx 中。最后调用函数 WriteDat() 把结果输出到文件 OUT32.DAT 中。

例如，原文: You can create an index on any field

you have the correct record

结果: n any field Yu can create an index

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/285120321141011100>