

施工企业安全质量管理制度考试题库

一、单选题：

公司安全质量环保部是公司安全生产、工程质量、民爆物品、环境保护、职业健康管理的（ ）。

- 监管部门
- 主管部门
- 监督机构
- 分管部门

【参考答案】

针对安全生产目标动态管控，应在（ ）施工结束后，立即组织进行考核。

- 分部分项工程或工点
- 单位工程
- 重要工序
- 整个工程

【参考答案】

（ ）年度目标考核由公司组织进行，纳入项目经理年度绩效薪酬体系。

- 项目经理
- 安全总监
- 项目领导
- 项目全员

【参考答案】

项目部大型机械设备专项安全大检查组织部门为（ ）。

- 安质部
- 工程部
- 综合办公室
- 物机部

【参考答案】

安全防护设施应按照（ ）的原则设置，遵循标准化、定型化、工具化，标准统一、类型固定，装拆简单。

- 经济节约
- 便于施工
- 可有可无
- 本质安全

【参考答案】

安全质量工作信息包括安全质量（ ）信息和安全质量监管工作信息。

- 例会
- 调度
- 事故
- 交班

【参考答案】

下列不属于公司安全事故责任划分的是（ ）。

- 直接责任
- 管理责任

领导责任

间接责任

【参考答案】

各单位按（ ）对本单位的安全风险、质量关键工序、重要环境因素进行辨识、分析和评价，并在后期每季度定期更新。

- 月
- 季度
- 年度
- 项目施工周期

【参考答案】

安全质量生产委员会命令是公司安全质量生产委员会的最高指令，是确保公司安全生产和工程质量管理的手段。

- 常规性
- 强制性
- 约束性
- 命令性

【参考答案】

安全生产策划书是项目安全管理的（ ）文件，是项目部编制各类安全管理制度的依据，公司承担施工的所有项目都应在施工调查的基础上进行安全生产策划。

- 通用性
- 普通性
- 强制性
- 纲领性

【参考答案】

有限空间作业人数原则上不超过（ ）人。

-
-
-
-

【参考答案】

（ ）是安全生产策划工作的第一责任人，负责组织安全生产策划，负责相关资源的配置，审批策划内容，并对策划工作提供必要的支持，监督检查安全策划的实施。

- 安全总监
- 项目经理
- 副经理
- 安全环保部长

【参考答案】

安全生产策划在项目实施过程中，不得随意改变，当（ ）发生较大变化，需作出实质性的改变时，必须及时上报公司审批。

- 安全风险源或风险等级

- () 施工组织和进度
- () 项目领导班子
- () 施工劳务分包单位

【参考答案】

施工现场重大风险源监控管理由() 分管。

- () 项目经理
- () 项目安全总监
- () 项目总工程师
- () 项目分管生产的副经理

【参考答案】

风险源辨识的方法主要包括() 等。

- () 询问和交流
- () 施工调查和现场观察
- () 作业条件危险性评价
- () 以上都对

【参考答案】

各单位按照公司总体部署, 结合本单位安全工作特点和要求, () 组织不少于一次的安全质量大检查, 重点检查风险清单是否与施工生产相匹配和风险管控措施是否落实到位。

- () 每周
- () 每月
- () 每季
- () 每年

【参考答案】

重大风险源在() 等因素发生重大变化, 或者国家有关法律、法规、标准发生变化时, 应对重大风险源重新进行安全评估。

- () 生产过程
- () 材料、设备、工艺
- () 防护和环境
- () 以上都对

【参考答案】

瓦斯隧道施工, 必须在洞口设置火种、电源(电池) 电器、进洞人员安全() 和静电释放装置。严禁携带火种、电池电源、穿着产生静电的服装进入瓦斯工区。

- () 检查站
- () 门卫
- () 门岗
- () 出入口

【参考答案】

瓦斯隧道施工时, 高瓦斯、瓦斯突出隧道必须采用自动和人工两套瓦斯() 系统; 低瓦斯隧道必须进行瓦斯()。

- () 监控量测 检测
- () 监测预警 检测
- () 监控量测 通风

- () 监测预警 通风

【参考答案】

对《项目管理安全生产禁令》的项目部, 每违反() 项禁令给予 次黄牌警告。

- ()
- ()
- ()
- ()

【参考答案】

公司各单位相关职能部门按照() 的原则, 负责相应的安全教育培训工作。

- () 谁主管、谁负责
- () 安全生产, 人人有责
- () 一岗双责
- () 党政同责

【参考答案】

安全防护设施应按照() 的原则设置, 遵循标准化、定型化、工具化, 标准统一、类型固定, 装拆简单。

- () 经济节约
- () 便于施工
- () 可有可无
- () 本质安全

【参考答案】

项目经理部各职能部门和管理人员安全生产责任制应在() 上墙告知。

- () 生活区
- () 办公区
- () 作业现场
- () 宿舍

【参考答案】

项目经理对安全教育培训全面负责, () 具体负责。

- () 项目书记
- () 安全总监
- () 安全环保部长
- () 综合办公室主任

【参考答案】

() 负责机械设备、临时用电操作规程及安全措施的教育培训工作。

- () 物机部
- () 安全环保部
- () 工程部
- () 其他部门

【参考答案】

外来参观、检查人员的安全教育, 由() 负责, 内容为本单位有关安全规定及安全注意事项等。

- () 安全环保部
- () 综合办公室
- () 接待部门

() 安全总监

【参考答案】

项目()是项目安全防护用品主管部门。

- () 安全环保部
- () 物机部
- () 综合办公室
- () 工程部

【参考答案】

安全防护用品的采购计划由()提出,经单位主管领导审核后报公司集采中心统一购买。

- () 安全环保部
- () 物机部
- () 综合办公室
- () 工程部

【参考答案】

按铁路局要求,在联调联试前,参与联调联试及运行试验配合与施工工作的管理人员、安全防护员(驻站联络员)和其他相关人员必须完成()的取证培训。

- () 建设公司
- () 监理公司
- () 铁路局
- () 项目部

【参考答案】

防护棚、临边防护、洞口防护等安全防护设施在施工完成后,由()组织验收。

- () 工程部
- () 安质部
- () 物设部
- () 办公室

【参考答案】

公司设()和安全质量环保部负责质量监督管理工作。

- () 工程部
- () 科技部
- () 安全质量生产委员会
- () 物设部

【参考答案】

各单位应当在项目开工前,根据施工总体施工组织、安全生产需要,结合工程实际和具体工程内容由()负责绘制安全标志平面布置图,安质环保部协助。

- () 工程部
- () 安全环保部
- () 物机部
- () 综合办公室

【参考答案】

对危险已消除的场所,原设置的安全标志应()。

- () 拆除

() 保持原状

() 及时收回保管

() 以上都不对

【参考答案】

安全标志应当设置在醒目处,高度与视线尽量(),基础稳定牢固,不得擅自拆除或移动,多个安全标志同时设置时要求排序合理整齐。

- () 一致
- () 呈向上的夹角
- () 呈向下的夹角
- () 协调

【参考答案】

() 须保证安全生产费用足额投入,确保安全生产费用的足额投入与有效使用。

- () 项目经理
- () 安全总监
- () 安全环保部长
- () 财务部长

【参考答案】

下列不属于安全生产费用使用范围的是()。

- () 聘请专家参与安全检查和评价费用
- () 各级安全生产检查、督导与评价费
- () 安全生产宣传、教育、培训支出
- () 安全员工资

【参考答案】

项目部()负责机械设备、车辆、易燃易爆物品和物料仓库等的消防安全管理。

- () 工程部
- () 安全环保部
- () 物机部
- () 综合办公室

【参考答案】

项目部()负责在《施工组织设计》和技术方案中明确工程中防火的重点部位和关键点,并提出具体的防火要求和控制措施;绘制施工现场消防安全平面图。

- () 工程部
- () 安全环保部
- () 物机部
- () 综合办公室

【参考答案】

项目部由()组织开展每周例行检查,其他领导、相关部门负责人及被检查班组现场负责人等参加。

- () 项目经理
- () 副经理
- () 总工程师
- () 安全总监

【参考答案】

每月底由（ ）组织，安全生产领导小组成员及被检查班组现场负责人等参加。

- () 项目经理
- () 副经理
- () 总工程师
- () 安全总监

【参考答案】

根据各类事故隐患可能造成的危害程度和治理难度的大小划分为（ ）。

- () 一般事故隐患、一级重大事故隐患和二级重大事故隐患
- () 一般事故隐患和重大事故隐患
- () 一般事故隐患和严重事故隐患
- () 以上都不对

【参考答案】

一般事故隐患一经确认，由（ ）负责立即组织治理。

- () 中铁二局
- () 公司
- () 项目经理部
- () 作业班组

【参考答案】

安全管理部门接到事故隐患报告后，应当按照（ ）立即组织核实并采取有力措施予以消除。

- () 领导指示
- () 职责分工
- () 从轻处理
- () 上级要求

【参考答案】

事故单位负领导责任的人员任职时间不满（ ）的，可酌情减轻处分。

- () 个月
- () 个月
- () 个月
- () 个月

【参考答案】

公司检查发现的问题，下发“整改（处罚）通知书”，由（ ）组织进行整改，划分整改责任人，严格按照整改措施进行整改，并按期将整改完成情况上报公司销号。

- () 项目经理
- () 副经理
- () 安全总监
- () 领工员

【参考答案】

项目（ ）组织相关部门根据施工组织设计和项目施工进度安排提出配置计划，明确仪器设备名称、规格型号、数量、使用日期等，编制《项目安全检查、检验仪器（工具）配置计划》，上报公司对应主管部门。

- () 项目经理
- () 副经理
- () 安全总监

- () 总工程师

【参考答案】

安全检查、检验仪器（工具）应存放在清洁、干燥、通风、避光、防震的库房内，并由（ ）保管。

- () 安全员
- () 领工员
- () 专人
- () 材料员

【参考答案】

项目应急物资储备计划由（ ）提出，经单位主要负责人审批后由物机部负责采购。

- () 物机部
- () 综合办公室
- () 安全环保部
- () 工程部

【参考答案】

在城市市区范围内确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前应向有关部门提出申请（ ）进行夜间施工。

- () 不用批准即可
- () 经批准后方可
- () 后即可直接安排
- () 监管部门口头同意后

【参考答案】

施工过程中要采取措施，加强土地和水土保持管理，完工后（ ），尽量减少植被破坏，防止水土流失。

- () 不用处理
- () 经业主同意，不用处理
- () 复耕或绿化处理
- () 进行硬化处理

【参考答案】

各单位（ ）对本单位的民用爆炸物品管理工作负总责。

- () 主要负责人
- () 分管负责人
- () 片区负责人
- () 其他负责人

【参考答案】

（ ）部门负责民用爆炸物品的购买、运输、储存、发放、领退和储存库的日常管理工作。

- () 安全管理
- () 工程管理
- () 物资管理
- () 成本管理

【参考答案】

（ ）部门负责爆破设计、施工组织方案的编制和报批工作。

- () 安全管理

- () 工程管理
- () 物资管理
- () 成本管理

【参考答案】

民用爆炸物品储存库值守人员每 () 小时对库区进行一次巡视并做好记录。

- ()
- ()
- ()
- ()

【参考答案】

所有涉爆人员必须经公安机关培训、考核合格,取得 () 后,方可从事涉爆工作。

- () 爆破作业人员许可证
- () 上岗证
- () 结业证
- () 毕业证

【参考答案】

凡以公司名义在施工现场设置的储存库,() 管理。

- () 可承包给劳务协作队管理
- () 必须由项目经理部自行
- () 可委托给劳务协作队管理
- () 可委托给合作单位管理

【参考答案】

爆破后必须通风 () 分钟以上,方准许 名人员进入爆破作业地点检查。

- ()
- ()
- ()
- ()

【参考答案】

项目经理部每 () 进行一次民用爆炸物品专项检查活动。

- () 年
- () 季度
- () 月
- () 周

【参考答案】

民用爆炸物品储存库每班值班守护人员不少于 () 人。

- ()
- ()
- ()
- ()

【参考答案】

民用爆炸物品储存库库房储存数量 () 核准容量。

- () 不得超过

- () 可以大于
- () 必须小于
- () 必须等于

【参考答案】

责任追究和处理主要采用 () 的方式。

- () 经济处罚
- () 政纪处分
- () 组织处理(干部问责)
- () 以上三种相结合

【参考答案】

外租设备应纳入 () 设备统一管理,加强入场前检测、验收和使用过程的管理。

- () 自有
- () 使用作业队
- () 租赁单位
- () 以上都可以

【参考答案】

发生安全质量事故后,应立即组织开展事故调查处理,事故调查应当坚持 () 的原则。

- () 四不放过
- () 谁主管,谁负责
- () 失职追责
- () 一岗双责

【参考答案】

各级应急工作机构要制订演练计划,每年至少组织 () 综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。

- () 次
- () 次
- () 次
- () 次

【参考答案】

发生员工轻伤、 人重伤事故后,事故项目须在事故发生 () 小时内上报,并在事故发生 天内以生产安全事故快报格式、连同事故现场电子版照片及说明,作为业务统计分析基础资料。

- ()
- ()
- ()
- ()

【参考答案】

必须结合营业线设备安全限界,划分施工机械设备的安全作业范围,设置安全警戒标志、标线,严格落实 () 卡控措施。

- () 定人定岗
- () 一机一防护
- () 定人定机

() 定机定岗

【参考答案】

公司公布的各单位年度安全生产指标，是考核各单位安全管理工作和业绩的重要内容之一，在评先评优中具有()。

- () 优先权
- () 决定权
- () 一票否决权
- () 以上都不对

【参考答案】

积压的民用爆炸物品严禁() 擅自转让、倒卖、私存、以物易物。

- () 任何单位和个人
- () 民爆公司
- () 作业班组
- () 项目部

【参考答案】

各单位安全生产检查工作应坚持() 的原则，检查人员应认真查找事故易发的重点场所、要害部位、关键工序，并督促整改落实排查出的问题和隐患。

- () 谁检查、谁签字、谁负责
- () 五定
- () 管生产必须管安全
- () 四不放过

【参考答案】

() 是本单位专职安全监督员队伍建设和管理的第一责任人。

- () 项目经理
- () 副经理
- () 安全总监
- () 安全环保部长

【参考答案】

项目() 每月至少组织一次专职安全监督员培训。

- () 项目经理
- () 副经理
- () 安全总监
- () 安全环保部长

【参考答案】

安全质量隐患排查系统运行情况考核周期为()。

- () 月度
- () 季度
- () 半年度
- () 年度

【参考答案】

项目经理、项目书记、安全总监、总工程师、分管生产的副经理() 交纳安全质量风险抵押金。

- () 必须足额

() 自愿足额

- () 自愿
- () 必须

【参考答案】

可以交纳安全质量风险抵押金是()。

- () 测量主管
- () 领工员
- () 现场技术人员
- () 总经济师

【参考答案】

结合监督检查的情况，各单位原则上() 对环境保护管理适用的环境法律、法规及其它要求的遵循情况进行评价，形成《环境保护合规性评价报告》，并报公司。

- () 每季度不少于一次
- () 每年不少于一次
- () 每半年不少于一次
- () 每年不少于两次

【参考答案】

施工现场的强噪声设备宜设置在()，并应采取措施降低噪声。

- () 远离居民区的一侧
- () 上风侧
- () 靠近居民区的一侧
- () 下风侧

【参考答案】

项目() 负责对所辖工程项目涉及水土保持、污水排放、粉尘排放、噪声排放、固定废物处理等重大环境影响因素制定相应的措施，并严格执行，参与环境合规性评价，并督促、检查及落实。

- () 工程部
- () 安全环保部
- () 物机部
- () 质量部

【参考答案】

项目部对适用的法律法规和其他要求应进行合规性评价。施工工期超过一年的，每年应至少进行一次合规性评价，前后两次评价时间间隔不超过() 个月。

- ()
- ()
- ()
- ()

【参考答案】

在项目开工() 日内，由项目() 根据所确定的项目重大环境因素，制订项目环境保护方案和，并组织对进行交底和实施。

- () 工程部

- () 安全环保部
- () 物机部
- () 质量部

【参考答案】

项目()针对重大环境影响因素可能造成的环境影响事件,制定应急预案、储备相应的应急物资、制定演练,并进行总结完善、评审和改进。

- () 工程部
- () 安全环保部
- () 物机部
- () 质量部

【参考答案】

安全生产会议由()主持,项目领导、党群工作协理员、各部门负责人、作业队管理人员、安质环保及工程部全体员工参加。

- () 项目经理
- () 安全总监
- () 副经理
- () 安全环保部长

【参考答案】

停工项目是指因春节放假、冬季停工以及因建设资金、施工组织、施工方案、地质、自然等原因造成停工时间超过()及以上的在建工程项目。

- () 天
- () 天
- () 天
- () 天

【参考答案】

项目部组织复工前安全专项检查及教育培训工作时,应按要求逐项落实,隐患整治完成后,经项目经理验收并签认()后方可复工。

- () 项目复工前安全检查确认表
- () 复工令
- () 复工申请报告
- () 复工整改通知书

【参考答案】

企业主要负责人、()、专职安全管理人员必须接受专门的安全培训,经过安监部门或行业主管部门考核合格,取得《安全生产考核合格证书》后,方可任职。

- () 项目经理
- () 副经理
- () 总工程师

- () 项目负责人

【参考答案】

特种作业人员必须按照国家有关规定,接受专门的培训,具备相应特种作业的安全技术知识,经安全技术理论考试和实际操作技能考核合格,取得特种作业操作(),方可上岗作业。

- () 考试合格证书
- () 资格证书
- () 技能证书
- () 职业鉴定证书

【参考答案】

分包单位特种作业人员的操作证取证和复审原则上由分包单位组织培训和取证,特殊情况可由公司或项目代为组织培训和取证,相关费用由()承担。

- () 项目部
- () 公司
- () 分包单位
- () 特种作业人员

【参考答案】

安全生产目标分解和考核按照岗位职责将目标分解至相关()。

- () 单位工程
- () 分部分项工程
- () 职务
- () 业务部门和岗位

【参考答案】

特殊工种作业人员必须年满()周岁且符合相关工种规定的年龄要求。

- ()
- ()
- ()
- ()

【参考答案】

临时道路需设便桥时,桥面应设不低于()米高栏杆扶手,并应设置限速、限载标志。

- ()
- ()
- ()
- ()

【参考答案】

支架搭设完成后,由()组织验收。

- () 项目负责人

- () 项目技术负责人
- () 项目安全负责人
- () 生产负责人

【参考答案】

安全防护设施应按照本着()的原则设置,充分考虑现场施工风险和隐患。

- () 美观
- () 结实
- () 安全
- () 节约

【参考答案】

项目物机部对所有合格入库的安全防护用品,遵循产品说明书或厂商建议,妥善保管,注意防潮、变质,做到()的原则。

- () 先进后出
- () 先进先出
- () 选择就近
- () 从里向外

【参考答案】

由项目()负责集中收集破损、过期的安全防护用品,并集中收集进行报废处理,并建立报废台账。

- () 物机部
- () 安全环保部
- () 综合办公室
- () 劳务单位

【参考答案】

安全标志的设置必须符合()。

- () 国家标准
- () 地方标准
- () 行业标准
- () 企业标准

【参考答案】

()对所有安全生产费用的报销进行审核、签认后交财务部审查,并按规定报销,列支相应细目。

- () 项目经理
- () 项目书记
- () 安全环保部
- () 综合办公室

【参考答案】

项目经理是项目部消防安全第一责任人,()是施工现场消防安全主要负责人。

- () 副经理
- () 领工员
- () 安全员
- () 班组长

【参考答案】

作业现场按照“现场有施工必有人巡查,专职安全监督员()对管辖范围全覆盖巡查 次”的原则配足专职安全监督员。

- () 每 小时
- () 每 小时
- () 每 小时
- () 每 小时

【参考答案】

专职安全监督员对隐患整改不力或拒不整改的班组有权处以()以内罚款。

- () 元
- () 元
- () 元
- () 元

【参考答案】

专职安全监督员对个人有权处以()以内罚款。

- () 元
- () 元
- () 元
- () 元

【参考答案】

专职安全监督员出具的罚款通知单应由()确认后签发。

- () 项目经理
- () 安全总监
- () 副经理
- () 安全环保部长

【参考答案】

项目部应成立以项目经理为组长,其它班子成员为组员的考核小组,以()为考核周期对专职安全监督员的履职情况进行考核。

- () 月度
- () 季度
- () 半年度
- () 年度

【参考答案】

专职安全监督员应在每季度考核前将本季度的履职总结递交至项目（ ）审阅，并由项目安质环保部建立专职安全监督员管理档案进行保存。

- () 项目经理
- () 安全总监
- () 副经理
- () 安全环保部长

【参考答案】

专职安全监督员的调离、转岗等必须经（ ）同意并进行工作交接后方可离开工作岗位。

- () 项目经理
- () 安全总监
- () 公司
- () 安全环保部长

【参考答案】

不可以交纳安全质量风险抵押金是（ ）。

- () 质量员
- () 领工员
- () 现场技术人员
- () 安全员

【参考答案】

隧道施工应及时支护，快速封闭成环，要求IV VI级围岩，开挖距初支封闭成环不超过 米，仰拱一次施作长度不超过（ ）。

- () 米
- () 米
- () 米
- () 米

【参考答案】

瓦斯隧道通风系统必须采用防爆型风机并设置备用通风机、阻燃型防静电风管，风机距洞口不小于（ ）米，风管口到开挖工作面应小于 米。

- ()
- ()
- ()
- ()

【参考答案】

有限空间作业必须落实（ ）制度，作业现场必须有带班负责人、监护人员，监护人员不得进入有限空间

- () 领导带班

- () 安全员旁站
- () 三检
- () 报告

【参考答案】

起重吊装作业应严格执行“（ ）、定机、定岗”制度，严禁无证人员动用起重机械。

- () 定编
- () 定员
- () 定人
- () 定位

【参考答案】

有限空间作业必须做到（ ）。

- () 先通风、再检测、后作业
- () 先检测、再通风、后作业
- () 边通风、边检测、再作业
- () 边通风、边检测、边作业

【参考答案】

项目管理人员应向项目经理部递交安全质量（ ），切实做到人人落实安全质量责任。

- () 责任书
- () 承诺书
- () 责任卡
- () 承诺卡

【参考答案】

项目（ ）分管重大风险源监控管理。

- () 项目经理
- () 安全总监
- () 副经理
- () 总工程师

【参考答案】

泥浆池和沉淀池建成后，由（ ）组织项目部相关部门验收，验收合格后方可投入使用。

- () 项目工程部
- () 项目安全环保部
- () 项目物机部
- () 施工班组

【参考答案】

安全防护设施须经（ ）检查验收合格后方可投入使用。

- () 项目工程部

- 项目安全环保部
- 项目物机部
- 施工班组

【参考答案】

防水板及二衬台车前后（ ）范围内必须划定为消防安全重点区域，配齐灭火器材，严格实行动火审批制度，动火作业时，必须有专职监火员旁站。

-
-
-
-

【参考答案】

脚手架搭设必须（ ）组织验收，验收合格的，方可投入使用。

- 一次性
- 整体
- 分阶段
- 分批次

【参考答案】

各工序、工种安全责任人由（ ）担任，安全环保部负责具体业务指导和监督。

- 工班长或现场领工员
- 安全员
- 分包单位现场负责人
- 技术员

【参考答案】

铁路隧道施工，IV、V、VI级围岩边墙每循环开挖进尺不得大于（ ）钢架间距，仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆管，每循环开挖进尺不得大于 。

- 榀
- 榀
- 榀
- 榀

【参考答案】

模板支架高宽比超过 时，必须采取与既有结构连接、扩大平面尺寸或设置不少于（ ）根缆风绳等防倾覆设施。

-
-
-
-

【参考答案】

在同一步距中的立杆接头，按不得大于（ ）要求实施错开；立杆顶部和底部自由端高度、顶托或底座螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求。

-
-
-
-

【参考答案】

模板支架（ ）与施工起重设备等设施、设备连接。

- 必须
- 严禁
- 可以
- 不宜

【参考答案】

二、多选题：

检查必须要有记录，对检查出的问题建立问题库，下发整改通知书，按“五定”原则落实整改，问题整改情况必须进行验证销号，实行闭环管理。下列那些选项属于“五定”原则是（ ）。

- 定整改责任人
- 定整改措施
- 定整改完成时间
- 定整改物资

【参考答案】

专职安全生产管理人员的主要职责是（ ）。

- 确保安全生产费用投入
- 监督施工现场管理人员安全生产履责情况
- 监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
- 对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或做出处理决定
- 对施工现场存在的重大事故隐患有权越级报告或直接向领导、上级主管部门报告

【参考答案】

公司安全事故责任划分为（ ）。

- 直接责任
- 管理责任
- 领导责任
- 间接责任

【参考答案】

项目管理安全生产禁令内容包括（ ）。

- 安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位严禁组织施工。
- 严禁使用未经公司准入的劳务作业队伍。
- 严禁擅自改变设计、施工组织、专项施工方案、施工工艺组织施工。

() 严禁迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故。

【参考答案】

事故责任追究按照()的原则执行。

- () 党政同责
- () 一岗双责
- () 失职追责
- () 谁主管，谁负责
- () 责任大小

【参考答案】

对生产安全事故责任人员的处罚情况，应纳入员工()。

- () 绩效考核
- () 职称评定
- () 任职
- () 职务晋升
- () 评先评优考核

【参考答案】

领导责任是指项目(分)部相关领导人员，在其管理职责范围内，不履行或不正确履行工作职责，对生产安全事故承担相应的领导责任。包括()。

- () 主要领导责任
- () 次要领导责任
- () 直接管理领导责任
- () 间接管理领导责任
- () 分管领导责任

【参考答案】

安全事故处理工作内容包括()。

- () 事故报告
- () 组织事故调查
- () 责任追究
- () 台账统计

【参考答案】

安全检查的范围：应包括所有与生产经营相关的正式工程、临时工程的()。

- () 场所
- () 环境
- () 人员
- () 设备设施
- () 活动

【参考答案】

下列属于瓦斯隧道内易形成瓦斯聚集的部位是()。

- () 拱顶
- () 坍塌
- () 断面变化处
- () 洞室
- () 通风死角

【参考答案】

安全生产策划的内容包括安全管理目标、机构设置及人员配备、规章制度、风险控制及()、安全文明施工建设等。

- () 应急管理
- () 教育培训
- () 安全检查
- () 安全生产奖惩

【参考答案】

公司对施工现场环境保护管理规定：施工现场土方作业应采取的措施，下列为施工现场土方作业时采取的措施，其中正确的有()。

- () 集中堆放
- () 不覆盖
- () 洒水降尘
- () 随意堆放

【参考答案】

对变质、过期失效和剩余的民用爆炸物品，处理方式正确的有()。

- () 按原供应渠道退回供应单位
- () 自行组织销毁
- () 转让给其他使用单位
- () 按规定程序进行销毁

【参考答案】

在民用爆炸物品储存管理过程中，属于违规行为的有()。

- () 民用爆炸物品帐物不符
- () 将民用爆炸物品存放在工棚、宿舍内
- () 性质相抵的民用爆炸物品未分库储存
- () 民用爆炸物品台帐随意涂改

【参考答案】

运输民用爆炸物品，属于违规行为的有()。

- () 使用经公安机关检验合格的专用车辆运输民用爆炸物品
- () 使用翻斗车、自卸汽车、拖车运输民用爆炸物品

- () 车辆运输民爆物品时同时载运旅客和其他货物
- () 性质相抵触的民用爆炸物品混装在同一车厢、货舱内运输

【参考答案】

运到爆破作业面的电雷管，放置错误的有()。

- () 领工员工具包内
- () 专用保险箱内
- () 爆破员工具包内
- () 爆破员衣服口袋中

【参考答案】

进行爆破施工时，错误的做法有()。

- () 擅自处理盲炮
- () 边钻孔边装药
- () 雷雨时使用电雷管
- () 严格按《爆破安全规程》进行爆破施工

【参考答案】

风险源辨识的方法主要包括()。

- () 询问和交流
- () 施工调查
- () 现场观察
- () 查问文件和记录
- () 获取外部信息

安全检查表法

作业条件危险性评价

【参考答案】

重大风险源在()等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大风险源重新进行安全评估。

- () 生产过程
- () 材料
- () 工艺
- () 设备
- () 防护

环境

【参考答案】

综合办公室负责培训教育牵头组织工作，具体负责()等工作；在登记时应注明工种(岗位)、持证(特种作业人员、三类人员持证)情况等。

- () 新进场人员信息登记
- () 培训人员通知

- () 培训设施管理
- () 培训影像采集
- () 培训签到

【参考答案】

工程部负责()中安全措施的教育培训工作。

- () 施工组织设计
- () 施工方案
- () 施工技术交底
- () 施工作业指导书

【参考答案】

物机部负责()的教育培训工作。

- () 机械设备及安全措施
- () 临时用电操作规程及安全措施
- () 各工种安全操作规程
- () 小车司机技能

【参考答案】

临时设施包括()。

- () 办公设施
- () 生活设施
- () 生产设施
- () 辅助设施

【参考答案】

除()等大型临时设施由公司相关部门负责组织检查验收外，其他临时设施在投入使用前，应由项目部责任部门组织专项检查验收，验收合格后方可投入使用。

- () 挂篮
- () 移动模架
- () 缆索吊装系统
- () 特大桥桥面临边防护
- () 大型吊装支架体系

【参考答案】

模板支架搭设场地必须平整坚实。必须按专项施工方案设置()；立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求。

- () 纵横向水平杆
- () 扫地杆
- () 剪刀撑
- () 斜撑
- () 缆风绳

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286100122151010104>